021

best way in lighting

Arenaluci

edizione marzo 2021

2021

best way in lighting

021

best way in lighting

Arenaluci

Arenaluci

Primo Bertani
Fondatore - Founder

Primo Bertani imprenditore con una comprovata esperienza nel mondo della illuminazione professionale per lo spettacolo e architetturale nel 1983 ha creato Arena Luci che nel tempo ha saputo costantemente evolversi fino a diventare un'azienda all'avanguardia di soluzioni innovative di illuminazione.

Arena Luci comprendendo il cambiamento che le sorgenti LED ad alta efficienza energetica avrebbero portato agli apparecchi di illuminazione in sostituzione delle sorgenti luminose tradizionali e alla conseguente nuova concezione dell'illuminazione ha rapidamente iniziato il processo di sostituzione dei prodotti con l'obiettivo di offrire al mercato soluzioni sempre più innovative a basso impatto ambientale creando benessere e nuove esperienze per le persone.

L'utilizzo della tecnologia LED offre molti vantaggi rispetto alle lampade tradizionale ad incandescenza, a scarica e alle lampade fluorescenti. Il minor impatto energetico dovuto al fatto che la luce emessa non è fonte di calore, ha permesso di allargare l'offerta generale di prodotti prima non realizzabili garantendo di conseguenza più soluzioni decorative di illuminazione per gli ambienti. Migliore è anche la gestione delle temperature del bianco e la facilità della miscelazione dei colori con il conseguente ampliamento dell'offerta dei prodotti RGB a costi inferiori.

Lavoriamo rispettando gli standard ambientali più rigorosi .
Esperti ingegneri elettronici, meccanici ed illuminotecnici lavorano costantemente in team con tutto il personale del marketing e commerciale per realizzare prodotti e soluzioni finalizzate a soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. L'importante esperienza nel settore di riferimento maturata in questi anni viene messa a disposizione dei nostri clienti che vengono supportati nella scelta dei prodotti e per le più opportune scelte progettuali.

Arena Luci è un azienda in grado di offrire ai propri clienti la soluzione migliore per ogni specifica esigenza, con una ampia gamma prodotti che trova applicazione sia nell' illuminazione professionale per il teatro, musei e studi televisivi, sia in quella generale indirizzata ai settori: commerciale, industriale, retail, esterni, stradali, ambienti domestici, parcheggi, non ultimo cliniche ed ospedali.

Possiamo affermare che la chiave del nostro successo si sintetizza nel guardare sempre al futuro ma con un occhio al passato per non dimenticare i traguardi raggiunti.

I NOSTRI VALORI FONDAMENTALI:

INTEGRITÀ: Crediamo che nulla sia più importante della nostra reputazione e del rapporto con i clienti. I più alti livelli di professionalità sono fondamentali per ciò che siamo.

INNOVAZIONE:
Uniamo il nostro impegno per l'integrazione della tecnologia più recente alle tecniche sostenibili di progettazione e produzione per ogni progetto.

CREAZIONE DI VALORE:
Siamo in grado di identificare le esigenze e la visione dei nostri clienti e fornire loro soluzioni di illuminazione su misura.

PASSIONE:
La nostra curiosità verso una nuova filosofia innovativa ci aiuta a svolgere il nostro lavoro con orgoglio e un atteggiamento positivo, mettendo le esigenze dei nostri clienti in prima linea .

Primo Bertani entrepreneur with gained experience in the world of professional lighting for entertainment and architectural in 1983 created Arena Luci which over time has been able to constantly evolve to become a company at the forefront of innovative lighting solutions.

Arena Luci understanding the change that energy-efficient LED sources would bring to lighting fixtures for replacing traditional light sources and the consequent new lighting concept, quickly started the process of replacing products with the aim of offering the market more and more innovative solutions with low environmental impact, creating well-being and new experiences for people.

The use of LED technology offers many advantages over traditional incandescent, discharge and fluorescent lamps. The lower energy impact due to the fact that the light emitted is not a source of heat emision, has made possible to expand the general offer of products that before were not feasible, allowing more decorative lighting solutions for the more different emission. Better is also the management of white color temperatures and the ease of color mixing with the consequent expansion of the RGB product offer at lower costs.

We work in compliance with the most rigorous environmental standards.
A team of experts such as electronic, mechanical and lighting engineers constantly works togeder with all the marketing and sales personnel to create products and solutions aimed of satisfying the needs of a constantly evolving market. The important experience in the reference sector gained all over the years has been made available to our customers, who are supported in the selection of products and in the most appropriate design choices.

Arena Luci is a company able to offer its customers the best solution for every specific need with a wide range of products that find application both in professional lighting for the theater, museums and television studios and in different sectors like commercial, industrial, retail, outdoor, street, domestic environments, car parks, not least clinics and hospitals.
We can affirm that the key of our gained success can be summarized in always looking to the future but with an eye to the past , not to forget the achieved goals.

OUR CORE VALUES:

INTEGRITY: We believe that nothing is more important than our reputation and relationship with customers. The highest levels of professionalism are fundamental for what we are.

INNOVATION:
We combine our commitment to integrate the latest technology with sustainable design and manufacturing techniques for each project.

VALUE CREATION:
We are able to identify our customers' needs and vision and provide them with customized lighting solutions.

PASSION: Our curiosity towards a new innovative philosophy helps us to carry out our work with pride and a positive attitude, putting our customers' needs at the forefront.

DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato No./Certificate No.: 17313-2007-AQ-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 10 dicembre 2007

Validità/Valid: 10 dicembre 2016 - 10 dicembre 2019

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

ARENA LUCI S.r.l.

Via Svizzera, 12/14 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/ has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Lavorazione conto terzi lamiere con taglio laser, punzonatura, piegatura, verniciatura e assemblaggio. Commercializzazione di attrezzature, proiettori, macchine speciali per lo spettacolo e apparecchiature a LED per l'illuminazione

(Settore EA: 17 - 29)

This certificate is valid for the following scope:

Working on behalf of third parties with cut lase, punching, bending, painting and assembly. Commercialization of equipment, floodlights, special machines for the show and LED technology products for lighting

(EA Sector: 17 - 29)

Luogo e Data/Place and date: **Vimercate (MB), 05 dicembre 2016**

ACCREDIA

Per l'Organismo di Certificazione/ For the Certification Body

Vittore Marangon
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/ Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel. 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance

Grazie all'esperienza maturata e alle solide conoscenze del team, Arena Luci srl offre quotidianamente la soluzione più efficace per l'applicazione di luci a LED tecnologiche e innovative assicurando prodotti per l'illuminazione a led che portano valore aggiunto concreto al mercato di riferimento. Tutto il processo di creazione di un prodotto è accuratamente seguito e monitorato nella sede principale di Castel Goffredo (Mantova). All'interno dell'azienda, infatti, si trovano i reparti Ricerca e Sviluppo, Progettazione, Produzione e Assemblaggio, Officina e qui ogni processo aziendale è attuato nel pieno rispetto delle normative ISO 9001-2015, garantendo così prodotti e accessori a LED di alto standard qualitativo. Arena Luci grazie alla variegata offerta di prodotti per l'illuminazione a LED garantisce soluzioni tecniche su misura per diversi settori dell'illuminazione LED professionale, dall'intrattenimento, all'illuminazione architetturale a LED, all'illuminazione stradale LED, all'illuminazione teatrale e all'illuminazione a LED per uso domestico. Un team che vanta un'esperienza trentennale nel settore dei fari a LED in grado di produrre in tempi rapidi le soluzioni per l'illuminazione a LED più adatte alle diverse esigenze.

LED CATALOGUE **021**

ENABLED

EnabLED
Licensing Program for LED Luminaires and Retrofit Bulbs
Member
Arena Luci S.r.l.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISO 9001

Arenaluci

Taglio laser e punzonatura
Laser-cutting & punching

Piegatura
Folding

Verniciatura
Painting

Saldatura
Welding

Produzione
Production

Assemblaggio
Assembly

Magazzino prodotti finiti
Finished products warehouse

Progettazione illuminotecnica
Lighting design

Thanks to the experience gained and solid knowledge achieved, Arena Luci SRL is constantly able to offer effective solutions where state-of-the-art and innovative LED luminaires need to be applied.This ensures that its LED products bring genuine added value to the target market. The whole product manufacturing process is carefully tracked and monitored in the headquarters in Castel Goffredo (Mantova). The Company has internal departments such as Research & Development, Design, Production and Assembly and a Metalwork Workshop where every product process is carried out in full compliance with ISO 9001-2015 standards. This ensures a high quality production of LED products and its accessories. Arena Luci thanks to its wide range of products for LED lighting is able to offer tailored technical solutions for various lighting sectors such as Architectural, Entertainment, Street, Theater and Residential LED lighting. Arena Luci team with thirty years experience in the field of LED lighting is able to offer quick solutions and satisfy any request and need of increasingly demanding customers.

CONSULENZA E PROGETTAZIONE

Dall'analisi preliminare alla soluzione più idonea
Arena Luci progetta e produce prodotti custom in accordo con le specifiche richieste dal cliente: OEM e ODM.
Arena Luci da sempre orientata per soddisfare pienamente le richieste della propria clientela, individua e propone soluzioni illuminotecniche per le diverse esigenze, affiancando il cliente stesso dalla fase di scelta dei prodotti, assistenza pre-post vendita e definizione delle soluzioni nel rispetto delle normative vigenti.

La fase di studio e progettazione degli impianti di illuminazione si avvale di tecniche di simulazione con le quali è possibile visualizzare i flussi luminosi e verificare il risultato finale negli ambienti da illuminare, come ad esempio ambienti di lavoro, uffici, edifici pubblici, illuminazioni architetturali, industriali e commerciali.

Arena Luci offre un'intera gamma di servizi multicanale progettata per rendere completa e speciale l'interazione e l'assistenza a clienti e progettisti. Attraverso i servizi di Customer Care è in grado di supportare gli stessi dalla fase pre-vendita fino a quella post-vendita attraverso una consulenza mirata.

ILLUMINAZIONE CHE CREA VALORE

L'attuale tecnologia di controllo può offrire molto di più della semplice illuminazione. Arena Luci mette a disposizione la propria esperienza di consulenza per la realizzazione di progetti innovativi con apparecchiature d'illuminazione e sistemi di controllo studiati ad hoc e adeguati alle specifiche esigenze del cliente tenendo conto nel contempo del risparmio energetico.

CONSULTANCY AND DESIGN

From the preliminary analysis to the most effective solution.
Arena Luci can create products according to customer design and specifications: OEM and ODM.
Arena Luci has always been focused to fully satisfy the demands of its customers, to identify and propose lighting solutions for different needs, supporting the customer products selection phase, before and after sales support according to the standards and regulations.

Arena Luci use the most developped lighting design systems to analize the luminous fluxes and verify the final result for the different environments that need to be illuminated, such as working spaces, offices, public buildings, architectural lighting, industrial and commercial buildings.

Arena Luci offers a whole range of multichannel services aimed to make special and complete interaction, assistance towards its customers. With the Customer Care department Arena Luci is able to support customers from the pre-sales stage to the post-sales phase with correct products selection, on the lighting design and support.

LIGHTING CREATING VALUE

The current control technology can offer much more than just lighting. Arena Luci offers its consulting experience for the achievement of innovative projects with lighting equipments and control systems specifically designed and suitable to the individual needs that take into consideration the best light performance as well as the energy saving.

GUIDA ALLA LETTURA / READING GUIDE

Qui di seguito sono riportati tutti i simboli tecnici elencati nel catalogo e i loro significati (seguiti da "xxx" che sostituiscono il valore che troverete poi nel catalogo):

- Vacxxx: tensione alternata di alimentazione.
- Vdcxx: tensione continua di alimentazione.
- Wxx: potenza assorbita o erogata nel caso degli alimentatori.
- Taxx°C: temperatura ambiente in cui l'apparecchiatura mantiene le proprie caratteristiche
- IPxx: grado di protezione alle polveri e all'acqua.
- IKxx: grado di resistenza agli urti
- CRI>xx: indice di resa cromatica della luce.
- UGR<xx: valore per l'abbagliamento indiretto (normativa EN12464)
- SDCMxx: omogeneità del colore della luce (Step MacAdam).

GR 0 • GRxx: gruppo di appartenenza normativa sicurezza fotobiologica (normativa EN 62471)

50000 hr L80B20 • xxxxx Hr L80B20: stima di durata chip LED (nelle condizioni di funzionamento ottimali).

A++ A+ A LED • Classe energetica di appartenenza (UE 874/2012 / 2010/30/UE)

I • Classe di isolamento dell'apparecchio

F • Possibilità di installazione su superfici normalmente infiammabili

FLUSSO LUMINOSO
nelle tabelle prodotto, sono indicati due valori di flusso luminoso:
- lm(tc=25°) corrisponde al flusso nominale
- lm (output) corrisponde al flusso effettivo dell' apparecchio.

Below are all the technical symbols shown in the catalog and their meanings (followed by "xxx" which replaces the value that you will find in the catalogue):

- Vacxxx: alternating voltage power supply.
- Vdcxx: continuous voltage power supply.
- Wxx: power absorbed or supplied in the case of drivers.
- Taxx °C: environment temperature where the fixture maintains its own characteristics.
- IPxx: degree of protection against dust and water.
- IKxx: degree of impact resistance.
- CRI> xx: light color rendering index.
- UGR<xx: value for indirect glare (standard EN12464).
- SDCMxx: homogeneity of the light color (Step MacAdam).

GR 0 • GRxx: photobiological safety belonging group regulation (standard EN 62471)

50000 hr L80B20 • xxxxx Hr L80B20: estimated LED chip life (in optimal operating conditions).

A++ A+ A LED • energy class (EU 874/2012 / 2010/30 / UE

I • class of fixture insulation

F • possibility of installation on normally inflammable surfaces

LUMINOUS FLOW
in the product tables, two luminous flux values are indicated:
- lm (tc = 25 °) corresponding to the nominal flow
- lm (output) corresponding to the real flow of the luminaire.

ELITE SERIES

La serie Elite raggruppa tutti quei prodotti con componentistica premium, come alimentatori Italiani con tecnologia ripple-free e flicker free, LED selezionati con una persistenza della temperatura colore, CRI elevato e massima classificazione MacAdam; il tutto curato e assemblato in Italia.

The Elite series is a superior products class with premium components, such as Italian power supplies with ripple-free and flicker free technology, selected LEDs with a persistence of color temperature, high CRI and maximum MacAdam classification with a special care of Italian assembly.

DESTINAZIONE D'USO / AREA OF USE

INTERNI
INDOOR

Apparecchi per utilizzo in ambito interno.

Luminaires for indoor environments.

MUSEI / EDIFICI SACRI
MUSEUMS / HOLY BUILDINGS

Apparecchiature per musei, spazi espositivi e luoghi sacri.

Luminaires for museums, exhibition areas and holy places.

RISTORANTI / ALBERGHI
RESTAURANTS / HOTELS

Spazi interni per BAR, ristoranti o un hotels.

Indoor areas of cafe, restaurants, hotels.

RETAIL / SHOW ROOM

Apparecchi ideali per il canale retail:
negozi, showroom o centri commerciali.

Luminaires for the retail channel: shops,
showrooms and shopping malls.

ESTERNI
OUTDOOR

Apparecchi per utilizzo in ambito esterno:
giardini, porticati, terrazzi, balconi, parcheggi.

Luminaires for outdoor use:
gardens, archades, terraces, balconies, parking areas.

STRADALE / AREE URBANE
STREET / URBAN AREAS

Apparecchi da esterno adatti in ambito stradale e aree urbane,
con elevata resistenza a urti e un alto grado di protezione
agli agenti atmosferici.

Outdoor luminaires suitable for road and urban areas, with high impact
resistance and a high degree of protection to weather factors.

UFFICI
OFFICES

Pannelli LED, incassi e sistemi a sospensione con abbagliamento ridotto
(UGR) ideali per applicazioni anche in uffici con video terminali.

LED panels, downlights and suspension systems with reduced glare (UGR)
ideal for use even in offices with video terminals.

INDUSTRIALE
INDUSTRIAL

Illuminatori e apparecchi stagni, con alta resistenza agli ambienti ostili,
elevata efficienza luminosa rivolti al settore industriale.

Waterproof luminaires and floodlight, with high resistance to hostile
environments, high luminous efficiency for industrial sector.

EDIFICI PUBBLICI
PUBLIC BUILDING

Prodotti con una buona efficienza luminosa , adatti per aree comuni,
interne ed esterne: edifici scolastici, edifici pubblici, condomini e ospedali.

Products with good luminous efficiency, suitable for indoor and outdoor:
school buildings, public buildings, residential buildings, hospitals and clinics.

INDICE - INDEX

ILLUMINAZIONE A BINARIO / TRACK LIGHT SYSTEM

Boutique

pag. 22

Ethos

pag. 24

Nebula

pag. 26

Ardena

pag. 28

Star

pag. 30

Altair

pag. 32

Dalì

pag. 34

Shadow

pag. 36

Bario

pag. 38

Comet

pag. 40

Binario / Track

pag. 42

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LINEARE / LINEAR LIGHT SYSTEM

Lilith

pag. 48

Zoey

pag. 52

PANNELLI A LED / LED PANEL

Hive

pag. 56

Comfort

pag. 60

Thor

pag. 66

DT IP65

pag. 76

Agena IP65

pag. 78

Ice

pag. 80

Ice Round

pag. 82

INCASSI A SOFFITTO / RECESSED DOWNLIGHT

Corona pag. 86
Azha pag. 88
Exal pag. 90
Casper pag. 96
Wizard-2 pag. 100
Pavo pag. 102
FM-Hive pag. 104
Pegaso pag. 106
Alrai pag. 108
Pal pag. 110
Gesso / Gypsum pag. 112
Linea system pag. 114
Polaris-i pag. 116
Spark pag. 118
Micro pag. 119
Modulo / Module pag. 120

ILLUMINATORI A PARETE E SOFFITTO / SURFACE MOUNTING LIGHT

Polaris-p pag. 124
Crystal pag. 126
Jade pag. 128
Wink pag. 130
Alba pag. 131
Hala pag. 132
Ego pag. 133
Almut pag. 134
Atria pag. 135
Tubo pag. 136
Gru pag. 137
Cubo pag. 138
Pintor pag. 139
Painter pag. 140
Musa pag. 142
Lumina pag. 143
Urano / Mercurio pag. 144

INCASSI A PARETE E PAVIMENTI / RECESSED WALL AND INGROUND LIGHT

incasso 503 pag. 148
incasso 504 pag. 149
Wall rettangolare pag. 150
Wall tondo pag. 151
Carrabile pag. 152
Inground 50W pag. 154
Inground 36W pag. 155
Inground 20W pag. 156
Inground 10W pag. 158
Inground 3,5W pag. 160
ZEN 8W pag. 162
DOT 1W pag. 164
Tidy 1W Asym. pag. 165
inground LED-Line pag. 166

INDICE - INDEX

ILLUMINATORI SPOT E FLOOD LIGHT / SPOT AND FLOOD LIGHT

Soul led

pag. 172

Core led

pag. 176

Eye led

pag. 179

PAR led

pag. 180

Promo 5

pag. 181

Barre led

pag. 182

Eta led

pag. 184

Ariel led

pag. 190

Crono led

pag. 192

Atik led

pag. 196

PX 350

pag. 198

PX 800

pag. 200

PX 1200

pag. 202

Town Beam

pag. 204

ILLUMINATION DA GIARDINO E STRADALE / GARDEN AND STREET LIGHT

Leda

pag. 208

Ferret

pag. 209

Garden

pag. 210

Rocket

pag. 211

Delta

pag. 212

Strada

pag. 214

ILLUMINAZIONE COMMERCIALE E INDUSTRIALE / COMMERCIAL AND INDUSTRIAL LIGHT

Jupiter-2

pag. 218

Alu-Plus

pag. 224

Feniks

pag. 226

NOx

pag. 228

X-Mod

pag. 230

L-Mod

pag. 234

Arrow

pag. 236

T8 Natural

pag. 238

STRIP LED E PROFILI IN ALLUMINIO / LED STRIP AND ALUMINIUM PROFILE

HL Strip IP20

pag. 242

HL Strip IP66

pag. 248

HP-2 Strip IP20

pag. 250

HP-2 Strip IP65

pag. 253

Strip RGBW IP20 - IP65

pag. 254

Strip 12Vdc IP65

pag. 255

Deco led IP20 - IP65

pag. 256

Super Flex IP65

pag. 258

Mini Flex IP65

pag. 259

Profili da superficie

pag. 264

Profili da incasso

pag. 272

Profili a scomparsa

pag. 277

Profili triangolari

pag. 280

Profilo tondo

pag. 283

Profilo scale

pag. 283

Profilo perimetrale

pag. 284

Traccia LED IP65

pag. 286

FIBRE OTTICHE E LED A IMMERSIONE / OPTIC FIBER AND UNDERWATER LED

Illuminatore di Fibre ottiche

pag. 290

Spot IP68 Underwater

pag. 292

PAR 56 da Piscina

pag. 294

LAMPADE, ALIMENTATORI E CONTROLLER / LED LAMP, POWER SUPPLY AND CONTROLLER

LED lamp E27 / E14

pag. 298

LED lamp E27 / E14

pag. 298

Dicro LED GU10 / G5.3

pag. 299

LED lamp E40 - IP65

pag. 299

Interfaccia dimmer 4in1

pag. 301

Alimentatore dimmerabile

pag. 302

Controlli ZigBee

pag. 305

Controlli DALI

pag. 308

Controlli PUSH & RF

pag. 310

Controlli 0/1-10V

pag. 312

Controlli RF / WI-FI

pag. 313

Controlli DMX

pag. 314

Controlli KNX

pag. 318

Driver C.V. professional IP67

pag. 320

Driver C.V. professional IP20

pag. 321

Driver C.V. Pro-CV IP67

pag. 322

Driver C.V. Pro-CV IP20

pag. 323

Driver C.V. IP20

pag. 324

Driver C.V. IP67

pag. 325

Driver C.C. Dim. IP20

pag. 326

021

best way in lighting

ILLUMINAZIONE A BINARIO
TRACK LIGHT SYSTEM

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LINEARI
LINEAR LIGHT SYSTEM

PANNELLI A LED
LED PANEL

INCASSI A SOFFITTO
RECESSED DOWNLIGHT

PLAFONIERE A PARETE E SOFFITTO
SURFACE MOUNTING LIGHT

INCASSI A PARETE E PAVIMENTI
RECESSED WALL AND INGROUND LIGHT

ILLUMINATORI SPOT / FLOOD LIGHT
SPOT AND FLOOD LIGHT

LUCE DA GIARDINO E STRADALE
GARDEN AND STREET LIGHT

ILLUMINAZIONE COMMERCIALE ED INDUSTRIALE
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL LIGHT

STRIP LED E PROFILI IN ALLUMINIO
LED STRIP AND ALUMINIUM PROFILE

FIBRE OTTICHE E LED A IMMERSIONE
OPTIC FIBER AND UNDERWATER LED

LAMPADE / ALIMENTATORI / CONTROLLER
LED LAMP / POWER SUPPLY / CONTROLLER

021

best way in lighting

ILLUMINAZIONE A BINARIO

TRACK LIGHT SYSTEM

INTERNI / INDOOR

BOUTIQUE LED
CRI97

ELITE SERIES

Bianco / White standard

Grigio / Grey optional

Nero / Black optional

Questa nuova serie di Spot LED a binario è stata studiata per illuminare musei, gallerie d'arte e negozi espositivi di vario genere, dove la luce ha la necessità di restituire fedelmente i colori degli oggetti esposti.
Arena Luci dopo uno studio approfondito ha messo a disposizione una serie di ottiche intercambiabili che abbinate a LED COB di ultimissima generazione sono in grado di garantire un'elevata resa cromatica, una persistenza della temperatura colore con classificazione Mac Adam, emissioni di raggi UV e IR vicini a zero, non ultimo alimentatori con tecnologia flicker-free. Disponibile in versione on-off, Dali, ZigBee e con accessori per la dimmerazione in taglio di fase. Boutique LED è una linea di prodotti disponibile solo nella versione Elite. La versione ELITE di tutti i prodotti ARENA LUCI è una gamma di articoli assemblati in Italia con componenti premium.

This new series of LED track luminaires has been designed for lighting up retail shops, art galleries as well as museums and everywhere light gives value and enhance to the original colors of the displayed items. Arena Luci after an accurate and careful research made available a series of interchangeable lenses that combined with latest generation COB LEDs provide high levels of color rendering and brilliance, as well as color temperature persistence with high Mac Adam classification and near-zero UV and IR emissions.
The versions are: On-off, Dali, or dimmable in cutting phase and ZigBee version with accessory.
Boutique LED is a range of lights available only in the Elite version. The Elite version includes ARENA LUCI products assembled fully in Italy with premium components.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A — LED

Accessories

PL1427DB
Base per installazione singola di spot con attacco a binario
Wall celing single mounting for spot with track adaptor

BOUTIQUE **ON/OFF**

BOUTIQUE LED ELITE 18° / ON OFF
230Vac / 45W / CRI≥97 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2335B-GWW	6210 lm	5417 lm	3200K	ON/OFF
TCK2335B-GNW	6525 lm	5863 lm	4200K	ON/OFF
TCK2335B-P	3879 lm	3395 lm	PINK	ON/OFF

18°

IP 40 | COB LED | IK06

BOUTIQUE LED ELITE 30° / ON OFF
230Vac / 45W / CRI≥97 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2336B-GWW	6210 lm	5590 lm	3200K	ON/OFF
TCK2336B-GNW	6525 lm	6051 lm	4200K	ON/OFF
TCK2336B-P	3879 lm	3504 lm	PINK	ON/OFF

30°

IP 40 | COB LED | IK06

BOUTIQUE LED ELITE 51° / ON OFF
230Vac / 45W / CRI≥97 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2337B-GWW	6210 lm	5738 lm	3200K	ON/OFF
TCK2337B-GNW	6525 lm	6170 lm	4200K	ON/OFF
TCK2337B-P	3879 lm	3612 lm	PINK	ON/OFF

51°

IP 40 | COB LED | IK06

BOUTIQUE **DALI DIM.**

BOUTIQUE LED ELITE 18° / DALI
230Vac / 45W / CRI≥97 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2335B-GWW	6210 lm	5417 lm	3200K	DALI
TCKD2335B-GNW	6525 lm	5863 lm	4200K	DALI
TCKD2335B-P	3879 lm	3395 lm	PINK	DALI

18°

IP 40 | COB LED | IK06

BOUTIQUE LED ELITE 30° / DALI
230Vac / 45W / CRI≥97 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2336B-GWW	6210 lm	5590 lm	3200K	DALI
TCKD2336B-GNW	6525 lm	6051 lm	4200K	DALI
TCKD2336B-P	3879 lm	3504 lm	PINK	DALI

30°

IP 40 | COB LED | IK06

BOUTIQUE LED ELITE 51° / DALI
230Vac / 45W / CRI≥97 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2337B-GWW	6210 lm	5738 lm	3200K	DALI
TCKD2337B-GNW	6525 lm	6170 lm	4200K	DALI
TCKD2337B-P	3879 lm	3612 lm	PINK	DALI

51°

IP 40 | COB LED | IK06

ETHOS LED
CRI>90

ELITE SERIES

ETHOS LED è un elegante spot da binario, disponibile con tre ottiche differenti: 18°, 30° e 51°. Versatile per ogni tipo di illuminazione, orientabile a 350° sull'asse orizzontale e a 330° sull'asse verticale. Ideale per vetrine, negozi, gallerie d'arte. Il corpo nella versione standard è bianco, a richiesta disponibile anche grigio o nero. Le versioni sono: on-off, Dali, oppure dimmerabile in taglio di fase e versione ZigBee con accessorio.
ETHOS LED è disponibile solo nella versione Elite.

ETHOS LED is an elegant track spotlight, available with three different optics: 18°, 30° and 51°. Versatile for all types of lighting installations, adjustable at 350° on the horizontal axis and 330° on the vertical axis. Ideal for shop windows, shops, art galleries. The body in the standard version is white, upon request it can also be gray or black. The versions are: on-off, Dali, or dimmable in cutting phase and ZigBee version with accessory.
ETHOS LED is available only in the Elite version.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A — LED

Bianco / White standard

Grigio / Grey optional

Nero / Black optional

Attacco a binario / Track light adaptor
Corpo Alluminio / Aluminium body

zigbee

cod. **LC1019ZGSAC-HP**
Dimmer Push in taglio di fase Push / ZigBee
Cut-Phase Dim. Push / ZigBee

PL1427DB
Base per installazione singola di spot con attacco a binario
Wall celing single mounting for spot with track adaptor

ETHOS LED **TRIAC DIM.**

ETHOS LED ELITE 18°
230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2335B-WW	4025 lm	3102 lm	3000K	√*
TCK2335B-NW	4200 lm	3304 lm	4000K	√*

18°

IP 40 | COB LED | IK06

ETHOS LED ELITE 30°
230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2336B-WW	4025 lm	3201 lm	3000K	√*
TCK2336B-NW	4200 lm	3409 lm	4000K	√*

30°

IP 40 | COB LED | IK06

ETHOS LED ELITE 51°
230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2337B-WW	4025 lm	3300 lm	3000K	√*
TCK2337B-NW	4200 lm	3515 lm	4000K	√*

51°

IP 40 | COB LED | IK06

* Richiede accessorio dimmer a taglio di fase Trailing Edge / Requires accessory phase cut dimmer Trailing Edge

ETHOS LED **DALI DIM.**

ETHOS LED ELITE 18°
230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2335B-WW	4025 lm	3102 lm	3000K	DALI
TCKD2335B-NW	4200 lm	3304 lm	4000K	DALI

18°

IP 40 | COB LED | IK06

ETHOS LED ELITE 30°
230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2336B-WW	4025 lm	3201 lm	3000K	DALI
TCKD2336B-NW	4200 lm	3409 lm	4000K	DALI

30°

IP 40 | COB LED | IK06

ETHOS LED ELITE 51°
230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2337B-WW	4025 lm	3300 lm	3000K	DALI
TCKD2337B-NW	4200 lm	3515 lm	4000K	DALI

51°

IP 40 | COB LED | IK06

NEBULA LED

CRI>90

ELITE SERIES

NEBULA LED è un elegante spot da binario, disponibile con tre ottiche differenti: 18°, 30° e 51°.
Versatile per ogni tipo di illuminazione, orientabile a 350° sull'asse orizzontale e a 330° sull'asse verticale, Ideale per vetrine, negozi, gallerie d'arte. Il corpo nella versione standard è bianco, a richiesta disponibile anche grigio o nero. Le versioni sono: On-off, Dali, oppure dimmerabile in taglio di fase e versione ZigBee con accessorio.
NEBULA LED è disponibile solo nella versione Elite.

NEBULA LED is an elegant track spotlight, available with three different optics: 18°, 30° and 51°.
Versatile for all types of lighting installation, adjustable at 350° on the horizontal axis and 330° on the vertical axis. Ideal for shop windows, shops, art galleries.
The body in the standard version is white, upon request it can also be gray or black. The versions are: on-off, Dali, or dimmable in cutting phase and ZigBee version with accessory.
NEBULA LED is available only in the Elite version.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A — LED

Bianco / White standard

Grigio / Grey optional

Nero / Black optional

Attacco a binario / Track light adaptor
Corpo Alluminio / Aluminium body

zigbee

cod. **LC1019ZGSAC-HP**
Dimmer Push in taglio di fase Push / ZigBee
Cut-Phase Dim. Push / ZigBee

PL1427DB
Base per installazione singola di spot con attacco a binario
Wall celing single mounting for spot with track adaptor

NEBULA LED ELITE **TRIAC DIM.**

NEBULA LED ELITE 18°
230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2135B-WW	4025 lm	3102 lm	3000K	√*
TCK2135B-NW	4200 lm	3304 lm	4000K	√*

18°

IP 40 | COB LED | IK06

NEBULA LED ELITE 30°
230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2136B-WW	4025 lm	3201 lm	3000K	√*
TCK2136B-NW	4200 lm	3409 lm	4000K	√*

30°

IP 40 | COB LED | IK06

NEBULA LED ELITE 51°
230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2137B-WW	4025 lm	3300 lm	3000K	√*
TCK2137B-NW	4200 lm	3515 lm	4000K	√*

51°

IP 40 | COB LED | IK06

* Richiede accessorio dimmer a taglio di fase Trailing Edge / Requires accessory phase cut dimmer Trailing Edge

NEBULA LED ELITE **DALI DIM.**

NEBULA LED ELITE 18°
230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2135B-WW	4025 lm	3102 lm	3000K	DALI
TCKD2135B-NW	4200 lm	3304 lm	4000K	DALI

18°

IP 40 | COB LED | IK06

NEBULA LED ELITE 30°
230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2136B-WW	4025 lm	3201 lm	3000K	DALI
TCKD2136B-NW	4200 lm	3409 lm	4000K	DALI

30°

IP 40 | COB LED | IK06

NEBULA LED ELITE 51°
230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2137B-WW	4025 lm	3300 lm	3000K	DALI
TCKD2137B-NW	4200 lm	3515 lm	4000K	DALI

51°

IP 40 | COB LED | IK06

ARDENA LED
CRI>90
ELITE SERIES

ARDENA LED è un elegante spot da binario, disponibile con quattro ottiche differenti: 18°, 30°, 51° e 72°. Versatile per ogni tipo di illuminazione, orientabile a 350° sull'asse orizzontale e a 330° sull'asse verticale, ideale per vetrine, negozi, gallerie d'arte. Il corpo nella versione standard è bianco, a richiesta disponibile anche grigio o nero.
Le versioni sono: on-off, Dali, oppure dimmerabile in taglio di fase e versione ZigBee con accessorio.
ARDENA LED è disponibile solo nella versione Elite.

ARDENA LED is an elegant track spotlight, available with four different optics: 18 °, 30 ° and 51 ° and 72°. Versatile for all types of lighting, adjustable at 350° on the horizontal axis and 330° on the vertical axis. Ideal for shop windows, shops, art galleries.
The body in the standard version is white, upon request it can also be gray or black.
The versions are: on-off, Dali, or dimmable in cutting phase and ZigBee version with accessory.
ARDENA LED is available only in the Elite version.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Bianco / White standard

Grigio / Grey optional

Nero / Black optional

Attacco a binario / Track light adaptor
Corpo Alluminio / Aluminium body

zigbee

cod. **LC1019ZGSAC-HP**
Dimmer Push in taglio di fase Push / ZigBee
Cut-Phase Dim. Push / ZigBee

PL1427DB
Base per installazione singola di spot con attacco a binario
Wall celing single mounting for spot with track adaptor

ARDENA LED **TRIAC DIM.**

* Richiede accessorio dimmer a taglio di fase Trailing Edge / Requires accessory phase cut dimmer Trailing Edge

ARDENA LED ELITE 18°
230Vac / 25W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

18°

IP 40 | COB LED | IK06

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2125B-WW	2875 lm	2230 lm	3000K	√*
TCK2125B-NW	3000 lm	2275 lm	4000K	√*

ARDENA LED ELITE 30°
230Vac / 25W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

30°

IP 40 | COB LED | IK06

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2126B-WW	2875 lm	2303 lm	3000K	√*
TCK2126B-NW	3000 lm	2350 lm	4000K	√*

ARDENA LED ELITE 51°
230Vac / 25W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

51°

IP 40 | COB LED | IK06

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2127B-WW	2875 lm	2377 lm	3000K	√*
TCK2127B-NW	3000 lm	2425 lm	4000K	√*

ARDENA LED ELITE 72°
230Vac / 25W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

72°

IP 40 | COB LED | IK06

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2128B-WW	2875 lm	2450 lm	3000K	√*
TCK2128B-NW	3000 lm	2500 lm	4000K	√*

ARDENA LED **DIMM DALI**

ARDENA LED ELITE 18°
230Vac / 25W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

18°

IP 40 | COB LED | IK06

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	dim..
TCKD2125B-WW	2875 lm	2230 lm	3000K	DALI
TCKD2125B-NW	3000 lm	2275 lm	4000K	DALI

ARDENA LED ELITE 30°
230Vac / 25W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

30°

IP 40 | COB LED | IK06

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	dim..
TCKD2126B-WW	2875 lm	2303 lm	3000K	DALI
TCKD2126B-NW	3000 lm	2350 lm	4000K	DALI

ARDENA LED ELITE 51°
230Vac / 25W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

51°

IP 40 | COB LED | IK06

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	dim..
TCKD2127B-WW	2875 lm	2377 lm	3000K	DALI
TCKD2127B-NW	3000 lm	2425 lm	4000K	DALI

ARDENA LED ELITE 72°
230Vac / 25W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

72°

IP 40 | COB LED | IK06

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	dim..
TCKD2128B-WW	2875 lm	2450 lm	3000K	DALI
TCKD2128B-NW	3000 lm	2500 lm	4000K	DALI

STAR LED
CRI>90

Bianco / White
standard

Nero / Black
solo su richiesta / only upon request

STAR LED è un elegante spot da binario on-off, disponibile con tre ottiche differenti: 15°, 38° e 60°. Versatile per ogni tipo di illuminazione, orientabile a 350° sull'asse orizzontale e a 330° sull'asse verticale. Ideale per vetrine, negozi, gallerie d'arte.
Il corpo nella versione standard è bianco, a richiesta disponibile anche nero.
Tre temperature colore 2700K, 3000K, 4000K.

STAR LED is an elegant ON-OFF track spotlight, available with three different optics: 15°, 38° and 60°. Versatile for all types of lighting, adjustable at 350° on the horizontal axis and 330 ° on the vertical axis. Ideal for shop windows, shops, art galleries.
The body in the standard version is white, upon request it can also be black.
Available also in three different color temperatures 2700K, 3000K, 4000K.

GR 0

50000 hr
L70B50

A++ A+ A LED

Attacco a binario / Track light adaptor
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **PR5250**
Paraluce a 4 bandiere
Barndoor 4 leaves

cod. **PR5251**
Filtro luce ovale
Oval flood filter

PL1427DB
Base per installazione singola di spot con attacco a binario
Wall celing single mounting for spot with track adaptor

zigbee

cod. **LC1019ZGSAC-HP**
Dimmer Push in taglio di fase Push / ZigBee
Cut-Phase Dim. Push / ZigBee

STAR LED **TRIAC DIM.**

STAR LED 15°
230Vac / 25W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

15°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK52515B-RWW	3037 lm	1936 lm	2700K	√*
TCK52515B-WW	3375 lm	2069 lm	3000K	√*
TCK52515B-NW	3500 lm	2031 lm	4000K	√*F

IP 40 | COB LED | IK07

* Richiede accessorio dimmer a taglio di fase Trailing Edge / Requires accessory phase cut dimmer Trailing Edge

STAR LED 38°
230Vac / 25W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

38°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK52538B-RWW	3037 lm	1997 lm	2700K	√*
TCK52538B-WW	3375 lm	2135 lm	3000K	√*
TCK52538B-NW	3500 lm	2096 lm	4000K	√*

IP 40 | COB LED | IK07

* Richiede accessorio dimmer a taglio di fase Trailing Edge / Requires accessory phase cut dimmer Trailing Edge

STAR LED 60°
230Vac / 25W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK52560B-RWW	3037 lm	2012 lm	2700K	√*
TCK52560B-WW	3375 lm	2152 lm	3000K	√*
TCK52560B-NW	3500 lm	2161 lm	4000K	√*

IP 40 | COB LED | IK07

* Richiede accessorio dimmer a taglio di fase Trailing Edge / Requires accessory phase cut dimmer Trailing Edge

ALTAIR LED
CRI>90
ELITE SERIES

Bianco / White standard

Grigio / Grey optional

Nero / Black optional

ALTAIR LED è un elegante spot da binario, disponibile con quattro ottiche differenti: 18°, 30°, 51° e 72°. Versatile per ogni tipo di illuminazione, orientabile a 350° sull'asse orizzontale e a 330° sull'asse verticale, Ideale per vetrine, negozi, gallerie d'arte. Il corpo nella versione standard è bianco, a richiesta disponibile anche grigio o nero. Le versioni sono: on-off, Dali, oppure dimmerabile in taglio di fase e versione ZigBee con accessorio.
ALTAIR LED è disponibile solo nella versione Elite.

ALTAIR LED is an elegant track spotlight, available with four different optics: 18°, 30°, 51° and 72°. Versatile for all types of lighting installation, adjustable at 350° on the horizontal axis and 330° on the vertical axis. Ideal for shop windows, shops, art galleries. The body in the standard version is white, upon request it can also be gray or black. The versions are: on-off, Dali, or dimmable in cutting phase and ZigBee version with accessory.
ALTAIR LED is available only in the Elite version.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Attacco a binario / Track light adaptor
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **LC1019ZGSAC-HP**
Dimmer Push in taglio di fase Push / ZigBee
Cut-Phase Dim. Push / ZigBee

PL1427DB
Base per installazione singola di spot con attacco a binario
Wall celing single mounting for spot with track adaptor

ALTAIR LED **DIMM TRIAC**

* Richiede accessorio dimmer a taglio di fase Trailing Edge / Requires accessory phase cut dimmer Trailing Edge

ALTAIR LED ELITE 18°
230Vac / 11W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2311B-WW	1265 lm	865 lm	3000K	√*
TCK2311B-NW	1320 lm	883 lm	4000K	√*

18°

IP 40 | COB LED | IK06

ALTAIR LED ELITE 30°
230Vac / 11W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2312B-WW	1265 lm	893 lm	3000K	√*
TCK2312B-NW	1320 lm	912 lm	4000K	√*

30°

IP 40 | COB LED | IK06

ALTAIR LED ELITE 51°
230Vac / 11W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2313B-WW	1265 lm	922 lm	3000K	√*
TCK2313B-NW	1320 lm	970 lm	4000K	√*

51°

IP 40 | COB LED | IK06

ALTAIR LED ELITE 72°
230Vac / 11W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2314B-WW	1265 lm	950 lm	3000K	√*
TCK2314B-NW	1320 lm	1000 lm	4000K	√*

72°

IP 40 | COB LED | IK06

ALTAIR LED **DIMM DALI**

ALTAIR LED ELITE 18°
230Vac / 11W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2311B-WW	1265 lm	865 lm	3000K	DALI
TCKD2311B-NW	1320 lm	883 lm	4000K	DALI

18°

IP 40 | COB LED | IK06

ALTAIR LED ELITE 30°
230Vac / 11W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2312B-WW	1265 lm	893 lm	3000K	DALI
TCKD2312B-NW	1320 lm	912 lm	4000K	DALI

30°

IP 40 | COB LED | IK06

ALTAIR LED ELITE 51°
230Vac / 11W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2313B-WW	1265 lm	922 lm	3000K	DALI
TCKD2313B-NW	1320 lm	970 lm	4000K	DALI

51°

IP 40 | COB LED | IK06

ALTAIR LED ELITE 72°
230Vac / 11W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2314B-WW	1265 lm	950 lm	3000K	DALI
TCKD2314B-NW	1320 lm	1000 lm	4000K	DALI

72°

IP 40 | COB LED | IK06

DALì LED
CRI>90

ELITE SERIES

Bianco / White standard

Grigio / Grey optional

Nero / Black optional

DALÌ LED è un mini SPOT con zoom ad alta efficienza, disponibile in tre diverse temperature colore 3000K, 4000K e 5700K con CRI> 90. Lo zoom é regolabile manualmente da 7 ° a 48 °.
Dimmerabile tramite segnale DMX o potenziometro rotativo integrato sul retro per la versione da 55W.
Mentre la versione 35 watt è dimmerabile in taglio di fase.
In entrambe le versioni il dimmer principale ha una regolazione morbida e continua dal 5 al 100%.
DALÌ ha prestazioni comparabili ad una lampada al tungsteno da 300 W ma con un notevole risparmio energetico meno di 60W.

DALÌ LED is a mini SPOT with an high zoom efficiency, available in three different color temperatures 3000K, 4000K and 5700K and with high CRI> 90.
The zoom is manually adjustable from 7 ° to 48 °.
Dimmable via DMX signal or via integrated rotary potentiometer located on the back for the 55W version.
While the 35 W version is dimmable with phase cutting dimmer.
In both versions the light dimming has a soft and continuous adjustment from 5 to 100%.
DALÌ LED can be compared in terms of performance to a 300W tungsten lamp but with significant energy saving, less than 60W.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: Cavo / Connection: Cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **PR8060**
Paraluce a 4 bandiere
Barndoor 4 leaves on a rotating base

cod. **APL1443DB**
Adattatore a 3 circuiti per binario
3 circuits adapter for track

cod. **LC1019ZGSAC-HP**
Dimmer Push in taglio di fase Push / ZigBee
Cut-Phase Dim. Push / ZigBee

DALì LED SERIES

DALì LED DMX

230Vac / 55W / CRI>90 / TLCI>90 /SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	control	manual zoom
SPTD7055B-WW	6350 lm	4510 lm	3000K	DMX-RDM	7°÷48°
SPTD7055B-NW	6600 lm	4950 lm	4000K	DMX-RDM	7°÷48°
SPTD7055B-W	6600 lm	4950 lm	5700K	DMX-RDM	7°÷48°

7°

IP 20 | COB LED | IK06

DALì LED MANUAL DIMM.

230Vac / 55W / CRI≥90 / TLCI>90 /SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	control	manual zoom
SPTD7055PB-WW	6350 lm	4510 lm	3000K	manual DIM.	7°÷48°
SPTD7055PB-NW	6600 lm	4950 lm	4000K	manual DIM.	7°÷48°
SPTD7055PB-W	6600 lm	4950 lm	5700K	manual DIM.	7°÷48°

48°

IP 20 | COB LED | IK06

DALì LED

230Vac / 35W / CRI≥90 / TLCI>90 /SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	control	zoom
SPTD7033B-WW	4041 lm	2870 lm	3000K	Cut-Phase Dim.	manual
SPTD7033B-NW	4200 lm	3150 lm	4000K	Cut-Phase Dim	manual

* Richiede accessorio dimmer a taglio di fase Trailing Edge
Requires accessory phase cut dimmer Trailing Edge

7°

IP 20 | COB LED | IK06

48°

IP 20 | COB LED | IK06

SHADOW LED
CRI>90

Bianco / White
standard

Nero / Black
solo su richiesta / only on request

Shadow è un sagomatore a tecnologia LED compatto ed elegante, ideato per l'illuminazione di gallerie d'arte, monumenti, chiese, negozi e vetrine. Disponibilie nelle versioni bianco caldo, bianco naturale, bianco freddo e RGBW. Dispone di ottiche fisse intercambiabili nella versione mini e di ottica Zoom nella versione classica. Provvisto di quattro lame taglia luce regolabili indipendenti per la sagomazione della luce e di un alloggiamento portagobo (immagine).
Dimmer controllabile tramite DMX Wireless o in modalità manuale.
Shadow è un prodotto flessibile, leggero e compatto per l'illuminazione commerciale e architetturale grazie all'alto CRI e a una curva dimmer lineare.

Shadow is a profile spot with compact and elegant LED technology, designed for illuminating art galleries, monuments, churches, shops and shop windows. Available in warm white, natural white, cold white and RGBW. It is equipped with interchangeable fixed optics for the mini version and optical zoom in the classical version. Four independent blades for beam shaping and gobo holder slot for image projection. Controllable by DMX Wireless or in manual mode. Shadow is a flexible light and compact product for commercial and architectural lighting with a high CRI and a linear dimming curve.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

MINI SHADOW LED manual **DIM.**

MINI SHADOW LED
230Vac / 30W / CRI≥90 /SDCM 3 / Ta -10°...+40°

26°

IP 20 | COB LED | IK05

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dimmer	Angolo
PRF-03019B-WW	3800 lm	915 lm	3000K	manual	19°
PRF-03019B-W	3920 lm	980 lm	6000K	manual	19°
PRF-03026B-WW	3800 lm	915 lm	3000K	manual	26°
PRF-03026B-W	3920 lm	980 lm	6000K	manual	26°
PRF-03036B-WW	3800 lm	915 lm	3000K	manual	36°
PRF-03036B-W	3920 lm	980 lm	6000K	manual	36°

Dimensione Gobo Ø 37,5 mm - immagine Ø 25,4 mm
Gobo Size Ø 37,5 mm - image Ø 25,4 mm
(Gobo non incluso / Gobo not included)

Connessione: Cavo / Connection: Cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **BA03026**
OPTIONAL
Ottica 26°
26° Beam optic

cod. **BA03019**
OPTIONAL
Ottica 19°
19° Beam optic

cod. **BA03036**
OPTIONAL
Ottica 36°
36° Beam optic

cod. **APL1443DB**
Adattatore a 3 circuiti per binario
3 circuits adapter for track

SHADOW Zoom LED DMX wireless **DIM.**

SHADOW zoom LED
230Vac / 45W / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

19°

IP 20 | COB LED | IK06

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	control	manual zoom
PRF-0451936B-WW	4950 lm	2280 lm	3000K	manual / wi-fi	19°÷36°
PRF-0451936B-NW	5220 lm	2360 lm	4000K	manual / wi-fi	19°÷36°
PRF-0451936B-W	5400 lm	3050 lm	5100K	manual / wi-fi	19°÷36°

Dimensione Gobo Ø 37,5 mm - immagine Ø 25,4 mm
Gobo Size Ø 37,5 mm - image Ø 25,4 mm
(Gobo non incluso / Gobo not included)

36°

IP 20 | COB LED | IK06

SHADOW zoom RGBW LED
230Vac / 60W / Ta -10°...+40°

19°

IP 20 | LED | IK06

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	control	manual zoom
PRF-0611936B-RGBW	2100 lm	720 lm	RGBW	manual / wi-fi	19°÷36°

Dimensione Gobo Ø 37,5 mm - immagine Ø 25,4 mm
Gobo Size Ø 37,5 mm - image Ø 25,4 mm
(Gobo non incluso / Gobo not included)

36°

IP 20 | LED | IK06

Connessione: Cavo / Connection: Cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **LC-F1G5**
Trasmettitore Wireless DMX
DMX Wireless Transmitter

cod. **APL1443DB**
Adattatore a 3 circuiti per binario
3 circuits adapter for track

BARIO LED
CRI>90
ELITE SERIES

Bianco / White standard

Grigio / Grey optional

Nero / Black optional

Bario è un sagomatore compatto con ottica zoom. La fonte luminosa COB LED ha una tecnologia di ultima generazione ed è dimmerabile tramite DMX per la versione 55W o con dimmer in taglio di fase per la versione 35W. Disponibile in 2 temperature colore: 3000K, 4000K. Adatto all'impiego in musei, teatri e studi televisivi. La regolazione del fascio luminoso e la messa a fuoco si ottengono con lo scorrimento delle lenti. La proiezione può essere sagomata tramite 4 lame taglia luce. BARIO LED DMX è predisposto per l'inserimento di IRIS e PORTA-GOBO per la proiezione di immagini. Corpo in alluminio estruso e acciaio, verniciato con polveri epossidiche antigraffio.
BARIO LED DMX è disponibile nella versione ELITE.

Bario is a compact profile spot with latest tecnology COB LED light source. Available in 2 color temperatures: 3000K, 4000K. Suitable for museums, theaters and TV studios.
The adjustment of the light beam and focusing are achieved by the lenses sliding. The beam projection can be adjusted with 4 steel blades. BARIO LED can be equipped with IRIS and GOBO Holder for image projection. The body is made with extruded aluminum and steel, painted with scratch-resistant epoxy powders.
BARIO LED DMX is available in the ELITE version.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A — LED

Attacco a binario / Track light adaptor
Corpo Alluminio / Aluminium body

zigbee

cod. **LC1019ZGSAC-HP**
Dimmer Push in taglio di fase Push / ZigBee
Cut-Phase Dim. Push / ZigBee

cod. **APL1443DB**
Adattatore a 3 circuiti per binario
3 circuits adapter for track

BARIO LED **DIM.**

BARIO 55 LED ELITE / DMX DIM.

230Vac / 55W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PRF-0501935DB-WW	6325 lm	4675 lm	3000K	DMX
PRF-0501935DB-NW	6500 lm	4890 lm	4000K	DMX

Dimensione Gobo Ø 50 - immagine Ø 40 / Gobo Size Ø 50 - image Ø 40
Porta gobo cod. AC050 / Gobo holder cod. AC050
(Gobo non incluso / Gobo not included)

19°

IP 20 | COB LED | IK06

35°

IP 20 | COB LED | IK06

BARIO 55 LED ELITE / MANUAL DIM.

230Vac / 55W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PRF-0501935B-WW	6325 lm	4675 lm	3000K	MANUAL
PRF-0501935B-NW	6500 lm	4890 lm	4000K	MANUAL

Dimensione Gobo Ø 50 - immagine Ø 40 / Gobo Size Ø 50 - image Ø 40
Porta gobo cod. AC050 / Gobo holder cod. AC050
(Gobo non incluso / Gobo not included)

BARIO 35 LED ELITE

230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PRF-0351935B-WW	4025 lm	3300 lm	3000K	√*
PRF-0351935B-NW	4200 lm	3515 lm	4000K	√*

* Richiede accessorio dimmer a taglio di fase Trailing Edge COD. LC1019ZGSAC-HP
Requires accessory phase cut dimmer Trailing Edge COD. LC1019ZGSAC-HP

Dimensione Gobo Ø 50 - immagine Ø 40 / Gobo Size Ø 50 - image Ø 40
Porta gobo cod. AC050 / Gobo holder cod. AC050
(Gobo non incluso / Gobo not included)

19°

IP 20 | COB LED | IK06

35°

IP 20 | COB LED | IK06

COMET LED
CRI>90

Bianco / White
standard

COMET LED grazie al design lineare e sottile si integra perfettamente al binario elettrificato.
Comet Led è la combinazione perfetta di efficienza luminosa e comfort visivo. Dispone a scelta di tre ottiche diverse, unilaterale, bilaterale e diffondente.
Queste lo rendono versatile in diverse applicazioni anche in ambienti con soffitti non troppo alti.
Elevata la resa cromatica (CRI>90).
Corpo colore Nero (a richiesta).

COMET LED thanks to the linear and slim design integrates perfectly with the electrified track.
Comet Led is the perfect combination of luminous efficiency and visual comfort. Is available with three different optics, unilateral, bilateral and diffuse. These make it versatile in different applications even
in environments with low ceilings. High color rendering (CRI> 90).
Black body (on request).

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

COMET SERIES

COMET 55W UNILATERALE / SINGLE SIDE
230Vac / 55W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK5551B-RWW	7240 lm	5856 lm	2700K	-
TCK5551B-WW	7400 lm	6012 lm	3000K	-
TCK5551B-NW	7519 lm	6120 lm	4000K	-

Single 25°x 90°

IP 40 | SMD LED | IK07

COMET 55W BILATERALE / DOUBLE SIDE
230Vac / 55W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK5552B-RWW	7230 lm	5866 lm	2700K	-
TCK5552B-WW	7300 lm	6120 lm	3000K	-
TCK5552B-NW	7570 lm	6212 lm	4000K	-

Double 25°x 90°

IP 40 | SMD LED | IK07

COMET 55W AMPIO / WIDE
230Vac / 55W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK5553B-RWW	7130 lm	5791 lm	2700K	-
TCK5553B-WW	7250 lm	6085 lm	3000K	-
TCK5553B-NW	7449 lm	6122 lm	4000K	-

Wide 85°x 85°

IP 40 | SMD LED | IK07

BINARIO A 3 CIRCUITI / 1 ACCENSIONE DALI
3 CIRCUITS / 1 CIRCUIT DALI TRACK SYSTEM

Sistema binario Trifase o Dali completamente compatibile con adattatori disponibili sul mercato con standard Eurotrack. La gamma completa di accessori innovativi come i connettori “L” e “T”, convertibili da connettore destro a connettore sinistro offrono al designer massima libertà di creare il piano di tracciato definitivo. La possibilità di utilizzo dello stesso binario sia per impianti a 3 circuiti che per impianti dimmerabili in DALI con il solo cambio dei connettori di alimentazione, lo rendono un sistema versatile, comodo, pratico e conveniente.

Fully compatible three-phase or dali track system with adaptors available in the market for standard eurotrack. The complete range of innovative accessories such “L” and “T” connectors, convertible from right connector to left connector offers to the designer the maximum choice /alternative to create the final tracking plan. The possibility of using the same track both for 3-circuit systems and dimmable systems in DALI with the simple cremlacement of power connectors, make it a versatile, comfortable, practical and reliable system.

BINARIO A **SOSPENSIONE** / **SUSPENSION** TRACK SYSTEM

- cod. PL1422DB **1 mt.** (sospensione/suspension)
  cod. PL1423DB **2 mt.** (sospensione/suspension)
- cod. PL1422DN **1 mt.** (sospensione/suspension)
  cod. PL1423DN **2 mt.** (sospensione/suspension)
- cod. PL1422DG **1 mt.** (sospensione/suspension)
  cod. PL1423DG **2 mt.** (sospensione/suspension)

BINARIO AD **INCASSO** / **RECESSED** TRACK SYSTEM

- cod. PL1424DB **1 mt.** (incasso/recessed)
  cod. PL1425DB **2 mt.** (incasso/recessed)
- cod. PL1424DN **1 mt.** (incasso/recessed)
  cod. PL1425DN **2 mt.** (incasso/recessed)
- cod. PL1424DG **1 mt.** (incasso/recessed)
  cod. PL1425DG **2 mt.** (incasso/recessed)

BASE **INSTALLAZIONE SINGOLA** / **SINGLE INSTALLATION** BASE

- cod. PL1427DB
- cod. PL1427DN
- cod. PL1427DG

3 cir cuit track system

1 phase 230V 16A Ma x

1 cir cuit DALI track system

1 phase 230V 16A Max+DALI signa l

SUSPENSION KIT WITH
1 S.STEEL CABLE. 5MT

- cod. APL1422DB
- cod. APL1422DN
- cod. APL1422DG

DIAGRAMMA DISTRIBUZIONE DEL CARICO / MECHANICAL LOAD DIAGRAM

CONNETTORE ALIMENTAZIONE 3 CIRCUITI / 3 CIRCUIT POWER ADAPTOR

- ☐ cod. APL1423DB
- ■ cod. APL1423DN
- ▒ cod. APL1423DG

Sx / Left

- ☐ cod. APL1424DB
- ■ cod. APL1424DN
- ▒ cod. APL1424DG

Dx / Right

CONNETTORE ALIMENTAZIONE 1 CIRCUITO DALI / 1 CIRCUIT DALI POWER ADAPTOR

- ☐ cod. APL2423DB
- ■ cod. APL2423DN
- ▒ cod. APL2423DG

DALI - Sx / Left

- ☐ cod. APL2424DB
- ■ cod. APL2424DN
- ▒ cod. APL2424DG

DALI - Dx / Right

CONNETTORE ALIMENTAZIONE CENTRALE / MIDDLE POWER ADAPTOR

- ☐ cod. APL1427DB
- ■ cod. APL1427DN
- ▒ cod. APL1427DG

3 Circuits

- ☐ cod. APL2427DB
- ■ cod. APL2427DN
- ▒ cod. APL2427DG

DALI DIMM

CONNETTORE "L" REVERSIBILE / TWISTED "L" CONNECTOR

- ☐ cod. APL1431TDB
- ■ cod. APL1431TDN
- ▒ cod. APL1431TDG

TAPPO DI CHIUSURA / END CAP

- ☐ cod. APL1425DB
- ■ cod. APL1425DN
- ▒ cod. APL1425DG

CONNETTORE FLESSIBILE / FLEXIBLE CONNECTOR

- ☐ cod. APL1428DB
- ■ cod. APL1428DN
- ▒ cod. APL1428DG

CONNETTORE "T" / "T" CONNECTOR

- ☐ cod. APL1433DB
- ■ cod. APL1433DN
- ▒ cod. APL1433DG

Sx / Left

- ☐ cod. APL1434DB
- ■ cod. APL1434DN
- ▒ cod. APL1434DG

Dx / Right

GIUNTO ELETTICO / ELECTRIC JOINER

- ☐ cod. APL1426DB
- ■ cod. APL1426DN
- ▒ cod. APL1426DG

CONNETTORE "X" / "X" CONNECTOR

- ☐ cod. APL1440DB
- ■ cod. APL1440DN
- ▒ cod. APL1440DG

ADAPTATORE 3 CIRCUITI PER BINARIO / 3 CIRCUIT TRACK ADAPTOR

- ☐ cod. APL1443DB
- ■ cod. APL1443DN
- ▒ cod. APL1443DG

ADAPTATORE 1 CIRCUITO DALI PER BINARIO / 1 CIRCUIT DALI TRACK ADAPTOR

- ☐ cod. APL2443DB
- ■ cod. APL2443DN
- ▒ cod. APL2443DG

CONNETTORE ALIMENTAZIONE 3 CIRCUITI
3 CIRCUIT POWER ADAPTOR
CONNETTORE ALIMENTAZIONE 1 CIRCUITO DALI
1 CIRCUIT DALI POWER ADAPTOR
CONNETTORE "T" SINISTRO
LEFT "T" CONNECTOR
CONNETTORE "X"
"X" CONNECTOR
TAPPO DI CHIUSURA
END CAP
CONNETTORE "L" REVERSIBILE
TWISTED "L" CONNECTOR
CONNETTORE "T" DESTRO
RIGHT "T" CONNECTOR
GIUNTO ELETTICO
ELECTRIC JOINER
CONNETTORE "T" SINISTRO
LEFT "T" CONNECTOR

Schema di connessione
Connection diagram

CONNETTORE "T" DESTRO
RIGHT "T" CONNECTOR

CONNETTORE ALIMENTAZIONE 3 CIRCUITI
3 CIRCUIT POWER ADAPTOR

CONNETTORE ALIMENTAZIONE 1 CIRCUITO DALI
1 CIRCUIT DALI POWER ADAPTOR

CONNETTORE ALIMENTAZIONE CENTRALE 3 CIRCUITI
3 CIRCUIT MIDDLE POWER ADAPTOR

CONNETTORE ALIMENTAZIONE CENTRALE 1 CIRCUITO DALI
1 CIRCUIT DALI MIDDLE POWER ADAPTOR

CONNETTORE "L" REVERSIBILE
TWISTED "L" CONNECTOR

CONNETTORE "L" REVERSIBILE
TWISTED "L" CONNECTOR

GIUNTO ELETTICO
ELECTRIC JOINT

CONNETTORE "L" REVERSIBILE
TWISTED "L" CONNECTOR

021

best way in lighting

SISTEMI LINEARI DI ILLUMINAZIONE

LINEAR LIGHT SYSTEM

INTERNI / INDOOR

LILITH PLUS LED
SYSTEM CRI>90

ELITE SERIES

LILITH PLUS è il nuovo sistema d'illuminazione modulare in alluminio verniciato con fissaggio a sospensione, parete o incasso a scomparsa. 25W/m, CRI>90, 24Vdc dimmerabile con sistemi DALI, PUSH, 1-10V e DMX. Il diffusore in policarbonato opale antiabbagliamento permette l'installazione in molteplici situazioni. Disponibile in versione con corpo bianco, nero e grigio. Moduli lineari di diverse lunghezze e moduli curvi con diversi raggi di curvatura utilizzabili singolarmente o combinati tra loro rendendo cosi possibili a piacere diverse composizioni di geometrie regolari e irregolari.

LILITH PLUS is the new modular lighting system in painted aluminum with suspension, wall or recessed fixing. 25W/m, CRI> 90, 24Vdc dimmable with DALI, PUSH, 1-10V and DMX systems. The anti-glare opal polycarbonate diffuser allows installation in different and multiple situations. Available with white, black and gray frame. Linear modules of different lengths and curved modules with different radius can be used individually or combined each others, making possible at choice to choose different compositions of regular and irregular geometries.

LILITH PLUS LED
SYSTEM CRI>90
ELITE SERIES

LILITH PLUS LED SYSTEM

* dimmerabile con tutte le serie di dimmer Arena Luci ** Max 5 metri con una sola linea di alimentazione

LINEAR 1 MT (Completo di diffusore PC opale e tappi di chiusura)
24Vdc / 25W / CRI>90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

NERO	GRIGIO	BIANCO	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dimmer
LIL10025N-WW	LIL10025G-WW	LIL10025B-WW	3130 lm	2528 lm	3000K	√*
LIL10025N-NW	LIL10025G-NW	LIL10025B-NW	3250 lm	2860 lm	4000K	√*
LIL10025N-SO	LIL10025G-SO	LIL10025B-SO	//	//	//	//

LINEAR 2 MT (Completo di diffusore PC opale e tappi di chiusura)
24Vdc / 50W / CRI>90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

NERO	GRIGIO	BIANCO	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dimmer
LIL20050N-WW	LIL20050G-WW	LIL20050B-WW	6260 lm	5056 lm	3000K	√*
LIL20050N-NW	LIL20050G-NW	LIL20050B-NW	6500 lm	5720 lm	4000K	√*
LIL20050N-SO	LIL20050G-SO	LIL20050B-SO	//	//	//	//

ROUNDED 1/4 - Ø 1MT (Completo di diffusore PC opale e tappi di chiusura)
24Vdc / 19W / CRI>90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

NERO	GRIGIO	BIANCO	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dimmer
LIL11419N-WW	LIL11419G-WW	LIL11419B-WW	2348 lm	1896 lm	3000K	√*
LIL11419N-NW	LIL11419G-NW	LIL11419B-NW	2438 lm	2145 lm	4000K	√*
LIL11419N-SO	LIL11419G-SO	LIL11419B-SO	//	//	//	//

ROUNDED 1/4 - Ø 2MT (Completo di diffusore PC opale e tappi di chiusura)
24Vdc / 38W / CRI>90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

NERO	GRIGIO	BIANCO	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dimmer
LIL21438N-WW	LIL21438G-WW	LIL21438G-WW	4696 lm	3792 lm	3000K	√*
LIL21438N-NW	LIL21438G-NW	LIL21438B-NW	4876 lm	4290 lm	4000K	√*
LIL21438N-SO	LIL21438G-SO	LIL21438B-SO	//	//	//	//

"L" 90° 0.16 MT (Completo di diffusore PC opale e tappi di chiusura)
24Vdc / 4W / CRI>90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

NERO	GRIGIO	BIANCO	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dimmer
LIL00804LN-WW	LIL00804LG-WW	LIL00804LB-WW	500 lm	403 lm	3000K	√*
LIL00804LN-NW	LIL00804LG-NW	LIL00804LB-NW	520 lm	455 lm	4000K	√*
LIL00804LN-SO	LIL00804LG-SO	LIL00804LB-SO	//	//	//	//

LILITH PLUS LED SYSTEM **ACCESSORY**

PC COVER FLESSIBILE - 20MT / 20MT FLEXIBLE PC COVER

cod.	descrizione
LCOV20	Diffusore da 20 mt in PC bianco latte, flessibile (resa -20% rispetto alla cover originale) 20 mt flexible diffuser milky PC cover (Less 20% light output than original cover)

CLIP DI FISSAGGIO SU SUPERFICIE / SURFACE CLIP

cod.	descrizione
LCLIP01	Staffa di fissaggio a parete Surface mounted clip

KIT DI INTERFISSAGGIO MODULI / MODULE FIXING KIT

cod.	descrizione
LFIX08	Kit per connessione elementi / Joint Kit

KIT DI SOSPENSIONE / SUSPENSION KIT

cod.	descrizione
LSUS02	Kit di sospensione comprensivo di 2 cavi in acciaio da 2 mt Hanging Kit with 2 steel wire - 2mt

STAFFA PER INCASSO A SCOMPARSA / RECESSED KIT

cod.	descrizione
LREC02	Kit da incasso a scomparsa comprensivo di 2 staffe in acciaio Recessed Kit with 2 steel bracket

ROSONE PER COLLEGAMENTI / TERMINAL BOX

cod.	descrizione
■ LBOX01N	Rosone 80x80mm H.30 mm a plafone per connessioni elettriche colore nero Black ceiling box 80x80mm H.30mm for electrical connection
■ LBOX01G	Rosone 80x80mm H.30 mm a plafone per connessioni elettriche colore grigio Grey ceiling box 80x80mm H.30 mm for electrical connection
□ LBOX01B	Rosone 80x80mm H.30 mm a plafone per connessioni elettriche colore grigio White ceiling box 80x80mm H.30 mm for electrical connection

TAPPI TERMINALI / END CAP KIT

cod.	descrizione
■ LCAP02N	Kit composto da 2 tappi di chiusura colore nero Kit including 2 end caps black painting
■ LCAP02G	Kit composto da 2 tappi di chiusura colore grigio Kit including 2 end caps grey painting
□ LCAP02G	Kit composto da 2 tappi di chiusura colore bianco Kit including 2 end caps white painting

ZOEY LED
SYSTEM CRI>90

ELITE SERIES

Zoey LED è un sistema modulare da incasso formato da moduli luminosi e da accessori a “X”, “T” e “L”; questi permettono la composizione di linee luminose continue che si interscambiano passando senza interruzione dal soffitto alla parete. Il sistema è composto da 2 modelli standard utilizzabili anche singolarmente ma la cosa importante è che Zoey LED è totalmente personalizzabile con misure diverse a richiesta: 0,5m / 1m / 1,2m / 1,5m / 1,8m / 2m / 2,5m. Oltre alle 2 temperature colore di luce disponibili: 3000K e 4000K è possibile scegliere tra 2 diversi tipi di colorazione della struttura: nero e grigio.

Zoey recessed LED is a modular system made of luminous lines and accessories with shapes like “X”, “T” and three types of “L”; these allow the composition of continuous luminous lines that are interchangeable without interruption from the ceiling to the wall. The system includes 2 standard models that can also be used individually, but the important thing is that Zoey LED is completely customizable with different sizes upon request: 0.5m / 1m / 1.2m / 1.5m / 1.8m / 2m / 2. 5m. In addition to the 2 available light color temperatures: 3000K and 4000K, it is possible to choose between 2 different types of color of the frame: black and gray.

LINEAR 1 MT (DIFFUSORE IN PC PRISMATIZZATO - FROSTED PC DIFFUSER)
24Vdc / 24W / **UGR<19** / CRI>80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dimmer
ZO10028N-WW	2361 lm	1653 lm	3000K	OPTIONAL
ZO10028N-NW	2400 lm	1680 lm	4000K	OPTIONAL
ZO10028G-WW	2361 lm	1653 lm	3000K	OPTIONAL
ZO10028G-NW	2400 lm	1680 lm	4000K	OPTIONAL

LINEAR 1,5 MT (DIFFUSORE IN PC PRISMATIZZATO - PRISMATIC PC DIFFUSER)
24Vdc / 36W / **UGR<19** / CRI>80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dimmer
ZO15042N-WW	3542 lm	2480 lm	3000K	OPTIONAL
ZO15042N-NW	3600 lm	2520 lm	4000K	OPTIONAL
ZO15042G-WW	3542 lm	2480 lm	3000K	OPTIONAL
ZO15042G-NW	3600 lm	2520 lm	4000K	OPTIONAL

LPLAN 90° (DIFFUSORE IN PC PRISMATIZZATO - PRISMATIC PC DIFFUSER)
24Vdc / 6W / **UGR<19** / CRI>80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	descrizione
ZLP001N (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "L" piano colore nero / "L" Plan joint black color
ZLP001G (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "L" piano colore grigio / "L" Plan joint silver anodized

LOUT 90° (DIFFUSORE IN PC PRISMATIZZATO - PRISMATIC PC DIFFUSER)
24Vdc / 6W / **UGR<19** / CRI>80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	descrizione
ZLT001N (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "L" per spigoli colore nero / "L" outer corner black color
ZLT001G (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "L" per spigoli colore grigio / "L" outer corner silver anodized

LINN 90° (DIFFUSORE IN PC PRISMATIZZATO - PRISMATIC PC DIFFUSER)
24Vdc / 6W / **UGR<19** / CRI>80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	descrizione
ZLI001N (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "L" per angolo colore nero / "L" joint for inner corner black color
ZLI001G (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "L" per angolo colore grigio / "L" joint for inner corner silver anodized

TPLAN (DIFFUSORE IN PC PRISMATIZZATO - PRISMATIC PC DIFFUSER)
24Vdc / 9W / **UGR<19** / CRI>80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	descrizione
ZTP001N (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "T" colore nero / "T" joint black color
ZTP001G (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "T" colore grigio / "T" joint silver anodized

XPLAN (DIFFUSORE IN PC PRISMATIZZATO - PRISMATIC PC DIFFUSER)
24Vdc / 10W / **UGR<19** / CRI>80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	descrizione
ZXP001N (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "X" colore nero / "X" joint black color
ZXP001G (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "X" colore grigio / "X" joint silver anodized

RECESSED KIT

cod.	descrizione
ZREC04	Kit da incasso comprensivo di molle in acciaio Recessed Kit with steel fixed springs

END CAP KIT

cod.	descrizione
ZCAP02N	Kit composto da 2 tappi di chiusura colore nero Kit including 2 end caps black color
ZCAP02G	Kit composto da 2 tappi di chiusura colore grigio Kit including 2 end caps grey color

ANTIFIRE PC COVER - 20MT

cod.	descrizione
ZCOV20	Diffusore da 20 mt in PC bianco latte, flessibile (resa -20% rispetto alla cover originale) 20 mt flexible diffuser milky PC cover (Less 20% light output than original cover)

FIXING KIT

cod.	descrizione
ZFIX08	Kit per connessione elementi / Joint Kit

021

best way in lighting

PANNELLI A LED

LED PANEL

INTERNI / INDOOR

ESTERNI / OUTDOOR

HIVE LED
60x60

Bianco / White standard

Nero / Black optional

Pannello LED con ottica DARK lenticolare, disponibile in versione con corpo bianco e con corpo nero opaco (ideale per sale di proiezione) con limitazione di abbagliamento in ogni direzione a 65° conforme alla normativa EN 12464-2011, L65<2000 cd/m2 in tutte le direzioni e UGR<16. Ideale per posti di lavoro con video terminale, postazioni di disegno e scuole. Direzionamento della luce con ottica LENTICOLARE DARK per il massimo dell'efficienza, perfetta schermatura e distribuzione nell'area sottoposta. LED ad altissima luminosità, 140 lm/W, CRI80, temperatura colore della luce 3000K e 4000K.

Led panel with modular dark optics, available with white and mat black frame (ideal for cinema) with glaring limitation in every direction at 65°, as for standard regulation EN 12464-2011 (L65<2000 cd/m2) UGR<16. Ideal for videos terminal and drawing working places and schools. Light direction with DARK LENTICULAR optics for maximum efficiency, perfect shield and distribution in the required area. High-brightness LED, 140 lm /W, CRI80, color temperature 3000k and 4000k.

GR 0

50000 hr L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **APL1200**
Controcassa a incasso
Sleeve for recessed installation
Foro / Hole 600x600mm

cod. **APL1100**
Controcassa per plafone
Sleeve for ceiling installation
Dim. 603x603x55mm

cod. **APL1102-PC**
Controcassa smart per plafone
Smart sleeve for ceiling installation
Dim. 603x603mm

cod. **APNL0005**
Kit 4 molle fissaggio a semi incasso
FORO / HOLE 580 x 580 mm
4 fixing springs kit for semi-recessed installation

cod. **APNL1236S**
Kit per sospensione
Hanging Kit

cod. **ROS12B**
Rosone con cavo 2 m
Box with 2 m cable

Kit Emergenza
Emergency Kit
cod. **KBATT1236-1 (1 hr)**
cod. **KBATT1236-2 (2 hr)**
cod. **KBATT1236 (3 hr)**

cod. **CO201-DA**
DALI Push Dimmer

cod. **CO101-D1**
DALI LUX sensor
& Push Dimmer

cod. **LP151572**
Alimentatore / Driver
Dimmer Push / ZigBee
zigbee

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.
zigbee

HIVE LED 60x60 STANDARD **SERIES**

HIVE LED 60x60 ON/OFF
230Vac / 35W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL5040-WW	4380 lm	3622 lm	3000K	ON/OFF
PNL5040-NW	4550 lm	3690 lm	4000K	ON/OFF

HIVE LED 60x60 DALI / PUSH DIM.
230Vac / 35W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLDA5040-WW	4380 lm	3622 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLDA5040-NW	4550 lm	3690 lm	4000K	DALI / PUSH

65°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK08

HIVE LED 60x60 STANDARD **BLACK SERIES**

HIVE LED 60x60 ON/OFF
230Vac / 35W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL5040N-WW	4380 lm	3622 lm	3000K	ON/OFF
PNL5040N-NW	4550 lm	3690 lm	4000K	ON/OFF

HIVE LED 60x60 DALI/ PUSH DIM.
230Vac / 35W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLDA5040N-WW	4380 lm	3622 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLDA5040N-NW	4550 lm	3690 lm	4000K	DALI / PUSH

65°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK08

ELITE SERIES HIVE LED 60x60

HIVE LED 60x60 ON/OFF
230Vac / 35W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL5040i-WW	4380 lm	3622 lm	3000K	ON/OFF
PNL5040i-NW	4550 lm	3690 lm	4000K	ON/OFF

HIVE LED 60x60 DALI / PUSH DIM.
230Vac / 35W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLD5040i-WW	4380 lm	3622 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLD5040i-NW	4550 lm	3690 lm	4000K	DALI / PUSH

65°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK08

ELITE SERIES HIVE LED 60x60 **BLACK**

HIVE LED 60x60 ON/OFF
230Vac / 35W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL5040Ni-WW	4380 lm	3622 lm	3000K	ON/OFF
PNL5040Ni-NW	4550 lm	3690 lm	4000K	ON/OFF

HIVE LED 60x60 DALI / PUSH DIM.
230Vac / 35W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLD5040Ni-WW	4380 lm	3622 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLD5040Ni-NW	4550 lm	3690 lm	4000K	DALI / PUSH

65°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK08

HIVE LED
30x120 / 30x60

Bianco / White
standard

Pannello LED con ottica DARK lenticolare con limitazione di abbagliamento in ogni direzione a 65° conforme alla normativa EN 12464-2011, L65<2000 cd/m2 in tutte le direzioni e UGR<16.
Ideale per posti di lavoro con video terminale, postazioni di disegno e scuole. Direzionamento della luce con ottica LENTICOLARE DARK per il massimo dell'efficienza, perfetta schermatura e distribuzione nell'area sottoposta. LED ad altissima luminosità, 140 lm/W, CRI80, temperatura colore della luce 3000K e 4000K.

Led panel with modular dark optics, with glaring limitation in every direction at 65°, as per standard EN 12464-2011, (L65<2000 cd/m2) UGR<16. Ideal for videos terminal and drawing working places and schools. Light direction with DARK LENTICULAR optics for maximum efficiency, perfect shield and distribution in the required area. High-brightness LED, 140 lm /W, CRI80, color temperature 3000k and 4000k.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A } LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **APL3060-I**
Controcassa a incasso
Sleeve for recessed installation
Foro / Hole 310x610mm

cod. **APL3012-PS**
Controcassa **Smart** per plafone
Smart Sleeve for ceiling installation
Dim. 303x1203x50mm

cod. **APL3012-P**
Controcassa per plafone
Sleeve for ceiling installation
Dim. 303x1203x55mm

cod. **APL3012-I**
Controcassa a incasso
Sleeve for recessed installation
Foro / Hole 310x1210mm

cod. **APNL1236S**
Kit per sospensione
Hanging Kit

cod. **ROS12B**
Rosone con cavo 2 m
Box with 2 m cable

Kit Emergenza
Emergency Kit
cod. **KBATT1236-1 (1 hr)**
cod. **KBATT1236-2 (2 hr)**
cod. **KBATT1236 (3 hr)**

cod. **APNL0005**
Kit 4 molle fissaggio a semi incasso
FORO / HOLE 280 x 1180 - 58mm
4 fixing springs kit for semi-recessed installation

cod. **CO201-DA**
DALI Push Dimmer

cod. **CO101-D1**
DALI LUX sensor
& Push Dimmer

cod. **LP151572**
Alimentatore / Driver
Dimmer Push / ZigBee
zigbee

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.
zigbee

HIVE LED 30x120 STANDARD **SERIES**

HIVE LED 30x120 STANDARD ON/OFF
230Vac / 35W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL5060-WW	4380 lm	3622 lm	3000K	ON/OFF
PNL5060-NW	4550 lm	3690 lm	4000K	ON/OFF

HIVE LED 30x120 STANDARD DALI / PUSH DIM.
230Vac / 35W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	dim.
PNLDA5060-WW	4380 lm	3622 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLDA5060-NW	4550 lm	3690 lm	4000K	DALI / PUSH

65°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK08

ELITE SERIES HIVE LED 30x120

HIVE LED 30x120 ELITE ON/OFF
230Vac / 35W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL5060i-WW	4380 lm	3622 lm	3000K	ON/OFF
PNL5060i-NW	4550 lm	3690 lm	4000K	ON/OFF

HIVE LED 30x120 ELITE DALI / PUSH DIM.
230Vac / 35W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLD5060i-WW	4380 lm	3622 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLD5060i-NW	4550 lm	3690 lm	4000K	DALI / PUSH

65°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK08

HIVE LED 30x60 STANDARD

HIVE LED 30x60 STANDARD ON/OFF
230Vac / 20W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL5020-WW	2700 lm	2237 lm	3000K	ON/OFF
PNL5020-NW	2800 lm	2269 lm	4000K	ON/OFF

65°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK08

ELITE SERIES HIVE LED 30x60

HIVE LED 30x60 ELITE ON/OFF
230Vac / 20W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL5020i-WW	2700 lm	2249 lm	3000K	ON/OFF
PNL5020i-NW	2800 lm	2280 lm	4000K	ON/OFF

HIVE LED 30x60 ELITE DALI / PUSH DIM.
230Vac / 20W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLD5020i-WW	2700 lm	2249 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLD5020i-NW	2800 lm	2280 lm	4000K	DALI / PUSH

65°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK08

COMFORT LED
60x60 / CRI>90

Bianco / White
standard

Comfort LED è un pannello con un' ottica prismatizzata che garantisce un UGR<19 in tutte le varianti d'installazione.
Alta qualità della luce con CRI>90. Pannello ideale per qualsiasi tipo d'illuminazione: per uffici con video terminali, studi medici, negozi ecc.
Disponibile in versione on-off e dimmerabile DALI standard e con opzione di controllo ZigBee tramite alimentatore optional dedicato.

Comfort LED is a panel with a prismatized optic that guarantees an UGR <19 in any installations. High light quality with CRI> 90, it is ideal for any kind of installation: offices with video terminal, medical studio, stores and etc.
Available in on-off version as well as dimmable DALI and with Zigbee control with dedicated power supply.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **APL1200**
Controcassa a incasso
Sleeve for recessed installation
Foro / Hole 600x600mm

cod. **APNL1236S**
Kit per sospensione
Hanging Kit

cod. **CO201-DA**
DALI Push Dimmer

cod. **APL1102-PC**
Controcassa smart per plafone
Smart sleeve for ceiling installation
Dim. 603x603mm

cod. **ROS12B**
Rosone con cavo 2 m
Box with 2 m cable

cod. **CO101-D1**
DALI LUX sensor
& Push Dimmer

Kit Emergenza
Emergency Kit
cod. **KBATT1236-1 (1 hr)**
cod. **KBATT1236-2 (2 hr)**
cod. **KBATT1236 (3 hr)**

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.
zigbee

cod. **LP151572**
Alimentatore / Driver
Dimmer Push / ZigBee
zigbee

COMFORT 60x60 **CRI>90** STANDARD **SERIES**

COMFORT LED ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2141C-WW	4720 lm	3530 lm	3000K	ON/OFF
PNL2141C-NW	4800 lm	3800 lm	4000K	ON/OFF

96°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED SMD | IK07

COMFORT LED DALI / PUSH DIM.
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLDA2141C-WW	4720 lm	3530 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLDA2141C-NW	4800 lm	3800 lm	4000K	DALI / PUSH

ELITE SERIES COMFORT 60x60 **CRI>90**

COMFORT LED ELITE ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2141Ci-WW	4720 lm	3530 lm	3000K	ON/OFF
PNL2141Ci-NW	4800 lm	3800 lm	4000K	ON/OFF

96°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED SMD | IK07

COMFORT LED ELITE DALI / PUSH DIM.
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLD2141Ci-WW	4720 lm	3530 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLD2141Ci-NW	4800 lm	3800 lm	4000K	DALI / PUSH

COMFORT LED
30x120 / CRI>90

Bianco / White
standard

Comfort LED è un pannello con un' ottica prismatizzata che garantisce un UGR<19 in tutte le varianti d'installazione.
Alta qualità della luce con CRI>90). Pannello ideale per qualsiasi tipo d'illuminazione: per uffici con video terminali, studi medici, negozi ecc.
Disponibile in versione on-off e dimmerabile DALI standard e con opzione di controllo ZigBee tramite alimentatore optional dedicato.

Comfort LED is a panel with a prismatized optic that guarantees an UGR <19 in any installations. High light quality with CRI> 90, it is ideal for any kind of installation: offices with video terminal, medical studio, stores and etc.
Available in on-off version as well as dimmable DALI and with Zigbee control with dedicated power supply.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **APL3012-I**
Controcassa a incasso
Sleeve for recessed installation
Foro / Hole 303x1203mm

cod. **APL3013-PC**
Controcassa Smart per plafone
Smart sleeve for ceiling installation
Dim. 310x1210mm

Kit Emergenza
Emergency Kit .
cod. **KBATT1236-1 (1 hr)**
cod. **KBATT1236-2 (2 hr)**
cod. **KBATT1236 (3 hr)**

cod. **APNL1236s**
Kit per sospensione
Hanging Kit

cod. **ROS12B**
Rosone con cavo 2 m
Box with 2 m cable

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.
zigbee

cod. **CO201-DA**
DALI Push Dimmer

cod. **CO101-D1**
DALI LUX sensor
& Push Dimmer

cod. **LP151572**
Alimentatore / Driver
Dimmer Push / ZigBee
zigbee

COMFORT 30X120 **CRI>90** STANDARD **SERIES**

COMFORT LED 30x120 ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2145C-WW	4720 lm	3530 lm	3000K	ON/OFF
PNL2145C-NW	4800 lm	3800 lm	4000K	ON/OFF

96°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED SMD | IK07

COMFORT LED 30x120 DALI / PUSH
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLDA2145C-WW	4720 lm	3530 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLDA2145C-NW	4800 lm	3800 lm	4000K	DALI / PUSH

ELITE SERIES COMFORT 30X120 **CRI>90**

COMFORT LED ELITE 30x120 ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2145Ci-WW	4720 lm	3530 lm	3000K	ON/OFF
PNL2145Ci-NW	4800 lm	3800 lm	4000K	ON/OFF

96°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED SMD | IK07

COMFORT LED ELITE 30x120 DALI / PUSH DIM.
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLD2145Ci-WW	4720 lm	3530 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLD2145Ci-NW	4800 lm	3800 lm	4000K	DALI / PUSH

COMFORT LED
60x120 / CRI>90

Bianco / White
standard

Comfort LED è un pannello con un' ottica prismatizzata che garantisce un UGR<19 in tutte le varianti d'installazione.
Alta qualità della luce con CRI>90, ideale per qualsiasi tipo d'illuminazione: per uffici con video terminali, studi medici, negozi ecc. Disponibile in versione on-off e dimmerabile DALI standard e con opzione di controllo ZigBee tramite alimentatore optional dedicato.

Comfort LED is a panel with a prismatized optic that guarantees an UGR <19 in any installations. High light quality with CRI> 90, it is ideal for any kind of installation: offices with video terminal, medical studio, stores and etc.
Available in on-off version as well as with dimmable DALI and with Zigbee control with dedicated power supply.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **APL6012-I**
Controcassa a incasso
Sleeve for recessed installation
Foro / Hole 603x1203mm

cod. **APNL1236S**
Kit per sospensione
Hanging Kit

cod. **CO201-DA**
DALI Push Dimmer

cod. **APL6013-PC**
Controcassa Smart per plafone
Smart sleeve for ceiling installation
Dim. 610x1210mm

cod. **ROS12B**
Rosone con cavo 2 m
Box with 2 m cable

cod. **CO101-D1**
DALI LUX sensor
& Push Dimmer

Kit Emergenza
Emergency Kit .
cod. **KBATT1236-1 (1 hr)**
cod. **KBATT1236-2 (2 hr)**
cod. **KBATT1236 (3 hr)**

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.
zigbee

cod. **LP151572**
Alimentatore / Driver
Dimmer Push / ZigBee
zigbee

COMFORT 60X120 **CRI>90** STANDARD **SERIES**

COMFORT LED 60x120 ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 60W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2160C-WW	7080 lm	5125 lm	3000K	ON/OFF
PNL2160C-NW	7200 lm	5510 lm	4000K	ON/OFF

96°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED SMD | IK07

COMFORT LED 60x120 DALI / PUSH DIM.
220 ÷ 240 Vac / 60W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLDA2160C-WW	7080 lm	5125 lm	3000K	DALI/PUSH
PNLDA2160C-NW	7200 lm	5510 lm	4000K	DALI/PUSH

ELITE SERIES COMFORT 60X120 **CRI>90**

COMFORT LED ELITE 60x120 ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 60W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2160Ci-WW	7080 lm	5125 lm	3000K	ON/OFF
PNL2160Ci-NW	7200 lm	5510 lm	4000K	ON/OFF

96°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED SMD | IK07

COMFORT LED ELITE 60x120 DALI / PUSH DIM.
220 ÷ 240 Vac / 60W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLD2160Ci-WW	7080 lm	5125 lm	3000K	DALI/PUSH
PNLD2160Ci-NW	7200 lm	5510 lm	4000K	DALI/PUSH

THOR LED
60x60

Bianco / White
standard

Thor LED è un pannello 60x60 con alimentatore incluso, facilmente installabile in controsoffitti. Profilo in alluminio, i LED di ultima generazione utilizzati hanno permesso di ottenere in pochi millimetri un' alta resa luminosa e un ottimo livello qualitativo della luce tale da poterlo utilizzare al posto delle classiche plafoniere 4x18 con tubi fluorescenti. La sua sorgente LED garantisce un elevato e confortevole effetto visivo. Disponibile con temperatura colore 3000 K e 4000 K. Thor LED è ideale per uffici, negozi, centri commerciali, alberghi, strutture sanitarie e per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione omogenea antiabbagliamento e costante nel tempo.

Thor LED is a 60x60 panel with power supply included, easy installation in false ceilings. The latest generation LEDs allow to obtain in a few millimeters a high light output and an excellent quality level of light, Thor can be used to replace installation with classic 4x18 ceiling lamps with fluorescent tubes. Its LED source guarantees a comfortable visual effect, available with color temperature 3000 K and 4000 K, providing a CRI>80. Thor LED is ideal for offices, shops, shopping malls, hotels, healthcare facilities and for all environments that require uniform glare-free and constant lighting over time.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A } LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **APL1200**
Controcassa a incasso
Sleeve for recessed installation
Foro / Hole 600x600mm

cod. **APL1102-PC**
Controcassa per plafone
Sleeve for ceiling installation
Dim. 603x603x55mm

cod. **APL1101**
Controcassa Smart per plafone
Smart Sleeve for ceiling installation
Dim. 603x603x50mm

cod. **KPNL6060**
Kit per fissaggio a parete
Surface mounting Kit

cod. **APNL1236S**
Kit per sospensione
Hanging Kit

cod. **ROS12B**
Rosone con cavo 2 m
Box with 2 m cable

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.
zigbee

cod. **APNL0004**
Kit 4 molle fissaggio a semi incasso
(Foro / Hole 570x570 mm)
4 fixing springs kit for semi-recessed installation

cod. **CO201-DA**
DALI Push Dimmer

cod. **CO101-D1**
DALI LUX sensor
& Push Dimmer

cod. **LP151572**
Alimentatore / Driver
Dimmer Push / ZigBee
zigbee

Kit Emergenza
Emergency Kit .
cod. **KBATT1236-1 (1 hr)**
cod. **KBATT1236-2 (2 hr)**
cod. **KBATT1236 (3 hr)**

THOR LED 60x60 STANDARD **SERIES**

THOR LED 60x60 ON OFF
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	CRI
PNL2140-WW	5400 lm	3878 lm	3000K	ON/OFF	>80
PNL2140-NW	5600 lm	3955 lm	4000K	ON/OFF	>80
PNL2140-90-WW	5250 lm	3606 lm	3000K	ON/OFF	**>90**
PNL2140-90-NW	5330 lm	3685 lm	4000K	ON/OFF	**>90**

120°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK05

THOR LED 60x60 DALI / PUSH DIM.
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	CRI
PNLDA2140-WW	5400 lm	3878 lm	3000K	DALI / PUSH	>80
PNLDA2140-NW	5600 lm	3955 lm	4000K	DALI / PUSH	>80
PNLDA2140-90-WW	5250 lm	3606 lm	3000K	DALI / PUSH	**>90**
PNLDA2140-90-NW	5330 lm	3685 lm	4000K	DALI / PUSH	**>90**

ELITE SERIES THOR LED 60X60

THOR LED ELITE 60x60 ON-OFF
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	CRI
PNL2140i-WW	5400 lm	3878 lm	3000K	ON/OFF	>80
PNL2140i-NW	5600 lm	3955 lm	4000K	ON/OFF	>80
PNL2140i-90-WW	5250 lm	3606 lm	3000K	ON/OFF	**>90**
PNL2140i-90-NW	5330 lm	3685 lm	4000K	ON/OFF	**>90**

120°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK05

THOR LED ELITE 60x60 DALI / 1-10V / PUSH DIM.
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	CRI
PNLD2140i-WW	5400 lm	3878 lm	3000K	DALI/1-10V/PUSH	>80
PNLD2140i-NW	5600 lm	3955 lm	4000K	DALI/1-10V/PUSH	>80
PNLD2140-90-WW	5250 lm	3606 lm	3000K	DALI / PUSH	**>90**
PNLD2140i-90-NW	5330 lm	3685 lm	4000K	DALI/1-10V/PUSH	**>90**

DARK SERIES THOR LED 60X60 **OTTICA PRISMATIZZATA CRI>90**

THOR LED 60x60 ON-OFF
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	CRI
PNL2142P-WW	4698 lm	3797 lm	3000K	ON/OFF	**>90**
PNL2142P-NW	4785 lm	3862 lm	4000K	ON/OFF	**>90**

96°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK05

THOR LED ELITE 60x60 DALI / PUSH DIM.
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	CRI
PNLD2142Pi-WW	4698 lm	3797 lm	3000K	DALI / PUSH	**>90**
PNLD2142Pi-NW	4785 lm	3862 lm	4000K	DALI / PUSH	**>90**

THOR LED
30x120

Bianco / White
standard

Thor LED è un pannello 30x120 con alimentatore incluso, facilmente installabile in controsoffitti. Profilo in alluminio, i LED di ultima generazione utilizzati hanno permesso di ottenere in pochi millimetri un' alta resa luminosa e un ottimo livello qualitativo della luce tale da poterlo utilizzare al posto delle classiche plafoniere 2x36 con tubi fluorescenti. La sua sorgente LED garantisce un elevato e confortevole effetto visivo. Disponibile con temperatura colore 3000 K e 4000 K Thor LED è ideale per uffici, negozi, centri commerciali, alberghi, strutture sanitarie e per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione omogenea antiabbagliamento e costante nel tempo.

Thor LED is a 30x120 panel with power supply included, easy installation in false ceilings. The latest generation LEDs allow to obtain in a few millimeters a high light output and an excellent quality level of light, Thor can be used to replace place of the classic 2x36 ceiling lamps with fluorescent tubes. Its LED source guarantees a comfortable visual effect, available with color temperature 3000 K and 6000 K, providing a CRI> 80. Thor LED is ideal for offices, shops, shopping malls, hotels, healthcare facilities and for all environments that require uniform glare-free and constant lighting over time.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A — LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **APL3012-I**
Controcassa a incasso
Sleeve for recessed installation
Foro / Hole 303x1203mm

cod. **APNL1236S**
Kit per sospensione
Hanging Kit

cod. **CO201-DA**
DALI Push Dimmer

cod. **APL3012-PS**
Controcassa Smart per plafone
Smart sleeve for ceiling installation
Dim. 310x1210mm

cod. **ROS12B**
Rosone con cavo 2 m
Box with 2 m cable

cod. **CO101-D1**
DALI LUX sensor
& Push Dimmer

cod. **APL3012-P**
Controcassa per plafone
Sleeve for ceiling installation
Dim. 310x1210x55mm

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.
zigbee

cod. **LP151572**
Alimentatore / Driver
Dimmer Push / ZigBee
zigbee

cod. **KPNL3012**
Kit per fissaggio a parete
Surface mounting Kit

cod. **APNL0004**
Kit 4 molle fissaggio a semi incasso
(Foro / Hole 270x1170 mm)
4 fixing springs kit for semi-recessed installation

Kit Emergenza
Emergency Kit .
cod. **KBATT1236-1 (1 hr)**
cod. **KBATT1236-2 (2 hr)**
cod. **KBATT1236 (3 hr)**

THOR LED 30x120 STANDARD **SERIES**

THOR LED 30x120 ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2145-WW	5400 lm	3878 lm	3000K	ON/OFF
PNL2145-NW	5600 lm	3955 lm	4000K	ON/OFF

120°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK07

THOR LED 30x120 DALI / PUSH DIM.
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLDA2145-WW	5400 lm	3878 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLDA2145-NW	5600 lm	3955 lm	4000K	DALI / PUSH

ELITE SERIES THOR LED 30x120

THOR LED ELITE 30x120 ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2145i-WW	5400 lm	3878 lm	3000K	ON/OFF
PNL2145i-NW	5600 lm	3955 lm	4000K	ON/OFF

120°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK07

THOR LED ELITE 30x120 DALI/1-10V/PUSH DIM.
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLD2145i-WW	5400 lm	3878 lm	3000K	DALI / 1-10V / PUSH
PNLD2145i-NW	5600 lm	3955 lm	4000K	DALI / 1-10V / PUSH

THOR LED
60x120

Bianco / White
standard

Thor LED è un pannello 60x120 con alimentatore incluso, facilmente installabile in controsoffitti. Profilo in alluminio, i LED di ultima generazione utilizzati hanno permesso di ottenere in pochi millimetri un' alta resa luminosa e un ottimo livello qualitativo della luce tale da poterlo utilizzare al posto delle classiche plafoniere 4x36 con tubi fluorescenti. La sua sorgente LED garantisce un elevato e confortevole effetto visivo. Disponibile con temperatura colore 3000 K e 4000 K. Thor LED è ideale per uffici, negozi, centri commerciali, alberghi, strutture sanitarie e per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione omogenea antiabbagliamento e costante nel tempo.

Thor LED is a 60x120 panel with power supply included, easy installation in false ceilings. The latest generation LEDs allow to obtain in a few millimeters a high light output and an excellent quality level of light, Thor can be used to replace place of the classic 4x36 ceiling lamps with fluorescent tubes. Its LED source guarantees a comfortable visual effect, available with color temperature 3000 K and 4000 K, providing a CRI> 80. Thor LED is ideal for offices, shops, shopping malls, hotels, healthcare facilities and for all environments that require uniform glare-free and constant lighting over time.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **APL6012-I**
Controcassa a incasso
Sleeve for recessed installation
Foro / Hole 603x1203mm

cod. **APNL1236S**
Kit per sospensione
Hanging Kit

cod. **CO201-DA**
DALI Push Dimmer

cod. **APL6012-P**
Controcassa per plafone
Sleeve for ceiling installation
Dim. 610x1210x55mm

cod. **ROS12B**
Rosone con cavo 2 m
Box with 2 m cable

cod. **CO101-D1**
DALI LUX sensor
& Push Dimmer

Kit Emergenza
Emergency Kit .
cod. **KBATT1236-1 (1 hr)**
cod. **KBATT1236-2 (2 hr)**
cod. **KBATT1236 (3 hr)**

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.

zigbee

THOR LED 60x120 STANDARD **SERIES**

THOR LED 60x120 ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 70W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2172-WW	9450 lm	6188 lm	3000K	ON/OFF
PNL2172-NW	9800 lm	6257 lm	4000K	ON/OFF

120°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK05

THOR LED 60x120 1-10V DIM.
220 ÷ 240 Vac / 70W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLD2172-WW	9450 lm	6188 lm	3000K	1-10V
PNLD2172-NW	9800 lm	6257 lm	4000K	1-10V

ELITE SERIES THOR LED 60x120

THOR LED ELITE 60x120 ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 70W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2172i-WW	9450 lm	6188 lm	3000K	ON/OFF
PNL2172i-NW	9800 lm	6257 lm	4000K	ON/OFF

120°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK05

THOR LED ELITE 60x120 DALI / 1-10V / PUSH DIM.
220 ÷ 240 Vac / 70W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLD2172i-WW	9450 lm	6188 lm	3000K	DALI / 1-10V / PUSH
PNLD2172i-NW	9800 lm	6257 lm	4000K	DALI / 1-10V / PUSH

THOR LED
30x60

Bianco / White
standard

Thor LED è un pannello 30x60 con alimentatore incluso, facilmente installabile in controsoffitti. Profilo in alluminio, i LED di ultima generazione utilizzati hanno permesso di ottenere in pochi millimetri un' alta resa luminosa e un ottimo livello qualitativo della luce tale da poterlo utilizzare al posto delle classiche plafoniere 2x18 con tubi fluorescenti. La sua sorgente LED garantisce un elevato e confortevole effetto visivo. Disponibile con temperatura colore 3000 K e 4000 K. Thor LED è ideale per uffici, negozi, centri commerciali, alberghi, strutture sanitarie e per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione omogenea antiabbagliamento e costante nel tempo.

Thor LED is a 30x60 panel with power supply included, easy installation in false ceilings. The latest generation LEDs allow to obtain in a few millimeters a high light output and an excellent quality level of light, Thor can be used to replace place of the classic 2x18 ceiling lamps with fluorescent tubes. Its LED source guarantees a comfortable visual effect, available with color temperature 3000 K and 4000 K, providing a CRI> 80. Thor LED is ideal for offices, shops, shopping malls, hotels, healthcare facilities and for all environments that require uniform glare-free and constant lighting over time.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A } LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **APL3060-I**
Controcassa a incasso
Sleeve for recessed installation
Foro / Hole 303x603mm

cod. **APL3060-P**
Controcassa per plafone
Sleeve for ceiling installation
Dim. 310x610x55mm

cod. **KPNL3012**
Kit per fissaggio a parete
Surface mounting Kit

cod. **APNL0004**
Kit 4 molle fissaggio a semi incasso
(Foro / Hole 270x570 mm)
4 fixing springs kit for semi-recessed installation

cod. **APNL1236S**
Kit per sospensione
Hanging Kit

cod. **ROS12B**
Rosone con cavo 2 m
Box with 2 m cable

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.

zigbee

cod. **CO201-DA**
DALI Push Dimmer

cod. **CO101-D1**
DALI LUX sensor
& Push Dimmer

cod. **LP151572**
Alimentatore / Driver
Dimmer Push / ZigBee

zigbee

Kit Emergenza
Emergency Kit .
cod. **KBATT1236-1 (1 hr)**
cod. **KBATT1236-2 (2 hr)**
cod. **KBATT1236 (3 hr)**

THOR LED 30x60 STANDARD **SERIES**

THOR LED 30x60 ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 25W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2125-WW	3375 lm	2118 lm	3000K	ON/OFF
PNL2125-NW	3500 lm	2231 lm	4000K	ON/OFF

120°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK07

THOR LED 30x60 DALI / PUSH DIM.
220 ÷ 240 Vac / 25W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLDA2125-WW	3375 lm	2118 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLDA2125-NW	3500 lm	2231 lm	4000K	DALI / PUSH

ELITE SERIES THOR LED 30x60

THOR LED ELITE 30x60 ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 25W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2125i-WW	3375 lm	2118 lm	3000K	ON/OFF
PNL2125i-NW	3500 lm	2231 lm	4000K	ON/OFF

120°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK07

THOR LED ELITE 30x60 DALI DIM.
220 ÷ 240 Vac / 25W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLD2125i-WW	3375 lm	2118 lm	3000K	DALI
PNLD2125i-NW	3500 lm	2231 lm	4000K	DALI

THOR LED
30x30

Bianco / White
standard

Thor LED è un pannello 30x30 con alimentatore incluso, facilmente installabile in controsoffitti. Profilo in alluminio, i LED di ultima generazione utilizzati hanno permesso di ottenere in pochi millimetri un' alta resa luminosa e un ottimo livello qualitativo della luce tale da poterlo utilizzare al posto delle classiche plafoniere con lampade tradizionali. La sua sorgente LED garantisce un elevato e confortevole effetto visivo. Disponibile con temperatura colore 3000 K e 4000 K. Thor LED è ideale per uffici, negozi, centri commerciali, alberghi, strutture sanitarie e per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione omogenea antiabbagliamento e costante nel tempo.

Thor LED is a 30x30 panel with power supply included, easy installation in false ceilings. The latest generation LEDs allow to obtain in a few millimeters a high light output and an excellent quality level of light, Thor can be used to replace place of the classicfluorescent ceiling lamps with fluorescent tubes. Its LED source guarantees a comfortable visual effect, available with color temperature 3000 K and 4000 K, providing a CRI> 80. Thor LED is ideal for offices, shops, shopping malls, hotels, healthcare facilities and for all environments that require uniform glare-free and constant lighting over time.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A — LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **APL3030-I**
Controcassa a incasso
Sleeve for recessed installation
Foro / Hole 310x310mm

cod. **APL3030-P**
Controcassa per plafone
Sleeve for ceiling installation
Dim. 303x303x55mm

cod. **APNL0004**
Kit 4 molle fissaggio a semi incasso
(Foro / Hole 270x270 mm)
4 fixing springs kit for semi-recessed installation

cod. **APNL1236S**
Kit per sospensione
Hanging Kit

cod. **ROS12B**
Rosone con cavo 2 m
Box with 2 m cable

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.

zigbee

Kit Emergenza
Emergency Kit .
cod. **KBATT1236-1 (1 hr)**
cod. **KBATT1236-2 (2 hr)**
cod. **KBATT1236 (3 hr)**

cod. **CO201-DA**
DALI Push Dimmer

cod. **CO101-D1**
DALI LUX sensor
& Push Dimmer

cod. **LP151572**
Alimentatore / Driver
Dimmer Push / ZigBee

zigbee

THOR LED 30x30 STANDARD **SERIES**

THOR LED 30x30 ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 20W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2120-WW	2700 lm	1695 lm	3000K	ON/OFF
PNL2120-NW	2800 lm	1785 lm	4000K	ON/OFF

120°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK07

THOR LED 30x30 1-10V DIM.
220 ÷ 240 Vac / 20W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLD2120-WW	2700 lm	1695 lm	3000K	1-10V
PNLD2120-NW	2800 lm	1785 lm	4000K	1-10V

ELITE SERIES THOR LED 30x30

THOR LED ELITE 30x30 ON-OFF
220 ÷ 240 Vac / 20W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2120i-WW	2700 lm	1695 lm	3000K	ON/OFF
PNL2120i-NW	2800 lm	1785 lm	4000K	ON/OFF

120°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK07

THOR LED ELITE 30x30 DALI DIM.
220 ÷ 240 Vac / 20W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. tem.	dim.
PNLD2120i-WW	2700 lm	1695 lm	3000K	DALI
PNLD2120i-NW	2800 lm	1785 lm	4000K	DALI

DT-LED IP65
60x60

Bianco / White
standard

DT-LED è un pannello IP65. La versione standard in appoggio su controsoffitti 60x60 è disponibile on-off, con emergenza integrata, dimmerabile DALI, PUSH e DMX. La versione W+RGB e' dimmerabile in DALI e dimmerabile in DMX. DT-LED è completamente personalizzabile partendo dal colore della struttura, potenza e tipologia di adattamento alle differenti tipologie di controsoffittature. Le caratteristiche del DT-LED sono: resa dei LED 182 lm/W, durata 50.000h (L90B10), un'uniformità del 90% sulla superficie illuminata, UGR<19 in tutte le direzioni. Input 220÷240Vac
(su richiesta anche in versione input 100÷127Vac).

DT-LED is an IP65 panel. The standard version on 60x60 false ceilings is available on-off , with integrated emergency, dimmable DALI, PUSH and DMX. The W + RGB version is dimmable in DALI and dimmable in DMX. DT-LED is completely customizable starting from the color of the frame, power and type of adaptation to the different types of false ceilings. The characteristics of the DT-LED are: LED yield 182 lm / W, life 50,000hrs (L90B10), 90% uniformity on the illuminated surface, UGR <19 in all directions. Input 220 ÷ 240Vac
(on request also in version input 100 ÷ 127Vac).

GR 0

50000 hr
L80B20

LED

Connessione: connettori IP67 / Connection: IP67 connectors
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **CO201-DA**
DALI Push Dimmer

cod. **CO101-D1**
DALI LUX sensor
& Push Dimmer

cod. **LC5003**
4CH DMX control
per pannelli RGBW
for RGBW panel

cod. **LC5001**
1 CH DMX control
per pannelli luce bianca
for white light panel

cod. **KBATT1236**
PRO-Kit 3
Kit emergenza 3h
3hr emergency kit

cod. **KBATT1236-1**
PRO-Kit 1
Kit emergenza 1h
1hr emergency kit

cod. **KBATT1236-2**
SMART-Kit 2
Kit emergenza 2h
2hr emergency kit

ELITE SERIES DT-LED 60x60

DT-LED 60x60 ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 43W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	emergency
DT5959-WW	6188 lm	4139 lm	3000K	ON/OFF	no
DT5959-NW	7280 lm	4235 lm	4000K	ON/OFF	no
DTE5959-WW	6188 lm	4139 lm	3000K	ON/OFF	3 hr
DTE5959-NW	7280 lm	4235 lm	4000K	ON/OFF	3 hr

96°

IP65 | LED SMD | IK07

DT-LED 60x60 DALI dim.
220 ÷ 240 Vac / 43W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	emergency
DT5959DA-WW	6188 lm	4139 lm	3000K	DALI	no
DT5959DA-NW	7280 lm	4235 lm	4000K	DALI	no

DT-LED 60x60 PUSH dim.
220 ÷ 240 Vac / 43W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	emergency
DT5959P-WW	6188 lm	4139 lm	3000K	PUSH	no
DT5959P-NW	7280 lm	4235 lm	4000K	PUSH	no

DT-LED 60x60 DMX dim.
220 ÷ 240 Vac / 43W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	emergency
DT5959DX-WW	6188 lm	4139 lm	3000K	DMX	no
DT5959DX-NW	7280 lm	4235 lm	4000K	DMX	no

ELITE SERIES DT-LED 60x60 **RGB+W**

DT-LED 60x60 RGB+W DALI dim.
220 ÷ 240 Vac / 78W / UGR<19 / CRI≥90 (white) / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	mix col.	dim.	emergency
DT5959DA-RGBW	8480 lm	5231 lm	4000K	RGB	DALI	no

DT-LED 60x60 RGB+W DMX dim.
220 ÷ 240 Vac / 78W / UGR<19 / CRI≥90 (white) / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	mix col.	dim.	emergency
DT5959D-RGBW	8480 lm	5231 lm	4000K	RGB	DMX	no

AGENA LED
IP65

Bianco / White
standard

Agena LED IP65 60X60 cm è un pannello dotato di protezione IP65, facilmente inseribile in controsoffitto dotato di connettore rapido per il collegamento. I LED di ultima generazione utilizzati hanno permesso di ottenere in soli 14 millimetri una resa luminosa e un ottimo livello qualitativo della luce, tale da poterlo utilizzare al posto delle classiche plafoniere 4x18 con tubi fluorescenti. La sua sorgente LED garantisce un confortevole effetto visivo, disponibile con temperatura colore 3000K e 4000K, garantendo una resa cromatica CRI>80. Agena LED è ideale per uffici, negozi, centri commerciali, alberghi, strutture sanitarie e per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione omogenea antiabbagliamento, costante nel tempo e una protezione IP65.

Agena LED IP65 is a 60X60 cm LED panel fitted with internal power supply. It can be easily mounted into ceilings and it is equipped with fast connection without opening the device. The latest generation LED provide the unit with maximum luminous efficiency and excellent quality of the light in only 14 mm thickness. This allows the product to be used in place of traditional 4x18W fixtures fitted with fluorescent tubes. Its LED light source ensures a comfortable visual effect, available with a color temperature of 3000K and 4000K, providing a CRI>80. Agena LED is ideal for offices, shops, malls, hotels, health care facilities and for all environments that require anti-glare uniform illumination and constant over time amd IP65 protection.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **APL1200**
Controcassa a incasso
Sleeve for recessed installation
Foro / Hole 600x600mm

cod. **APNL1236S**
Kit per sospensione
Hanging Kit

cod. **CO201-DA**
DALI Push Dimmer

cod. **APL1100**
Controcassa per plafone
Sleeve for ceiling installation
Dim. 603x603x55mm

cod. **ROS12B**
Rosone con cavo 2 m
Box with 2 m cable

cod. **CO101-D1**
DALI LUX sensor
& Push Dimmer

Kit Emergenza
Emergency Kit
cod. **KBATT1236-1 (1 hr)**
cod. **KBATT1236-2 (2 hr)**
cod. **KBATT1236 (3 hr)**

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.
zigbee

cod. **LP151572**
Alimentatore / Driver
Dimmer Push / ZigBee
zigbee

AGENA IP65 60X60 LED STANDARD **SERIES**

AGENA IP65 60X60 LED ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL0141-WW	4600 lm	3850 lm	3000K	ON/OFF
PNL0141-NW	4800 lm	3985 lm	4000K	ON/OFF

120°

IP 65 | LED SMD | IK07

AGENA IP65 60X60 LED DALI / PUSH DIM.
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLDA0141-WW	4600 lm	3850 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLDA0141-NW	4800 lm	3985 lm	4000K	DALI / PUSH

ELITE SERIES AGENA IP65 60X60 LED

AGENA IP65 60X60 LED ELITE ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL0141i-WW	4600 lm	3850 lm	3000K	ON/OFF
PNL0141i-NW	4800 lm	3985 lm	4000K	ON/OFF

120°

IP 65 | LED SMD | IK07

AGENA IP65 60X60 LED ELITE DALI / PUSH / 1-10V
220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLD0141i-WW	4600 lm	3850 lm	3000K	DALI / PUSH / 1-10V
PNLD0141i-NW	4800 lm	3985 lm	4000K	DALI / PUSH / 1-10V

ICE LED PANEL
UP & DOWN

Bianco / White
standard

Ice LED Up & Down è il un pannello a doppia emissione, 55% della luce proiettata verso il basso e il 45% verso l'alto per un ottima diffusione in tutto l'ambiente creando un'atmosfera confortevole e rilassante. Alimentatore integrato nell'apparecchio. Ideale per uffici, sale riunioni, sale d'aspetto. Nelle versioni 30x120 e 60x30 il KIT di sospensione è incluso.

Ice LED Up & Down is a dual-emission panel, 55% of the light projected downwards and 45% upwards. This allows good light distribution throughout the room, creating a comfortable and relaxing atmosphere. Built-in driver. Ideal for lighting exhibition halls, offices, as well as waiting and meeting rooms. In the 30x120 and 60x30 versions the hanging KIT is included.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **LC1019ZGSAC-HP-SWITCH**
Controllo ON/OFF
Control ON/OFF

ICE LED PANEL UP&DOWN 120x30 **SERIES**

Kit di sospensione incluso
Hanging kit included

ICE LED PANEL UP&DOWN 120x30 ON-OFF
230Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
IC3012-WW	5400 lm	4535 lm	3000K	ON/OFF
IC3012-NW	5600 lm	4588 lm	4000K	ON/OFF

ICE LED PANEL UP&DOWN 120x30 DALI dim.
230Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
IC3012D-WW	5400 lm	4535 lm	3000K	DALI / PUSH
IC3012D-NW	5600 lm	4588 lm	4000K	DALI / PUSH

ICE LED PANEL UP&DOWN 120x30 1-10V dim.
230Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
IC3012V-WW	5400 lm	4535 lm	3000K	1-10V
IC3012V-NW	5600 lm	4588 lm	4000K	1-10V

▲80°
▼110°

IP 41 | LED SMD | IK07

ICE LED PANEL UP&DOWN 60x30 **SERIES**

Kit di sospensione incluso
Hanging kit included

ICE LED PANEL UP&DOWN 60x30 ON-OFF
230Vac / 36W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
IC3060-WW	4860 lm	3577 lm	3000K	ON/OFF
IC3060-NW	5040 lm	3609 lm	4000K	ON/OFF

ICE LED PANEL UP&DOWN 60x30 1-10V DIM.
230Vac / 36W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
IC3060V-WW	4860 lm	3577 lm	3000K	1-10V
IC3060V-WW	5040 lm	3609 lm	4000K	1-10V

Kit di sospensione incluso
Hanging kit included

▲80°
▼110°

IP 41 | LED SMD | IK07

ICE LED PANEL UP&DOWN 30X30

ICE LED PANEL UP&DOWN 30x30 ON-OFF
230Vac / 15W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
IC3030-WW	2025 lm	1533 lm	3000K	ON/OFF
IC3030-NW	2100 lm	1547 lm	4000K	ON/OFF

Kit di sospensione **non** incluso
Hanging kit **not** included

▲80°
▼110°

IP 41 | LED SMD | IK07

ICE ROUND LED PANEL
UP & DOWN

Bianco / White standard

Ice Round LED Up & Down è un pannello a doppia emissione con ottica anti abbagliamento: il 70% della luce proiettata verso il basso e il 30% verso l'alto consente una buona diffusione in tutta la stanza, creando un'atmosfera confortevole e rilassante.
Driver incluso, UGR ≤ 19, CRI≥80.
Ideale per illuminare sale d'attesa, uffici, sale riunione, living room e negozi. KIT di sospensione incluso.

Ice Round LED Up & Down is a panel with double emission with anti-glare optics: 70% of the light projected downwards and 30% upwards allowing a even light distribution all around the room, creating a comfortable and relaxing athmosphere.
Driver included, UGR ≤ 19, CRI≥80.
Ideal for lighting waiting rooms, offices, meeting rooms, living rooms and stores. Hanging KIT included.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **LP151572**
Alimentatore / Driver
Dimmer Push / ZigBee

zigbee

ICE ROUND LED PANEL UP&DOWN Ø610 **SERIES**

Kit di sospensione incluso
Hanging kit included

ICE ROUND Ø610 ON/OFF
230Vac / 50W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
IC3650-WW	6100 lm	5515 lm	3000K	ON/OFF
IC3650-NW	6250 lm	5665 lm	4000K	ON/OFF

▲90°

▼120°

IP 41 | LED SMD | IK07

ICE ROUND Ø610 DALI / 1-10V / PUSH DIM.
230Vac / 50W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
IC3650D-WW	6100 lm	5515 lm	3000K	DALI / 1-10V / PUSH
IC3650D-NW	6250 lm	5665 lm	4000K	DALI / 1-10V / PUSH

021

best way in lighting

INCASSI A SOFFITTO

RECESSED DOWNLIGHT

INTERNI / INDOOR

CORONA LED
SERIES

Bianco / White
standard

Corona LED è dotato di un'ottica anti abbagliamento con un flusso luminoso intenso ed allo stesso tempo confortevole. L'indice di resa cromatica elevato (CRI 95) e la sua struttura sottile, leggera ma allo stesso tempo resistente lo rendono idoneo a molteplici applicazioni quali negozi, gallerie commerciali, uffici, cliniche e abitazioni. La versione Elite di Corona LED, come tutta la serie Elite, è prodotto in Italia e contiene componentistica premium quali alimentatori Italiani con tecnologia ripple-free e una persistenza della temperatura colore con classificazione MacAdam elevata. Corona LED è disponibile sia nella versione Elite che standard.

Corona LED is fitted with an anti-glare optics with an intense but comfortable luminous flux. Its high color rendering index (CRI 95) along with its elegant, thin and light structure makes it suitable for many applications such as shops, malls, offices, clinics and homes. The Elite version of Corona LED like all the products of the Elite series is made in Italy and contain premium components such as Italian-made power supply featuring ripple-free technology and color temperature persistence with high MacAdam classification. Corona LED is available in both Elite and standard series.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **KBATT1236**
PRO-Kit 3
Kit emergenza 3h
3hr emergency kit

cod. **KBATT1236-1**
PRO-Kit 1
Kit emergenza 1h
1hr emergency kit

cod. **KBATT1236-2**
SMART-Kit 2
Kit emergenza 2h
2hr emergency kit

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.

zigbee

CORONA 25 LED STANDARD **SERIES**

CORONA 25 LED ON/OFF
230 Vac / 24W / UGR<20 / CRI≥95 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL7024-WW	2520 lm	2285 lm	3000K	ON/OFF
DWL7024-NW	2640 lm	2376 lm	4000K	ON/OFF

CORONA 25 LED DALI / PUSH DIM.
230 Vac / 24W / UGR<20 / CRI≥95 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLDA7024-WW	2520 lm	2285 lm	3000K	DALI / PUSH
DWLDA7024-NW	2640 lm	2376 lm	4000K	DALI / PUSH
DWLD7024-WW	2520 lm	2285 lm	3000K	DALI
DWLD7024-NW	2640 lm	2376 lm	4000K	DALI

100°

IP 54 FRONT | IP 44 REAR | LED | IK07

ELITE SERIES CORONA 25 LED

CORONA 25 LED ELITE ON/OFF
230 Vac / 24W / UGR<20 / CRI≥95 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL7024i-WW	2520 lm	2285 lm	3000K	ON/OFF
DWL7024i-NW	2640 lm	2376 lm	4000K	ON/OFF

CORONA 25 LED ELITE DALI DIM.
230 Vac / 24W / UGR<20 / CRI≥95 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD7024i-WW	2520 lm	2285 lm	3000K	DALI
DWLD7024i-NW	2640 lm	2376 lm	4000K	DALI

100°

IP 54 FRONT | IP 44 REAR | LED | IK07

CORONA 15 LED STANDARD **SERIES**

CORONA 15 LED ON/OFF
230 Vac / 15W / UGR<20 / CRI≥95 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL7015-WW	1575 lm	1275 lm	3000K	ON/OFF
DWL7015-NW	1650 lm	1386 lm	4000K	ON/OFF

CORONA 15 LED ELITE DALI / PUSH DIM.
230 Vac / 15W / UGR<20 / CRI≥95 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLDA7015-WW	1575 lm	1275 lm	3000K	DALI / PUSH
DWLDA7015-NW	1650 lm	1386 lm	4000K	DALI / PUSH
DWLD7015-WW	1575 lm	1275 lm	3000K	DALI
DWLD7015-NW	1650 lm	1386 lm	4000K	DALI

115°

IP 54 FRONT | IP 44 REAR | LED SMD | IK07

ELITE SERIES CORONA 15 LED

CORONA 15 LED ELITE ON/OFF
230 Vac / 15W / UGR<20 / CRI≥95 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL7015i-WW	1575 lm	1275 lm	3000K	ON/OFF
DWL7015i-NW	1650 lm	1386 lm	4000K	ON/OFF

CORONA 15 LED ELITE DALI DIM.
230 Vac / 15W / UGR<20 / CRI≥95 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD7015i-WW	1575 lm	1275 lm	3000K	DALI
DWLD7015i-NW	1650 lm	1386 lm	4000K	DALI

115°

IP 54 FRONT | IP 44 REAR | LED SMD | IK07

AZHA LED
45W

Bianco / White
standard

Innovativo proiettore da incasso a LED ad alta resa cromatica con ottica antiabbagliamento. Ideale per qualsiasi tipo di illuminazione come: uffici, negozi, abitazioni e locali pubblici di tutti i tipi. Azha LED 45 crea un potente fascio luminoso, garantendo allo stesso modo un'elevata efficienza.
La versione Elite di Azha LED 45, come tutta la serie Elite, è prodotto in Italia e contiene componentistica premium quali alimentatori italiani con tecnologia ripple-free e una persistenza della temperatura colore con classificazione MacAdam elevata.

Azha LED 45 is innovative recessed luminaire with a high color rendering index (CRI) and is fitted with a built-in anti-glare optics ideal for any type of installation: offices, shops, homes and public places. Azha LED 45 guarantees a powerful light beam but at the same time offers high light efficiency.
The Elite version of Azha LED 45, like all the products of the Elite series are made in Italy and contain premium components such as Italian-made power supply featuring ripple-free technology and color temperature persistence with high MacAdam classification. Azha LED 45 is available in both Elite and standard series.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **KBATT1236**
PRO-Kit 3
Kit emergenza 3h
3hr emergency kit

cod. **KBATT1236-1**
PRO-Kit 1
Kit emergenza 1h
1hr emergency kit

cod. **KBATT1236-2**
SMART-Kit 2
Kit emergenza 2h
2hr emergency kit

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.

AZHA LED 45 STANDARD **SERIES**

AZHA LED 45 ON/OFF
230 Vac / 45W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -30°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL8945-WW	5175 lm	4008 lm	3000K	ON/OFF
DWL8945-NW	5400 lm	4081 lm	4000K	ON/OFF

85°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED SMD | IK07

AZHA LED 45 DALI / PUSH DIM.
230 Vac / 45W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -30°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLDA8945-WW	5175 lm	4008 lm	3000K	DALI / PUSH
DWLDA8945-NW	5400 lm	4081 lm	4000K	DALI / PUSH

ELITE SERIES AZHA LED 45

AZHA LED 45 ELITE ON/OFF
230 Vac / 45W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -30°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL8945i-WW	5175 lm	4008 lm	3000K	ON/OFF
DWL8945i-NW	5400 lm	4081 lm	4000K	ON/OFF

85°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED SMD | IK07

AZHA LED 45 ELITE DALI / 1-10V / PUSH DIM.
230 Vac / 45W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -30°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD8945i-WW	5175 lm	4008 lm	3000K	DALI / 1-10V / PUSH
DWLD8945i-NW	5400 lm	4081 lm	4000K	DALI / 1-10V / PUSH

EXAL LED
CRI>90 - 35W

Bianco / White standard

195 / 220

EXAL CCT LED è un incasso a soffitto ad altissima resa cromatica con ottica antiabbagliamento arretrata rispetto al piano di installazione, CRI>90, UGR<19. Temperatura colore del bianco 3000K/4000K/6000K selezionabile tramite interruttore sul retro del corpo lampada, grazie al sistema di modulazione dei LED integrato. La potenza resta invariata in qualsiasi tonalità lo si faccia funzionare. Idoneo in qualsiasi tipo di applicazione dagli uffici con utilizzo di video terminali, sale riunioni, esposizioni e negozi dove sarà anche possibile cambiare la tonalità della luce a piacere in base alla stagione o al tipo di allestimento del locale. La serie è composta da 3 modelli 35W, 20W e 10W in versione dimmerabile DALI/PUSH oppure ON-OFF.

EXAL CCT LED is a ceiling recessed luminaire with very high color rendering with anti-glare optics set back from the installation surface, CRI>90, UGR<19. White color temperature 3000K/4000K/6000K selectable by the switch on the back of the lamp body, thanks to the integrated LED modulation system. The power remains unchanged in any tone you make it working. Suitable for any type of application from offices with the use of video terminals, meeting rooms, exhibitions and shops where it will also be possible to change the tone of the light according to the season or the type of setting up of the room. The series consists of 3 models 35W, 20W and 10W in DALI/PUSH dimmable or ON-OFF version.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A — LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **KBATT1236**
PRO-Kit 3
Kit emergenza 3h
3hr emergency kit

cod. **KBATT1236-1**
PRO-Kit 1
Kit emergenza 1h
1hr emergency kit

cod. **KBATT1236-2**
SMART-Kit 2
Kit emergenza 2h
2hr emergency kit

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.

zigbee

EXAL-LED 35 STANDARD **SERIES**

EXAL-LED 35 CRI>90 STANDARD ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 35W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL2535-CCT	4270 lm	2986 lm	3000K	ON/OFF
	4358 lm	3373 lm	4000K	ON/OFF
	4319 lm	3229 lm	6000K	ON/OFF

65°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED SMD | IK07

ELITE SERIES EXAL-LED 35

EXAL-LED 35 CRI>90 ELITE ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 35W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL2535i-CCT	4270 lm	2986 lm	3000K	ON/OFF
	4358 lm	3373 lm	4000K	ON/OFF
	4319 lm	3229 lm	6000K	ON/OFF

65°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED SMD | IK07

EXAL-LED 35 CRI>90 ELITE DALI / PUSH
220 ÷ 240 Vac / 35W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD2535i-CCT	4270 lm	2986 lm	3000K	DALI / PUSH
	4358 lm	3373 lm	4000K	DALI / PUSH
	4319 lm	3229 lm	6000K	DALI / PUSH

EXAL LED
CRI>90 - 20W

Bianco / White
standard

EXAL CCT LED è un incasso a soffitto ad altissima resa cromatica con ottica antiabbagliamento arretrata rispetto al piano di installazione, CRI>90, UGR<19. Temperatura colore del bianco 3000K/4000K/6000K selezionabile tramite interruttore sul retro del corpo lampada, grazie al sistema di modulazione dei LED integrato. La potenza resta invariata in qualsiasi tonalità lo si faccia funzionare. Idoneo in qualsiasi tipo di applicazione dagli uffici con utilizzo di video terminali, sale riunioni, esposizioni e negozi dove sarà anche possibile cambiare la tonalità della luce a piacere in base alla stagione o al tipo di allestimento del locale. La serie è composta da 3 modelli 35W, 20W e 10W in versione dimmerabile DALI/PUSH oppure ON-OFF.

EXAL CCT LED is a ceiling recessed luminaire with very high color rendering with anti-glare optics set back from the installation surface, CRI>90, UGR<19. White color temperature 3000K/4000K/6000K selectable by the switch on the back of the lamp body, thanks to the integrated LED modulation system. The power remains unchanged in any tone you make it working. Suitable for any type of application from offices with the use of video terminals, meeting rooms, exhibitions and shops where it will also be possible to change the tone of the light according to the season or the type of setting up of the room. The series consists of 3 models 35W, 20W and 10W in DALI/PUSH dimmable or ON-OFF version.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **KBATT1236**
PRO-Kit 3
Kit emergenza 3h
3hr emergency kit

cod. **KBATT1236-1**
PRO-Kit 1
Kit emergenza 1h
1hr emergency kit

cod. **KBATT1236-2**
SMART-Kit 2
Kit emergenza 2h
2hr emergency kit

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.

zigbee

EXAL-LED 20 STANDARD **SERIES**

EXAL-LED 20 CRI>90 STANDARD ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 20W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL2520-CCT	2440 lm	1717 lm	3000K	ON/OFF
	2491 lm	1993 lm	4000K	ON/OFF
	2468 lm	1860 lm	6000K	ON/OFF

65°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED SMD | IK07

ELITE SERIES EXAL-LED 20

EXAL-LED 20 CRI>90 ELITE ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 20W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL2520i-CCT	2440 lm	1717 lm	3000K	ON/OFF
	2491 lm	1993 lm	4000K	ON/OFF
	2468 lm	1860 lm	6000K	ON/OFF

65°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED SMD | IK07

EXAL-LED 20 CRI>90 ELITE DALI / PUSH
220 ÷ 240 Vac / 20W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD2520i-CCT	2440 lm	1717 lm	3000K	DALI / PUSH
	2491 lm	1993 lm	4000K	DALI / PUSH
	2468 lm	1860 lm	6000K	DALI / PUSH

EXAL LED
CRI>90 - 10W

Bianco / White
standard

EXAL CCT LED è un incasso a soffitto ad altissima resa cromatica con ottica antiabbagliamento arretrata rispetto al piano di installazione, CRI>90, UGR<19. Temperatura colore del bianco 3000K/4000K/6000K selezionabile tramite interruttore sul retro del corpo lampada, grazie al sistema di modulazione dei LED integrato. La potenza resta invariata in qualsiasi tonalità lo si faccia funzionare. Idoneo in qualsiasi tipo di applicazione dagli uffici con utilizzo di video terminali, sale riunioni, esposizioni e negozi dove sarà anche possibile cambiare la tonalità della luce a piacere in base alla stagione o al tipo di allestimento del locale. La serie è composta da 3 modelli 35W, 20W e 10W in versione dimmerabile DALI/PUSH oppure ON-OFF.

EXAL CCT LED is a ceiling recessed luminaire with very high color rendering with anti-glare optics set back from the installation surface, CRI>90, UGR<19. White color temperature 3000K/4000K/6000K selectable by the switch on the back of the lamp body, thanks to the integrated LED modulation system. The power remains unchanged in any tone you make it working. Suitable for any type of application from offices with the use of video terminals, meeting rooms, exhibitions and shops where it will also be possible to change the tone of the light according to the season or the type of setting up of the room. The series consists of 3 models 35W, 20W and 10W in DALI/PUSH dimmable or ON-OFF version.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **KBATT1236**
PRO-Kit 3
Kit emergenza 3h
3hr emergency kit

cod. **KBATT1236-1**
PRO-Kit 1
Kit emergenza 1h
1hr emergency kit

cod. **KBATT1236-2**
SMART-Kit 2
Kit emergenza 2h
2hr emergency kit

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.

EXAL-LED 10 STANDARD **SERIES**

EXAL-LED 10 CRI>90 STANDARD ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 10W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL2510-CCT	1220 lm	884 lm	3000K	ON/OFF
	1246 lm	1010 lm	4000K	ON/OFF
	1234 lm	918 lm	6000K	ON/OFF

60°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED SMD | IK07

ELITE SERIES EXAL-LED 10

EXAL-LED 10 CRI>90 ELITE ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 10W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL2510i-CCT	1220 lm	884 lm	3000K	ON/OFF
	1246 lm	1010 lm	4000K	ON/OFF
	1234 lm	918 lm	6000K	ON/OFF

60°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED SMD | IK07

EXAL-LED 10 CRI>90 ELITE DALI / PUSH
220 ÷ 240 Vac / 10W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD2510i-CCT	1220 lm	884 lm	3000K	DALI / PUSH
	1246 lm	1010 lm	4000K	DALI / PUSH
	1234 lm	918 lm	6000K	DALI / PUSH

CASPER LED
CRI>90 - 20W

riflettore Nero / Black Reflector

cod. **PRC116025**
Riflettore nero Optional
Optional Black Reflector
Available on request

Riflettore bianco standard
White reflector standard

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

CASPER LED è un incasso con bordo a scomparsa. Le sue caratteristiche ottiche come fonte luminosa arretrata, UGR<16, CRI>90 e fascio di luce intenso e omogeneo lo rendono ideale per molteplici applicazioni quali abitazioni, hotel, negozi, meeting rooms, show rooms e musei.
Disponibile in versione On-Off e dimmerabile DALI. Gli accessori optional sono: riflettore nero sostituibile al bianco in dotazione, kit di emergenza autonomia da 1, 2 e 3 ore, alimentatore ZigBee (che permette l'utilizzo in impianti Smart Home anche con assistente vocale come Alexa o smartphone), dimmer Push DALI e sensore di presenza / luminosità dimmerabile anche questo tramite pulsane N.A.

CASPER LED is a recessed luminaire with retractable edge. Its optical characteristics as a recessed light source, UGR <16, CRI> 90 and an intense and homogeneous light beam, make it ideal for different applications such as in homes, hotels, shops, meeting rooms, show rooms and museums. Available in On-Off and DALI dimmable versions. The optional accessories are: black reflector replaceable with the white one supplied, 1, 2 and 3 hours autonomy emergency kit, ZigBee power supply (which allows the use in Smart Home systems even with voice assistant such as Alexa or smartphone), Push DALI dimmer and presence / brightness sensor which can also be dimmed using the N.O. button

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A — LED

II

F

cod. **KBATT1236**
PRO-Kit 3
Kit emergenza 3h
3hr emergency kit

cod. **KBATT1236-1**
PRO-Kit 1
Kit emergenza 1h
1hr emergency kit

cod. **KBATT1236-2**
SMART-Kit 2
Kit emergenza 2h
2hr emergency kit

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.

zigbee

CASPER LED 20 STANDARD **SERIES**

CASPER LED 20 CRI>90 STANDARD ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 20W / UGR<16 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL116025-WW	2445 lm	2207 lm	3000K	ON/OFF
DWL116025-NW	2500 lm	2276 lm	4000K	ON/OFF

60°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED SMD | IK07

CASPER LED 20 CRI>90 STANDARD DALI dim.
220 ÷ 240 Vac / 20W / UGR<16 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD116025-WW	2445 lm	2207 lm	3000K	DALI
DWLD116025-NW	2500 lm	2276 lm	4000K	DALI

ELITE SERIES CASPER LED 20

CASPER LED 20 CRI>90 ELITE ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 20W / UGR<16 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL116025i-WW	2445 lm	2207 lm	3000K	ON/OFF
DWL116025i-NW	2500 lm	2276 lm	4000K	ON/OFF

60°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED SMD | IK07

CASPER LED 20 CRI>90 ELITE DALI/ PUSH dim.
220 ÷ 240 Vac / 20W / UGR<16 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD116025i-WW	2445 lm	2207 lm	3000K	DALI / PUSH
DWLD116025i-NW	2500 lm	2276 lm	4000K	DALI / PUSH

CASPER LED
CRI>90 - 10W

riflettore Nero / Black Reflector

cod. **PRC113810**
Riflettore nero Optional
Optional Black Reflector
Available on request

Riflettore bianco standard
White reflector standard

CASPER LED è un incasso con bordo a scomparsa. Le sue caratteristiche ottiche come fonte luminosa arretrata, UGR<16, CRI>90 e fascio di luce intenso e omogeneo lo rendono ideale per molteplici applicazioni quali abitazioni, hotel, negozi, meeting rooms, show rooms e musei.
Disponibile in versione On-Off e dimmerabile DALI. Gli accessori optional sono: riflettore nero sostituibile al bianco in dotazione, kit di emergenza autonomia da 1, 2 e 3 ore, alimentatore ZigBee (che permette l'utilizzo in impianti Smart Home anche con assistente vocale come Alexa o smartphone), dimmer Push DALI e sensore di presenza / luminosità dimmerabile anche questo tramite pulsane N.A.

CASPER LED is a recessed luminaire with retractable edge. Its optical characteristics as a recessed light source, UGR <16, CRI> 90 and an intense and homogeneous light beam, make it ideal for different applications such as in homes, hotels, shops, meeting rooms, show rooms and museums. Available in On-Off and DALI dimmable versions. The optional accessories are: black reflector replaceable with the white one supplied, 1, 2 and 3 hours autonomy emergency kit, ZigBee power supply (which allows the use in Smart Home systems even with voice assistant such as Alexa or smartphone), Push DALI dimmer and presence / brightness sensor which can also be dimmed using the N.O. button

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A — LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **KBATT1236**
PRO-Kit 3
Kit emergenza 3h
3hr emergency kit

cod. **KBATT1236-1**
PRO-Kit 1
Kit emergenza 1h
1hr emergency kit

cod. **KBATT1236-2**
SMART-Kit 2
Kit emergenza 2h
2hr emergency kit

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.

CASPER LED 10 STANDARD **SERIES**

CASPER LED 10 CRI>90 STANDARD ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 10W / UGR<16 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL113810-WW	1220 lm	924 lm	3000K	ON/OFF
DWL113810-NW	1250 lm	953 lm	4000K	ON/OFF

38°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED SMD | IK07

CASPER LED 10 CRI>90 STANDARD DALI dim.
220 ÷ 240 Vac / 10W / UGR<16 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD113810-WW	1220 lm	924 lm	3000K	DALI
DWLD113810-NW	1250 lm	953 lm	4000K	DALI

ELITE SERIES CASPER LED 10

CASPER LED 10 CRI>90 ELITE ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 10W / UGR<16 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL113810i-WW	1220 lm	924 lm	3000K	ON/OFF
DWL113810i-NW	1250 lm	953 lm	4000K	ON/OFF

38°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED SMD | IK07

CASPER LED 10 CRI>90 ELITE DALI/ PUSH dim.
220 ÷ 240 Vac / 10W / UGR<16 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD113810i-WW	1220 lm	924 lm	3000K	DALI / PUSH
DWLD113810i-NW	1250 lm	953 lm	4000K	DALI / PUSH

WIZARD-2 LED
TRIMLESS SERIES

Bianco / White
standard

Incasso LED quadrato per illuminazione generale e d'accento con cornice a scomparsa. La finitura del riflettore è liscia e verniciata. Temperature di colore disponibili: 3000K, 4000K. Tutte le versioni hanno una resa cromatica elevata per garantire una confortevole percezione dei colori. Angolo di apertura 50°.

Trimless square LED downlight for general and accent lighting. Smooth and white painted reflector. Color temperature available: 3000K, 4000K. All versions have a high color rendering to ensure a comfortable color perception. Beam angle 50°

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **KBATT1236**
PRO-Kit 3
Kit emergenza 3h
3hr emergency kit

cod. **KBATT1236-1**
PRO-Kit 1
Kit emergenza 1h
1hr emergency kit

cod. **KBATT1236-2**
SMART-Kit 2
Kit emergenza 2h
2hr emergency kit

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.

WIZARD-2 LED **20W** STANDARD

WIZARD-2 LED 20W - 50°
230Vac / 20W / UGR<16 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL62050-WW	2600 lm	1925 lm	3000K	ON/OFF
DWL62050-NW	2500 lm	2070 lm	4000K	ON/OFF

50°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | COB LED

ELITE DALI WIZARD-2 LED **20W** DALI **Dim**

WIZARD-2 LED 20W - 50°
230Vac / 20W / UGR<16 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD62050i-WW	2600 lm	1925 lm	3000K	DALI / PUSH
DWLD62050i-NW	2500 lm	2070 lm	4000K	DALI / PUSH

50°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | COB LED

PAVO LED
30W

Bianco / White
standard

Proiettore da incasso con tecnologia COB LED e riflettore ad alta resa luminosa. Il prodotto ha la possibilità di orientare il fascio luminoso facendo fuoriuscire la testa fino a 60° dal livello del soffitto. Questo lo rende adatto a molteplici installazioni, come show room, musei, hotel, cliniche, corridoi e negozi. La versione Elite di Pavo LED, come tutta la serie Elite, è prodotto in Italia e contiene componentistica premium quali alimentatori italiani con tecnologia ripple-free e una persistenza della temperatura colore con classificazione MacAdam elevata.

Recessed adjustable down-light with COB technology with high efficiency. The product have the possibility to adjust the light beam up to 60° from the ceiling surface. This makes the unit ideal for many installations, such as exhibitions, museums, hotels, clinics, corridors and shops. The Elite version of Pavo LED, like all the products of the Elite series is made in Italy and contains premium components such as Italian-made power supply featuring ripple-free technology and color temperature persistence with high MacAdam classification.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **KBATT1236**
PRO-Kit 3
Kit emergenza 3h
3hr emergency kit

cod. **KBATT1236-1**
PRO-Kit 1
Kit emergenza 1h
1hr emergency kit

cod. **KBATT1236-2**
SMART-Kit 2
Kit emergenza 2h
2hr emergency kit

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.

PAVO LED STANDARD **SERIES**

PAVO LED ON/OFF
100 ÷ 240 Vac / 30W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL0330-WW	3450 lm	2280 lm	3000K	ON/OFF
DWL0330-NW	3600 lm	2320 lm	4000K	ON/OFF

30°

IP 40 | LED SMD | IK07

PAVO LED DALI / PUSH DIM.
100 ÷ 240 Vac / 30W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLDA0330-WW	3450 lm	2280 lm	3000K	DALI / PUSH
DWLDA0330-NW	3600 lm	2320 lm	4000K	DALI / PUSH

ELITE SERIES PAVO LED

PAVO LED ON/OFF
100 ÷ 240 Vac / 30W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL0330i-WW	3450 lm	2280 lm	3000K	ON/OFF
DWL0330i-NW	3600 lm	2320 lm	4000K	ON/OFF

30°

IP 40 | LED SMD | IK07

PAVO LED DALI DIM.
100 ÷ 240 Vac / 30W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD0330i-WW	3450 lm	2280 lm	3000K	DALI / PUSH
DWLD0330i-NW	3600 lm	2320 lm	4000K	DALI / PUSH

FM-HIVE LED
SERIES
ELITE SERIES

Bianco / White
standard

Incasso a soffitto in alluminio con ottica DARK disponibile in forma quadrata e rettangolare, con limitazione di abbagliamento in ogni direzione a 65°, L65<5000 cd /m2 in tutte le direzioni e UGR<16. Ideale per installazioni in uffici, scuole, corridoi, sale d'attesa e negozi. Ottica Dark, Led ad altissima luminosità, 140 lm/W, CRI>80.
Disponibile con temperatura colore della luce 3000K e 4000K.

Recessed led luminaire with dark optics, available in square and rectangular shape. L65L 5000cd/m2 and with UGR <16 ideal for installation offices, schools halls, waiting rooms and shops. High-brightness LED, 140 lm/W, CRI>80, color temperature 3000K and 4000K.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **KBATT1236**
PRO-Kit 3
Kit emergenza 3h
3hr emergency kit

cod. **KBATT1236-1**
PRO-Kit 1
Kit emergenza 1h
1hr emergency kit

cod. **KBATT1236-2**
SMART-Kit 2
Kit emergenza 2h
2hr emergency kit

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.
zigbee

ELITE SERIES FM-HIVE LED **SQUARE**

FM-HIVE LED 12 ON/OFF
200 ÷ 240 Vac / 12W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL5012Q-WW	1095 lm	981 lm	3000K	ON/OFF
DWL5012Q-NW	1138 lm	1018 lm	4000K	ON/OFF

65°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK08

FM-HIVE LED 12 DALI DIM.
200 ÷ 240 Vac / 12W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL5012QD-WW	1095 lm	981 lm	3000K	DALI / PUSH
DWL5012QD-NW	1138 lm	1018 lm	4000K	DALI / PUSH

ELITE SERIES FM-HIVE LED **LINE**

FM-HIVE LED 12 ON/OFF
200 ÷ 240 Vac / 12W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL5012R-WW	1095 lm	981 lm	3000K	ON/OFF
DWL5012R-NW	1138 lm	1018 lm	4000K	ON/OFF

65°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK08

FM-HIVE LED 12 DALI DIM.
200 ÷ 240 Vac / 12W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL5012QR-WW	1095 lm	981 lm	3000K	DALI /PUSH
DWL5012QR-NW	1138 lm	1018 lm	4000K	DALI / PUSH

PEGASO LED
30W

Bianco / White
standard

Incasso con ottica a riflettore e fonte luminosa arretrata antiabbagliamento. Alto flusso luminoso, intenso ma allo stesso tempo confortevole. Elevato indice di resa cromatica (CRI). La struttura elegante ma contemporaneamente resistente rende il prodotto ideale per una moltitudine di applicazioni quali negozi, gallerie commerciali, ma anche uffici, cliniche ed ambienti abitativi. Disponibile anche in versione Natural Pink, ideale in applicazioni Food Lighting come per esempio in macellerie e salumerie. Pegaso ELITE LED, come tutta la serie Elite, è prodotto in Italia e contiene componentistica premium quali alimentatori italiani con tecnologia ripple-free e una persistenza della temperatura colore con classificazione MacAdam elevata.

Recessed luminaire with reflector optic and rear anti-glare light source. High luminous flux, intense but at the same time comfortable. High color rendering index (CRI). The elegant but at the same time resistant structure makes the product ideal for different applications such as shops, commercial galleries, but also offices, clinics and living environments. Also available in the Natural Pink version, ideal for Food Lighting applications such as in butchers and delicatessens. Pegaso ELITE LED, like all the Elite series, is produced in Italy and contains premium components such as Italian power supplies with ripple-free technology and a persistence of the color temperature with a high MacAdam classification.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **KBATT1236**
PRO-Kit 3
Kit emergenza 3h
3hr emergency kit

cod. **KBATT1236-1**
PRO-Kit 1
Kit emergenza 1h
1hr emergency kit

cod. **KBATT1236-2**
SMART-Kit 2
Kit emergenza 2h
2hr emergency kit

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.

PEGASO LED STANDARD

PEGASO LED ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 30W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL1530-18-WW	4050 lm	2755 lm	3000K	ON/OFF
DWL1530-18-NW	4200 lm	2790 lm	4000K	ON/OFF

90°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | COB LED | IK08

ELITE SERIES PEGASO LED

PEGASO LED ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 30W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL1530i-WW	4050 lm	2755 lm	3000K	ON/OFF
DWL1530i-NW	4200 lm	2790 lm	4000K	ON/OFF

90°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | COB LED | IK08

PEGASO LED DALI DIM.
220 ÷ 240 Vac / 30W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD1530i-WW	4050 lm	2755 lm	3000K	DALI
DWLD1530i-NW	4200 lm	2790 lm	4000K	DALI

ELITE SERIES PEGASO LED Natural PINK

PEGASO natural Pink LED ON/OFF
220 ÷ 240 Vac / 30W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL1530i-P	2587 lm	2408 lm	Natural pink	ON/OFF

90°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | COB LED | IK08

PEGASO natural pink LED DALI / PUSH DIM.
220 ÷ 240 Vac / 30W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD1530i-P	2587 lm	2408 lm	Natural pink	DALI / Push

ALRAI LED
SERIES

Bianco / White
standard

ALRAI e' orientabile in tutte le direzioni. Nel formato standard la cornice e' bianca, a richiesta grigia. Il sistema di fissaggio permette l'installazione in soffitti di diversi spessori che vanno da 5 fino a 25 mm. Ideale per l'illuminazione di negozi, centri commerciali, abitazioni ed uffici. La versione Elite come tutta la serie Elite è prodotto in Italia e contiene componentistica premium quali alimentatori Italiani con tecnologia ripple-free e una persistenza della temperatura colore con classificazione MacAdam elevata.

ALRAI is a LED recessed ceiling luminaire adjustable in all directionss. The frame is made of white die-cast aluminum and upon request also available in gray. The fastening system allows installation in ceilings with different thicknesses from 5 to 25 mm. This unit is ideal for installation in retail shops, shopping centers, residential environments and offices. The Elite version of Alrai as well as the whole Elite series, is produced in Italy and contains premium components such as Italian made power supplies with ripple-free technology and a persistence of color temperature with high MacAdam classification.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **KBATT1236**
PRO-Kit 3
Kit emergenza 3h
3hr emergency kit

cod. **KBATT1236-1**
PRO-Kit 1
Kit emergenza 1h
1hr emergency kit

cod. **KBATT1236-2**
SMART-Kit 2
Kit emergenza 2h
2hr emergency kit

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.

ALRAI LED STANDARD **SERIES**

ALRAI LED ON/OFF
230 Vac / 35W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -25°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL9235-WW	4725 lm	1930 lm	3000K	ON/OFF
DWL9235-NW	4900 lm	2150 lm	4000K	ON/OFF

30°

IP 20 | LED Module | IK07

ALRAI LED DALI / PUSH DIM.
230 Vac / 35W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -25°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim..
DWLDA9235-WW	4725 lm	1930 lm	3000K	DALI / PUSH
DWLDA9235-NW	4900 lm	2150 lm	4000K	DALI / PUSH

ELITE SERIES ALRAI LED

ALRAI LED ELITE ON/OFF
230 Vac / 35W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -25°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL9235i-WW	4725 lm	1930 lm	3000K	ON/OFF
DWL9235i-NW	4900 lm	2150 lm	4000K	ON/OFF

30°

IP 20 | LED Module | IK07

ALRAI LED ELITE DALI DIM.
230 Vac / 35W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -25°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD9235i-WW	4725 lm	1930 lm	3000K	DALI
DWLD9235i-NW	4900 lm	2150 lm	4000K	DALI

PAL LED
SERIES

Bianco / White
standard

Proiettore da incasso orientabile dotato di un'ottica antiabbagliamento disponibile in diversi angoli di proiezione. Corpo in alluminio dotato di protezione IP54, LED COB CREE da 12W di ultima generazione. Pal LED offre una straordinaria flessibilità di utilizzo dato che può facilmente essere installato in fori di diametro che vanno da 80 a 90 mm. Questo lo rende un pratico proiettore nell'utilizzo di molteplici installazioni, come esposizioni, musei, hotel, cliniche corridoi e negozi. Inoltre, il suo fattore di protezione IP54 lo rende più resistente all'umidità rispetto ai normali proiettori da interno solitamente dotati di protezione IP20. La versione Elite di Pal LED, come tutta la serie Elite, è prodotto in Italia e contiene componentistica premium quali alimentatori Italiani con tecnologia ripple-free e una persistenza della temperatura colore con classificazione MacAdam elevata.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Recessed adjustable luminaire fitted with anti-glare optics available in different beams angles. Aluminum body with IP54 protection and it is fitted with cutting-edge CREE COB 12W LED. Pal LED offers an extraordinary flexibility of installation since it can easily be installed into holes with a diameter from 80 to 90 mm. Ideal for installations such as in exhibition halls, museums, hotels, clinics, corridors and retail shops. Moreover, its IP54 makes it more resistant to humidity than regular indoor luminaire that are usually equipped with IP20 protection. The Elite version of Pal LED, as well as the whole Elite series, is produced in Italy and contains premium components such as italian power supplies with ripple-free technology and a persistence of color temperature with high MacAdam classification.

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **KBATT1236**
PRO-Kit 3
Kit emergenza 3h
3hr emergency kit

cod. **KBATT1236-1**
PRO-Kit 1
Kit emergenza 1h
1hr emergency kit

cod. **KBATT1236-2**
SMART-Kit 2
Kit emergenza 2h
2hr emergency kit

cod. **LP5019ZG-50CC**
Alimentatore / Driver
ZigBee DIM.

PAL LED **60°** STANDARD **SERIES**

PAL LED 60° ON/OFF
230 Vac / 10W / UGR<19 / CRI≥85 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL5163L-WW	1380 lm	1050 lm	2700K	ON/OFF
DWL5163L-NW	1440 lm	1080 lm	4000K	ON/OFF

PAL LED 60° DALI / PUSH DIM.
230 Vac / 10W / UGR<19 / CRI≥85 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLDA5163L-WW	1380 lm	1050 lm	2700K	DALI / PUSH
DWLDA5163L-NW	1440 lm	1080 lm	4000K	DALI / PUSH

60°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | COB LED | IK08

ELITE SERIES PAL LED **60°**

PAL LED ELITE 60° ON-OFF
230 Vac / 10W / UGR<19 / CRI≥85 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL5163Li-WW	1380 lm	1050 lm	2700K	ON/OFF
DWL5163Li-NW	1440 lm	1080 lm	4000K	ON/OFF

PAL LED ELITE 60° DALI / PUSH DIM.
230 Vac / 10W / UGR<19 / CRI≥85 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD5163Li-WW	1380 lm	1050 lm	2700K	DALI / PUSH
DWLD5163Li-NW	1440 lm	1080 lm	4000K	DALI / PUSH

60°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | COB LED | IK08

PAL LED **38°** STANDARD **SERIES**

PAL LED 38° ON-OFF
230 Vac / 10W / UGR<19 / CRI≥85 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL5163-WW	1380 lm	987 lm	2700K	ON/OFF
DWL5163-NW	1440 lm	1015 lm	4000K	ON/OFF

PAL LED 38° DALI / PUSH DIM.
230 Vac / 10W / UGR<19 / CRI≥85 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLDA5163-WW	1380 lm	987 lm	2700K	DALI / PUSH
DWLDA5163-NW	1440 lm	1015 lm	4000K	DALI / PUSH

38°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | COB LED | IK08

ELITE SERIES PAL LED **38°**

PAL LED ELITE 38° ON/OFF
230 Vac / 10W / UGR<19 / CRI≥85 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL5163i-WW	1380 lm	987 lm	2700K	ON/OFF
DWL5163i-NW	1440 lm	1015 lm	4000K	ON/OFF

PAL LED ELITE 38° DALI DIM.
230 Vac / 10W / UGR<19 / CRI≥85 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD5163i-WW	1380 lm	987 lm	2700K	DALI
DWLD5163i-NW	1440 lm	1015 lm	4000K	DALI

38°

IP 54 FRONT | IP 40 REAR | COB LED | IK08

PLAFONIERA A SCOMPARSA IN GESSO
GYPSUM RECESSED **CEILING LIGHT**

Bianco neutro verniciabile
Natural white body paintable

Plafoniera da incasso a scomparsa in gesso verniciabile, adatta per ospitare lampade modello MR16 sia con attacco GU10 che GU5.3. Il fissaggio è facilitato grazie alle ali di rete metallica integrate nel corpo.

Recessed ceiling lights in paintable gypsum, suitable for MR16 lamps with GU10 or GU5.3 socket. Easy installation thanks to the metal mesh wings integrated in the fixture body.

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Gesso / Gypsum body

cod. **PLI001**
Porta Lampada GU10
GU10 Lamp Holder

cod. **LL1208-WW**
3000K - GU10
cod. **LL1208-NW**
4000K - GU10

cod. **LL1207-WW**
3000K - GU10
cod. **LL1207-NW**
4000K - GU10

cod. **LL1209-WW**
3000K - GU5.3
cod. **LL1209-NW**
4000K- GU5.3

PER LAMPADA MR16 (NON INCLUSA) / FOR MR16 LAMP (NOT INCLUDED)

PLAFONIERA IN GESSO A SCOMPARSA CON VETRO
GYPSUM RECESSED CEILING LIGHT WITH GLASS

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	base
PL2504-P	-	-	-	-	GU5.3

PER LAMPADA MR16 (NON INCLUSA) / FOR MR16 LAMP (NOT INCLUDED)

PLAFONIERA IN GESSO A SCOMPARSA SENZA VETRO
GYPSUM RECESSED CEILING LIGHT WITHOUT GLASS

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	base
PL1501	-	-	-	-	GU5.3

PER LAMPADA MR16 (NON INCLUSA) / FOR MR16 LAMP (NOT INCLUDED)

PLAFONIERA IN GESSO A SCOMPARSA SENZA VETRO
GYPSUM RECESSED CEILING LIGHT WITHOUT GLASS

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	base
PL1503	-	-	-	-	GU5.3

LINEA
SYSTEM

Bianco neutro verniciabile
Natural white body paintable

Plafoniera da incasso a scomparsa in gesso verniciabile. Fissaggio diretto sulla struttura del controsoffitto. Ideata per installazioni singole ma anche multiple per la creazione di linee di taglio luce in soffitti o pareti. La Strip LED è facilmente installabile a lavoro ultimato. L'alloggiamento della Strip LED ha una larghezza di 12mm, la copertura opale è disponibile in 2 lunghezze da 2m oppure da 3m, da acquistare separatamente.

Ceiling-recessed lighting in paintable gypsum plaster. The installation of the ceiling lighting is facilitated by metal wings included in the body. Designed for either individual installations and creation of multiple lines of cut light in ceilings or walls. The LED strip is easily fitted after installation. The seat where the LED strip is fitted is 12mm. The opal cover is available in two different lengths, 2m or 3m, that can be supplied separately.

ACCESSORIO / ACCESSORY

COD. **PR1521O**
COPERTURA OPALE DA 2 METRI
2 METERS MILKY COVER

COD. **PR1521O-3**
COPERTURA OPALE DA 3 METRI
3 METERS MILKY COVER

LINEA-K (ESCLUSO DI COPERTURA OPALE / WITHOUT MILKY COVER)

LINEA 1000x130

cod.	Total size (mm)	cover size (mm)	Installation size (mm)	Power dissipation
PL1533K	1000 x 130	12	10 ÷ 13	max 24 W/m

LINEA-K "L" (COMPRESO DI COPERTURA OPALE / WITH MILKY COVER)

LINEA-K "L"

cod.	Total size (mm)	cover size (mm)	Installation size (mm)	Power dissipation
PL1533KL	190 x 130	12	10 ÷ 13	max 24 W/m

LINEA-K "X" (COMPRESO DI COPERTURA OPALE / WITH MILKY COVER)

LINEA-K "X"

cod.	Total size (mm)	cover size (mm)	Installation size (mm)	Power dissipation
PL1533KX	250 x 250	12	10 ÷ 13	max 24 W/m

LINEA-K "T" (COMPRESO DI COPERTURA OPALE / WITH MILKY COVER)

LINEA-K "T"

cod.	Total size (mm)	cover size (mm)	Installation size (mm)	Power dissipation
PL1533KT	190 x 130	12	10 ÷ 13	max 24 W/m

POLARIS-i LED
INCASSO/RECESSED

Bianco / White
standard

Polaris CCT LED è una SERIE di incassi ultrasottili disponibile in forma quadrata e tonda. Lo schermo anti abbagliamento consente l'installazione anche in uffici o ambienti con video terminali. Per mezzo del microinterruttore integrato sul retro del driver è possibile selezionare la temperatura colore della luce emessa in 3 opzioni: 3000K, 4000K e 5000K. Ideale quindi per applicazioni in negozi, corridoi, cliniche, uffici e ambienti domestici.
La versione RGB funziona a tensione continua di 24Vdc, controllabile con tutte le elettroniche e alimentatori della serie Arena Luci come telecomandi radio, sistema ZigBee, dimmer DALI, DMX, 1-10V e pulsante.

Polaris CCT LED is a SERIES of ultra-slim recessed luminaires available in square and round shapes. The anti-glare diffuser allows installation in offices or environments with video terminals. Using the integrated microswitch on the back of the driver it is possible to select the color temperature in 3 different options: 3000K, 4000K and 5000K. Therefore it is ideal for lighting applications like shops, halls, clinics, offices and home environments.
The RGB version works at 24Vdc DC voltage, controllable with all the Arena Luci electronic – systems and power supplies such as radio remote controls, ZigBee system, DALI dimmer, DMX, 1-10V and button.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

POLARIS-I LED CCT - **DOWNLIGHT INCASSO 20W**

POLARIS-I CCT - 20W

100 ÷ 240Vac / 20W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	CCT selectable	dim.
DWL0220T-CCT	2800 lm	1680 lm	3000K /4000K/5000K	ON/OFF

120°

IP 54 FRONT | IP 20 REAR | LED SMD | IK08

POLARIS-I LED CCT - **DOWNLIGHT INCASSO**

POLARIS-I CCT - 16

100 ÷ 240Vac / 16W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	CCT selectable	dim.
DWL0215T-CCT	2240 lm	1330 lm	3000K /4000K/5000K	ON/OFF

120°

IP 54 FRONT | IP 20 REAR | LED SMD | IK08

POLARIS-I CCT - 16

100 ÷ 240Vac / 16W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	CCT selectable	dim.
DWL0215Q-CCT	2240 lm	1330 lm	3000K /4000K/5000K	ON/OFF

120°

IP 54 FRONT | IP 20 REAR | LED SMD | **IK08**

INCASSO LED RGB **DIMMERABILE**

INCASSO LED RGB

24Vdc / 12W / UGR<19 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PNL1810-RGB	1440 lm	580 lm	RGB Full Color

120°

IP 54 FRONT | IP 20 REAR | LED SMD | IK08

SPARK LED 1,2W
INCASSO/RECESSED

Silver
standard

Mini incasso LED dimmerabile, 350mA - 1.2 watt con ottica 50°.
Questo incasso lavora con gli alimentatori in Corrente Costante (C.C.) quindi il suo collegamento multiplo sullo stesso alimentatore solo in modalità serie.
Ideale per piccole vetrine, cieli stellati di una certa entità e illuminazioni decorative.

Mini recessed LED dimmable, 350mA - 1.2 W with 50° optics.
This recessed fixture works with constant voltage (CC) power supplies so its multiple connection on the same power supply will be done in series mode.
Ideal for small shop windows, starry skies and decorative lighting.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

LED DA INCASSO 1,2W 50°

C.C. 350 mA / 1,2W / UGR<19 / CRI≥85 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
FL1303-WW	138 lm	110 lm	3200K	ON/OFF
FL1303-NW	144 lm	115 lm	4000K	ON/OFF
FL1303-W	144 lm	115 lm	6000K	ON/OFF

50°

IP 44 FRONT | IP 40 REAR | LED | IK08

MICRO LED DA INCASSO
RECESSED **MICRO LED**

IP 67 | DIP LED | IK07

Modulo LED tondo da incasso con fascio di luce direzionale e ottica fissa a 30°. Disponibile in due temperature colore.

Mini round LED module for recessed installations with directional light beam and 30° fixed optic.
Available in 2 different colour temperatures.

MODULO LED DA INCASSO 30°

12 Vdc / 0,2W / CRI≥80 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	col. temp.	dim.
MOD1580-WW	19 lm	3200K	√*
MOD1580-W	20 lm	5500K	√*

IP 44 | DIP LED | IK07

Mini modulo LED tondo da incasso con fascio di luce direzionale e ottica fissa a 20°. Disponibile in due temperature colore. L'installazione può essere effettuata tramite vite o con molle in acciaio integrate nel corpo.

Mini round LED module for recessed installations with directional light beam and 30° fixed optic. Available in 2 different colour temperatures. Easy installation thanks to the the threaded locknut and steel springs integrated into the downlight.

MODULO LED DA INCASSO 20°

12 Vdc / 0,7W / CRI≥80 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	col. temp.	dim.
LS1547-WW	67 lm	3200K	√*
LS1547-W	70 lm	5500K	√*
LS1547-B	70 lm	BLUE	√*

GR 0

30000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

III

F

* dimmerabile come una normale strip LED / dimmable like an LED strip

MODULO LED IP65
IP65 **LED MODULE**

IP 65 | 3 SMD LED | IK08

Bianco / White standard ☐

Modulo composto da tre LED ad alta luminosità con apertura del fascio luminoso di 160° ed una distanza massima tra moduli di 172mm. Le sue caratteristiche meccaniche, ottiche e l'elevata intensità luminosa lo rendono l'ideale per retro illuminazioni. Il biadesivo posto sul retro dei moduli rende più veloce l'installazione. Il massimo dei moduli collegabili con un solo ingresso è di 20 unità, mentre il minimo è di 1 unità.

This module consists of three high-brightness LEDs with 160° beam angle and 172 mm max distance between modules. Its mechanical, optical and high light intensity makes it ideal unit for uniform backlight illumination. The double-sided tape on the back of the modules allows faster installation. The maximum number of modules that can be connected with a single input is 20 units, while the minimum is 1 unit.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A } LED

III

F

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio PMMA / Aluminum body-PMMA

MODULO LED IP65 160°
12 Vdc / 1,9W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -25°...+65°

cod.*	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
MOD0003-WW	275,5 lm	148 lm	3000K	√***
MOD0003-W	285 lm	154 lm	6000K	√***

* il codice si riferisce al modulo singolo / Code refers to one single moudle
** Max 20 unità preconnesse da richiedere in fase d'ordine / Max 20 preconnected units to request when ordering
***Dimmerabile come una normale strip LED / Dimmable like an LED strip

021

best way in lighting

021

best way in lighting

ILLUMINATORI A PARETE E SOFFITTO

SURFACE MOUNTING LIGHT

INTERNI / INDOOR

ESTERNI / OUTDOOR

POLARIS-P LED
PARETE/SURFACE

Bianco / White
standard

Polaris CCT LED è una plafoniera tonda a tecnologia LED. Lo schermo anti abbagliamento consente l'installazione anche in uffici o ambienti con video terminali. Utilizzando il microinterruttore integrato sul retro del driver è possibile selezionare la temperatura del colore della luce emessa in 3 opzioni: 3000K, 4000K e 5000K. Ideale quindi per applicazioni di illuminazione in negozi, corridoi, cliniche, uffici e ambienti domestici. La staffa con molle opzionali permette l'installazione a semi incasso. La versione con sensore di presenza a micro-onde consente l'accensione e lo spegnimento ritardato automatico permettendo alla plafoniera di rimanere accesa in presenza di persone o veicoli per poi spegnersi automaticamente dopo 1/2 minuti in assenza degli stessi.

Polaris CCT LED is a round ceiling lamp with LED technology. The anti-glare screen allows installation in offices or environments with video terminals. With the integrated microswitch on the back of the driver it is possible to select the color temperature of the light emitted in 3 options: 3000K, 4000K and 5000K. Therefore it is ideal for lighting applications in shops, corridors, clinics, offices and home environments. The bracket with springs, supplied optional, allows semi-recessed installation. The version with micro-wave motion sensor allows the automatic 1 / 2 minutes delayed for On-Off function in presence of people or vehicles after 1/2 minutes without them.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

POLARIS-P LED CCT - **12W**

POLARIS-P CCT - 12

100 ÷ 240 Vac / **12W** / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	CCT selectable	Funzione/Function
PLL0212T-CCT	1680 lm	1200 lm	3000K /4000K/5000K	ON/OFF
PLL0212TS-CCT	1680 lm	1200 lm	3000K /4000K/5000K	MOTION SENSOR

120°

IP 54 FRONT | IP 20 REAR | LED SMD | IK08

POLARIS-P LED CCT - **24W**

POLARIS-P CCT - 24

100 ÷ 240 Vac / **24W** / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	CCT selectable	Funzione/Function
PLL0224T-CCT	3360 lm	2400 lm	3000K /4000K/5000K	ON/OFF
PLL0224TS-CCT	3360 lm	2400 lm	3000K /4000K/5000K	MOTION SENSOR

120°

IP 54 FRONT | IP 20 REAR | LED SMD | IK08

INSTALLAZIONE STANDARD
STANDARD APPLICATION

INSTALLAZIONE SEMI-INCASSO
RECESSED APPLICATION

cod. **PLL0212T-CCT**

cod. **PLL0224T-CCT**

CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY
MONTAGGIO A PLAFONE / SURFACE MOUNTING

COD. **PR0215-12** (12W)
STAFFA PER FISSAGGIO
SEMI-INCASSO
BRACKET WITH SPRINGS FOR RECESSED INSTALLATION
OPTIONAL

COD. **PR0215-24** (24W)
STAFFA PER FISSAGGIO
SEMI-INCASSO
BRACKET WITH SPRINGS FOR RECESSED INSTALLATION
OPTIONAL

CRYSTAL LED
SERIES

Bianco / White
standard

Crystal LED è una serie di plafoniere con tecnologia LED che Arena Luci propone in 4 differenti misure e in due tonalità di temperatura colore per soddisfare tutte le esigenze d'installazione. Ideale per zone di passaggio, sopraporta, uffici, abitazioni, vani scala e interni in genere. Corpo in policarbonato con staffa di fissaggio removibile. I modelli 12W e 22W sono anche disponibili con kit d'emergenza integrato o con sensore di movimento a micro-onde integrato. Questo ultimo permette l'accensione e lo spegnimento automatico della plafoniera in presenza di persone o veicoli.

Crystal LED is a series of ceiling light with LED technology that Arena Luci offers in 4 different sizes and in two different color temperature to meet all the installation requirements. Ideal for transit areas, up-doors, offices, houses, stairs and indoor environments in general with, polycarbonate frame with removable fixing bracket. The 12W and 22W models are also available with an integrated emergency kit or with an integrated micro-wave motion sensor. This last one allows the celing light to switch on or off in presence of people or vehicles.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

cod. **PLL5012**

cod. **PLL5018**

cod. **PLL5022**

cod. **PLL5040**

CRYSTAL 12 LED

230 Vac / 12W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	funzione/function
PLL5012-WW	1368 lm	952 lm	3000K	ON/OFF
PLL5012-NW	1440 lm	1035 lm	4000K	ON/OFF
PLLE5012-WW	1368 lm	952 lm	3000K	EMERGENCY 3h
PLLE5012-NW	1440 lm	1035 lm	4000K	EMERGENCY 3h
PLLS5012-WW	1368 lm	952 lm	3000K	MOTION SENSOR
PLLS5012-NW	1440 lm	1035 lm	4000K	MOTION SENSOR

140°

IP 44 | LED SMD | IK08

CRYSTAL 18 LED

230 Vac / 18W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	funzione/function
PLL5018-WW	2055 lm	1410 lm	3000K	ON/OFF
PLL5018-NW	2160 lm	1580 lm	4000K	ON/OFF

140°

IP 44 | LED SMD | IK08

CRYSTAL 22 LED

230 Vac / 22W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	funzione/function
PLL5022-WW	2510 lm	1790 lm	3000K	ON/OFF
PLL5022-NW	2640 lm	2010 lm	4000K	ON/OFF
PLLE5022-WW	2510 lm	1790 lm	3000K	EMERGENCY 3h
PLLE5022-NW	2640 lm	2010 lm	4000K	EMERGENCY 3h
PLLS5022-WW	2510 lm	1790 lm	3000K	MOTION SENSOR
PLLS5022-NW	2640 lm	2010 lm	4000K	MOTION SENSOR

140°

IP 44 | LED SMD | IK08

CRYSTAL 40 LED

230 Vac / 40W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	funzione/function
PLL5040-WW	4560 lm	3900 lm	3000K	ON/OFF
PLL5040-NW	4800 lm	4170 lm	4000K	ON/OFF

140°

IP 44 | LED SMD | IK08

JADE LED
IP65 / CCT

Bianco / White
standard

JADE 18 CCT

230 Vac / 18W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	funzione/function
PLL5118-CCT	2500 lm	1912 lm	3000K / 4000K / 6000K	CCT SELECTABLE
PLLE5118-NW	2500 lm	1912 lm	4000K	EMERGENCY 1h
PLLS5118-NW	2500 lm	1912 lm	4000K	MOTION SENSOR

115°

IP 65 | LED SMD | IK08

JADE 24 CCT

230 Vac / 24W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	funzione/function
PLL5124-CCT	3300 lm	2466 lm	3000K / 4000K / 6000K	CCT SELECTABLE
PLLE5124-NW	3300 lm	2466 lm	4000K	EMERGENCY 1h
PLLS5124-NW	3300 lm	2466 lm	4000K	MOTION SENSOR

115°

IP 65 | LED SMD | IK08

Plafoniera LED stagna IP65 per zone di passaggio, uffici, abitazioni ed esterni in genere. Corpo in ABS, diffusore in policarbonato anabbagliante. Disponibile in due potenze 18W e 24W. la versione on-off permette la selezione della temperatura colore della luce emessa grazie al selettore interno, quindi al momento dell'installazione si potrà scegliere tra 3000K, 4000K e 6000K. Nelle versioni con kit di emergenza integrato e con sensore di presenza a micro-onde la temperatura del colore della luce è invece fissa, 4000K.

Jade LED IP65 is a waterproof ceiling lamp ideal for transit areas, offices, houses and outdoor environments in general. Frame in ABS, anti-glare diffuser in polycarbonate available in two powers 18W and 24W. The on-off version allows the selection of the color temperature thanks to the internal switch is possible to select the color temperature 3000K, 4000K and 6000K. In the versions with integrated emergency kit and with a microwave motion sensor the color temperature is fixed 4000K only.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

WINK LED IP65
WALL LIGHT

IP 65 | Cree LED | IK07

Bianco / White
RAL9003

WINK LED è una lampada per installazione a parete, corpo interamente in alluminio pressofuso verniciato a polvere, diffusore in policarbonato da 6mm che garantisce un'elevata resistenza agli urti. Il sistema di fissaggio è dotato di un vano di contenimento per i collegamenti. Il grado di protezione IP65 lo rende ideale per installazioni sia in ambienti esterni che interni. Il flusso luminoso asimmetrico rivolto verso il basso e' conforme alla normativa vigente.

WINK LED is a lamp for surface installation with whole body in powder-coated die-cast aluminum, 6mm polycarbonate diffuser that guarantees high impact resistance. The fixing system is equipped with a containing case for the connections. The IP65 degree of protection makes it ideal for both indoor and outdoor installations. The asymmetrical luminous flux facing downwards complies with the current standards.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

WINK LED

200 ÷ 240 Vac / 5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PLL1005-WW	825 lm	490 lm	3000K	ON/OFF
PLL1005-NW	900 lm	503 lm	4000K	ON/OFF

ALBA LED IP65
WALL LIGHT

IP 65 | Cree LED | IK08

ALBA LED è una lampada per installazione a parete, corpo interamente in alluminio pressofuso verniciato a polvere, diffusore in policarbonato da 6mm che garantisce un'elevata resistenza agli urti. Il sistema di fissaggio è dotato di un vano di contenimento per i collegamenti. Il grado di protezione IP65 lo rende ideale per installazioni sia in ambienti esterni che interni. Flusso luminoso asimmetrico rivolto verso il basso con inserto lineare decorativo.

ALBA LED is a lamp for surface installation with whole body in powder-coated die-cast aluminum, 6mm polycarbonate diffuser that guarantees high impact resistance. The fixing system is equipped with a containing case for the connections. The IP65 degree of protection makes it ideal for both indoor and outdoor installations. The asymmetrical luminous flux is facing downwards with a decorative linear insert.

☐ Bianco / White RAL9003

GR 0

50000 hr L80B20

A++ A+ A LED

ALBA

200 ÷ 240 Vac / 5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PLL1006-WW	990 lm	588 lm	3000K	ON/OFF
PLL1006-NW	1025 lm	604 lm	4000K	ON/OFF

HALA LED IP65
WALL LIGHT UP & DOWN

IP 65 | Cree LED | IK07

Bianco / White
RAL9003

HALA LED è un illuminatore IP65 da installare a parete. Disponibile in due diverse versioni: 3000K e 4000K e due aperture per l'effetto up & down a luce diffusa. Realizzati in pressofusione di alluminio verniciato a polvere. Installazione facile e veloce grazie alla loro base che funge da piastra di fissaggio a parete. La fonte luminosa a LED SMD garantisce un'illuminazione omogenea sulla superficie di installazione, driver integrato. La sua protezione contro acqua e polvere IP65 lo rende idoneo per installazioni esterne e anche interne.

HALA LED is an IP65 wall-mounted illuminator. Available in two different versions: 3000K and 4000K and with two openings for the up & down effect for diffused light. Made of powder coated die-cast aluminum. Quick and easy installation thanks to its base which acts as a wall fixing plate. The SMD LED light source guarantees homogeneous illumination on the installation surface with integrated driver. Its IP65 protection against water and dust makes it suitable for outdoor and even indoor installations.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

HALA LED

200 ÷ 240 Vac / 20W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

cod.	lumen	col. temp.	dim.
WAL1020-WW	629×2 lm	3000K	ON/OFF
WAL1020-NW	658×2 lm	4000K	ON/OFF

EGO LED
WALL LIGHT Up & DOWN

IP 54 | Cree LED | IK08

EGO LED IP65 è una lampada per installazione a parete con fasci di luce opposti e regolabili in ampiezza a piacere. Corpo interamente in alluminio verniciato a polvere, diffusore in policarbonato. Elevata resistenza agli urti. Sistema ottico regolabile in entrambi le direzioni. Fissaggio tramite staffa in acciaio. Il grado di protezione IP65 lo rende ideale per installazioni sia in ambienti esterni che interni.

EGO LED IP65 is a lamp for wall installation with opposite light beams and adjustable in width upon request. Body entirely in powder-coated aluminum, polycarbonate diffuser. High impact resistance. Optical system adjustable in both directions. Fixing system by steel bracket. The IP65 degree of protection makes it ideal for indoor and outdoor installations.

Adjustable 0-90°

Bianco / White
RAL9003

GR 0

50000 hr
L80B20

A+ A+ A LED

EGO

200 ÷ 240 Vac / 15W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

cod.	lumen	col. temp.	dim.
WAL1015-WW	629×2 lm	3000K	ON/OFF
WAL1015-NW	658×2 lm	4000K	ON/OFF

ALMUT LED
WALL LIGHT

IP 54 | Cree LED | IK07

Grigio / Grey standard

Lampada a parete in alluminio ideale per installazioni sia in ambienti esterni che interni. Il flusso luminoso può essere orientato a piacere tramite il posizionamento del riflettore anteriore.

Aluminum wall lamp is optimal for both outdoor and indoor applications. The luminous flux can be adjusted with the front reflector.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

ALMUT LED

200 ÷ 240 Vac / 25W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
WAL4025-WW	3375 lm	1688 lm	3000K	ON/OFF
WAL4025-NW	3500 lm	1725 lm	4000K	ON/OFF

ATRIA LED
WALL LIGHT

IP 54 | Cree LED | IK08

Grigio / Grey
standard

Plafoniera a parete sottile ed elegante in alluminio verniciato di grigio. La sua fonte luminosa a LED crea una riflessione sulla superficie d'installazione, con effetto a luce diffusa.

Grey aluminium wall-mounted luminaire, slim and elegant, for a uniform back light reflection on installation surface.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

ATRIA

200 ÷ 240 Vac / 15W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PLL3015-WW	2020 lm	822 lm	3000K	ON/OFF
PLL3015-NW	2100 lm	850 lm	4000K	ON/OFF

TUBO LED
IP40

Bianco / White standard

Plafoniera circolare da installazione a superficie o sospensione in alluminio con tecnologia COB LED ad altissima luminosità e riflettore con trattamento ad alta riflessione.
Ideale per illuminazione in centri commerciali ma anche in ambienti di home light.

Round aluminium ceiling light for surface and hanging installations with high-brightness COB LED technology, reflector with high-reflection system.
Ideal for lighting installation in shopping centers and home environments too.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: a vite / Connection: screws connector
Corpo Alluminio / Aluminium body
Montaggio a plafone / Surface mounting

cod. KBATT1236
Kit emergenza 3h
3h emergency kit

cod. LP127490
Alimentatore dim. DALI
Dim. driver DALI

cod. APNL0001
1 Cavi Sospensione L.4m
1 Hanging Cables L.4m

TUBO LED IP40
230 Vac / 20W / UGR<25 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL0020-WW	2300 lm	1980	3000K	ON/OFF
DWL0020-NW	2400 lm	2078	4000K	ON/OFF

24°

IP 40 | LED COB | IK07

GRU LED
IP65

Bianco / White
standard

Plafoniera circolare stagna IP65 da installazione a superficie o sospensione in alluminio con tecnologia COB LED e riflettore con trattamento ad alta riflessione. Ideale per illuminazione di pensiline, centri commerciali, parcheggi coperti, magazzini e anche in ambienti home light.

Gru LED IP65 waterproof aluminium circular ceiling light for surface and hanging installations with high-brightness COB LED technology and reflector with high-reflection sytem. Ideal for lighting shelters, shopping centers, covered parking areas, warehouses and home environments too.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A — LED

Connessione: a vite / Connection: screws connector
Corpo Alluminio / Aluminium body
Montaggio a plafone / Surface mounting

cod. KBATT1236
Kit emergenza 3h
3h emergency kit

cod. LP127490
Alimentatore dim. DALI
Dim. driver DALI

cod. APNL0001
1 Cavi Sospensione L.4m
1 Hanging Cables L.4m

GRU LED IP65
230 Vac / 35W / UGR<25 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL0035B-WW	4025 lm	3465 lm	3000K	ON/OFF
DWL0035B-NW	4200 lm	3636 lm	4000K	ON/OFF

38°

IP 65 | COB LED | IK08

CUBO LED
CEILING LIGHT

Nero / Black
standard

Illuminatore per interni ed esterni con corpo di forma quadrata minimalista. Flusso di luce regolabile.

Decorative lighting system for indoor and outdoor applications features with a square and minimalist body design. Light beam adjustable.

GR 0

50000 hr
L70B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body
Montaggio a plafone / Surface mounting

CUBO LED 43°

200 ÷ 240 Vac / 10W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL0010N-WW	1350 lm	755	3000K	ON/OFF
DWL0010N-NW	1400 lm	790	4000K	ON/OFF

43°

IP 54 | Cree LED | IK08

PINTOR LED
WALL LIGHT

Grigio / Grey
standard

Illuminatore decorativo per interni ed esterni con corpo di forma quadrata e minimalista.
I quattro fasci LED che fuoriescono dai lati contrapposti possono essere fonte di decorazione per pareti e soffitti.

This decorative lighting product for indoor and outdoor applications features with a square and minimalist body design. The four light beams that shoot out from each of the 4 sides give a decorative appeal to walls and ceilings.

GR 0

50000 hr
L80B20

LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

PINTOR LED
200 ÷ 240 Vac / 5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
WAL0004-WW	675 lm	408 lm	3000K	ON/OFF
WAL0004-NW	700 lm	408 lm	4000K	ON/OFF

4x1°

IP 54 | Cree LED | IK09

PAINTER LED IP65
WALL LIGHT SERIES

Metallic Silver 877C
standard

La Serie PAINTER è composta da illuminatori da parete con forma pulita con diversi fasci luminosi: un solo lato con apertura 90°, due lati con apertura simmetrica 90°, due lati con apertura 1° e due lati con un'apertura 90° e una da 1°. Ideale per l'illuminazione architetturale di facciate, colonne e ambienti in applicazioni esterne ed interne.

The PAINTER Series consists of wall luminaires with clean and simple body design, with different beams: single-sided with 90° opening, double-sided with symmetrical 90° opening, double-sided with 1° opening and double-sided with 90° and 1° opening. Ideal as architectural lighting for facades or columns, indoor and outdoor applications.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

PAINTER LED SERIES **ON/OFF**

PAINTER LED SERIES 90°

230 Vac / 5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
WAL3005-WW	575 lm	400	3000K	ON/OFF
WAL3005-W	700 lm	430	6000K	ON/OFF

IP 65 | Osram LED | IK08

PAINTER LED SERIES **ON/OFF**

PAINTER LED SERIES 2x90°

230 Vac / 10W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
WAL3006-WW	2x575 lm	2x400	3000K	ON/OFF
WAL3006-NW	2x665 lm	2x410	4000K	ON/OFF
WAL3006-W	2x700 lm	2x430	6000K	ON/OFF

IP 65 | Osram LED | IK08

PAINTER LED SERIES 1° - 90°

230 Vac / 10W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
WAL3007-WW	1350 lm	120+400	3000K	ON/OFF
WAL3007-W	1400 lm	120+430	6000K	ON/OFF

IP 65 | Osram LED | IK08

PAINTER LED SERIES 2x1°

230 Vac / 10W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
WAL3008-WW	1350 lm	2x120	3000K	ON/OFF
WAL3008-W	1400 lm	2x120	6000K	ON/OFF

IP 65 | Osram LED | IK08

MUSA LED
WALL LIGHT
ELITE SERIES

Bianco / White
RAL9010 standard

Lampada a parete in alluminio dotata di fonte luminosa a LED che risulta completamente invisibile. Nonostante la sua dimensione contenuta sprigiona un fascio di luce verso soffitto e pavimento. Le dimensioni compatte aumentano le possibilità di posizionamento della lampada, sia in ambienti ampi sia in quelli più ridotti. L'estetica elegante e pulita permette l'inserimento della lampada in ambienti molto diversi tra loro, partendo dal più asettico e neutro fino ad arrivare al più esteticamente elaborato. Musa è disponibile solamente nella versione Elite.

Wall luminaire made of aluminum. The LED light source is completely hidden from view and despite its small size it is able to emit a powerful beam towards the ceiling and the floor. This luminaire's compact size along with its clean and elegant appearance is ideal to be used in a wide variety of places spanning from larger environments to smaller ones. Furthermore it is suitable for both minimalist and richly decorated environments. Musa is available in the Elite version only.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

MUSA LED ELITE 120°-120°
230 Vac / 18W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	col. temp.	dim.
WAL5020-WW	1932 lm	3000K	ON/OFF

120°-120°

IP 20 | LED SMD | IK08

LUMINA LED
WALL LIGHT
ELITE SERIES

Bianco / White
RAL9010 standard

Lampada a parete in alluminio che grazie alla tecnologia LED emette un ventaglio luminoso simmetrico che illumina sia la parte superiore che inferiore alla lampada stessa. L'estetica si presenta estremamente minimalista e la luce crea un effetto illusorio che fa aleggiare la placca frontale trasmettendo grande leggerezza formale. Lumina è disponibile solamente nella versione Elite.

Wall lamp made of aluminium. Thanks to LED technology it generates a symmetrical light that illuminates the areas located both the top and bottom to the luminaire itself. This luminaire is very minimalist and the light creates the illusion that the front plate is hoovering thus giving the feeling of lightness. Lumina is available in the Elite version only.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

LUMINA LED ELITE 120°-120°
230 Vac / 30W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	col. temp.	dim.
WAL5030-WW	2760 lm	3000K	ON/OFF

120°-
120°

IP 20 | LED SMD | IK08

URANO
MERCURIO
PENDANT LIGHT

Grigio scuro / Dark grey
standard

Lampadario da sospensione in alluminio verniciato.
Lampada LED E27 (LL2042) inclusa.

Aluminium pendant light.
E27 LED lamp (LL2042) included.

GR 0

36000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. LL2042-WW
cod. LL2042-NW
(inclusa/included)
LED lamp Globe 21W

cod. LL2040-WW
(optional)
LED lamp Alo 13W

URANO **ON/OFF**

URANO
230 Vac / 21W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm lamp	col. temp.	dim.
LAM7060-WW	2000 lm	3000K	ON/OFF

130°

IP 20 | LED LAMP | IK05

MERCURIO **ON/OFF**

MERCURIO
230 Vac / 21W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm lamp	col. temp.	dim.
LAM6060-WW	2000 lm	3000K	ON/OFF

80°

IP 20 | LED LAMP | IK05

021

best way in lighting

INCASSI A PARETE E PAVIMENTI
RECESSED WALL & INGROUND LIGHT

INTERNI / INDOOR

ESTERNI / OUTDOOR

LED DA INCASSO PER SCATOLA **503**
RECESSED **LED** FOR STANDARD **503 BOX**

Grigio / Grey standard

Incasso a parete, ideale per applicazione in scatole porta frutti a 3 moduli standard (503). Il fascio di luce asimmetrico anabbagliante lo rende ottimo come segna passo in esterni, giardini, corridoi interni e anche come luce di cortesia in ambienti ospedalieri e alberghieri.

LED recessed wall lighting, ideal for application in 3-modules (503) standard built-in boxes. The asymmetric anti glare light beam makes it suitable for outdoor installations like walkways, gardens, indoor corridors and also as a courtesy light in hospital environments and hotels.

GR 0

36000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Corpo Alluminio / Aluminium body

LED DA INCASSO PER SCATOLA 503 45°

230 Vac / 3,5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
WAL5003-WW	472 lm	248 lm	3000K	ON/OFF
WAL5003-NW	490 lm	252 lm	4000K	ON/OFF

45°

IP 65 | Cree LED | IK09

LED DA INCASSO PER SCATOLA **504**
RECESSED **LED** FOR STANDARD **504 BOX**

Bianco / White
standard

Incasso a parete LED, ideale per applicazione in scatole porta frutti a 4 moduli standard (504 / 404). Il fascio di luce asimmetrico anabbagliante lo rende ottimo come segna passo in vialetti esterni, giardini, corridoi interni e anche come luce di cortesia in ambienti ospedalieri e alberghieri.

LED recessed wall lighting, ideal for application in 4-modules (504/404) standard flush mounting built-in boxes. The asymmetric, anti glare light beam makes it suitable for outdoor like walkways, gardens, indoor corridors and also as a courtesy light in hospital environments and hotels.

GR 0

36000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

I

F

Corpo Alluminio / Aluminium body

LED DA INCASSO PER SCATOLA 504 45°
230 Vac / 3,5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
WAL2005-WW	472 lm	280 lm	3000K	ON/OFF
WAL2005-NW	490 lm	290 lm	4000K	ON/OFF

45°

IP 65 | Cree LED | IK08

*Scatola 4 moduli non inclusa / Recessed box not included

LED DA INCASSO A **PARETE**
RECESSED **WALL LED** FIXTURE

Silver
standard

Incasso a LED per installazioni a parete, completo di controcassa per muratura.

Recessed wall mounting LED fixture with front light emission. Suitable for indoor and outdoor installations. Easy installation with dedicated recessed box.

GR 0

36000 hr
L70B30

A++ A+ A LED

FRONTALE INOX 316L / STAINLESS STEEL 316L FRONT

LED DA INCASSO A PARETE 120°

230 Vac / 3,5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
FL1130-WW	332 lm	280 lm	3200K	ON/OFF
FL1130-W	350 lm	295 lm	5500K	ON/OFF

120°

IP 65 | DIP LED | IK09

LED DA INCASSO A **PARETE ASIMMETRICO**
RECESSED **ASYMMETRICAL WALL LED** FIXTURE

Metallic silver
877C standard

Segnapasso a LED da incasso a parete con fascio di luce frontale asimmetrico. Adatto sia per installazioni interne che esterne, completo di controcassa per muratura.

Recessed wall mounting LED fixture with front asymmetrical light emission. Suitable for indoor and outdoor installations. Easy installation with dedicated recessed box.

GR 0

36000 hr
L90B20

A++ A+ A LED

I

F

Frontale INOX 316L / Stainless Steel 316L front
Corpo in Alluminio / Aluminium Body

LED DA INCASSO A PARETE ASIMMETRICO 15°
230 Vac / 3,5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
WAL0016-WW	332 lm	185 lm	3000K	ON/OFF
WAL0016-NW	350 lm	200 lm	4000K	ON/OFF
WAL0016-W	350 lm	200 lm	6000K	ON/OFF

15°

IP 65 | Osram LED | IK09

LED A INCASSO **CARRABILE** IP67
INGROUND **CARRIAGEABLE LED** IP67

Silver
standard

Serie di fari da incasso a LED carrabili totalmente in acciaio Inox AISI 316 con fuoriuscita di luce laterale a 1, 2, 4 o più fasci. Adatto per installazioni in vialetti, marciapiedi e giardini. Nella confezione è compresa controcassa per installazione.

Stainless steel AISI 316 recessed carriageable LED light with side light effect: 1, 2, 4 or more beams. The product can be used for a wide range of indoor or outdoor installations, like paths and sidewalks. Thanks to small sizes the fixture can be installed in a wide range of applications. The fixture is equipped with recessed box.

GR 0

36000 hr
L70B20

A++
A+
A
LED

II

F

Connessione: cavo / Connection: cable

Testata Inox 316L e Corpo in Alluminio
316L Stainless steel and Aluminium Body

Max load 2000 kg

LED A INCASSO CARRABILE

Cassaforma inclusa / Recessed box included

LED A INCASSO CARRABILE 4 OUT

24 Vdc / 3W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+40°

cod.	light beams	IK	col. temp.
ING0007-WW	4 out	IK10	3200K
ING0007-NW	4 out	IK10	4000K
ING0007-W	4 out	IK10	5500K

Cassaforma inclusa / Recessed box included

LED A INCASSO CARRABILE 2 OUT

24 Vdc / 3W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+40°

cod.	light beams	IK	col. temp.
ING0009-WW	2 out	IK10	3200K
ING0009-NW	2 out	IK10	4000K
ING0009-W	2 out	IK10	5500K

Cassaforma inclusa / Recessed box included

LED A INCASSO CARRABILE 1 OUT

24 Vdc / 3W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+40°

cod.	light beams	IK	col. temp.
ING0008-WW	1 out	IK10	3200K
ING0008-NW	1 out	IK10	4000K
ING0008-W	1 out	IK10	5500K

VEGA INCASSO CARRABILE

Cassaforma inclusa / Recessed box included

VEGA 12 LED

230 Vac / 8W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -25°...+50°

cod.	light beams	lm (output)	IK	col. temp
ING0012-WW	12 out	785 lm	IK10	3200K
ING0012-W	12 out	910 lm	IK10	5500K

INCASSO LED 50W
50W INGROUND LED

Silver
standard

Incasso LED calpestabile ad ottica stretta. Il prodotto può essere usato in installazioni interne ed esterne. Disponibile in tre diverse temperature colore di bianco 3000K, 4000K, 6000K. La cassaforma per muratura è inclusa nella confezione.

Walk-over recessed LED light with symmetrical optical system. The product can be used for indoor or outdoor installations. Available in three diferent white color temperature 3000K, 4000K, 6000K. The fixture is equipped with recessed box.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

II

F

Connessione: cavo / Connection: cable

Testata Inox 316L e Corpo in Alluminio
316L Stainless steel and Aluminium Body

Max load 1760 kg Ø60 mm

INCASSO 25 LED 30° IP67

24 Vdc / 50W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ING0050-WW	7250 lm	5575 lm	3000K
ING0050-NW	7500 lm	5605 lm	4000K
ING0050-W	7650 lm	5710 lm	6000K

Cassaforma inclusa / Recessed box included

30°

IP 67 | Nichia LED | IK08

INCASSO **LED ORIENTABILE 36W**
36W INGROUND **ADJUSTABLE LED**

Silver
standard

Incasso LED calpestabile ad ottica stretta orientabile.
Il prodotto può essere usato in installazioni interne ed esterne.
Disponibile in tre diverse temperature colore di bianco 3000K, 4000K, 6000K ed anche nella versione RGB. La cassaforma per muratura è inclusa nella confezione.

Walk-over recessed LED light with symmetrical adjustable optical system.
The product can be used for indoor or outdoor installations.
Available in three diferent white color temperature 3000K, 4000K, 6000K and also RGB version.
The fixture is equipped with recessed box.

GR 0

36000 hr
L90B20

A++ A+ A LED

II

F

Connessione: cavo / Connection: cable

Testata Inox 316L e Corpo in Alluminio
316L Stainless steel and Aluminium Body

Max load 1760 kg Ø60 mm

INCASSO 12 LED 15° IP67

24 Vdc / 36W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ING0036-WW	5220 lm	3205	3000K
ING0036-NW	5400 lm	3405	4000K
ING0036-W	5400 lm	3528	6000K
ING0036-RGB	3275m	1980	Full Color

15°

IP 67 | Osram LED | IK08

Cassaforma inclusa / Recessed box included

LED A INCASSO ROUND 18W/20W
18W/20W **ROUND INGROUND LED**

Silver
standard

Faro da incasso a LED calpestabile con ottica asimmetrica o simmetrica.
Adatto per installazioni interne ed esterne.
Completo di controcassa per muratura.
Adatto ad illuminare i più svariati contesti architettonici.

Walk-over recessed LED light with asymmetrical or symmetrical optical system. The product can be used for indoor or outdoor installations. The fixture is equipped with recessed box.

GR 0

36000 hr
L90B20

A++
A+
A
LED

Connessione: cavo / Connection: cable

Testata Inox 316L e Corpo in Alluminio
316L Stainless steel and Aluminium Body

Max load 1840 kg Ø30 mm

INCASSO 6 LED 45°ASYM. IP67

24 Vdc / 18W single color / 20 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
FL0066-WW	2430 lm	1895 lm	3200K
FL0066-NW	2520 lm	1980 lm	4000K
FL0066-W	2520 lm	1980 lm	5500K
FL0066-RGB	2520 lm	620 lm	Full Color

45° asym.

IP 67 | Osram LED | IK08

Cassaforma inclusa / Recessed box included

INCASSO 6 LED 30° IP67

24 Vdc / 18W single color / 20 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
FL0067	2430 lm	1895 lm	3200K
FL0068	2520 lm	1980 lm	4000K
FL0065	2520 lm	1980 lm	5500K
FL0070	2520 lm	620 lm	Full Color

30°

IP 67 | Osram LED | IK08

LED A INCASSO ROUND 10W / 11W
10W / 11W **ROUND INGROUND LED**

Silver
standard

Faro da incasso a LED calpestabile con ottica asimmetrica o simmetrica.
Adatto per installazioni interne ed esterne.
Completo di controcassa per muratura.
Adatto ad illuminare i più svariati contesti architettonici.

Walk-over recessed LED light with asymmetrical or symmetrical optical system.
The product can be used for indoor or outdoor installations.
The fixture is equipped with recessed box.

GR 0

36000 hr
L90B20

A++
A+
A
LED

II

F

Connessione: cavo / Connection: cable

Testata Inox 316L e Corpo in Alluminio
316L Stainless steel and Aluminium Body

Max load 1840 kg 30 mm

INCASSO 3 LED IP67 / IP67 RECESSED 3 LED

Cassaforma inclusa / Recessed box included

INCASSO 3 LED 45°ASYM. IP67

24 Vdc / 10W single color / 11 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
FL0045-WW	1350 lm	1050 lm	3200 K
FL0045-NW	1400 lm	1100 lm	4000 K
FL0045-W	1400 lm	1100 lm	5500 K
FL0045-RGB	1400 lm	520 lm	Full Color

45° asym.

IP 67 | Osram LED | IK08

INCASSO 3 LED 30° SYM. IP67

24 Vdc / 230 Vac / 10W single color / 11 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
FL0042/24 (24Vdc)	1350 lm	1050 lm	3200 K
FL0041/24 (24Vdc)	1400 lm	1100 lm	4000 K
FL0040/24 (24Vdc)	1400 lm	1100 lm	5500 K
FL0050 (24Vdc)	1400 lm	520 lm	Full Color
FL0042 (230Vac)	1350 lm	1050 lm	3200 K
FL0040 (230Vac)	1400 lm	1100 lm	5500 K

30°

IP 67 | Osram LED | IK08

FINDER LED INCASSO **ORIENTABILE IP67** / RECESSED **ADJUSTABLE** IP67 FINDER LED

Cassaforma inclusa / Recessed box included

FINDER 3 LED 15° IP67

24 Vdc / 10W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp
ING2110-WW	1350 lm	860 lm	3000K
ING2110-NW	1400 lm	890 lm	4000K
ING2110-W	1400 lm	890 lm	6000K

15°

IP 67 | Osram LED | IK08

LED A INCASSO ROUND 3.5W / 4W
3.5W / 4W **ROUND INGROUND LED**

Silver
standard

Faro da incasso a LED carrabile con ottica asimmetrica o simmetrica. Adatto per installazioni interne ed esterne. Grazie alle molle in acciaio integrate nel corpo è possibile l'installazione diretta anche a controsoffitto o in false pareti. Nella confezione è compresa la controcassa per muratura.

Carriageable recessed LED light with asymmetrical or symmetrical optical system. The product can be used for indoor or outdoor installations. Thanks to the stainless steel springs the fixture can be installed directly in ceilings and walls. The fixture is equipped with recessed box.

GR 0

36000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Connessione: cavo / Connection: cable

Testata Inox 316L e Corpo in Alluminio
316L Stainless steel and Aluminium Body

Max load 1840 kg Ø30 mm

INCASSO SINGOLO LED IP67 / IP67 RECESSED SINGLE LED

INCASSO 1 LED 45° ASYM. IP67

24 Vdc / 3,5W single color / 4 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

45° asym.

IP 67 | Osram LED | IK09

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Function
FL1018-WW	472,5 lm	335 lm	3200K	on-off
FL1018-NW	490 lm	352 lm	4000K	on-off
FL1018-W	490 lm	352 lm	5500K	on-off
FL1018-RGB	350 lm	130 lm	Full Color	mix color

INCASSO 1 LED 30° SYM. IP67

24 Vdc / 3,5W single color / 4 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

30°

IP 67 | Osram LED | IK09

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Function
FL1009	472,5 lm	335 lm	3200K	on-off
FL1017	490 lm	352 lm	4000K	on-off
FL1010	490 lm	352 lm	5500K	on-off
FL1011	390 lm	130 lm	RGB	mix color
FL1011D-RGBW	450 lm	130 lm	RGBW	dimmable

INCASSO SINGOLO LED IP67 / IP67 RECESSED SINGLE LED

INCASSO 1 LED 30° SYM. IP67

24 Vdc / 3,5W single color / 4 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

30°

IP 67 | Osram LED | IK09

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Function
ING8003-WW	472,5 lm	335	3200K	on-off
ING8003-NW	490 lm	352	4000K	on-off
ING8003-W	490 lm	352	5500K	on-off
ING8003-RGB	490 lm	130	Full Color	mix color

ZEN-LED INCASSO 8W
IP67 **INGROUND LED**

Silver
standard

ZEN LED è un incasso a LED carrabile con ottica simmetrica con fonte luminosa COB LED. Adatto per installazioni interne ed esterne. Grazie alle molle in acciaio integrate nel corpo è possibile l'installazione diretta anche a controsoffitto o in false pareti. Nella confezione è compresa la controcassa per muratura.

ZEN LED is carriageable LED inground with symmetrical optic with COB LED light source. Suitable for indoor and outdoor installations. Thanks to the steel springs integrated in the body it is also possible a direct installation in false ceilings or false walls. The package includes a casing for masonry.

GR 0

36000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Connessione: cavo / Connection: cable

Testata Inox 316L e Corpo in Alluminio
316L Stainless steel and Aluminium Body

Max load 1840 kg Ø30 mm

INCASSO COB LED 15° IP67

230 Vac / 8W single color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Function
ING1010-NW	1025 lm	786 lm	4000 K	on-off

15°

IP 67 | COB LED | IK09

WATER STOPPER SYSTEM

Ⓐ WATER STOPPER

Durante l'accensione all'interno dell'apparecchiatura si genera una temperatura più elevata rispetto all'ambiente esterno, causando una depressione che allo spegnimento tende a risucchiare l'umidità esterna attraverso il cavo di alimentazione generando umidità all'interno del corpo illuminante stesso. Con il dispositivo "WATER STOPPER" integrato sul cavo di alimentazione questo fenomeno viene annullato.

During the switching on, a higher temperature is generated inside the light body compared to the one in the external environment. This causes a depression that when switching off the light there is a suck of the external humidity through the power cable, generating humidity inside the lighting body itself. With the integrated "WATER STOPPER" device on the power cable this phenomenon is canceled.

Ⓑ IP66/IP68 CONNECTORS

Per una giusta connessione nelle installazioni interrate è consigliabile l'utilizzo di connettori stagni. Questi garantiscono un giusto isolamento della connessione e prevengono infiltrazioni d'acqua e ossidazione dei conduttori stessi. Il mini connettore presa/spina cod. PR2003S / PR2003P insieme ad un'attenta e professionale messa in opera, permette di realizzare connessioni sicure che aiutano ad evitare spiacevoli conseguenze.

For a correct connection in underground installations, it is advisable to use watertight connectors which guarantee safe insulation of the connection and prevent water infiltration and oxidation of the conductors themselves.
The mini connector socket/plug cod. PR2003S/PR2003P together with a careful and professional implementation allows to achieve safe connections that help to avoid unpleasant consequences.

COD. **PR2003S**
CONNETTORE MASCHIO IP66/IP68
RESISTENZA SOLIDI E ACQUA (IP68=5m/3h)

IP66 / IP68 MALE CONNECTOR
SOLID AND WATER RESISTANCE (IP68=5m/3h)

COD. **PR2003P**
CONNETTORE FEMMINA IP66/IP68
RESISTENZA SOLIDI E ACQUA (IP68=5m/3h)

IP66 / IP68 FEMALE CONNECTOR
SOLID AND WATER RESISTANCE (IP68=5m/3h)

DOT-LED mini WASH A INCASSO 1W
DOT-LED IP67 mini WASH RECESSED

Silver
standard

DOT-LED è un mini incasso LED carrabile con ottica wash. Testata in acciaio inox lucido (316L) e corpo in alluminio verniciato a polvere. Adatto per installazioni interne ed esterne. Grazie alle molle in acciaio integrate nel corpo è possibile l'installazione diretta anche a controsoffitto o in false pareti. Nella confezione è compresa la controcassa per muratura. Cavo con sistema "water stopper" che garantisce la tenuta contro le infiltrazioni.

DOT-LED is a carriageable recessed mini LED with wash optic. Head in polished stainless steel (316L) and body in powder-coated aluminum. Suitable for indoor and outdoor installations. Thanks to the steel springs integrated into the body,it is also possible a direct installation in false ceilings or false walls. The package includes the casing for masonry. Equipped with a cable with "water stopper" system which prevents any infiltrations.

Connessione: cavo / Connection: cable

Testata Inox 316L e Corpo in Alluminio
316L Stainless steel and Aluminium Body

Max load 1840 kg Ø20 mm

GR 0

36000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

LED **mini** WASH LED IP67 / IP67 **mini** WASH RECESSED LED

mini INCASSO WASH 1W LED 70° IP67
24 Vdc / 1W single color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Function
ING1002-NW	115lm	95 lm	4000K	on-off

wash

IP 67 | Osram LED

IK05

TIDY-LED INCASSO ASIMMETRICO 24W
IP67 **ASYMMETRICAL INGROUND**

Silver
standard

TIDY-LED è un incasso LED con ottica asimmetrica con 55° di inclinazione e 100° di apertura. Testata in acciaio inox lucido (316L), vetro temperato da 8mm di spessore e corpo in alluminio verniciato a polvere. Adatto per installazioni interne ed esterne. Nella confezione è compresa la controcassa per muratura. Cavo con sistema "water stopper" che garantisce la tenuta contro le infiltrazioni.

TIDY-LED is a recessed LED with asymmetrical optics with 55° inclination and 100 ° opening. Head in polished stainless steel (316L), 8mm thick tempered glass and body in powder-coated aluminum. Suitable for indoor and outdoor installations. The package includes the outer casing for masonry. Equipped with a cable with "water stopper" system which prevent any infiltrations.

GR 0

36000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Asymmetrical 55° / 100°

Corpo Alluminio / Aluminium body

Asym. Recessed LED Light
230 Vac / 24W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
ING1024-NW	2465 lm	2023 lm	4000K	ON/OFF

Asym.

IP 67 | COB LED | IK09

INCASSO A LED RETTANGOLARE 3,5W / 9W
3,5W / 9W RECTANGULAR **INGROUND LED**

Silver
standard

Faro da incasso a LED calpestabile con ottica asimmetrica o simmetrica.
Adatto per installazioni interne ed esterne.
Completo di controcassa per muratura.
Adatto ad illuminare i più svariati contesti architettonici.

Walk-over recessed LED light with asymmetrical or symmetrical optical system.
The product can be used for indoor or outdoor installations.
The fixture is equipped with recessed box.
Suitable for lighting the most different architectural habitats.

GR 0

36000 hr
L90B20

A++
A+
A
LED

Connessione: cavo / Connection: cable

Testata Inox 316L e Corpo in Alluminio
316L Stainless steel and Aluminium Body

Max load 1840 kg Ø30 mm

INCASSO A LED RETTANGOLARE 3 LED IP67 / IP67 3 LED RECTANGULAR RECESSED INGROUND

INCASSO 3 LED 45° ASYM. IP67

24 Vdc / 3.5W single color / 5 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
FL0058-WW	473 lm	368 lm	3200K
FL0058-NW	490 lm	380 lm	4000K
FL0058-W	490 lm	384 lm	5500K
FL0058-RGB	490 lm	260 lm	Full Color

45° asym.

IP 67 | Osram LED | IK09

INCASSO 3 LED 30° SYM. IP67

24 Vdc / 3.5W single color / 5 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
FL0057-WW	473 lm	368 lm	3200K
FL0057-NW	490 lm	380 lm	4000K
FL0057-W	490 lm	384 lm	5500K
FL0057-RGB	490 lm	260 lm	Full Color

30°

IP 67 | Osram LED | IK09

INCASSO A LED RETTANGOLARE 6 LED IP67 / IP67 6 LED RECTANGULAR RECESSED INGROUND

INCASSO 6 LED 45° ASYM. IP67

24 Vdc / 7W single color / 9 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
FL0056-WW	945 lm	736 lm	3200K
FL0056-NW	980 lm	768 lm	4000K
FL0056-W	980 lm	768 lm	5500K
FL0056-RGB	980 lm	510 lm	Full Color

45° asym.

IP 67 | Osram LED | IK09

INCASSO 6 LED 30° SYM. IP67

24 Vdc / 7W single color / 9 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
FL0055-WW	945 lm	736 lm	3200K
FL0055-NW	980 lm	768 lm	4000K
FL0055-W	980 lm	768 lm	5500K
FL0055-RGB	980 lm	510 lm	Full Color

30°

IP 67 | Osram LED | IK09

INGROUND
LED LINE
500 / 1000 mm

Silver
standard

Faro da incasso a LED carrabile con ottica simmetrica. Adatto per installazioni interne ed esterne. Nella confezione è compresa la controcassa per muratura. A richiesta disponibile in versione con ottica asimmetrica.

Carriageable recessed LED light with symmetrical optical system. The product can be used for indoor or outdoor installations. The fixture is equipped with recessed box. Asymmetrical optical system available on request.

GR 0

36000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Connessione: cavo / Connection: cable

Testata Inox 316L e Corpo in Alluminio
316L Stainless steel and Aluminium Body

Max load 1840 kg Ø30 mm

INGROUND LED LINE **500 mm**

INGROUND LED LINE 500 mm 20°

24 Vdc / 22W single color / 25W RGBW/ CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

20°

IP 67 | Osram LED | IK08

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ING0016A-WW	2970 lm	2020 lm	3000K
ING0016A-NW	3005 lm	2095 lm	4000K
ING0016A-W	3080 lm	2108 lm	6000K
ING0016A-RGBW	1507 lm	1083 lm	RGBW

INGROUND LED LINE **1000 mm**

INGROUND LED LINE 1000 mm 20°

24 Vdc / 45W single color / 50W RGBW / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

20°

IP 67 | Osram LED | IK08

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ING0031A-WW	4485 lm	3055 lm	3000K
ING0031A-NW	4635 lm	3183 lm	4000K
ING0031A-W	4651 lm	3198 lm	6000K
ING0031A-RGBW	2781 lm	2139 lm	RGBW

021

best way in lighting

ILLUMINATORI SPOT / FLOOD LIGHT

SPOT AND FLOOD LIGHT

INTERNI / INDOOR

ESTERNI / OUTDOOR

SOUL
LED 25W / 45W
SERIES

Grigio / Grey
standard

L'ottima performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa, accompagnate da una lunga durata senza necessità di manutenzione ed un grado di protezione IP65 lo rendono l'ideale per applicazioni da esterno ed interno di qualsiasi livello. Le sorgenti luminose LED di ultima generazione, oltre al potentissimo fascio luminoso, garantiscono un elevato indice di resa cromatica (CRI) in entrambe le temperature colore del bianco. Disponibile anche in versione RGB Full color per illuminazioni architetturali.

The excellent performance of this projector in terms of energy savings and light levels, IP65 protection make it ideal for most outdoor and indoor applications. The latest generation of LED light sources, in addition to the powerful light beam, provide a high color rendering index (CRI) in both white color temperatures, also available RGB full color version for architectural applications.

GR 0

36000 hr
L80B20

A++ A+ A } LED

WHITE I

RGB II

F

SOUL LED 25

SOUL LED 45

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. PR2025
Picchetto
Spike

cod. PR0003s
Connettore maschio IP66 (3P)
Male connector IP66 (3P)

cod. PR0003p
Connettore femmina IP66
Female connector IP66

cod. PR0005s
Connettore maschio IP66 (5P)
Male connector IP66 (5P)

cod. PR0005p
Connettore femmina IP66 (5P)
Female connector IP66 (5P)

SOUL LED **45W SERIES**

SOUL LED 45W SINGLE COLOR 38°
230 Vac / 45W / CRI≥80 / SDCM 3/ Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT2045-WW	5175 lm	3980 lm	3000K	on-off
SPT2045-W	5400 lm	4125 lm	6000K	on-off

38°

IP 65 | COB LED | IK08

SOUL LED 45W RGB 25°
24 Vdc / 45W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT2045-RGB	4400 lm	2859 lm	Full Color	dimmable

25°

IP 65 | LED | IK08

SOUL LED **25W SERIES**

SOUL LED 25W SINGLE COLOR 38°
230 Vac / 25W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT2025-WW	2875 lm	2388 lm	3000K	on-off
SPT2025-W	3000 lm	2475 lm	6000K	on-off

38°

IP 65 | COB LED | IK08

SOUL LED 25W RGB 25°
24 Vdc / 25W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT2025-RGB	2400 lm	1589 lm	Full Color	dimmable

25°

IP 65 | LED | IK08

SOUL
LED 8W / 17W
SERIES

Grigio / Grey
standard

L'ottima performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa, accompagnate da una lunga durata senza necessità di manutenzione ed un grado di protezione IP65 lo rendono l'ideale per applicazioni da esterno ed interno di qualsiasi livello. Le sorgenti luminose LED di ultima generazione, oltre al potentissimo fascio luminoso, garantiscono un elevato indice di resa cromatica (CRI) in entrambe le temperature colore del bianco. Disponibile anche in versione RGB Full color per illuminazioni architetturali.

The excellent performance of this projector in terms of energy savings and light levels, IP65 protection make it ideal for most outdoor and indoor applications. The latest generation of LED light sources, in addition to the powerful light beam, provide a high color rendering index (CRI) in both white color temperatures, also available RGB full color version for architectural applications.

GR 0

36000 hr
L80B20

A++ A+ A — LED

WHITE I

RGB II

F

SOUL LED 8

SOUL LED 17

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. PR2025
Picchetto
Spike

cod. PR0003s
Connettore maschio IP66 (3P)
Male connector IP66 (3P)

cod. PR0003p
Connettore femmina IP66
Female connector IP66

cod. PR0005s
Connettore maschio IP66 (5P)
Male connector IP66 (5P)

cod. PR0005p
Connettore femmina IP66 (5P)
Female connector IP66 (5P)

SOUL LED **17W SERIES**

SOUL LED 17W SINGLE COLOR 38°
230 Vac / 17W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	function.
SPT2017-WW	1955 lm	1719 lm	3000K	on-off
SPT2017-W	2040 lm	1782 lm	6000K	on-off

38°

IP 65 | COB LED | IK09

SOUL LED 17W RGB 25°
24 Vdc / 17W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT2017-RGB	1580 lm	1145 lm	Full Color	dimmable

25°

IP 65 | LED | IK09

SOUL LED **8W SERIES**

SOUL LED 8W SINGLE COLOR 38°
230 Vac / 8W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT2008-WW	920 lm	809 lm	3000K	on-off
SPT2008-W	960 lm	858 lm	6000K	on-off

38°

IP 65 | COB LED | IK09

SOUL LED 8W RGB 25°
24 Vdc / 8W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT2008-RGB	880 lm	640 lm	Full Color	mix color

25°

IP 65 | LED | IK09

CORE-LED 18W
15°

CORE-LED è una serie di proiettori con fascio di luce potente e concentrato, spot da 15°. Il suo grado di protezione IP65 lo rende idoneo nelle più svariate applicazioni sia in ambienti interni che esterni. Ideale per illuminare monumenti, colonne e particolari collocati anche a notevoli distanze. Disponibili in tre differenti potenze: 18W, 10W e 4W. Tutta la serie è dotata del sistema "Water Stopper" integrata sul cavo di connessione.

CORE-LED is a series of projectors with a powerful and concentrated light beam, 15 ° spot. Its IP65 degree of protection makes it suitable for the most different applications either indoors or outdoors. Ideal for illuminating monuments, columns and details even at considerable distances. Available in three different powers: 18W, 10W and 4W. The whole series is equipped with the "Water Stopper" system integrated on the connection cable.

GR 0

36000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

Anodizing
Grey RAL 9023

cod. PR0003s
Connettore maschio IP66 (3P)
Male connector IP66 (3P)

cod. PR0003p
Connettore femmina IP66
Female connector IP66

cod. PR-SE
Picchetto
Spike

cod. PR-BE
Base tonda coprifilo
Round base

CORE-LED 18W 15°

230 Vac / 18W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT22018-WW	2430 lm	1598 lm	3000K	on-off
SPT22018-NW	2520 lm	1611 lm	4000K	on-off

15°

IP 65 | Nichia LED | IK08

CORE-LED 10W
15°

CORE-LED è una serie di proiettori con fascio di luce potente e concentrato, spot da 15°. Il suo grado di protezione IP65 lo rende idoneo nelle più svariate applicazioni sia in ambienti interni che esterni. Ideale per illuminare monumenti, colonne e particolari collocati anche a notevoli distanze. Disponibili in tre differenti potenze: 18W, 10W e 4W. Tutta la serie è dotata del sistema "Water Stopper" integrata sul cavo di connessione.

CORE-LED is a series of projectors with a powerful and concentrated light beam, 15 ° spot. Its IP65 degree of protection makes it suitable for the most different applications either indoors or outdoors. Ideal for illuminating monuments, columns and details even at considerable distances. Available in three different powers: 18W, 10W and 4W. The whole series is equipped with the "Water Stopper" system integrated on the connection cable.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A — LED

I

F

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

Anodizing
Grey RAL 9023

cod. PR0003s
Connettore maschio IP66 (3P)
Male connector IP66 (3P)

cod. PR0003p
Connettore femmina IP66
Female connector IP66

cod. PR-SCD
Picchetto
Spike

cod. PR-BD
Base tonda coprifilo
Round base

CORE-LED 10,5W 15°
230 Vac / 10,5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	
SPT22010-WW	1418 lm	995 lm	3000K	on-off
SPT22010-NW	1470 lm	1074 lm	4000K	on-off

15°

IP 65 | Nichia LED | IK08

CORE-LED 4W
15°

CORE-LED è una serie di proiettori con fascio di luce potente e concentrato, spot da 15°. Il suo grado di protezione IP65 lo rende idoneo nelle più svariate applicazioni sia in ambienti interni che esterni. Ideale per illuminare monumenti, colonne e particolari collocati anche a notevoli distanze. Disponibili in tre differenti potenze: 18W, 10W e 4W. Tutta la serie è dotata del sistema "Water Stopper" integrata sul cavo di connessione.

CORE-LED is a series of projectors with a powerful and concentrated light beam, 15 ° spot. Its IP65 degree of protection makes it suitable for the most different applications either indoors or outdoors. Ideal for illuminating monuments, columns and details even at considerable distances. Available in three different powers: 18W, 10W and 4W. The whole series is equipped with the "Water Stopper" system integrated on the connection cable.

GR 0

36000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

Anodizing
Grey RAL 9023

cod. PR0003s
Connettore maschio IP66 (3P)
Male connector IP66 (3P)

cod. PR0003p
Connettore femmina IP66
Female connector IP66

cod. PR-SCD
Picchetto
Spike

cod. PR-BC
Base tonda coprifilo
Round base

CORE-LED 4W 15°
230 Vac / 4W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT22004-WW	554 lm	365 lm	3000K	on-off
SPT22004-NW	574 lm	368 lm	4000K	on-off

15°

IP 65 | Nichia LED | IK08

EYE LED
MINISPOT

Silver
standard

Illuminatore con tecnologia LED a luce spot ed attacco regolabile, il suo grado di protezione IP65 lo rende idoneo nelle più svariate applicazioni sia in ambienti interni che esterni.

LED spot with adjustable mounting bracket. Its IP65 rating makes it suitable for many applications both indoor and outdoor.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A } LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. PR0003s
Connettore maschio IP66
Male connector IP66

cod. PR0003p
Connettore femmina IP66
Female connector IP66

EYE LED 38°
230 Vac / 3,5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
SPT0003-W	490 lm	352 lm	6000K

38°

IP 65 | Osram LED | IK08

PAR LED RGBWA
IP65

Nero / Black
standard

PAR LED RGBWA è un proiettore professionale composto da 9 LED da 15W (5 colori in 1 solo LED) ha la possibilità di comporre tutti i colori e tutte le sfumature intermedie, grazie alla perfetta miscelazione delle tonalità Rosso, Verde, Blu, Bianco e Ambra per ogni singolo LED. La sua ottica ad alte prestazioni fa si che si crei un fascio potente e uniforme con 35° di apertura. Controllabile con segnale DMX standard oppure è anche possibile settare direttamente da display sia scenari che sequenze, regolando velocità di esecuzione. Il grado di protezione IP65 fa si che PAR LED RGBWA sia idoneo per installazioni architetturali e sceniche sia in ambienti interni che in ambienti esterni. Grazie all'assenza di Flicker può essere utilizzato in studi televisivi e fotografici.

PAR LED RGBWA is a professional projector with its 9 LED lights 15W (5 colours in one single package) can create all the colours and the intermediate shadings, thanks to the perfect mixing of red, green, blue, white and amber light in every single LED light. Its high performance optics create a powerful and uniform beam with an opening angle of 35°. It is possible to control it by DMX standard signal or to set directly on display the sceneries and the sequences adjusting speed and dimming in automatic sequence. The IP65 rating makes PAR LED RGBWA perfect for installations for architectural lighting, both in indoor and outdoor. In addition it can be easily used in TV and photo studios because it is Flicker FREE.

GR 0

36000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. PR0003s
Connettore maschio IP66 (3P)
Male connector IP66 (3P)

cod. PR0003p
Connettore femmina IP66
Female connector IP66

cod. PR0005s
Connettore maschio IP66 (5P)
Male connector IP66 (5P)

cod. PR0005p
Connettore femmina IP66 (5P)
Female connector IP66 (5P)

35°

IP 65 | LED Full Color | IK08

PAR LED RGBWA 35°

100 ÷ 240 Vac / 96W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
AR3333-RGBWA	13600 lm	7250 lm	RGBWA	DMX

PROMO 5 LED
GOBO PROJECTOR

20°

IP 40 | COB LED | IK05

40°

IP 40 | COB LED | IK05

Promo 5 è un proiettore d'immagini rotanti o fisse grazie all'utilizzo del gobo che può essere fatto ruotare oppure mantenuto fisso. Il gobo consiste in un disco di vetro o di metallo dove un disegno rappresentante forme più o meno complesse può essere inserito nel prodotto ottenendo così l' immagine desiderata sulla superficie di proiezione. La fonte luminosa consiste in un COB LED ultima generazione, temperatura colore 5500K. Questo prodotto è adatto in applicazioni commerciali, musei, teatri e studi televisivi, ma anche in ambienti residenziali. Il corpo è formato da una combinazione di un estruso in alluminio e parti di acciaio, mentre la finitura è ottenuta mediante verniciatura a polveri epossidiche resistenti ai graffi. Promo 5 LED è disponibile solo nella versione Elite.

Promo 5 is a rotating or fixed image projector thanks to the use of the gobo that can rotate or kept fixed. A gobo consists of a glass or metal disc where a drawing representing more or less complex shapes can be inserted into the product thus obtaining the desired image on the projection surface.
The light source consists of a latest generation COB LED, color temperature 5500k. This product is suitable for commercial applications, museums, theaters and television studios, but also in residential environments. The body is made of a combination of an extruded aluminum and steel parts, while the finish is obtained by means of a scratch-resistant epoxy powder coating. Promo LED is only available in the ELITE version.

GR 0

36000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

PROMO 5 LED ELITE 20°-40°

230 Vac / 160W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PRF0150-W	22400 lm	11200 lm	5500K	ON/OFF

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. **COVER150** (optional)
Copertura per installazione all'aperto
Cover for outdoor installation

cod. **GOBOS501** (optinal)
Gobo con Stelle ø 50mm
ø 50mm Gobo with star

cod. **EFR0150** (optinal)
Kit rotazione continua
Continuos rotation kit

cod. **KITACQUA150** (optinal)
Filtri per effetto acqua
Water effect filters

BAR LED
IP 66 SERIES

Grigio / Grey
standard

Barra LED con fattore di protezione IP66, LED di ultima generazione ad alta potenza con ottica fissa a 35° offerta nelle versioni RGB, bianco freddo (6000K) o bianco caldo (3000K). Disponibile sia nella versione da 50 cm con 12 LEDs che in quella da un metro con 24 LED. Fornibile con cappuccio diagonale anabbagliante con la prevenzione di fuoriuscita della luce ai lati della barra stessa.
Barra Led è l'ideale per installazioni sia da esterno che interno. Le staffe di fissaggio sono ad angolazione regolabile al fine di facilitare l'orientamento del fascio luminoso.

LED Bar have a IP66 protection with high-power LEDs, 35° fixed optics and it is offered in RGB, cool white (6000K) or warm white (3000K). It is also available in both 50 cm version with 12 LEDs and in the 100 cm version with 24 LEDs. LED bar can be purchased with an optional diagonal anti-glare hood that also prevent the light leakage from the sides. LED Bar is ideal for use in both outdoor and indoor installations. The fastening brackets come with adjustable angle in order to facilitate the orientation of the light beam.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. PR1002S (SINGLE COLOR)
Connettore maschio IP66
Male connector IP66

cod. PR1002P (SINGLE COLOR)
Connettore Femmina IP66
Female connector IP66

cod. PR1004S (RGB)
Connettore maschio IP66
Male connector IP66

cod. PR1004P (RGB)
Connettore Femmina IP66
Female connector IP66

BAR LED 50cm **DIMM**

BAR LED 50cm 35°
24 Vdc / 24W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

35°

IP 66 | 12 LED | IK08

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	dim.
BAR1070-WW	3240 lm	1668	3000K	√
BAR1070-W	3360 lm	2080	6000K	√
BAR1070-RGB	1772 lm	1100	Full Color	√

*Dimmerabile come una normale strip LED / Dimmable like an LED strip

COD. PR1060
CAPPUCCIO DIAGONALE 50 CM ANABBAGLIANTE
DIAGONAL ANTI GLARE HOOD 50 CM

BAR LED 100cm **DIMM**

BAR LED 100cm 35°
24 Vdc / 48W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

35°

IP 66 | 12 LED | IK08

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	dim.
BAR1072-WW	6480 lm	4010	3000K	√
BAR1072-W	6720 lm	4120	6000K	√
BAR1072-RGB	3091 lm	1920	Full Color	√

*Dimmerabile come una normale strip LED / Dimmable like an LED strip

COD. PR1062
CAPPUCCIO DIAGONALE 100 CM ANABBAGLIANTE
DIAGONAL ANTI GLARE HOOD 100 CM

ETA 30°
SERIES

Nero / Black
standard

Proiettore LED ottica spot 30° cut-off per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente di colore nero, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, molle inox che garantiscono la tenuta, valvola anti condensa, forcella di fissaggio regolabile che permette qualsiasi tipo d'installazione. Alimentatore elettronico 230V incluso.

LED Spot 30° cut-off for indoor and outdoor use. Body in die-cast aluminum painted with black epoxy powder, 5 mm thick transparent tempered glass, silicon gasket, stainless steel springs for the full sealing, anti-condensation valve, adjustable bracket that allows any type of installation. Integrated 230V electronic power supply.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. PR0003s
Connettore maschio IP66 (3P)
Male connector IP66 (3P)

cod. PR0003p
Connettore femmina IP66
Female connector IP66

ETA 30° - **50W**

ETA 30° - 50W

50W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR37050-WW	7000 lm	5500 lm	3000K	100÷277Vac
AR37050-NW	7500 lm	6000 lm	4000K	100÷277Vac

30°

IP 65 | CREE LED | IK08

ETA 30° - **80W**

ETA 30° - 80W

80W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR37080-WW	11200 lm	8800 lm	3000K	100÷277Vac
AR37080-NW	12000 lm	9600 lm	4000K	100÷277Vac

30°

IP 65 | CREE LED | IK08

ETA 30° - **100W**

ETA 30° - 100W

100W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR37100-WW	14000 lm	11000 lm	3000K	100÷277Vac
AR37100-NW	15000 lm	12000 lm	4000K	100÷277Vac
AR37100-**G**	9800 lm	9550 lm	Verde / Green	100÷277Vac
AR37100-**R**	9600 lm	8920 lm	Rosso / Red	100÷277Vac

30°

IP 65 | CREE LED | IK08

ETA 30° - **200W**

ETA 30° - 200W

200W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR37200-WW	28000 lm	22000 lm	3000K	100÷277Vac
AR37200-NW	30000 lm	24000 lm	4000K	100÷277Vac

30°

IP 65 | CREE LED | IK08

ETA ASYMMETRICAL
SERIES

Nero / Black
standard

Proiettore LED ottica asimmetrica 50°x140° cut-off per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente di colore nero, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, molle inox che garantiscono la tenuta, valvola anti condensa, forcella di fissaggio regolabile che permette qualsiasi tipo d'installazione, alimentatore elettronico 230V incluso.

Asymmetric 50 ° x 140 ° cut-off for indoor and outdoor use. Body in die-cast aluminum painted with black epoxy powder, 5 mm thick transparent tempered glass, silicon gasket, stainless steel springs for the full sealing, anti-condensation valve, adjustable bracket that allows any type of installation. Integrated 230V electronic power supply.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. PR0003s
Connettore maschio IP66 (3P)
Male connector IP66 (3P)

cod. PR0003p
Connettore femmina IP66
Female connector IP66

ETA ASYM 50° x 140° - **50W**

ETA ASYM - 50W

50W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR87050-WW	7000 lm	5500 lm	3000K	100÷277Vac
AR87050-NW	7500 lm	6000 lm	4000K	100÷277Vac

50°
140°

IP 65 | CREE LED | IK08

ETA ASYM 50° x 140° - **80W**

ETA ASYM - 80W

80W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR87080-WW	11200 lm	8800 lm	3000K	100÷277Vac
AR87080-NW	12000 lm	9600 lm	4000K	100÷277Vac

50°
140°

IP 65 | CREE LED | IK08

ETA ASYM 50° x 140° - **100W**

ETA ASYM - 100W

100W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR87100-WW	14000 lm	11000 lm	3000K	100÷277Vac
AR87100-NW	15000 lm	12000 lm	4000K	100÷277Vac

50°
140°

IP 65 | CREE LED | IK08

ETA ASYM 50° x 140° - **200W**

ETA ASYM - 200W

200W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR87200-WW	28000 lm	22000 lm	3000K	100÷277Vac
AR87200-NW	30000 lm	24000 lm	4000K	100÷277Vac

50°
140°

IP 65 | CREE LED | IK08

ETA WASH
SERIES

Nero / Black
standard

Proiettore LED ottica wash 110° cut-off per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente di colore nero, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, molle inox che garantiscono la tenuta, valvola anti condensa, forcella di fissaggio regolabile che permette qualsiasi tipo d'installazione, alimentatore elettronico 230V incluso. 30W che funziona alla tensione di 24Vdc ed un modello 50W con LED RGB controllabile tramite DMX 512.

LED floodlight with 110° optical for indoors and outdoors use. Body in die-cast aluminum painted with black epoxy powder, 5 mm thick transparent tempered glass, silicon gasket, stainless steel springs for full sealing, anti-condensation valve, adjustable fixing bracket that allows any type of installation, 230V electronic power supply included. In addition to this series the 30W model at 24Vdc and the 50W model with RGB LED and DMX control.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. PR0003s
Connettore maschio IP66 (3P)
Male connector IP66 (3P)

cod. PR0003p
Connettore femmina IP66
Female connector IP66

ETA 110° - **30W**

ETA 110° - 30W

30W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR97030-WW	4200 lm	3300 lm	3000K	100÷277Vac
AR97030-NW	4500 lm	3600 lm	4000K	100÷277Vac
AR97030L-WW	4200 lm	3300 lm	3000K	**24Vdc**
AR97030L-NW	4500 lm	3600 lm	4000K	**24Vdc**

110°

IP 65 | CREE LED | IK08

ETA 110° - **50W**

ETA 110° - 50W

50W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR97050-WW	7000 lm	5500 lm	3000K	100÷277Vac
AR97050-NW	7500 lm	6000 lm	4000K	100÷277Vac

110°

IP 65 | CREE LED | IK08

ETA 110°- **80W**

ETA 110° - 80W

80W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR97080-WW	11200 lm	8800 lm	3000K	100÷277Vac
AR97080-NW	12000 lm	9600 lm	4000K	100÷277Vac

110°

IP 65 | CREE LED | IK08

ETA 110°- **100W**

ETA 110° - 100W

100W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR97100-WW	14000 lm	11000 lm	3000K	100÷277Vac
AR97100-NW	15000 lm	12000 lm	4000K	100÷277Vac

110°

IP 65 | CREE LED | IK08

ETA 110° - **200W**

ETA 110° - 200W

200W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR97200-WW	28000 lm	22000 lm	3000K	100÷277Vac
AR97200-NW	30000 lm	24000 lm	4000K	100÷277Vac

110°

IP 65 | CREE LED | IK08

ARIEL LED
SERIES

Bianco / White
standard

Illuminatore con tecnologia LED a luce diffondente, sottile ed elegante, il grado di protezione IP65 lo rende idoneo nelle più svariate applicazioni sia in ambienti interni che esterni. Sottile e leggero è utilizzabile anche con attacco a binario a tre accensioni (cod. APL1443DB).
Ideale per illuminazioni sopraporta, in corridoi, vetrine, negozi e ogni dove serva un'illuminazione diffusa.

LED technology Flood light, slim and stylish design, the IP65 protection makes it suitable for many applications in both indoor and outdoor environments. Thin and light weight can also be used whit track mounting (three lines track adaptor code APL1443DB).
Ideal for lighting buildings entrance, shops windows and every where diffused lighting is needed.

GR 0

36000 hr
L90B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. APL1443DB
Attacco a binario
Track light adaptor

ARIEL LED 12W

ARIEL LED 12W 105°

230 Vac / 12W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
AR8012-WW	1380 lm	800 lm	3000K
AR8012-NW	1440 lm	870 lm	4000K

105°

IP 65 | LED SMD | IK07

ARIEL LED 24W

ARIEL LED 24W 105°

230 Vac / 24W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
AR8024-WW	2760 lm	1350 lm	3000K
AR8024-NW	2880 lm	1420 lm	4000K

105°

IP 65 | LED SMD | IK07

CRONO LED
WHITE SERIES

Bianco / White
standard

Crono LED per l'illuminazione di dettagli architettonici o fasci di luce wall washer per l'illuminazione omogenea di facciate e superfici verticali, oppure per l'illuminazione di parchi, parcheggi, giardini e monumenti.
Crono è equipaggiato di sensore di luminosità ambiente crepuscolare integrato 100-400 Lux con isteresi +/-50 Lux e un campionamento ogni minuto per la funzione automatic on/off. Il modulo LED SMD 230Vac con sistema di protezione per le sovratemperature, protezione contro le scariche elettriche Linea-Linea > 2kV / Linea-GND > 4kV.
L'angolo di proiezione della luce è 110°. Il corpo è in alluminio pressofuso.

Crono LED is suitable for lighting up architectural details as well as homogeneous wall washer for facades and vertical surfaces, also suitable for parking lots, parks, gardens and monuments.
Crono is equipped with 100-400 Lux ambient light sensor with hysteresis +/- 50 Lux and sampling every minute for automatic on/off function.
The SMD 230Vac LED module have a overheating protection system and with a surge protection:
Line-Line> 2kV / Line-GND> 4kV.
The projection beam angle is 110 °. The body is made of die-cast aluminum.

GR 0

36000 hr
L70B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. PR0003s
Connettore maschio IP66 (3P)
Male connector IP66 (3P)

cod. PR0003p
Connettore femmina IP66
Female connector IP66

CRONO LED 10

CRONO LED 10 110°

220 ÷ 240 Vac / 10W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	light sensor
AR10010-WW	1350 lm	887 lm	3000K	√
AR10010-NW	1400 lm	895 lm	4000K	√

110°

IP 65 | LED SMD | IK08

CRONO LED 20

CRONO LED 20 110°

220 ÷ 240 Vac / 20W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	light sensor
AR10020-WW	2700 lm	1771 lm	3000K	√
AR10020-NW	2800 lm	1782 lm	4000K	√

110°

IP 65 | LED SMD

CRONO LED 30

CRONO LED 30 110°

220 ÷ 240 Vac / 30W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	light sensor
AR10030-WW	4050 lm	2757 lm	3000K	√
AR10030-NW	4200 lm	2780 lm	4000K	√

110°

IP 65 | LED SMD

CRONO LED
BLACK SERIES

Nero / Black
standard

Crono LED per l'illuminazione di dettagli architettonici o fasci di luce wall washer per l'illuminazione omogenea di facciate e superfici verticali, oppure per l'illuminazione di parchi, parcheggi, giardini e monumenti.
Crono è equipaggiato di sensore di luminosità ambiente crepuscolare integrato 100-400 Lux con isteresi +/-50 Lux e un campionamento ogni minuto per la funzione automatic on/off. Il modulo LED SMD 230Vac con sistema di protezione per le sovratemperature, protezione contro le scariche elettriche Linea-Linea > 2kV / Linea-GND > 4kV.
L'angolo di proiezione della luce è 110°. Il corpo è in alluminio pressofuso.

Crono LED is suitable for lighting up architectural details as well as homogeneous wall washer for facades and vertical surfaces, also suitable for parking lots, parks, gardens and monuments.
Crono is equipped with 100-400 Lux ambient light sensor with hysteresis +/- 50 Lux and sampling every minute for automatic on/off function.
The SMD 230Vac LED module have a overheating protection system and with a surge protection:
Line-Line> 2kV / Line-GND> 4kV.
The projection beam angle is 110 °. The body is made of die-cast aluminum.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. PR0003s
Connettore maschio IP66 (3P)
Male connector IP66 (3P)

cod. PR0003p
Connettore femmina IP66
Female connector IP66

CRONO LED 50

CRONO LED 50 110°

200 ÷ 240 Vac / 50W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	light sensor
AR10050-WW	6750 lm	4503 lm	3000K	√
AR10050-NW	7000 lm	4541 lm	4000K	√

110°

IP 65 | LED SMD | IK05

CRONO LED 100

CRONO LED 100 110°

200 ÷ 240 Vac / 100W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	light sensor
AR10100-WW	13500 lm	10155 lm	3000K	√
AR10100-NW	14000 lm	10320 lm	4000K	√

110°

IK05

IP 65 | LED SMD

CRONO LED 150

CRONO LED 150 110°

200 ÷ 240 Vac / 150W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	light sensor
AR10150-WW	20250 lm	15233 lm	3000K	√
AR10150-NW	21000 lm	15480 lm	4000K	√

110°

IK05

IP 65 | Cree LED

CRONO LED 200

CRONO LED 200 110°

200 ÷ 240 Vac / 200W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	light sensor
AR10200-WW	27000 lm	20108 lm	3000K	√
AR10200-NW	28000 lm	20433 lm	4000K	√

110°

IK05

IP 65 | Cree LED

ATIK LED
SERIES

Grigio / Grey
standard

Atik è un illuminatore a tecnologia LED SMD ad altissima resa luminosa ed elevato CRI di ultima generazione, ottica Cut-off anti inquinamento luminoso con riflettore in alluminio puro al 99,8% e con trattamento ad alta riflessione. Dissipatore composto da heat-pipe in rame interno alla pressofusione di alluminio che velocizzano il processo di raffreddamento del modulo LED, questo preserva le caratteristiche di alta luminosità e di durata e lo rendono resistente in qualsiasi applicazione anche in ambienti con temperature ostili. Installazione agevole tramite forcella orientabile in acciaio. Il vetro trasparente anteriore insieme ad un sistema impermeabilizzante formato da guarnizioni interne lo rendono IP65. Sistema anti appannamento. Sia per installazione in ambienti interni e sia per installazioni per ambienti esterni come giardini e parchi quindi adatto per illuminazione di statue, cespugli, alberi, facciate, monumenti e anche come illuminazione di piste ciclabili e sentieri.

Atik is a Flood Light with SMD LED technology, that grant excellent luminous efficiency and high CRI. Equipped with 99,8% aluminium reflector with high-reflection treatment and cut-off optical system . The heat sink is composed by inner copper heat-pipes that accelerate the LED module cooling process. This can grant high-brightness, long duration and makes this device perfect for any kind of application. The installation is really easy thanks to its adjustable stainless bracket. The clear front-glass and the incorporated gasket makes it IP65. Anti-fog system allows this product to be used both for indoor and outdoor installations. Suitable for the illumination of gardens, parks, statues, bushes, trees, facades, monuments and also cycling lanes and paths.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. PR0003s
Connettore maschio IP66 (3P)
Male connector IP66 (3P)

cod. PR0003p
Connettore femmina IP66
Female connector IP66

ATIK 10

ATIK 10 100°
100 ÷ 240 Vac / 10W / CRI≥85 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
AR7010-WW	1150 lm	830 lm	3000K
AR7010-NW	1200 lm	880 lm	4000K

100°

ATIK 30

ATIK 30 100°
100 ÷ 240 Vac / 30W / CRI≥85 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
AR7030-WW	3450 lm	3000 lm	3000K

100°

ATIK 50

ATIK 50 100°
100 ÷ 240 Vac / 50W / CRI≥85 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
AR7050-NW	6000 lm	5090 lm	4000K

100°

ATIK 70

ATIK 70 100°
100 ÷ 240 Vac / 70W / CRI≥85 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
AR7070-NW	8400 lm	7088 lm	4000K

100°

PX350 LED
SERIES

Nero / Black
standard

Illuminatore modulare con tecnologia LED, ideale per la sostituzione di lampade tradizionali alogene o a scarica di oltre 2000W. E' adatto per ambienti esterni ed interni come impianti sportivi, quindi campi da calcio, campi da golf, piste.
Trova applicazione anche per aree di carico e scarico, parcheggi di stoccaggio portuali e ferroviari e palazzetti del ghiaccio. Le ottiche disponibili rendono il flusso luminoso uniforme e potente e quindi appropriato per diverse applicazioni.

GR 1

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Modular LED luminaire that is the ideal replacement for traditional lamps halogen or discharge 2000W. The unit fits both outdoor and indoor installations such as sport stadiums, football fields, golf courses, racetracks, and so on. It is also optimal for lighting loading and unloading areas, parking lots, port and rail storage and ice arenas. The unit's optics produce a uniform and powerful luminous flux suitable for a wide range of applications.

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. PR0003s
Connettore maschio IP66 (3P)
Male connector IP66 (3P)

cod. PR0003p
Connettore femmina IP66
Female connector IP66

PX 350 LED

PX 350 LED 10°x 70°
100 ÷ 277 Vac / 350W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX0350-NW-A	52500 lm	46735 lm	4000K

10°x70°

IP 66 | Cree LED | IK08

PX 350 LED 30°x 70°
100 ÷ 277 Vac / 350W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX0350-NW-B	52500 lm	43042 lm	4000K

30°x70°

IP 66 | Cree LED | IK08

PX 350 LED 60°x 80°
100 ÷ 277 Vac / 350W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX0350-NW-C	52500 lm	41145 lm	4000K

60°x80°

IP 66 | Cree LED | IK08

PX 350 LED 75°x 85°
100 ÷ 277 Vac / 350W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX0350-NW-D	52500 lm	40126 lm	4000K

75°x85°

IP 66 | Cree LED | IK08

OPTIONAL

cod. PX-LA
Puntatore Laser
Laser aim device

cod. PX-SO
Protezione da sovratensioni
Sourge protector

cod. PX-CH
Cavo di sicurezza
Safety chain

Cod. PX-BOX
Scatola per connessioni
Connection box

PX800 LED
SERIES

Nero / Black
standard

Illuminatore modulare con tecnologia LED, ideale per la sostituzione di lampade tradizionali alogene o a scarica di oltre 2000W. E' adatto per ambienti esterni ed interni come impianti sportivi, quindi campi da calcio, campi da golf, piste.
Trova applicazione anche per aree di carico e scarico, parcheggi di stoccaggio portuali e ferroviari e palazzetti del ghiaccio. Le ottiche disponibili rendono il flusso luminoso uniforme e potente e quindi appropriato per diverse applicazioni.

GR 1

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Modular LED luminaire that is the ideal replacement for traditional lamps halogen or discharge 2000W. The unit fits both outdoor and indoor installations such as sport stadiums, football fields, golf courses, racetracks, and so on. It is also optimal for lighting loading and unloading areas, parking lots, port and rail storage and ice arenas. The unit's optics produce a uniform and powerful luminous flux suitable for a wide range of applications.

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. PR0003s
Connettore maschio IP66 (3P)
Male connector IP66 (3P)

cod. PR0003p
Connettore femmina IP66
Female connector IP66

PX 800 LED 10°x 70°

100 ÷ 277 Vac / 800W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX0800-NW-A	120000 lm	106822 lm	4000K

10°x70°

IP 66 | Cree LED | IK08

PX 800 LED 30°x 70°

100 ÷ 277 Vac / 800W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX0800-NW-B	120000 lm	98382 lm	4000K

30°x70°

IP 66 | Cree LED | IK08

PX 800 LED 60°x 80°

100 ÷ 277 Vac / 800W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX0800-NW-C	120000 lm	94046 lm	4000K

60°x80°

IP 66 | Cree LED | IK08

PX 800 LED 75°x 85°

100 ÷ 277 Vac / 800W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX0800-NW-D	120000 lm	91717 lm	4000K

75°x85°

IP 66 | Cree LED | IK08

OPTIONAL

cod. PX-LA

Puntatore Laser
Laser aim device

cod. PX-SO

Protezione da sovratensioni
Sourge protector

cod. PX-CH

Cavo di sicurezza
Safety chain

Cod. PX-BOX

Scatola per connessioni
Connection box

PX LED 1200
SERIES

Nero / Black
standard

PX LED è un illuminatore modulare con tecnologia LED, ideale per la sostituzione di lampade tradizionali alogene o a scarica di oltre 2000W. Adatto per ambienti esterni ed interni come impianti sportivi, quindi campi da calcio, campi da golf, piste e palazzetti del ghiaccio. Trova applicazione anche per aree di carico e scarico, parcheggi di stoccaggio portuali e ferroviari.
Dotato di ottica asimmetrica, nel rispetto delle normative vigenti, il flusso luminoso uniforme e potente lo rende idoneo per diverse applicazioni.

PX LED is a modular illuminator with LED technology, ideal for replacing traditional halogen or discharge lamps of over 2000W. Suitable for outdoor and indoor environments such as sports facilities, football fields, golf courses, tracks and ice rinks. It is also used for loading and unloading areas like port and railway storage parks. Equipped with asymmetrical optics, in compliance with current regulations, the uniform and powerful luminous flux makes it suitable for different applications.

GR 1

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. PR0003s
Connettore maschio IP66 (3P)
Male connector IP66 (3P)

cod. PR0003p
Connettore femmina IP66
Female connector IP66

PX 1200 LED

PX 1200 LED 10°x 70°
100 ÷ 277 Vac / 1200W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX1200-NW-A	180000 lm	157467 lm	4000K

10°x70°

IP 66 | Cree LED

PX 1200 LED 30°x 70°
100 ÷ 277 Vac / 1200W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX1200-NW-B	180000 lm	151911 lm	4000K

30°x70°

IP 66 | Cree LED

PX 1200 LED 60°x 80°
100 ÷ 277 Vac / 1200W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX1200-NW-C	180000 lm	145220 lm	4000K

60°x80°

IP 66 | Cree LED

PX 1200 LED 75°x 85°
100 ÷ 277 Vac / 1200W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX1200-NW-D	180000 lm	141622 lm	4000K

75°x85°

IP 66 | Cree LED

OPTIONAL

cod. PX-LA
Puntatore Laser
Laser aim device

cod. PX-SO
Protezione da sovratensioni
Sourge protector

cod. PX-CH
Cavo di sicurezza
Safety chain

Cod. PX-BOX
Scatola per connessioni
Connection box

TOWN BEAM 27 LED
SERIES

Grigio scuro / Dark grey standard

Town Beam 27-W è un wall washer da esterno compatto e potente che garantisce una straordinaria luminosità di 13'600 lumen. Composto da 27 LED RGBW/FC da 10W che offrono una riproduzione infinita di colori incluse le tonalità di bianco. Town Beam 27-W è dotato di un design sottile, privo di ventole, completo di un'ampia selezione di ottiche disponibili che lo rendono un dispositivo incredibilmente flessibile e versatile per qualsiasi installazione outdoor. Miscelazione del colore: RGBW / FC CTC: controllo CTC tramite canale DMX indipendente. Ruota colori: ruota colori virtuale con macro Macros: macro con controllo di velocità e intensità incorporate. Generatore effetti: up to 3 linear sezioni controllabili. Modalità colore statico: riproduzione statica di un colore. Pixel control: up to 3 linear sezioni controllabili.
Canali DMX: 5/7/10/17 canali
Settaggio funzioni: interfaccia utente disponibile tramite decodificatore esterno DATAMASTER (non incluso)

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Town Beam 27-W is a compact and powerful outdoor wall washer that guarantees an extraordinary brightness of 13,600 lumens. Consisting of 27 10W RGBW/FC LEDs that offer an innumerable color reproduction including different tones of white. Town Beam 27-W has slim design, fanless, complete with a wide selection of available optics, making it an incredibly flexible and versatile device for any outdoor installation. Color mixing: RGBW/FC CTC: CTC control via independent DMX channel. Color wheel: virtual color wheel with macros Macros: macro with built-in speed and intensity control. Effects generator: up to 3 linear controllable sections. Static color mode: static reproduction of a color. Pixel control: up to 3 linear controllable sections. DMX channels: 5/7/10/17 channels Function setting: user interface available via external DATAMASTER decoder (not included)

TOWN BEAM 27 LED DMX / DMX-Wireless

TOWN BEAM 27-W full color LED 45° wireless integrated
100 ÷ 240 Vac / 268W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	dim.
TC0027W-RGBW	21800 lm	15600 lm	RGBW / FC	DMX-RDM

45°

IP 65 | LED | IK08

TOWN BEAM 27-M full color LED 25° wireless integrated
100 ÷ 240 Vac / 268W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	dim.
TC0027M-RGBW	21800 lm	13800 lm	RGBW / FC	DMX-RDM

25°

IP 65 | LED | IK08

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

OPTIONAL

cod. PR0027
Paraluce a 4 ali regolabili
Barndoor 4 directional flaps

cod. **LC-F1G5**
Trasmettitore Wireless DMX
DMX Wireless Transmitter

021

best way in lighting

LUCE DA GIARDINO E STRADALE

GARDEN AND STREET LIGHT

ESTERNI / OUTDOOR

LEDA LED

Grigio scuro / Dark grey
standard

Piantana da esterno con corpo in alluminio e tecnologia LED dotata di testa e proiezione della luce orientabile.
Questo la rende ideale per l'illuminazione di giardini e vialetti.

Floor outdoor LED luminaire fitted with aluminum body, adjustable light spot. This makes it ideal unit to light up gardens and walkways.

50000 hr
L70B20

A++
A+
A
LED

Connessione: Morsettiera / Connection: Screws connector
Corpo Alluminio / Aluminium body

LEDA LED 35°

230 Vac / 20W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ARP0020-WW	2700 lm	1120 lm	3000K
ARP0020-W	2800 lm	1300 lm	6000K

35°

IP 65 | Cree LED | IK09

FERRET LED

Grigio scuro / Dark grey standard

Piantana da esterno a tecnologia LED dotata di corpo in alluminio con l'emissione luminosa rivolta verso il basso. Ideale per istallazione direttamente a parete o singolarmente in giardini e vialetti.

Outdoor floor LED stand light with downward light output. Its shape makes it ideal unit both for wall installations and for gardens and walkways.

50000 hr
L70B20

A++ A+ A LED

Connessione: Morsettiera / Connection: Screws connector
Corpo Alluminio / Aluminium body

FERRET LED 50°

230 Vac / 10W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ARP0010-WW	1350 lm	495 lm	3000K
ARP0010-W	1400 lm	508 lm	6000K

50°

IP 65 | Cree LED | IK09

LED GARDEN
LIGHT

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

Silver standard

Il corpo è in alluminio + riflettore in PMMA. Emissione luminosa circolare. Ideale per illuminazione di giardini e vialetti ed è disponibile in due versioni con altezza 485mm e 785mm, la lampada interna è intercambiabile. Questo proiettore, come tutti quelli della serie Elite è prodotto in Italia e contiene componentistica premium, quali alimentatori italiani con tecnologia ripple-free e una persistenza della temperatura colore con classificazione MacAdam elevata. Piantana da esterno a tecnologia LED disponibile solo nella versione Elite.

The body is made in aluminum + PMMA reflector. The light emission is roundand. It is the ideal unit for lighting up paths and gardens. It is available in two heights: 485mm and 785mm and the lamp is interchangeable. This luminaire, like all those of the Elite Series is made in Italy and contains premium components such as Italian made power supply featuring ripple-free technology and color temperature persistence with high MacAdam classification.

36000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

LED GARDEN LIGHT

LED GARDEN LIGHT 785mm 360°

230 Vac / 7W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ARP0001-WW	735 lm	380 lm	3200K
ARP0001-NW	770 lm	400 lm	4000K

360°

IP 65 | GU10 LED | IK07

LED GARDEN LIGHT 485mm 360°

230 Vac / 7W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ARP0002-WW	735 lm	380 lm	3200K
ARP0002-NW	770 lm	400 lm	4000K

360°

IP 65 | GU10 LED | IK07

ROCKET LED

RAL 9005

Piantana da esterno a tecnologia LED dotata di corpo in alluminio con l'emissione luminosa circolare rivolta verso il basso e conforme alle vigenti normative contro l'inquinamento luminoso. E' dotata di una base per l' installazione a scomparsa nella parte inferiore della piantana stessa. Ideale per l'installazione in giardini, vialetti e parchi.

Outdoor LED technology bollard with aluminum body with circular light emission facing downwards, in compliance with current regulations against light pollution. It is equipped with a base for concealed installation in the lower part of the bollard itself. Ideal for installation in gardens, paths and parks.

50000 hr
L70B20

A++ A+ A LED

Connessione: Cavo / Connection: Cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

ROCKET LED IP65

230 Vac / 10W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ARP8010-WW	1350 lm	623 lm	3000K
ARP8010-NW	1400 lm	761 lm	4000K

360°

IP 65 | LED | IK09

DELTA LED
SERIES

Grigio / Grey
standard

Delta LED è una serie di armature stradali a LED. Il design moderno, il sistema modulare insieme all'alta efficienza della tecnologia a LED la rendono ideale per illuminazione stradale, di piste ciclabili, di parcheggi e aree verdi. La serie è formata da più modelli con differenti potenze, questo per soddisfare le varie esigenze di installazione.

Delta LED is a series of LED street lighting.
The modern design, the modular system together with the high efficiency of LED technology make it ideal for street lighting, bike lanes, parking and green areas. The series consists of several models with different power, for various installation requirements.

GR 0

36000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

DELTA 60

DELTA 60 60°-140°

100 ÷ 277 Vac / 63W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
LST5061-NW	9135 lm	6638 lm	4000K

60°-140°

IP 65 | LED | IK09

DELTA 90

DELTA 90 60°-140°

100 ÷ 277 Vac / 93W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
LST5091-NW	13485 lm	11067 lm	4000K

60°-140°

IP 65 | LED | IK09

STRADA LED
SERIES

Grigio / Grey
standard

Strada LED è una serie di armature stradali a LED. Il design moderno, il sistema modulare insieme all'alta efficienza della tecnologia a LED la rendono ideale per illuminazione stradale, di piste ciclabili, di parcheggi e aree verdi. La serie è formata da più modelli con differenti potenze, questo per soddisfare le varie esigenze di installazione.

Strada LED is a series of LED street lighting. The modern design, the modular system together with the high efficiency of LED technology make it ideal for street lighting, bike lanes, parking and green areas. The series consists of several models with different power, for various installation requirements.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. PRS0002
Attacco laterale pali quadrati
Side connection for square pole

cod. PRS0003
Attacco laterale pali tondi
Side connection for round pole

cod. PRS0004
Staffa regolabile a paretei
Adjustable Bracket wall mounting

cod. LCS0001
Sensore di luminosità on/off
On/off light sensor

STRADA **35W**

100 ÷ 260 Vac / 35W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
LST3035-NW	5227 lm	4915 lm	4000K

STRADA **55W**

100 ÷ 260 Vac / 55W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
LST3055-NW	8214 lm	7709 lm	4000K

70°-140°

IP 65 | CREE LED | IK09

STRADA **70W**

100 ÷ 260 Vac / 70W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
LST3075-NW	11200 lm	10530 lm	4000K

STRADA **90W**

100 ÷ 260 Vac / 90W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
LST3090 -NW	13440 lm	12534 lm	4000K

70°-140°

IP 65 | CREE LED | IK09

STRADA **120W**

100 ÷ 260 Vac / 120W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
LST3120-NW	19200 lm	16335 lm	4000K

70°-140°

IP 65 | CREE LED | IK09

STRADA **150W**

100 ÷ 260 Vac / 150W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
LST3150-NW	24000 lm	20418 lm	4000K

70°-140°

IP 65 | CREE LED | IK09

STRADA **240W**

100 ÷ 260 Vac / 240W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
LST3240-NW	38400 lm	31988 lm	4000K

70°-140°

IP 65 | CREE LED | IK09

STRADA **300W**

100 ÷ 260 Vac / 300W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
LST3300-NW	48000 lm	38795 lm	4000K

70°-140°

IP 65 | CREE LED | IK09

021

best way in lighting

ILLUMINAZIONE COMMERCIALE ED INDUSTRIALE
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL LIGHT

INTERNI / INDOOR

ESTERNI / OUTDOOR

JUPITER-2
100W SERIES

Nero / Black
standard

Jupiter-2 è un proiettore a LED on-off oppure dimmerabile 1-10V / DALI, dotato di driver Meanwell integrato e intercambiabile. I led sono Philips 3030. Ottica con sistema anti condensa che garantisce un'emissione luminosa potente e uniforme costante nel tempo. Corredato di gancio per la sospensione. Il corpo in alluminio puro garantisce una efficiente dissipazione e non necessita di ventilazione forzata per il raffreddamento. Grazie al suo grado di protezione IP65 è ideale per qualsiasi installazione sia in ambienti interni che in ambienti esterni quali ad esempio magazzini carico/ scarico e aree di produzione ed è perfetto in tutte le situazioni che richiedono un'illuminazione diffusa e confortevole. Temperatura di colore del bianco standard 4000K, su richiesta anche 3000K e 6000K.

Jupiter-2 is a 1-10v dimmable led projector, equipped with integrated and interchangeable Meanwell driver. Leds are Philips brand 3030.
Optic with an anti-condensate system guarantees a powerful and uniform constant over-time light emission. Equipped with an hook for suspension. The pure aluminum frame guarantees an efficient dissipation and it doesn't need forced ventilation for cooling. Thanks to its IP65 rating, it is ideal for any installation both in indoor and outdoor environments such as loading / unloading, stores and production areas. It is perfect in all the situations that require a diffused and comfortable lighting from the top. Standard color temperature 4000k, upon request also 3000k and 6000k.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. REF4102
Riflettore in PC
PC reflector

cod. PRK4102
Kit Forcella
Bracket Kit

cod. CO4001
Sensore di Presenza
Motion Sensor

cod. PR0003P
Connettore Femmina
Female Connector
IP66

cod. PR0003S
Connettore Maschio
Male Connector
IP66

JUPITER-2 100W **DALI** / **1-10V DIM / ON-OFF**

JUPITER-2 100W 90°

100 ÷ 277 Vac / 100W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

90°

IP 65 | Philips LED | IK09

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	emergency	DIM.
AR4102-NW	15000 lm	13086 lm	4000K	-	on-off
AR4102V-NW	15000 lm	13086 lm	4000K	-	1-10V
AR4102D-NW	15000 lm	13086 lm	4000K	-	DALI
*ARE4102V-NW	15000 lm	13086 lm	4000K	1,5 hr	1-10V

*Con kit di Emergenza 1,5 h. / With Emergency kit 1,5 hr.

JUPITER-2 100W 120°

100 ÷ 277 Vac / 100W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

120°

IP 65 | Philips LED | IK09

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	emergency	DIM.
AR4103-NW	15000 lm	13608 lm	4000K	-	on-off
AR4103V-NW	15000 lm	13608 lm	4000K	-	1-10V
AR4103D-NW	15000 lm	13608 lm	4000K	-	DALI
*ARE4103V-NW	15000 lm	13608 lm	4000K	1,5 hr	1-10V

*Con kit di Emergenza 1,5 h. / With Emergency kit 1,5 hr.

JUPITER-2 100W 60°

100 ÷ 277 Vac / 100W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

60°

IP 65 | Philips LED | IK09

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	emergency	DIM.
AR4104-NW	15000 lm	12432 lm	4000K	-	on-off
AR4104V-NW	15000 lm	12432 lm	4000K	-	1-10V
AR4104D-NW	15000 lm	12432 lm	4000K	-	DALI
*ARE4104V-NW	15000 lm	12432 lm	4000K	1,5 hr	1-10V

*Con kit di Emergenza 1,5 h. / With Emergency kit 1,5 hr.

OTTICA
CON VALVOLA
ANTICONDENSA

DISSIPATORE
IN **ALLUMINIO PURO**
RAFFREDDAMENTO
A **CONVEZIONE**
TRIDIMENSIONALE
DELL'ARIA

OTTICA
INTERCAMBIABILE
60° / 90° / 120°

JUPITER-2
150W SERIES

Nero / Black
standard

Jupiter-2 è un proiettore a LED on-off oppure dimmerabile 1-10V / DALI, dotato di driver Meanwell integrato e intercambiabile. I led sono Philips 3030. Ottica con sistema anti condensa che garantisce un'emissione luminosa potente e uniforme costante nel tempo. Corredato di gancio per la sospensione. Il corpo in alluminio puro garantisce una efficiente dissipazione e non necessita di ventilazione forzata per il raffreddamento. Grazie al suo grado di protezione IP65 è ideale per qualsiasi installazione sia in ambienti interni che in ambienti esterni quali ad esempio magazzini carico/scarico e aree di produzione ed è perfetto in tutte le situazioni che richiedono un'illuminazione diffusa e confortevole. Temperatura di colore del bianco standard 4000K, su richiesta anche 3000K e 6000K.

Jupiter-2 is a 1-10v dimmable led projector, equipped with integrated and interchangeable Meanwell driver. Leds are Philips brand 3030.
Optic with an anti-condensate system guarantees a powerful and uniform constant over-time light emission. Equipped with an hook for suspension. The pure aluminum frame guarantees an efficient dissipation and it doesn't need forced ventilation for cooling. Thanks to its IP65 rating, it is ideal for any installation both in indoor and outdoor environments such as loading / unloading, stores and production areas. It is perfect in all the situations that require a diffused and comfortable lighting from the top. Standard color temperature 4000k, upon request also 3000k and 6000k.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. REF4152
Riflettore in PC
PC reflector

cod. PRK4152
Kit Forcella
Bracket Kit

cod. CO4001
Sensore di Presenza
Motion Sensor

cod. PR0003P
Connettore Femmina
Female Connector
IP66

cod. PR0003S
Connettore Maschio
Male Connector
IP66

JUPITER-2 150W **DALI / 1-10V DIM / ON-OFF**

JUPITER-2 150W 90°

100 ÷ 277 Vac / 150W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

90°

IP 65 | Philips LED | IK09

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	emergency	DIM.
AR4152-NW	22500 lm	18525 lm	4000K	-	on-off
AR4152V-NW	22500 lm	18525 lm	4000K	-	1-10V
AR4152D-NW	22500 lm	18525 lm	4000K	-	DALI
*ARE4152V-NW	22500 lm	18525 lm	4000K	1,5 hr	1-10V

*Con kit di Emergenza 1,5 h. / With Emergency kit 1,5 hr.

JUPITER-2 150W 120°

100 ÷ 277 Vac / 150W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

120°

IP 65 | Philips LED | IK09

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	emergency	DIM.
AR4153-NW	22500 lm	19280 lm	4000K	-	on-off
AR4153V-NW	22500 lm	19280 lm	4000K	-	1-10V
AR4153D-NW	22500 lm	19280 lm	4000K	-	DALI
*ARE4153V-NW	22500 lm	19280 lm	4000K	1,5 hr	1-10V

*Con kit di Emergenza 1,5 h. / With Emergency kit 1,5 hr.

JUPITER-2 150W 60°

100 ÷ 277 Vac / 150W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

60°

IP 65 | Philips LED | IK09

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	emergency	DIM.
AR4154-NW	22500 lm	17205 lm	4000K	-	on-off
AR4154V-NW	22500 lm	17205 lm	4000K	-	1-10V
AR4154D-NW	22500 lm	17205 lm	4000K	-	DALI
*ARE4154V-NW	22500 lm	17205 lm	4000K	1,5 hr	1-10V

*Con kit di Emergenza 1,5 h. / With Emergency kit 1,5 hr.

OTTICA
CON VALVOLA
ANTICONDENSA

DISSIPATORE
IN **ALLUMINIO PURO**
RAFFREDDAMENTO
A **CONVEZIONE**
TRIDIMENSIONALE
DELL'ARIA

OTTICA
INTERCAMBIABILE
60° / 90° / 120°

JUPITER-2
200W SERIES

Nero / Black
standard

Jupiter-2 è un proiettore a LED on-off oppure dimmerabile 1-10V / DALI, dotato di driver Meanwell integrato e intercambiabile. I led sono Philips 3030. Ottica con sistema anti condensa che garantisce un'emissione luminosa potente e uniforme costante nel tempo. Corredato di gancio per la sospensione. Il corpo in alluminio puro garantisce una efficiente dissipazione e non necessita di ventilazione forzata per il raffreddamento. Grazie al suo grado di protezione IP65 è ideale per qualsiasi installazione sia in ambienti interni che in ambienti esterni quali ad esempio magazzini carico/scarico e aree di produzione ed è perfetto in tutte le situazioni che richiedono un'illuminazione diffusa e confortevole. Temperatura di colore del bianco standard 4000K, su richiesta anche 3000K e 6000K.

Jupiter-2 is a 1-10v dimmable led projector, equipped with integrated and interchangeable Meanwell driver. Leds are Philips brand 3030.
Optic with an anti-condensate system guarantees a powerful and uniform constant over-time light emission. Equipped with an hook for suspension. The pure aluminum frame guarantees an efficient dissipation and it doesn't need forced ventilation for cooling. Thanks to its IP65 rating, it is ideal for any installation both in indoor and outdoor environments such as loading / unloading, stores and production areas. It is perfect in all the situations that require a diffused and comfortable lighting from the top. Standard color temperature 4000k, upon request also 3000k and 6000k.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A — LED

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. REF4202
Riflettore in PC
PC reflector

cod. PRK4202
Kit Forcella
Bracket Kit

cod. CO4001
Sensore di Presenza
Motion Sensor

cod. PR0003P
Connettore Femmina
Female Connector
IP66

cod. PR0003S
Connettore Maschio
Male Connector
IP66

JUPITER-2 200W **DALI / 1-10V DIM / ON-OFF**

JUPITER-2 200W 90°

100 ÷ 277 Vac / 200W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	emergency	DIM.
AR4202-NW	30000 lm	26473 lm	4000K	-	on-off
AR4202V-NW	30000 lm	26473 lm	4000K	-	1-10V
AR4202D-NW	30000 lm	26473 lm	4000K	-	DALI
*ARE4202V-NW	30000 lm	26473 lm	4000K	1,5 hr	1-10V

*Con kit di Emergenza 1,5 h. / With Emergency kit 1,5 hr.

90°

IP 65 | Philips LED | IK09

JUPITER-2 200W 120°

100 ÷ 277 Vac / 200W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	emergency	DIM.
AR4203-NW	30000 lm	27531 lm	4000K	-	on-off
AR4203V-NW	30000 lm	27531 lm	4000K	-	1-10V
AR4203D-NW	30000 lm	27531 lm	4000K	-	DALI
*ARE4203V-NW	30000 lm	27531 lm	4000K	1,5 hr	1-10V

*Con kit di Emergenza 1,5 h. / With Emergency kit 1,5 hr.

120°

IP 65 | Philips LED | IK09

JUPITER-2 200W 60°

100 ÷ 277 Vac / 200W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	emergency	DIM.
AR4204-NW	30000 lm	25149 lm	4000K	-	on-off
AR4204V-NW	30000 lm	25149 lm	4000K	-	1-10V
AR4204D-NW	30000 lm	25149 lm	4000K	-	DALI
*ARE4204V-NW	30000 lm	25149 lm	4000K	1,5 hr	1-10V

*Con kit di Emergenza 1,5 h. / With Emergency kit 1,5 hr.

60°

IP 65 | Philips LED | IK09

OTTICA
CON VALVOLA
ANTICONDENSA

DISSIPATORE
IN **ALLUMINIO PURO**
RAFFREDDAMENTO
A **CONVEZIONE**
TRIDIMENSIONALE
DELL'ARIA

OTTICA
INTERCAMBIABILE
60° / 90° / 120°

ALU-PLUS LED
SERIES

Silver
standard

ALU-PLUS è una serie di plafoniere stagne con LED integrati e ottica 120°. Adatta per l'applicazione nelle più svariate installazioni, civili, industriali, commerciali, parcheggi sotterranei e zone comuni.
Il grado di protezione IP66 la rende adatta sia all'interno che all'esterno. Corpo pressofuso in alluminio e copertura antiabbagliamento in policarbonato di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da mini nervature interne che aiutano anche la distribuzione uniforme della luce emessa.
La finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa. Dotata di connettori rapidi per il collegamento elettrico sia in entrata che in uscita 2P+T. Disponibile a richiesta con Kit di emergenza integrato con la durata di accensione di 2 ore in assenza di alimentazione da rete elettrica.

ALU-PLUS is a series of waterproof light with integrated LEDs and optics diffuser 120°. Suitable for many applications: home and industrial applications, car parks and underground public areas. The IP66 rating makes it suitable for both indoor and outdoor applications. Extruded aluminum and polycarbonate body with anti-glare diffuser. Strong structure thanks to the reinforced frame. Stripped diffuser for uniform light distribution. The smooth surface facilitates cleaning process, important for constant light efficiency. Equipped with fast connections system with 2P + T, both for input and output. ALU-PLUS is also available on request with integrated Emergency Kit with two hours time operation.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Connessione: morsettiera / Connection: screws connector
Corpo Alluminio / Aluminium body

ALU-PLUS LED **60cm**

ALU-PLUS LED 60cm
200 ÷ 240 Vac / 30W-20W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	watt
PSL0631-NW	3600 lm	3012 lm	4000K	30W
PSL0621-NW	2400 lm	2020 lm	4000K	20W

120°

IP 66 | LED SMD | IK08

ALU-PLUS LED **120cm**

ALU-PLUS LED 120cm
200 ÷ 240 Vac / 50W-40W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	watt	Emenrgency
PSL1251-NW	6000 lm	5003 lm	4000K	50W	//
PSL1241-NW	4800 lm	3975 lm	4000K	40W	//
*PSLE1251-NW	6000 lm	5003 lm	4000K	50W	2 hr

*Con kit di Emergenza 2 h. / With Emergency kit 2 hr.

120°

IP 66 | LED SMD | IK08

ALU-PLUS LED **150cm**

ALU-PLUS LED 150cm
200 ÷ 240 Vac / 80W-60W-50W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	watt	emergency
PSL1581-NW	9600 lm	7980 lm	4000K	80W	//
PSL1561-NW	7200 lm	6005 lm	4000K	60W	//
PSL1551-NW	6000 lm	4995 lm	4000K	50W	//
*PSLE1561-NW	7200 lm	6005 lm	4000K	60W	2 hr

*Con kit di Emergenza 2 h. / With Emergency kit 2 hr.

120°

IP 66 | LED SMD | IK08

FENIKS LED
SERIES

Grigio / Grey
standard

Plafoniera stagna IP65 con LED integrati e ottica 110°. Ideale per l'applicazione nelle più svariate installazioni, civili, industriali e commerciali, ma anche per parcheggi sotteranei e zone comuni. Corpo in policarbonato di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata. Il diffusore opale garantisce un'illuminazione funzionale, confortevole e uniforme, evitando l'abbagliamento.
La finitura liscia esterna facilita le operazioni di pulizia necessarie per garantire la massima efficienza della luminosità.

IP65 waterproof ceiling light with 110 ° integrated LED optics. Ideal for the most different installations: industrial and commercial but also for undergroung parking and common areas.
Frame in infrangible and self-extinguishing polycarbonate of high mechanical resistance thanks to its reinforced structure. The opal diffuser guarantees a functional, comfortable and uniform lighting, avoiding glaring.
The external smooth finishing makes easy the cleaning operations and ensures the maximum efficiency of brightness.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

II

F

Connessione: morsettiera / Connection: screws connector
Corpo plastico / Plastic body

FENIKS LED 60cm

FENIKS LED 60cm

220 ÷ 240 Vac / 20W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

110°

IP 65 | LED SMD | IK08

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	watt	emergency
PSL30620-NW	2600 lm	2300 lm	4000K	20W	//
* PSLE30620-NW	2600 lm	2300 lm	4000K	20W	2hr
* PSLE30620-W	2600 lm	2300 lm	5000K	20W	2hr

*Con kit di Emergenza 2 h. / With Emergency kit 2 hr.

FENIKS LED 120cm

FENIKS LED 120cm

220 ÷ 240 Vac /40W-35W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

110°

IP 65 | LED SMD | IK08

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	watt	emergency
PSL31240-NW	5200 lm	4600	4000K	40W	//
* PSLE31235-NW	4550 lm	4000	4000K	35W	2hr
* PSLE31235-W	4550 lm	4000	5000K	35W	2hr

*Con kit di Emergenza 2 h. / With Emergency kit 2 hr.

FENIKS LED 150cm

FENIKS LED 150cm

220 ÷ 240 Vac /60W-51W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

110°

IP 65 | LED SMD | IK08

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	watt	emergency
PSL31560-NW	7800 lm	6900	4000K	60W	//
* PSLE31551-NW	6630 lm	5800	4000K	51W	2hr
* PSLE31551-W	6630 lm	5800	5000K	51W	2hr

*Con kit di Emergenza 2 h. / With Emergency kit 2 hr.

NOx LED
SERIES

Plafoniera stagna IP69K e IK10 con LED integrati e ottica diffondente da 120°. Ideale per applicazioni in ambienti con esalazioni di gas corrosivi come ad esempio allevamenti indoor e outdoor. Inoltre per il suo design caratteristico a forma di tubo è anche utilizzata come elemento luminoso decorativo nelle più svariate installazioni, civili, industriali e commerciali, ma anche per parcheggi sotterranei e zone comuni. Dotata di un corpo in policarbonato anticorrosione di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata, testate in acciaio INOX AISI316S e valvola di sfiato anticondensa metallica. Il diffusore opale garantisce un'illuminazione funzionale, confortevole e uniforme, evitando l'abbagliamento. La finitura liscia del corpo lampada facilita le operazioni di pulizia necessarie per garantire la massima efficienza della luminosità.

Waterproof ceiling light IP69K and IK10 with integrated LEDs and 120° wide beam optics. It is ideal for application in environments with corrosive gas fumes such as indoor and outdoor animal breeding. Moreover, due to its characteristic tube-shaped design it is also used as a decorative light element in the most different installations, civil, industrial and commercial but also for underground car parks and common areas. It is equipped with a corrosion-resistant polycarbonate body with high mechanical resistance thanks to the reinforced structure, AISI316S stainless steel heads and metal anti-condensation vent valve. The opal diffuser guarantees functional, comfortable and uniform lighting and avoids glare. The smooth finish of the lamp body facilitates the cleaning operations necessary to ensure maximum brightness efficiency.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

II

F

Connessione: Cavo / Connection: Cable
Inox 316L

NOx LED 60cm IP69K - IK10

NOx DALI dim. LED 60cm

220 ÷ 240 Vac / 30W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	dimmer
PSLD80630-NW	4300 lm	3600 lm	4000K	DALI / on-off

120°

IP69K | LED SMD | IK10

NOx LED 150cm IP69K - IK10

NOx DALI dim. LED 150cm

220 ÷ 240 Vac / 60W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dimmer
PSLD81560-NW	8600 lm	7150 lm	4000K	DALI / on-off

120°

IP69K | LED SMD | IK10

X-MODE LED
SYSTEM

Bianco / White
standard

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Sistema modulare a LED composto da canale elettrificato e modulo lampada. Ideale per illuminazione di supermercati, magazzini e aree espositive. Disponibile in tre moduli di differenti lunghezze (60cm / 120cm / 150cm). Ogni modulo è composto da un canale elettrificato a 5 / 7 conduttori e da una seconda parte che è formata dal modulo LED. Il sistema è modulare e completo di accessori per effettuare ogni tipo di composizione.

Modular led system equipped with an electrified profile and lamp module. Ideal for lighting in supermarkets, warehouses and exhibition areas. Available in three different lengths (60cm / 120cm / 150cm). Each module is composed of an electrified channel with 5 / 7 electrical lines and a LED module. The system is modular and complete with accessories for any kind of configration.

X-MODE LED MODULO/MODULE **60CM**

X-MODE LED 60CM
220 ÷ 240 Vac / 32W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -30°...+40°

STANDARD

IP 45 | PHILIPS LED | IK08

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Fili/Wire	function
XMOD0632-NW	5120 lm	4480 lm	4000K	5	ON/OFF
XMOD0632B-NW	5120 lm	4480 lm	4000K	7	ON/OFF
XMOD0632BDA-NW	5120 lm	4480 lm	4000K	7	DALI
*XMOD0632BE-NW	5120 lm	4480 lm	4000K	7	EMERG.(1 h)

*Con kit di Emergenza integrato 1 h. / With integrated Emergency kit 1 hr.

OPTIONAL

X-MODE LED MODULO/MODULE **120CM**

X-MODE LED 120CM
220 ÷ 240 Vac / 60W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -30°...+40°

STANDARD

IP 45 | PHILIPS LED | IK08

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Fili/Wire	function
XMOD1260-NW	9600 lm	7800 lm	4000K	5	ON/OFF
XMOD1260B-NW	9600 lm	7800 lm	4000K	7	ON/OFF
XMOD1260BDA-NW	9600 lm	7800 lm	4000K	7	DALI
XMOD1260BE-NW	9600 lm	7800 lm	4000K	7	EMERG.(1,5h)

*Con kit di Emergenza integrato 1 h. / With integrated Emergency kit 1 hr.

OPTIONAL

X-MODE LED MODULO/MODULE **150CM**

X-MODE LED 150CM
220 ÷ 240 Vac / 75W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -30°...+40°

STANDARD

IP 45 | PHILIPS LED | IK08

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Fili/Wire	function
XMOD1575-NW	12000 lm	10500 lm	4000K	5	ON/OFF
XMOD1575B-NW	12000 lm	10500 lm	4000k	7	ON/OFF
XMOD1575BDA-NW	12000 lm	10500 lm	4000K	7	DALI
XMOD1575BE-NW	12000 lm	10500 lm	4000K	7	EMERG.(1,5h)

*Con kit di Emergenza integrato 1 h. / With integrated Emergency kit 1 hr.

OPTIONAL

X-MODE LED
SYSTEM

X-MOD 600
COPERTURA CIECA **600**mm
BLIND COVER **600**mm

X-MOD 1200
COPERTURA CIECA **1200**mm
BLIND COVER **1200**mm

X-MOD 1500
COPERTURA CIECA **1500**mm
BLIND COVER **1500**mm

X-MOD 600
CANALE CON CABLAGGI **600**mm
TRUNK WITH WIRE **600**mm

cod. **BXMOD0632** (5 COND.)
cod. **BXMOD0632B** (7 COND.)

X-MOD 1200
CANALE CON CABLAGGI **1200**mm
TRUNK WITH WIRE **1200**mm

cod. **BXMOD1260** (5 COND.)
cod. **BXMOD1260B** (7 COND.)

X-MOD 1500
CANALE CON CABLAGGI **1500**mm
TRUNK WITH WIRE **1500**mm

cod. **BXMOD1575** (5 COND.)
cod. **BXMOD1575B** (7 COND.)

X-MOD
TERMINALE DI CHIUSURA
END CUP
cod. **PRMOD0011**

X-MOD
CAVO INOX
SOSPENSIONE
STAINLESS STEEL
WIRE HANGING
cod. **PRMOD0007**

X-MOD
CLIP **FISSAGGIO**
FIXING CLIP
cod. **PRMOD0005**

X-MOD
KIT EMERGENZA 1H
PER MODELLO A 7 FILI
EMERGENCY KIT 1 HR
FOR 7 COND. TYPE
cod. **KBATT1236-1**

L-MODE LED
SYSTEM

Bianco / White
standard

Sistema modulare dal design compatto e innovativo. Le dimensioni ridotte pari a un tubo T12 e l'emissione luminosa in tutta la propria lunghezza rendono questo prodotto ideale per la composizione di linee luminose continue senza la minima interruzione. La frequenza della luce pari a 100Hz rende questo prodotto ideale per l'illuminazione di grandi ambienti quali supermercati, magazzini e parcheggi coperti.

Modular system with compact and innovative design. The reduced dimensions same as the T12 tube and the luminous emission for the whole length make this product ideal for the configuration of continuous light lines without the minimum interruption. The frequency of light equal to 100Hz makes this product ideal for lighting large environments such as supermarkets, warehouses and covered parkings.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

L-MODE LED MODULO/MODULE **150CM**

L-MODE LED 150CM
230 Vac / 45W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
LMOD1535-NW	6670 lm	5400 lm	4000K	on-off

240°

IP 45 | LED SMD | IK07

Installazione in fila continua
Continuous line installation

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

L-MOD
Cavo alimentazione
Power Cable
cod. PRLM0001

L-MOD
Cavo Link
Link Cable
cod. PRLM0002

L-MOD
Curva
Corner Junction
cod. PRLM0006

L-MOD
Clip Giunzione
Junction Clip
cod. PRLM0004

L-MOD
1 Cavi Sospensione L.4m
1 Hanging Cables L.4m
cod. APNL0001

ARROW LED BAR
SYSTEM

Bianco - Silver
White - Silver

Arrow LED è un innovativo sistema di barre modulari dedicato all'illuminazione di prodotti da banco alimentare, frigoriferi, espositori e scaffalature. E' disponibile in quattro colorazioni differenti: Natural Pink, Natural Gold e Natural Daylight. Il prodotto copre l'intera gamma dell'illuminazione professionale per l'esaltazione e la vivacità dei colori della merce esposta. Il sistema, oltre alle quattro lunghezze che permettono la composizione modulare per ottenere la tratta desiderata, mette a disposizione le staffe di fissaggio orientabili per l'ottimizzazione della traiettoria della luce. La lunghezza massima della composizione è di 8 metri totali con una sola alimentazione da un lato.

Arrow LED is an innovative modular bar system dedicated to illuminate products placed on shelves, counters, display fridges, food display and it is available in four different colors: Natural Pink, and Natural Gold and Natural Daylight. The product covers the full range of professional lighting to aimed at improving color brilliance for goods on display. In addition to the four sizes that allow modular composition in order to obtain the desired length, the unit equipped with swiveling mounting brackets for light beam trajectory optimization. The maximum length of the array is 8 meters in total with power supply input only from one side.

GR 0

36000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

II

F

Connessione: connettore M/F / Connection: M/F connectors
Corpo Alluminio / Aluminium body

cod. PRB0001
Optional
Staffa Magnetica Regolabile
Magnetic Adjustable Bracket

cod. PRB0002
2pcs Incl.
Staffa Fissa di Montaggio (2 incluse)
Fixed Mountain Bracket (2pcs incl.)

cod. PRB0003
Optional
Cavo di Alimentazione (1mt)
1mt Power Cable Connector

cod. PRB0004
Optional
Cavo di Giunzione M/F (0,2mt)
0,2mt Junction Cable Connector

ARROW SYSTEM LED BAR **30cm**

ARROW SYSTEM LED BAR 30cm 120°
24Vdc / 5W / CRI≥95 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
BAR0005-GWW	675 lm	432 lm	3000K
BAR0005-NW	700 lm	456 lm	4000K
BAR0005-DW	700 lm	473 lm	6000K
BAR0005-R	600 lm	400 lm	Natural Pink

120°

IP 40 | LED SMD | IK07

ARROW SYSTEM LED BAR **60cm**

ARROW SYSTEM LED BAR 60cm 120°
24Vdc / 10W / CRI≥95 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
BAR0010-GWW	1350 lm	860 lm	3000K
BAR0010-NW	1400 lm	908 lm	4000K
BAR0010-DW	1400 lm	945 lm	6000K
BAR0010-R	1200 lm	800 lm	Natural Pink

120°

IP 40 | LED SMD | IK07

ARROW SYSTEM LED BAR **90cm**

ARROW SYSTEM LED BAR 90cm 120°
24Vdc / 15W / CRI≥95 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
BAR0015-GWW	2025 lm	1290 lm	3000K
BAR0015-NW	2100 lm	1361 lm	4000K
BAR0015-DW	2100 lm	1418 lm	6000K
BAR0015-R	1800 lm	1080 lm	Natural Pink

120°

IP 40 | LED SMD | IK07

ARROW SYSTEM LED BAR **120cm**

ARROW SYSTEM LED BAR 120cm 120°
24Vdc / 20W / CRI≥95 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
BAR0020-GWW	2700 lm	1720 lm	3000K
BAR0020-NW	2800 lm	1815 lm	4000K
BAR0020-DW	2800 lm	1890 lm	6000K
BAR0020-R	2400 lm	1310 lm	Natural Pink

120°

IP 40 | LED SMD | IK07

T8 NATURAL FOOD LIGHT
SERIES

Bianco / White
Standard

Arena Luci presenta i nuovi tubi a LED dedicati all'illuminazione degli alimenti in esposizione. Frutto di un'attenta ricerca illuminotecnica ideata appositamente per esaltare l'aspetto visivo dei prodotti esposti alla luce. Ricerche approfondite dimostrano che l'esperienza visiva porta a giudicare la qualità di un prodotto. Quindi è fondamentale esaltare la freschezza, l'aspetto ed i colori degli alimenti esposti per stimolare il cliente all'acquisto. Arena Luci mette a disposizione una vasta gamma di tubi lampada serie T8 per l'illuminazione di banchi macelleria, prodotti da forno ed alimentari in genere. Oltre allo spettro di luce mirato per tipologia di alimenti esposti è bene considerare che i T8 a LED non generano raggi UV e IR, creando quindi meno riscaldamento diminuendo il consumo dell'impianto di refrigerazione.

Arena Luci presents its new T8 LED tubes range, which is dedicated to the illumination of displayed foodstuffs.
These products are the result of accurate lighting engineering research and are specifically designed to improve the visual appearance of food on display. Research shows that people judges product's quality by looking at its appearance, therefore food appearance is crucial to captivate customers during shopping experience. Arena Luci makes available a wide range of T8 LED tubes that are the ideal for butcher shops, bakers, food retailers and supermarkets. These products thanks to the specific luminous spectrum and the lack of UV and IR rays create less heating by reducing the consumption of the cooling system.

GR 0

36000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Attacco: G13 / Base: G13
Corpo Alluminio / Aluminium body

T8 NATURAL FOOD LIGHT 60cm

T8 NATURAL FOOD LIGHT 60cm 120°
220 ÷ 240 Vac / 11W / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	col. temp.
LLF0611-R	1320 lm	Natural Pink

120°

IP 40 | LED SMD | IK05

T8 NATURAL FOOD LIGHT 90cm

T8 NATURAL FOOD LIGHT 90cm 120°
220 ÷ 240 Vac / 17W / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	col. temp.
LLF0916-R	2040 lm	Natural Pink

120°

IP 40 | LED SMD | IK05

T8 NATURAL FOOD LIGHT 120cm

T8 NATURAL FOOD LIGHT 120cm 120°
220 ÷ 240 Vac / 20W / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	col. temp.
LLF1220-R	2400 lm	Natural Pink

120°

IP 40 | LED SMD | IK05

T8 NATURAL FOOD LIGHT 150cm

T8 NATURAL FOOD LIGHT 150cm 120°
220 ÷ 240 Vac / 24W / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	col. temp.
LLF1524-R	2880 lm	Natural Pink

120°

IP 40 | LED SMD | IK05

021

best way in lighting

STRIP LED E PROFILI IN ALLUMINIO
LED STRIP AND ALUMINIUM PROFILE

INTERNI/ INDOOR

ESTERNI / OUTDOOR

HL-LED STRIP . **700** LED/M . **IP20**

CRI 95 / SDCM 3 / **IP20 / 24W mt.**

CRI / **HL SERIES**,

SEMPRE PIÙ VICINI
ALLA LUCE SOLARE

GETTING CLOSER
TO SUNLIGHT

La serie HL strip LED ad altissima densità di LED/m è costruita con un'innovativa e unica tipologia di LED SMD 2110. Grazie ad un sistema ottimale di saldatura su scheda di rame a doppia lamina permette un fortissimo ancoraggio del LED e una resistenza di 27 Newton rispetto alle normali strip in commercio (5/7 Newton).
La serie HL si differenzia anche per le caratteristiche meccaniche uniche che ne permettono torsioni ed angoli retti senza il pericolo di interruzioni dei sotto-moduli.

Ta -25°÷40°C | SMD 2110 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

HL strip series with high LED density per meter (LED/m) based on an innovative LED types SMD2110. Thanks to the optimized soldering and the double copper PCB board guarantee an higher resistance to mechanical stress up to 27 Newton instead of 5/7 Newton for the standard LED strips. This allows the possibility to twist or bend the HL strip without damaging it.

Cod.	C.C.T.	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / **5mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5024-RWW	2700K	10 mm	5 m	24Vdc	24W	120W	3576 lm/m	700 LED	3500 LED
LS5024-WW	3000K	10 mm	5 m	24Vdc	24W	120W	3600 lm/m	700 LED	3500 LED
LS5024-NW	4000K	10 mm	5 m	24Vdc	24W	120W	3624 lm/m	700 LED	3500 LED
LS5024-W	6000K	10 mm	5 m	24Vdc	24W	120W	3672 lm/m	700 LED	3500 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 90, CRI Medio 95

HL-LED STRIP . **238** LED/M . **IP20**

CRI 95 / SDCM 3 / **IP20 / 19,2W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 2110 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

Codice	C.C.T.	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / **5mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5020-RWW	2700K	29,4 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	2861 lm/m	238 LED	1190 LED
LS5020-WW	3000K	29,4 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	2880 lm/m	238 LED	1190 LED
LS5020-NW	4000K	29,4 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	2918 lm/m	238 LED	1190 LED
LS5020-W	6000K	29,4 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	2957 lm/m	238 LED	1190 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 90, CRI Medio 95

HL-LED STRIP . **210** LED/M . **IP20**

CRI 95 / SDCM 3 / **IP20 / 16W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 2110 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

Cod.	C.C.T.	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / **5mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5016-RWW	2700K	33,3 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2384 lm/m	210 LED	1050 LED
LS5016-WW	3000K	33,3 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2400 lm/m	210 LED	1050 LED
LS5016-NW	4000K	33,3 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2416 lm/m	210 LED	1050 LED
LS5016-W	6000K	33,3 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2464 lm/m	210 LED	1050 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 90, CRI Medio 95

HL-LED STRIP . **140** LED/M . **IP20**

CRI 95 / SDCM 3 / **IP20 / 12W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 2110 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

Codice	Temperatura colore	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / **5mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5012-RWW	2700K	50 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1788 lm/m	140 LED	700 LED
LS5012-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1800 lm/m	140 LED	700 LED
LS5012-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1812 lm/m	140 LED	700 LED
LS5012-W	6000K	50 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1848 lm/m	140 LED	700 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 90, CRI Medio 95

HL-LED STRIP . **168** LED/M . **IP20**

CRI 95 / SDCM 3 / **IP20 / 6W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 2110 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

Codice	Temperatura colore	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / **5mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
LS3006-RWW	2700K	41,7 mm	5 m	24Vdc	6W	30W	894 lm/m	168 LED	840 LED
LS3006-WW	3000K	41,7 mm	5 m	24Vdc	6W	30W	900 lm/m	168 LED	840 LED
LS3006-NW	4000K	41,7 mm	5 m	24Vdc	6W	30W	907 lm/m	168 LED	840 LED
LS3006-W	6000K	41,7 mm	5 m	24Vdc	6W	30W	924 lm/m	168LED	840 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 90, CRI Medio 95

Arenaluci

HL STRIP . **240** LED/M . **IP20**

CRI 90 / SDCM 3 / **IP20 / 42W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 2835 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

Cod.	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lunghezza Lenght	Volt	Watt /1mt	Watt / **3mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 3mt
LS3042-RWW	2700K	33 mm	3 m	24Vdc	42W	129W	5950 lm/m	240 LED	720 LED
LS3042-WW	3000K	33 mm	3 m	24Vdc	42W	129W	6132 lm/m	240 LED	720 LED
LS3042-NW	4000K	33 mm	3 m	24Vdc	42W	129W	6153 lm/m	240 LED	720 LED
LS3042-W	6000K	33 mm	3 m	24Vdc	42W	129W	6223 lm/m	240 LED	720 LED

Metri massimi collegabili 3 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 90

HL STRIP . **240** LED/M . **IP20**

CRI 90 / SDCM 3 / **IP20 / 20W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 2216 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

Cod.	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lunghezza Lenght	Volt	Watt / 1mt	Watt / **5mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
LS3025-RWW	2700K	25 mm	5 m	24Vdc	20W	100W	2698 lm/m	240 LED	1200 LED
LS3025-WW	3000K	25 mm	5 m	24Vdc	20W	100W	2781 lm/m	240 LED	1200 LED
LS3025-NW	4000K	25 mm	5 m	24Vdc	20W	100W	2857 lm/m	240 LED	1200 LED
LS3025-W	6000K	25 mm	5 m	24Vdc	20W	100W	2918 lm/m	240 LED	1200 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 90

HL STRIP . **120** LED/M . **IP20**

CRI 90 / SDCM 3 / **IP20 / 9,6W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 2216 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

Cod.	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lunghezza Lenght	Volt	Watt / 1mt	Watt / **5mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
LS3009-RWW	2700K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	1295 lm/m	120 LED	600 LED
LS3009-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	1321 lm/m	120 LED	600 LED
LS3009-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	1343 lm/m	120 LED	600 LED
LS3009-W	6000K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	1356 lm/m	120 LED	600 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 90

HL-LED STRIP . **238** LED/M . **IP66**

CRI 95 / SDCM 3 / **IP66 / 19,2W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 2110 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

Cod.	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lungh. max max Lenght	Volt	Watt / 1mt	Watt / **5mt**	Lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5120-RWW	2700K	29,4 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	2861 lm/m	238 LED	1190 LED
LS5120-WW	3000K	29,4 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	2880 lm/m	238 LED	1190 LED
LS5120-NW	4000K	29,4 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	2918 lm/m	238 LED	1190 LED
LS5120-W	6000K	29,4 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	2957 lm/m	238 LED	1190 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 90, CRI Medio 95

HL STRIP . **210** LED/M . **IP66**

CRI 95 / SDCM 3 / **IP66 / 16W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 2110 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

Cod.	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lunghezza Lenght	Volt	Watt / 1mt	Watt / **5mt**	Lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5116-RWW	2700K	33,3 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2384 lm/m	210 LED	1050 LED
LS5116-WW	3000K	33,3 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2400 lm/m	210 LED	1050 LED
LS5116-NW	4000K	33,3 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2416 lm/m	210 LED	1050 LED
LS5116-W	6000K	33,3 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2464 lm/m	210 LED	1050 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 90, CRI Medio 95

HL STRIP . **140** LED/M . **IP66**

CRI 95 / SDCM 3 / **IP66 / 12W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 2110 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

Cod.	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lunghezza Lenght	Volt	Watt / 1mt	Watt / **5mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5112-RWW	2700K	50 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1788 lm/m	140 LED	700 LED
LS5112-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1800 lm/m	140 LED	700 LED
LS5112-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1812 lm/m	140 LED	700 LED
LS5112-W	6000K	50 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1848 lm/m	140 LED	700 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 90, CRI Medio 95

HP-2 STRIP . **120** LED/M . **IP20**

CRI>80 / SDCM 3 / **IP20 / 23W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 2835 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

Cod.	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lunghezza Lenght	Volt	Watt /1mt	Watt / **5mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
LS2923-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	23W	115W	2760 lm/m	120 LED	600 LED
LS2923-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	23W	115W	2880 lm/m	120 LED	600 LED
LS2923-W	6000K	50 mm	5 m	24Vdc	23W	115W	3000 lm/m	120 LED	600 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 80

HP-2 STRIP . **84** LED/M . **IP20**

CRI>80 / SDCM 3 / **IP20 / 16W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 2835 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

Cod.	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lunghezza Lenght	Volt	Watt /1mt	Watt / **5mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
LS2916-WW	3000K	71,4 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	1932 lm/m	84 LED	420 LED
LS2916-NW	4000K	71,4 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2016 lm/m	84 LED	420 LED
LS2916-W	6000K	71,4 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2100 lm/m	84 LED	420 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 80

HP-2 STRIP . **60** LED/M . **IP20**

CRI>80 / SDCM 3 / **IP20 / 12 W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 2835 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

Cod.	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lunghezza Lenght	Volt	Watt /1mt	Watt / **5mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
LS2912-WW	3000K	100 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1380 lm/m	60 LED	300 LED
LS2912-NW	4000K	100 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1440 lm/m	60 LED	300 LED
LS2912-W	6000K	100 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1500 lm/m	60 LED	300 LED
LS2912-RGB	**RGB**	100 mm	5 m	24Vdc	14.5W	72W	480 lm/m	60 LED	300 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 80

trendaluci

HP-2 STRIP . **84** LED/M . **IP65**

CRI>80 / SDCM 3 / **IP65 / 16W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 2835 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

Cod.	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lunghezza Lenght	Volt	Watt /1mt	Watt / **5mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
LS2816-WW	3000K	71,4 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	1932 lm/m	84 LED	420 LED
LS2816-NW	4000K	71,4 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2016 lm/m	84 LED	420 LED
LS2816-W	6000K	71,4 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2100 lm/m	84 LED	420 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 80

HP-2 STRIP . **60** LED/M . **IP65**

CRI>80 / SDCM 3 / **IP65 / 12W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 2835 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

Cod.	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lungh Lenght	Volt	Watt /1mt	Watt / **5mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
LS2812-WW	3000K	100 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1380 lm/m	60 LED	300 LED
LS2812-NW	4000K	100 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1440 lm/m	60 LED	300 LED
LS2812-W	6000K	100 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1500 lm/m	60 LED	300 LED
LS2812-RGB	RGB	100 mm	5 m	24Vdc	14.5W	72W	1500 lm/m	60 LED	300 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 80

RGBW STRIP . **60** LED/M . / **IP20**

CRI>80 / SDCM 3 / **IP20 / 19,2W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 5060 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

Cod.	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lunghezza Lenght	Volt	Watt /1mt	Watt / **5mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
LS2992-RGBW	RGBW	100 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	1536 lm/m	60 LED	300 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 80 / Tonalità bianco 6000 K

RGBW STRIP . **60** LED/M . / **IP66**

CRI>80 / SDCM 3 / **IP66 / 19,2W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 5060 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

Cod.	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lunghezza Lenght	Volt	Watt /1mt	Watt / **5mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
LS2892-RGBW	RGBW	100 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	1536 lm/m	60 LED	300 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 80 / Tonalità bianco 3000 K

HB STRIP . **120** LED/M . **IP65 / 12Vdc**

CRI>80 / SDCM 3 / **IP65 / 15W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 201414 | 36000hr L80B20 | R>3cm | 5m

Cod.	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lunghezza Lenght	Volt	Watt /1mt	Watt / **5mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
LS1558-W	6000K	25 mm	5 m	12Vdc	15W	75W	1080 lm/m	120 LED	600 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 80

DECO STRIP . **IP20 . 25M**

CRI 80 / SDCM 3 / **IP20 / 3.6W mt.**

Ta -25° ÷ 40°C | SMD 2835 | 36000hr L80B20 | R>5cm | 25m

Cod,	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lungh. max max Lenght	Volt	Watt / 1mt	Watt / **25mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 25mt
LS1003-SWW	2500K	100 mm	25 m	24Vdc	3.6W	90W	460 lm/m	60 LED	1500 LED
LS1003-WW	3000K	100 mm	25 m	24Vdc	3.6W	90W	485 lm/m	60 LED	1500 LED
LS1003-NW	4000K	100 mm	25 m	24Vdc	3.6W	90W	500 lm/m	60 LED	1500 LED
LS1003-W	6000K	100 mm	25 m	24Vdc	3.6W	90W	510 lm/m	60 LED	1500 LED

Metri massimi collegabili 25 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 80, CRI Medio 95

DECO STRIP . **IP65. 25M**

CRI 80 / SDCM 3 / **IP65 / 3.6W mt.**

Ta -25° ÷ 40°C | SMD 2835 | 36000hr L80B20 | R>5cm | 25m

Cod,	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lungh. max max Lenght	Volt	Watt / 1mt	Watt / **25mt**	lumen	LED / 1mt	LED / 25mt
LS1103-SWW	2500K	100 mm	25 m	24Vdc	3.6W	90W	460 lm/m	60 LED	1500 LED
LS1103-WW	3000K	100 mm	25 m	24Vdc	3.6W	90W	485 lm/m	60 LED	1500 LED
LS1103-NW	4000K	100 mm	25 m	24Vdc	3.6W	90W	500 lm/m	60 LED	1500 LED
LS1103-W	6000K	100 mm	25 m	24Vdc	3.6W	90W	510 lm/m	60 LED	1500 LED

Metri massimi collegabili 25 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 80, CRI Medio 95

arenaluci

SUPER FLEX NEON LED

CRI 80 / SDCM 3 / **IP65 / 14,4W mt.**

Ta -25°÷40°C | SMD 2110 | 36000hr L80B20 | 20m max single color | 15m max RGB

In fase d'ordine, specificare la lunghezza complessiva desiderata.
When ordering specify the request lenght

Cod. (1mt)	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lungh. max max Lenght	Volt	Watt / 1mt	Lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
FX1224-WW	3000K	100mm	20mt	24Vdc	14,4W	400 lm	60 LED	300 LED
FX1224-W	6000K	100mm	20mt	24Vdc	14,4W	600 lm	60 LED	300 LED
FX1224-B	blu/blue	100mm	20mt	24Vdc	14,4W	98 lm	60 LED	300 LED
FX1224-G	verde/green	100mm	20mt	24Vdc	14,4W	300 lm	60 LED	300 LED
FX1224-R	rosso/red	100mm	20mt	24Vdc	14,4W	100 lm	60 LED	300 LED
FX1224-Y	giallo/yellow	100mm	20mt	24Vdc	14,4W	75 lm	60 LED	300 LED
FX1224-RGB	RGB/Full Color	100mm	15mt	24Vdc	14,4W	100 lm	60 LED	300 LED

Bianco / White standard

Singolo colore / Single color

RGB Full color

Accessories

cod. **PR5524** (Single Color)
cod. **PR5525** (RGB)
Cavo di connessione con 1 metro di cavo e testata, per LED Flex Neon
Power cable adaptor with 1mt cable, power connector for LED Flex Neon, no plug

cod. **PR1535** Tappo di chiusura
End Cup

cod. **PR1538F**
Guarnizione adesiva per tappo e connettore
Waterproof silicon tape for end cup and connector

cod. **PR1539F**
Clip assemblaggio interno per tappo e connettore.
Inner lock clip for end cup and connector

cod. **PR1540F**
Clip assemblaggio eterna per tappo e connettore
Outer lock clip for end cup and connector

cod. **PR1541F**
Viti di fissaggio per tappo di chiusura e cavo di connessione
External install screws for end cup and connector

cod. **PR5536S**
Clip di fissaggio in alluminio lungh. 2cm
Aluminium mounting clip for LED Flex Neon install use, 2cm

MINIFLEX.**VERTICALE**

IP66 / 9,6W mt.

NON NECESSITA DI **PROFILI** IN ALLUMINIO
NO NEED ALUMINIUM PROFILE FOR HEAT SINK

cod. PRFX0510
INCLUDED

5 tappi ciechi

5 tappi con foro

20 clip

20 viti

cod. PRFX0510-CLIP
OPTIONAL

20 clip

Ta -25°÷40°C | SMD 2835 | 36000hr L80B20 | 5m

Codice	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lunghezza max max Lenght	Volt	Watt / 1mt	Watt / **5mt**	Lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
FX0510-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	600 lm/m	140 LED	700 LED
FX0510-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	620 lm/m	140 LED	700 LED
FX0510-W	6000K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	630 lm/m	140 LED	700 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo / CRI Minimo 90, CRI Medio 95

MINIFLEX.**ORIZZONTALE**

IP66 / 14,4W mt.

NON NECESSITA DI **PROFILI** IN ALLUMINIO
NO NEED ALUMINIUM PROFILE FOR HEAT SINK

cod. PRFX1015
INCLUDED

5 tappi ciechi

5 tappi con foro

20 clip

20 viti

cod. PRFX1015-CLIP
OPTIONAL

20 clip

Ta -25°÷40°C | SMD 2835 | 36000hr L80B20 | 5m

Codice	C.C.T	Taglio minimo Smallest unit	Lunghezza max max Lenght	Volt	Watt / 1mt	Watt / **5mt**	Resa Luminosa	LED / 1mt	LED / 5mt
FX1015-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	1181 lm/m	140 LED	700 LED
FX1015-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	1253 lm/m	140 LED	700 LED
FX1015-W	6000K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	1297 lm/m	140 LED	700 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo / CRI Minimo 90, CRI Medio 95

Profili da **APPOGGIO / SURFACE MOUNTING**

		LS5024	LS5020	LS5016	LS5012	LS3006	LS3042	LS3025	LS3009	LS5120	LS5116	LS5112	LS2923	LS2916	LS2912	LS2816	LS2812	LS1558	LS2892	LS2992	LS1003	LS1103
pag. 266	ALS1521	-	-	-	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	√	-
pag. 269	ALS1538	√	√	√	√	√	-	√	√	√	-	-	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√
pag. 270	ALS1642	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
pag. 271	ALSK0511	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pag. 268	ALSK0717-30	-	√	√	√	√	-	√	√	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	√	√	-
pag. 268	ALSK0717-60	-	√	√	√	√	-	√	√	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	√	√	-
pag. 264	ALSK0915	-	-	√	√	√	-	-	√	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-
pag. 270	ALSK1421D	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
pag. 264	ALSK1516	√	√	√	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√	-	-	√	-	√	√	√
pag. 265	ALSK1521	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	√	-
pag. 267	ALS1531	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	√	√
pag. 265	ALSK1722	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Profili da **APPOGGIO / SURFACE MOUNTING**

		LS5024	LS5020	LS5016	LS5012	LS3006	LS3042	LS3025	LS3009	LS5120	LS5116	LS5112	LS2923	LS2916	LS2912	LS2816	LS2812	LS1558	LS2892	LS2992	LS1003	LS1103
pag. 269	ALSK5031	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
pag. 268	PRO001	-	-	-	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√	√
pag. 281	ALS1535	√	√	√	√	√	-	√	√	-	-	√	√	√	√	-	-	-	-	√	√	√
pag. 280	ALSK1010	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pag. 280	ALSK3131	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
pag. 282	ALSK5035	√	√	√	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√	-	-	-	-	√	√	√
pag. 281	ALSK2222	√	√	√	√	√	-	√	√	-	-	√	√	√	√	-	-	-	-	√	√	√

La tabella considera le dimensioni del profilo LED e la relativa capacità del dissipatore di calore per ogni tipo di striscia LED

The above table consider the LED profile sizes and related heat sink capacity for each LED strip Type

Profili da **INCASSO / RECESSED APPLICATION**

		LS5024	LS5020	LS5016	LS5012	LS3006	LS3042	LS3025	LS3009	LS5120	LS5116	LS5112	LS2923	LS2916	LS2912	LS2816	LS2812	LS1558	LS2892	LS2992	LS1003	LS1103
pag. 273	ALS1520	-	-	-	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-
pag. 274	ALS1530	√	√	√	√	√	-	√	√	-	-	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√
pag. 275	ALS1641	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
pag. 275	ALSK0301	√	√	√	√	√	-	√	√	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-	√	√	√
pag. 272	ALSK0922	-	-	√	√	√	-	-	√	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-
pag. 272	ALSK1523	√	√	√	√	√	-	√	√	-	-	√	√	√	√	-	-	-	-	√	√	√
pag. 276	ALSK1530	-	√	√	√	√	-	√	√	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	√	√	√
pag. 274	ALSK5030	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

La tabella considera le dimensioni del profilo LED e la relativa capacità del dissipatore di calore per ogni tipo di striscia LED

The above table consider the LED profile sizes and related heat sink capacity for each LED strip Type

Profili **SPECIALI / SPECIAL APPLICATION**

		LS5024	LS5020	LS5016	LS5012	LS3006	LS3042	LS3025	LS3009	LS5120	LS5116	LS5112	LS2923	LS2916	LS2912	LS2816	LS2812	LS1558	LS2892	LS2992	LS1003	LS1103
pag. 279	ALSK1030	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pag. 278	ALSK4242	√	√	√	√	√	-	√	√	-	-	√	√	√	√	-	-	-	-	√	√	√
pag. 278	ALSK4343	√	√	√	√	√	-	√	√	-	-	√	√	√	√	-	-	-	-	√	√	√
pag. 276	ALS1537	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-	√	√	√
pag. 284	ALSK3845	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
pag. 283	ALSK5080	√	√	√	√	√	-	√	√	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-	√	√	√
pag. 283	ALSK2020	√	√	√	√	√	-	√	√	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-	√	√	√

La tabella considera le dimensioni del profilo LED e la relativa capacità del dissipatore di calore per ogni tipo di striscia LED

The above table consider the LED profile sizes and related heat sink capacity for each LED strip Type

PROFILO DA **APPOGGIO SLIM** CON CLIP DI FISSAGGIO A SCOMPARSA
SLIM SURFACE PROFILE WITH HIDDEN FIXING CLIP

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 9,16 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 16W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALSK0915B-SO	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
ALSK0915G-SO	Silver	2 m	semiopale / frosted
ALSK0915N-SO	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
ALSK0915B-O	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
ALSK0915G-O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
ALSK0915N-O	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
ALSK0915B-T	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
ALSK0915G-T	Silver	2 m	trasparente / clear
ALSK0915N-T	Nero / Black	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip a scomparsa in metallo standard
standard metal hidden clip
cod. **CLIP-S**

Clip magnetica optional
Optional magnetic clip
cod. **CLIP-M**

Terminale cieco / End cup without hole
- ☐ cod. **PR0915B-C**
- ■ cod. **PR0915G-C**
- ■ cod. **PR0915N-C**

Terminale forato / End cup with hole
- ☐ cod. **PR0915B-F**
- ■ cod. **PR0915G-F**
- ■ cod. **PR0915N-F**

Dissipazione max 16W/m
Heat sink capacity 16W/m

installazione standard con clip nascosta
standard installation with hidden clip

installazione con clip magnetica
installation with magnetic clip

PROFILO DA **APPOGGIO** CON CLIP DI FISSAGGIO A SCOMPARSA
SURFACE PROFILE WITH HIDDEN FIXING CLIP

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza 16 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 25W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALSK1516B-SO	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
ALSK1516G-SO	Silver	2 m	semiopale / frosted
ALSK1516N-SO	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
ALSK1516B-O	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
ALSK1516G-O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
ALSK1516N-O	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
ALSK1516B-T	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
ALSK1516G-T	Silver	2 m	trasparente / clear
ALSK1516N-T	Nero / Black	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip a scomparsa in metallo standard
standard metal hidden clip
cod. **CLIP-S**

Clip magnetica optional
Optional magnetic clip
cod. **CLIP-M**

Terminale cieco / End cup without hole
- ☐ cod. **PR1516B-C**
- ■ cod. **PR1516G-C**
- ■ cod. **PR1516N-C**

Terminale forato / End cup with hole
- ☐ cod. **PR1516B-F**
- ■ cod. **PR1516G-F**
- ■ cod. **PR1516N-F**

Dissipazione max 25W/m
Heat sink capacity 25W/m

installazione standard con clip nascosta
standard installation with hidden clip

installazione con clip magnetica
installation with magnetic clip

PROFILO DA **APPOGGIO** CON CLIP DI FISSAGGIO A SCOMPARSA
SURFACE PROFILE WITH HIDDEN FIXING CLIP

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta:17,23 mm. Ideale per strisce di potenza fino a 16W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
☐ **ALSK1722B-SO**	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
■ **ALSK1722G-SO**	Silver	2 m	semiopale / frosted
■ **ALSK1722N-SO**	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
☐ **ALSK1722B-O**	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK1722G-O**	Silver	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK1722N-O**	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
☐ **ALSK1722B-T**	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
■ **ALSK1722G-T**	Silver	2 m	trasparente / clear
■ **ALSK1722N-T**	Nero / Black	2 m	trasparente / clear

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip a scomparsa in metallo standard
standard metal hidden clip
cod. **CLIP-S1**

Clip magnetica optional
Optional magnetic clip
cod. **CLIP-M1**

Terminale cieco / End cup without hole
cod. **PR1722B-C** ☐
cod. **PR1722G-C** ■
cod. **PR1722N-C** ■

Terminale forato / End cup with hole
cod. **PR1722B-F** ☐
cod. **PR1722G-F** ■
cod. **PR1722N-F** ■

Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

installazione standard con clip nascosta
standard installation with hidden clip

installazione con clip magnetica
installation with magnetic clip

PROFILO DA **APPOGGIO** CON PASSAGGIO FILI INTERNO
SURFACE PROFILE WITH INTERNAL WIRE CHANNEL

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza: 15,3 mm. Ideale per strisce di potenza fino a 35W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
☐ **ALSK1521B-SO**	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
■ **ALSK1521G-SO**	Silver	2 m	semiopale / frosted
■ **ALSK1521N-SO**	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
☐ **ALSK1521B-O**	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK1521G-O**	Silver	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK1521N-O**	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
☐ **ALSK1521B-T**	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
■ **ALSK1521G-T**	Silver	2 m	trasparente / clear
■ **ALSK1521N-T**	Nero / Black	2 m	trasparente / clear

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip in metallo standard
standard metal clip
cod. **CLIP-S2**

Terminale cieco / End cup without hole
cod. **PR1521B-C** ☐
cod. **PR1521G-C** ■
cod. **PR1521N-C** ■

Terminale forato / End cup with hole
cod. **PR1521B-F** ☐
cod. **PR1521G-F** ■
cod. **PR1521N-F** ■

Dissipazione max 35W/m
Heat sink capacity 35W/m

installazione standard con clip metallica standard
standard installation with metal clip

PROFILO DA **APPOGGIO SLIM L.2 m**
SLIM SURFACE PROFILE **L.2 m**

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 7 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 15W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALS1521	Silver	2 m	semiopale / frosted
ALS1521O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
ALS1521T	Silver	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip di fissaggio standard
standard mounting clip
cod. **PR1584M**

Terminale cieco
End cup without hole
cod. **PR1582**

Terminale forato
End cup with hole
cod. **PR1583**

Dissipazione max 15W/m
Heat sink capacity 15W/m

installazione standard con clip metallica standard
standard installation with metal clip

PROFILO DA **APPOGGIO SLIM L.3 m**
SLIM SURFACE PROFILE **L.3 m**

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 7 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 15W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.3 m
- 1 diffusore L.3 m
- 3 clip per il fissaggio standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.3 m
- 1 cover L.3 m
- 3 standard fixing clips
- 2 end caps

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALS1521K-3	Silver	3 m	semiopale / frosted
ALS1521KO-3	Silver	3 m	bianco latte / milky white
ALS1521KT-3	Silver	3 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip di fissaggio standard
standard mounting clip
cod. **PR1584M**

Terminale cieco
End cup without hole
cod. **PR1582**

Terminale forato
End cup with hole
cod. **PR1583**

Dissipazione max 15W/m
Heat sink capacity 15W/m

installazione standard con clip metallica standard
standard installation with metal clip

PROFILO **DA APPOGGIO L.2 m**
SURFACE PROFILE **L.2 m**

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 14,9 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALS1531	Silver	2 m	semiopale / frosted
ALS1531O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
ALS1531T	Silver	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip standard
standard clip
cod. **PR1579**

Terminale cieco
End cup without hole
cod. **PR1578**

Terminale forato
End cup with hole
cod. **PR1581**

Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

installazione standard con clip metallica standard
standard installation with metal clip

PROFILO **DA APPOGGIO L.3 m**
SURFACE PROFILE **L.3 m**

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 14,9 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.3 m
- 1 diffusore L.3 m
- 3 clip per il fissaggio standard (1 clip/m)
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.3 m
- 1 cover L.3 m
- 3 standard fixing clips
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALS1531K-3	Silver	3 m	semiopale / frosted
ALS1531KO-3	Silver	3 m	bianco latte / milky white
ALS1531KT-3	Silver	3 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip standard
standard clip
cod. **PR1579**

Terminale cieco
End cup without hole
cod. **PR1578**

Terminale forato
End cup with hole
cod. **PR1581**

Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

installazione standard con clip metallica standard
standard installation with metal clip

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

PROFILO DA **APPOGGIO** CON LENTE GRADUATA
SURFACE PROFILE WITH **LENS COVER**

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza 12 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 20W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 copertura lente 30° / 60° L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover lens 30° / 60° L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Angolo di apertura Beam angle
☐ **ALSK0717B-60**	Bianco RAL9016	2 m	60°
▒ **ALSK0717G-60**	Silver	2 m	60°
■ **ALSK0717N-60**	Nero / Black	2 m	60°
☐ **ALSK0717B-30**	Bianco RAL9016	2 m	30°
▒ **ALSK0717G-30**	Silver	2 m	30°
■ **ALSK0717N-30**	Nero / Black	2 m	30°

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip in metallo standard
standard metal clip
cod. **CLIP-TZ**

Clip orientabile optional
Optional adjustable Clip
cod. **CLIP-TOZ**

Terminale cieco / End cup without hole
☐ cod. **PR0717B-30-C - PR0717B-60-C**
▒ cod. **PR0717G-30-C - PR0717G-60-C**
■ cod. **PR0717N-30-C - PR0717N-60-C**

Terminale forato / End cup with hole
☐ cod. **PR0717B-30-F - PR0717B-60-F**
▒ cod. **PR0717G-30-F - PR0717G-60-F**
■ cod. **PR0717N-30-F - PR0717N-60-F**

Dissipazione max 20W/m
Heat sink capacity 20W/m

installazione standard con clip metallica standard
standard installation with metal clip

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

PROFILO **WIDE**
WIDE PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 9 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
▒ **PRO001**	Silver	2 m	non inclusa / not included

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip di fissaggio standard
standard mounting clip
cod. **PRO004**

Terminale cieco
End cup without hole
cod. **PRO003**

Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

installazione standard con clip metallica standard
standard installation with metal clip

PROFILO **DA APPOGGIO**
SURFACE PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 14,9 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard fixing clips
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALSK5031	Silver	2 m	semiopale / frosted
ALSK5031O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
ALSK5031T	Silver	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip standard
standard clip
cod. **CL-5031M**

Terminale cieco
End cup without hole
cod. **TC-5031**

Terminale forato
End cup with hole
cod. **TF-5031**

Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

installazione standard con clip standard
installation with standard clip

PROFILO **SLIM PER STRIP DOPPIA**
DOUBLE SLIM PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 10 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALS1538O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
ALS1538T	Silver	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip di fissaggio
fixing clip standard
cod. **PR4807**

Terminale cieco
End cup without hole
cod. **PR4806**

Terminale forato
End cup with hole
cod. **PR4805**

Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

installazione standard con clip standard
installation with standard clip

PROFILO DA **SUPERFICIE** SEMITONDO
HALF-ROUND **SURFACE PROFILE**

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza 24,5 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard fixing clips
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
☐ **ALSK1421DB-SO**	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
■ **ALSK1421DG-SO**	Silver	2 m	semiopale / frosted
■ **ALSK1421DN-SO**	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
☐ **ALSK1421DB-T**	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
■ **ALSK1421DG-T**	Silver	2 m	trasparente / clear
■ **ALSK1421DN-T**	Nero / Black	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip in metallo standard
standard metal clip
cod. **CLIP-TS**

Terminale cieco / End cup without hole
- ☐ cod. **PR1421B-C**
- ■ cod. **PR1421G-C**
- ■ cod. **PR1421N-C**

Terminale cieco / End cup with hole
- ☐ cod. **PR1421B-F**
- ■ cod. **PR1421G-F**
- ■ cod. **PR1421N-F**

Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

installazione standard con clip metallica standard
standard installation with metal clip

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

PROFILO DA APPOGGIO **35X35**
35X35 SURFACE PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza 35 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 50W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
■ **ALS1642O**	Silver	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALS1642T**	Silver	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco / End cup without hole
cod. **PR1642**

Giunto lineare / Linear joint
cod. **LFIX04**

Giunto 90°/ 90° joint
cod. **LFIX05**

clip in metallo standard
standard metal clip
cod. **PR1644A**

POTERE DISSIPANTE **50 W/m**
HEAT SINK CAPACITY **50 W/m**

MINIPROFILO DA **APPOGGIO PIEGHEVOLE**
FOLDING MINI **SURFACE** PROFILE

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 4,5 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 10W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard fixing clips
- 2 end caps

cod.	Finitura Finisshing	Lunghezza Length	Copertura Cover
☐ **ALSK0511B-O**	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK0511G-O**	Silver	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK0511N-O**	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white

Dissipazione max 10W/m
Heat sink capacity 10W/m

installazione standard con clip metallica standard
standard installation with metal clip

direzione di possibile piegatura
direction of possible bending

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip in metallo standard
standard metal clip
cod. **CLIP-MSP**

clip di giunzione
Junction Clip
cod. **CLIP-J**

Terminale cieco / End cup without hole
cod. **PR0511B-C** ☐
cod. **PR0511G-C** ■
cod. **PR0511N-C** ■

Terminale forato / End cup with hole
cod. **PR0511B-F** ☐
cod. **PR0511G-F** ■
cod. **PR0511N-F** ■

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

PROFILO DA **INCASSO SLIM** CON CLIP DI FISSAGGIO A SCOMPARSA
SLIM RECESSED PROFILE WITH HIDDEN FIXING CLIP

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 8.85 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 16W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
☐ **ALSK0922B-SO**	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
■ **ALSK0922G-SO**	Silver	2 m	semiopale / frosted
■ **ALSK0922N-SO**	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
☐ **ALSK0922B-O**	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK0922G-O**	Silver	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK0922N-O**	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
☐ **ALSK0922B-T**	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
■ **ALSK0922G-T**	Silver	2 m	trasparente / clear
■ **ALSK0922N-T**	Nero / Black	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip a scomparsa in metallo standard
standard metal hidden clip
cod. **CLIP-S**

Clip magnetica optinal
Optional magnetic clip
cod. **CLIP-M**

Terminale cieco / End cup without hole
- ☐ cod. **PR0922B-C**
- ■ cod. **PR0922G-C**
- ■ cod. **PR0915N-C**

Terminale forato / End cup with hole
- ☐ cod. **PR0922B-F**
- ■ cod. **PR0922G-F**
- ■ cod. **PR0922N-F**

Dissipazione max 16W/m
Heat sink capacity 16W/m

installazione standard con clip nascosta
standard installation with hidden clip

installazione con clip magnetica
installation with magnetic clip

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

PROFILO DA **INCASSO SLIM** CON CLIP DI FISSAGGIO A SCOMPARSA
SLIM RECESSED PROFILE WITH HIDDEN FIXING CLIP

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza: 14.99 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 25W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
☐ **ALSK1523B-SO**	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
■ **ALSK1523G-SO**	Silver	2 m	semiopale / frosted
■ **ALSK1523N-SO**	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
☐ **ALSK1523B-O**	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK1523G-O**	Silver	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK1523N-O**	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
☐ **ALSK1523B-T**	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
■ **ALSK1523G-T**	Silver	2 m	trasparente / clear
■ **ALSK1523N-T**	Nero / Black	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip a scomparsa in metallo standard
standard metal hidden clip
cod. **CLIP-S**

Clip magnetica optinal
Optional magnetic clip
cod. **CLIP-M**

Terminale cieco / End cup without hole
- ☐ cod. **PR1523B-C**
- ■ cod. **PR1523G-C**
- ■ cod. **PR1523N-C**

Terminale forato / End cup with hole
- ☐ cod. **PR1523B-F**
- ■ cod. **PR1523G-F**
- ■ cod. **PR1523N-F**

Dissipazione max 25W/m
Heat sink capacity 25W/m

installazione standard con clip nascosta
standard installation with hidden clip

installazione con clip magnetica
installation with magnetic clip

PROFILO **DA INCASSO L.2 m**
RECESSED PROFILE **L.2 m**

Profilo in alluminio anodizzato da incasso. Altezza ridotta: 7 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 15W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALS1520	Silver	2 m	semiopale / frosted
ALS1520O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
ALS1520T	Silver	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco optional
Optional end cup without hole
cod. **PR1597**

Tterminale forato optional
Optional end cup with hole
cod. **PR1596**

Dissipazione max 15W/m
Heat sink capacity 15W/m

installazione a incasso
recessed installation

PROFILO **DA INCASSO L.3 m**
RECESSED PROFILE **L.3 m**

Profilo in alluminio anodizzato da incasso. Altezza ridotta: 7 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 15W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.3 m
- 1 diffusore L.3 m
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.3 m
- 1 cover L.3 m
- 2 end caps

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALS1520K-3	Silver	3 m	semiopale / frosted
ALS1520KO-3	Silver	3 m	bianco latte / milky white
ALS1520KT-3	Silver	3 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco optional
Optional end cup without hole
cod. **PR1597**

Tterminale forato optional
Optional end cup with hole
cod. **PR1596**

Dissipazione max 15W/m
Heat sink capacity 15W/m

installazione a incasso
recessed installation

PROFILO DA **INCASSO**
RECESSED PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato da incasso. Altezza incasso: 13,90 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALSK5030	Silver	2 m	semiopale / frosted
ALSK5030O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
ALSK5030T	Silver	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco
End cup without hole
cod. **TC-5030**

Terminale forato
End cup with hole
cod. **TF-5030**

Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

installazione a incasso
recessed installation

PROFILO DA **INCASSO**
RECESSED PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato da incasso. Altezza incasso: 13,90 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALS1530	Silver	2 m	semiopale / frosted
ALSK1530O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
ALSK1530T	Silver	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco in alluminio
Aluminium End cup without hole
cod. **PR1585**

Terminale forato in alluminio
Aluminium End cup with hole
cod. **PR1586**

Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

installazione a incasso
recessed installation

PROFILO DA **INCASSO**
RECESSED PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato da incasso. Altezza ridotta:10,50 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 35W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

Dissipazione max 35W/m
Heat sink capacity 35W/m

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
☐ **ALSK0301B-SO**	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
■ **ALSK0301G-SO**	Silver	2 m	semiopale / frosted
■ **ALSK0301N-SO**	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
☐ **ALSK0301B-O**	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK0301G-O**	Silver	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK0301N-O**	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
☐ **ALSK0301B-T**	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
■ **ALSK0301G-T**	Silver	2 m	trasparente / clear
■ **ALSK0301N-T**	Nero / Black	2 m	trasparente / clear

installazione clip standard
installation with metal clip

installazione a incasso
recessed installation

installazione a incasso
recessed installation

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip in metallo standard
standard metal clip
cod. **CLIP-TS**

Molle per incasso optional
Optional spring clip
cod. **CLIP-ML**

Terminale cieco / End cup without hole
cod. **PR0301B-C** ☐
cod. **PR0301G-C** ■
cod. **PR0301N-C** ■

Terminale forato / End cup with hole
cod. **PR0301B-F** ☐
cod. **PR0301G-F** ■
cod. **PR0301N-F** ■

PROFILO **DA INCASSO**
RECESSED PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato da incasso. Altezza: 35 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 50W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
■ **ALS1641O**	Silver	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALS1641T**	Silver	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco optional
Optional end cup without hole
cod. **PR1643** ■

Molla di fissaggio optional
Optional Clamping spring
cod. **PR1644**

Dissipazione max 50W/m
Heat sink capacity 50W/m

installazione a incasso
recessed installation

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

PROFILO DA DA **INCASSO A PARETE** EMISSIONE ASIMMETRICA
RECESSED WALL PROFILE WITH ASYMMETRICAL EMISSION LIGHT

Profilo in alluminio anodizzato da incasso. Ingobro incasso: 25 x 60 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 45W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALS1537	Silver	2 m	semiopale / frosted
ALS1537O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
ALS1537T	Silver	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco sinistro
Left end cup without hole
cod. **PR1599**

Terminale cieco destro
Right end cup without hole
cod. **PR1598**

Dissipazione max 45W/m
Heat sink capacity 45W/m

Luce riflessa verso il basso
Light reflected down direction

Luce riflessa verso l'alto
Light reflected up direction

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

PROFILO DA **SEMI-INCASSO ORIENTATO A 70°**
SEMI-RECESSED PROFILE WITH OUTPUT LIGHT AT 70°

Profilo in alluminio anodizzato da incasso. Altezza incasso: H.9,5 x L.24 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 20W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALSK1530B-SO	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
ALSK1530G-SO	Silver	2 m	semiopale / frosted
ALSK1530N-SO	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
ALSK1530B-O	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
ALSK1530G-O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
ALSK1530N-O	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
ALSK1530B-T	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
ALSK1530G-T	Silver	2 m	trasparente / clear
ALSK1530N-T	Nero / Black	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco / End cup without hole
- cod. **PR1530B-C**
- cod. **PR1530G-C**
- cod. **PR1530N-C**

Terminale forato / End cup with hole
- cod. **PR1530B-F**
- cod. **PR1530G-F**
- cod. **PR1530N-F**

Dissipazione max 20W/m
Heat sink capacity 20W/m

installazione a semi-incasso con emissione luminosa asimmetrica
semi-recessed installation with asymmetrical light emission

PROFILO **DA INCASSO** A RASO
SMOOTH RECESSED PROFILE FOR PLASTERBOARD

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio a incasso rasato. ingombro incasso: H.14 x L.28,5 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 25W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALS1462G-SO	Silver	2 m	semiopale / frosted
ALS1462G-O	Silver	2 m	bianco latte / milky white

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

Dissipazione max 25W/m
Heat sink capacity 25W/m

Installazione rasata in cartongesso
Smooth installation in plasterboard

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco bianco
White end cup without hole
cod. **PR1462B-C**

Terminale forato bianco
White end cup with hole
cod. **PR1462B-F**

Giunto lineare
Linear joint
cod. **PR1462-180**

Giunto 90° piano
90° plan joint
cod. **PR1462-90**

Giunto 90° interno
Inside 90° joint
cod. **PR1462-IN**

PROFILO **DA INCASSO** A RASO
SMOOTH RECESSED PROFILE FOR PLASTERBOARD

Profilo in alluminio anodizzato da incasso. ingombro incasso: H.12.5 x L.17,1 mm
Ideale per strisce di potenza fino a 25W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALS1550G-SO	Silver	2 m	bianco latte / milky white
ALS1550G-O	Silver	2 m	bianco latte / milky white

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

Dissipazione max 25W/m
Heat sink capacity 25W/m

installazione a incasso
recessed installation

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco bianco
White end cup without hole
cod. **PR1550B-C**

Terminale forato bianco
White end cup with hole
cod. **PR1550B-F**

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

PROFILO **PARA-ANGOLO LUMINOSO** PER ILLUMINAZIONE ANGOLO INTERNO
SAVE CORNER PROFILE **FOR INTERNAL CORNER ILLUMINATION**

Profilo in alluminio anodizzato a scomparsa.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 end caps

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco
End cup without hole
☐ cod. **PR4343B-C**

Terminale forato
End cup with hole
☐ cod. **PR4343B-F**

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
☐ **ALSK4343-O**	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white

Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

Installazione a scoparsa per angolo interno illuminato
Integrated for light corners effect

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

PROFILO **PARASPIGOLO LUMINOSO** PER ILLUMINAZIONE ANGOLO ESTERNO
SAVE CORNER PROFILE **FOR EXTERNAL CORNER ILLUMINATION**

Profilo in alluminio anodizzato a scomparsa.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 end caps

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco
End cup without hole
☐ cod. **PR4242B-C**

Terminale forato
End cup with hole
☐ cod. **PR4242B-F**

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
☐ **ALSK4242-O**	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white

Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

Installazione a scoparsa per spigolo esterno illuminato
Integrated for light corners effect

MINIPROFILO A SCOMPARSA PER FILA CONTINUA
HIDDEN MINI PROFILE FOR CONTINUOUS LINE

Profilo in alluminio anodizzato a scomparsa.
Ideale per strisce di potenza fino a 20W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
☐ **ALSK1030B-O**	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white

Dissipazione max 20W/m
Heat sink capacity 20W/m

Installazione rasata in cartongesso
Smooth installation in plasterboard

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco bianco
White end cup without hole
cod. **PR1030B-C** ☐

Terminale forato bianco
White end cup with hole
cod. **PR1030B-F**

KIT Giunto lineare
Linear joint KIT
cod. **STF-I** ■

KIT Giunto 90° piano
90° plan joint KIT
cod. **STF-L** ■

KIT Giunto 90° interno
Inside 90° joint KIT
cod. **STF-LV** ■

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

PROFILO **TRIANGOLARE** CON CLIP DI FISSAGGIO A SCOMPARSA
TRIANGULAR PROFILE WITH HIDDEN FIXING CLIP

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale.
Ideale per strisce di potenza fino a 43W/m e installazione in veletta o sottopensile.

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
☐ **ALSK3131B-SO**	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
■ **ALSK3131G-SO**	Silver	2 m	semiopale / frosted
■ **ALSK3131N-SO**	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
☐ **ALSK3131B-O**	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK3131G-O**	Silver	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK3131N-O**	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
☐ **ALSK3131B-T**	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
■ **ALSK0922G-T**	Silver	2 m	trasparente / clear
■ **ALSK3131N-T**	Nero / Black	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip a scomparsa in metallo standard
standard metal hidden clip
cod. **CLIP-S1**

Clip magnetica optional
Optional magnetic clip
cod. **CLIP-M1**

Terminale cieco / End cup without hole
☐ cod. **PR3131B-C**
■ cod. **PR3131G-C**
■ cod. **PR3131N-C**

Terminale forato / End cup with hole
☐ cod. **PR3131B-F**
■ cod. **PR3131G-F**
■ cod. **PR3131N-F**

Dissipazione max 43W/m
Heat sink capacity 43W/m

installazione standard con clip nascosta
standard installation with hidden clip

installazione con clip magnetica
installation with magnetic clip

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

MINI PROFILO **ANGOLARE**
MINI **ANGULAR** PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 10 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 12W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
☐ **ALSK1010CB-O**	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK1010CG-O**	Silver	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK1010CN-O**	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip in metallo
metal clip
cod. **CLIP-MS**

Terminale cieco / End cup without hole
☐ cod. **PR1010CB-C**
■ cod. **PR1010CG-C**
■ cod. **PR1010CN-C**

Terminale forato / End cup with hole
☐ cod. **PR1010CB-F**
■ cod. **PR1010CG-F**
■ cod. **PR1010CN-F**

Dissipazione max 12W/m
Heat sink capacity 12W/m

installazione standard veletta
installation UP light with clip

installazione sottopensile
installation DOWN light with clip

PROFILO **TRIANGOLARE**
TRIANGULAR PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato da incasso. Altezza ridotta: 18,7 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 25W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALS1535	Silver	2 m	semiopale / frosted
ALS1535O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
ALS1535T	Silver	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale forato bianco
White end cup with hole
cod. **PR1591**

Terminale cieco bianco
White end cup without hole
cod. **PR1590**

clip di fissaggio
fixing clip
cod. **PR1592**

Dissipazione max 25W/m
Heat sink capacity 25W/m

installazione standard veletta
installation UP light with clip

installazione sottopensile
installation DOWN light with clip

PROFILO DA **TRIANGOLARE**AD ALTA DISSIPAZIONE TERMICA
TRIANGULAR PROFILE WITH HIGH HEAT SINK CAPACITY

Profilo in alluminio anodizzato da incasso. Altezza: 22,42 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALSK2222B-SO	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
ALSK2222G-SO	Silver	2 m	semiopale / frosted
ALSK2222N-SO	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
ALSK2222B-O	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
ALSK2222G-O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
ALSK2222N-O	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
ALSK2222B-T	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
ALSK2222G-T	Silver	2 m	trasparente / clear
ALSK2222N-T	Nero / Black	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco / End cup without hole
cod. **PR2222B-C**
cod. **PR2222G-C**
cod. **PR2222N-C**

Terminale forato / End cup with hole
cod. **PR2222B-F**
cod. **PR2222G-F**
cod. **PR2222N-F**

clip di fissaggio
fixing clip
cod. **CLIP-S3**

Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

installazione standard veletta
installation UP light with clip

installazione sottopensile
installation DOWN light with clip

PROFILO **TRIANGOLARE L.2 m**
TRIANGULAR PROFILE **L.2 m**

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza: 18.8 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 25W/m

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALSK5035	Silver	2 m	semiopale / frosted
ALSK5035O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
ALSK5035T	Silver	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip in metallo
metal clip
cod. **CL-5035**

Terminale cieco
End cup without hole
cod. **TC-5035**

Terminale con foro
End cup with hole
cod. **TF-5035**

Dissipazione max 25W/m
Heat sink capacity 25W/m

installazione standard veletta
installation UP light with clip

installazione sottopensile
installation DOWN light with clip

PROFILO **TRIANGOLARE L.3 m**
TRIANGULAR PROFILE **L.3 m**

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza: 18.8 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 25W/m

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.3 m
- 1 diffusore L.3 m
- 3 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.3 m
- 1 cover L.3 m
- 3 standard metal fixing clips
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALS5035K-3	Silver	3 m	semiopale / frosted
ALS5035KO-3	Silver	3 m	bianco latte / milky white
ALS5035KT-3	Silver	3 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

clip in metallo
metal clip
cod. **CL-5035**

Terminale cieco
End cup without hole
cod. **TC-5035**

Terminale con foro
End cup with hole
cod. **TF-5035**

Dissipazione max 25W/m
Heat sink capacity 25W/m

installazione standard veletta
installation UP light with clip

installazione sottopensile
installation DOWN light with clip

PROFILO **TONDO** CON CLIP DI FISSAGGIO
ROUND PROFILE WITH FIXING CLIPS

Profilo tondo in alluminio anodizzato. Diametro: 20,5 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
☐ **ALSK2020B-SO**	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
■ **ALSK2020G-SO**	Silver	2 m	semiopale / frosted
■ **ALSK2020N-SO**	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
☐ **ALSK2020B-O**	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK2020G-O**	Silver	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK2020N-O**	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
☐ **ALSK2020B-T**	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
■ **ALSK2020G-T**	Silver	2 m	trasparente / clear
■ **ALSK2020N-T**	Nero / Black	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco / End cup without hole
cod. **PR2020B-C** ☐
cod. **PR2020G-C** ■
cod. **PR2020N-C** ■

Terminale forato / End cup with hole
cod. **PR2020B-F** ☐
cod. **PR2020G-F** ■
cod. **PR2020N-F** ■

CLIP-TO
Orientabile

CLIP-TV
Staffa rigida

CLIP-TC
Sospensione

CLIP-TS
Clip standard

CLIP-TP
Testata di fissaggio

Clip orientabilel
Adjustable Clip
cod. **CLIP-TO**

clip metallica a torretta
metal tower clip
cod. **CLIP-TV**

Testata di fissaggio
side fixing clip
cod. **CLIP-TP**

clip in metallo standard
standard metal clip
cod. **CLIP-TS**

clip di sospensione
hanging clip
cod. **CLIP-TC**

PROFILO **ANTISCIVOLO** PER ILLUMINAZIONE SCALINI
ANTI-SLIP PROFILE FOR STAIRCASE LIGHTING

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio su scalino con luce rivolta verso il basso
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

STRIP **NON INCLUSA**
NOT INCLUDED STRIP

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
■ **ALSK5080G-O**	Silver	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK5080N-O**	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white

Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

Installazione
Installation

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco
End cup without hole
■ cod. **PR5080G-C**
■ cod. **PR5080N-C**

Terminale con foro
End cup with hole
■ cod. **PR5080G-F**
■ cod. **PR5080N-F**

PROFILO **PERIMETRALE** PER **ILLUMINAZIONE PERIMETRALI PARETI**
PERIMETER PROFILE FOR WALL WASH LIGHTING

Profilo in alluminio anodizzato da incasso.
Ideale per strisce di potenza fino a 45W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:
- 1 aluminium profle L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
☐ **ALSK3845B-O**	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK3845G-O**	Silver	2 m	bianco latte / milky white
■ **ALSK3845N-O**	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
☐ **ALSK3845B-T**	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
■ **ALSK3845G-T**	Silver	2 m	trasparente / clear
■ **ALSK3845N-T**	Nero / Black	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco / End cup without hole
- ☐ cod. **PR3845B-C**
- ■ cod. **PR3845G-C**
- ■ cod. **PR3845N-C**

Terminale forato / End cup with hole
- ☐ cod. **PR3845B-F**
- ■ cod. **PR3845G-F**
- ■ cod. **PR3845N-F**

Dissipazione max 45W/m
Heat sink capacity 45W/m

installazione perimetrale
perimeter installation

installazione su spigolo esterno
perimeter outer corner

installazione su angolo interno
perimeter inner corner

installazione lineare
perimeter linear wall

021

best way in lighting

Arenaluci

TRACCIA LED
IP65 SERIES

Profilo in alluminio estruso incapsulato in tubo PC UV stabilizzato. La copertura è disponibile nelle versioni trasparente oppure opalina, tappi in materiale plastico resistente alle interperie, grado di protezione IP65, pressacavo metallico, valvola anti condensa. Ideale per illuminazioni interne ed esterne come retroilluminazioni, illuminazioni lineari, illuminazioni architetturali.

Extruded aluminum bar encapsulated in UV-stabilized PC tube. The cover is available in transparent or opal finishing, plastic and caps, IP65 rating, metal cable gland, anti-condensation valve. Ideal for indoor and outdoor lighting such as backlights, linear lighting, architectural lighting.

GR 0

36000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

Bianco / White
Standard

Connessione: Cavo / Connection: Cable
Corpo Alluminio / Aluminium body

TRACCIA LED 100

TRACCIA LED 100 - FROSTED COVER
24 Vdc / SDCM 3 / CRI>90 / Ta -20°...+45°

cod.	Watt	lm (output)	col. temp.	cable
ALSK6100-WW	20W	2373 lm	3000K	1 mt
ALSK6100-NW	20W	2428 lm	4000K	1 mt
ALSK6100-RGB	15W	408 lm	RGB	1 mt

100°

IP 65 | LED SMD | IK06

TRACCIA LED 100 - CLEAR COVER
24 Vdc / SDCM 3 / CRI>90 / Ta -20°...+45°

cod.	Watt	lm (output)	col. temp.	cable
ALSK6100T-WW	20W	2781 lm	3000K	1 mt
ALSK6100T-NW	20W	2857 lm	4000K	1 mt
ALSK6100T-RGB	15W	480 lm	RGB	1 mt

100°

IP 65 | LED SMD | IK06

TRACCIA LED 200

TRACCIA LED 200 - FROSTED COVER
24 Vdc / SDCM 3 / CRI>90 / Ta -20°...+45°

cod.	Watt	lm (output)	col. temp.	cable
ALSK6200-WW	40W	4677 lm	3000K	1 mt
ALSK6200-NW	40W	4960 lm	4000K	1 mt
ALSK6200-RGB	30W	816 lm	RGB	1 mt

100°

IP 65 | LED SMD | IK06

TRACCIA LED 200 - CLEAR COVER
24 Vdc / SDCM 3 / CRI>90 / Ta -20°...+45°

cod.	Watt	lm (output)	col. temp.	cable
ALSK6200T-WW	40W	5562 lm	3000K	1 mt
ALSK6200T-NW	40W	5714 lm	4000K	1 mt
ALSK6200T-RGB	30W	970 lm	RGB	1 mt

100°

IP 65 | LED SMD | IK06

021

best way in lighting

FIBRE OTTICHE E LED A IMMERSIONE
OPTIC FIBER AND UNDERWATER LED

INTERNI/ INDOOR

ESTERNI / OUTDOOR

OPTIC FIBRE
LED LUMINAIRE

Potente illuminatore per fibre ottiche con corpo in alluminio o in acciaio inox per la versione waterproof.
Disponibile nelle versioni On-Off e controllabile con segnale DMX 512.
Disponibile con fonte luminosa Bianca oppure RGBW

Powerfull fiber lighter with aluminium body or stainless steel for the waterproof version.
Available On-Off version or DMX 512 control for the RGBW.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Display digitale e XLR 5P
Digital display and XLR 5P

Connettore d'alimentazione
Power connection

OPTIC FIBER LUMINAIRE **INDOOR** SERIES IP20

OPTIC FIBER LUMINAIRE RGBW DMX

220 ÷ 240 Vac / 250W / SDCM 3 / Ta -10°...+40° / 15 dB

cod.	col. temp.	control
AR2951-RGBW	RGBW	DMX

OPTIC FIBER LUMINAIRE WHITE DMX

220 ÷ 240 Vac / 80W / SDCM 3 / Ta -10°...+40° / 15 dB

cod.	col. temp.	cotrol.
AR2953-W	6000K	DMX

OPTIC FIBER LUMINAIRE WHITE ON/OFF

220 ÷ 240 Vac / 80W / SDCM 2 / Ta -10°...+40° / 15 dB

cod.	col. temp.	dim.
AR2952-W	6000K	ON/OFF

OPTIC FIBER LUMINAIRE **OUTDOOR** SERIES IP33

OPTIC FIBER LUMINAIRE RGBW DMX

220 ÷ 240 Vac / 250W / SDCM 3 / Ta -10°...+40° / 0 dB

cod.	col. temp.	control
AR2955A-RGBW	RGBW	DMX

OPTIC FIBER LUMINAIRE WHITE DIM

220 ÷ 240 Vac / 115W / SDCM 3 / Ta -10°...+40° / 0 dB

cod.	col. temp.	cotrol
AR2954A-W	7750K	Manual dim.

LED UNDERWATER
SPOT

Silver
standard

LED SPOT DA IMMERSIONE
LED spot in acciaio AISI 316L e vetro temperato ultra trasparente per utilizzo esclusivamente da immersione, fascio di luce direzionale orientabile con apertura 30°. Il fissaggio è facilitato grazie alla forcella orientabile.

UNDERWATER LED SPOT
Underwater LED spot, AISI 316L and ultra-transparent tempered glass for use exclusively in underwater applications, adjustable light directions with 30° beam angle.

GR 0

36000 hr
L80B20

A++
A+
A
LED

LED DA IMMERSIONE A INCASSO
Incasso LED a immersione, 24Vdc, 2W, versione a luce bianca, 6W versione RGB, IP68, corpo totalmente in acciaio AISI 316L e vetro temperato, ottica 30°, cassa-forma plastica in dotazione.

LED RECESSED UNDERWATER
Recessed underwater LED, 24Vdc, 2W white light version, 6W RGB version, IP68, all-steel AISI 316L body, tempered glass, 30° optics, plastic recessed box included.

Connessione: cavo / Connection: cable
Corpo Inox 316L / St.steel 316L body

LED SPOT DA IMMERSIONE / LED UNDERWATER SPOT

LED UNDERWATER SPOT 30°

24Vdc / 24W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
UW3025-W	3360 lm	1552 lm	6000K
UW3025-RGB	3360 lm	988 lm	Full Color

30°

IP 68 | Osram LED | IK07

LED DA IMMERSIONE A INCASSO / LED RECESSED UNDERWATER

LED RECESSED UNDERWATER 30°

24Vdc / 2W-6W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	watt
UW0002-W	280 lm	165 lm	6000K	2W
UW0002-RGB	840 lm	180 lm	Full Color	6W

30°

IP 68 | Osram LED | IK09

LED PAR56 **PER PISCINA**
LED PAR56 **FOR POOL**

Bianco / White standard

Lampada per piscina con fascio di luce con ottica fissa 120°, disponibile in tonalità bianco freddo oppure RGB Full Colour. Protezione IP68. La lampada LL0291 può essere inserita in una plafoniera standard PAR56, normalmente utilizzata per l'illuminazione di piscine e fontane. Attacco per mezzo di morsetti a vite e sigillante stagno. Accetta alimentazione solo in corrente alternata.

LED lamp/fixture for underwater, wide optics 120° available with White light or RGB Full Colour. Protection IP68. The lamp LL0291 can be installed in a standard PAR56 fixture commonly used for swimming pools and fountains. Connection with screw terminal and water proof sealing. The lamp can accept only AC power supply.

GR 0

50000 hr
L80B20

A++ A+ A LED

Connessione: viti / Connection: screws
Corpo PC / PC body

cod. LC2041
Centralino con radiocomando
Switchboard with remote control

cod. PLI1310
Cassaforma da incasso, lampada esclusa
Recessed box, without lamp

cod. LL0291

cod. PLI1310

LED PAR65 PER PISCINA 120°
12 ÷ 15 Vac / 30W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	col. temp.
LL0291-W	3300 lm	5500K
LL0291-RGB	3300 lm	Full Color

120°

IP 68 | CREE LED | IK05

Arenaluci

021

best way in lighting

LAMPADE LED

LED LAMP

LAMPADA LED HALO 13 - E27

LAMPADA LED HALO 13 - E27 360°
230Vac / 13W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+30° / E27

cod.	lm (output)	col. temp.
LL2040-WW	1524 lm	2700K

LAMPADA LED HALO 7.5 - E27

LAMPADA LED HALO 7.5 - E27 360°
230Vac / 7.5W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+30° / E27

cod.	lm (output)	col. temp.
LL2039-WW	806 lm	2700K

LAMPADA LED HALO 4 - E14

LAMPADA LED HALO 4 - E14 360°
230Vac / 4W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+30° / E14

cod.	lm (output)	col. temp.
LL2043-WW	440 lm	2700K

LAMPADA LED GLOBE 21 - E27

LAMPADA LED GLOBE 21 - E27 270°
230Vac / 21W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+30° / E27

cod.	lm (output)	col. temp.
LL2042-WW	2000 lm	3000K
LL2042-NW	2100 lm	4000K

LAMPADA LED BULBO 16 - E27

LAMPADA LED BULBO 16 - E27 300°
230Vac / 16W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+30° / E27

cod.	lm (output)	col. temp.
LL2041-WW	1600 lm	3000K
LL2041-NW	1600 lm	4000K

LAMPADA LED BULBO 6 - E14

LAMPADA LED BULBO 6 - E14 220°
230Vac / 6W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+30° / E14

cod.	lm (output)	col. temp.
LL2044-WW	600 lm	3000K

LED LAMP DICRO 6 - GU5.3

LED LAMP DICRO 6 - GU5.3 35°

12Vac/dc / 6W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+30° / GU5.3

cod.	lm (output)	col. temp,
LL1209-WW	450 lm	3000K
LL1209-NW	450 lm	4000K

DIM. LED LAMP DICRO 7 - GU10

DIM. LED LAMP DICRO 7 - GU10 35°

230Vac / 7,5W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+30° / GU10

cod.	lm (output)	col. temp,
LL1207-WW	530 lm	3000K
LL1207-NW	530 lm	4000K

DIM. LED LAMP DICRO 7 - GU10

DIM. LED LAMP DICRO 7 - GU10 120°

230Vac / 7W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+30° / GU10

cod.	lm (output)	col. temp,
LL1208-WW	530 lm	3000K
LL1208-NW	530 lm	4000K

LED LAMP **E40** 50W

ATTACCO RIPOSIZIONABILE

cod.	∧°	lm	C.C.T.	Protection.
LL5050B-SWW	360°	4510 lm	2200K	6KV
LL5050B-RWW	360°	5070 lm	2700K	6KV
LL5050B-NW	360°	5634 lm	4000K	6KV

Lampada a tecnologia LED IP65 con fascio omnidirezionale per illuminazione verso il basso o verso l'alto a seconda dell'esigenza. La posizione dell'attacco E40 è intercambiabile. L'attacco può essere montato sia sul diametro stretto sia su quello largo della lampada e consente quindi l'applicazione in svariate tipologie di corpi illuminanti.
Ideale per installazioni in armature stradali, lampioni esterni (anche a lanterna) o su qualsiasi altro corpo che ospita lampade con attacco E40. Alimentazione con tensione di rete 100-240V senza necessità di ulteriori alimentatori.

LED technology lamp IP65 with omnidirectional beam for downward or upward lighting according to the request. The position of the E40 base is interchangeable and very easy to use. The attachment can be mounted both on the narrow diameter and on the wide diameter of the lamp and therefore allows the installation in various types of of fixtures.
Ideal for installations in street lighting, outdoor lamps (also lantern lights) or on any other body with E40 lamps base. Power supply with 100-240V mains voltage without the need for additional power supplies.

ALIMENTATORI / CONTROLLER

POWER SUPPLY / CONTROLLER

INTERFACCIA 20A DIMMERABILE 4 IN 1
DIMMERABILE DALI / AC-PUSH + TRIAC + 0/1-10V

Push Triac 0/-10V DALI DALI

Interfaccia multi segnale 4 in 1.
Può essere controllata da segnale DALI, 0/1-10V, AC Push e con tutti i tipi di dimmer in Taglio di Fase.
Può lavorare con la serie di ripetitori di potenza per l'espansione illimitata degli impianti utilizzando gli stessi canali DALI.

Multi signal interface 4 in 1.
Can be controlled by DALI signal, 0 / 1-10V, AC push and with any type of dimmer in cutting phase.
Working with all the power repeaters range for the unlimited expansion of the installations /systems using the same DALI control channels.

cod.	in & out (V)	output (A)	carico massimo	canali output
LC3032P	12Vdc	2 x 10 A	240W @ 12Vdc	2 x 120W @ 12Vdc
	24Vdc	2 x 10 A	480W @ 24Vdc	2 x 240W @ 24Vdc
	36Vdc	2 x 10A	720W @ 36Vdc	2 x 360W @ 36Vdc

ALIMENTATORE 200W DIMMERABILE 4 IN 1 DIMMERABILE DALI / AC-PUSH + TRIAC + 0/1-10V

Push Triac 0/-10V dali dali2

Alimentatore per LED in tensione dimmerabile.
Isolamento classe 1, contenitore metallico completamente isolato.
Uscita a tensione costante a 2 canali sincronizzati 24VDC.
Funzione PFC attiva a due stadi incorporata.
PF> 0,95, efficienza> 93%.
Uscita dimming digitale PWM
Conforme agli standard DALI IEC62386-101, 102, 207
Protezione da cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento.
Con interfaccia dimmerabile DALI / Push + Triac + 0 / 1-10V integrata
Compatibile con dimmer universali Triac
Compatibile con dimmer universali 0 / 1-10V

Power supply for LED products with in dimmable voltage.
Class 1 insulation, fully insulated metal box.
Constant voltage output with 2 synchronized 24vdc channels.
Incorporated active pfc function with two stages.
Pf> 0.95, efficiency> 93%.
PWM digital dimming output
complies with the DALI standards IEC62386-101, 102, 207
short-circuit, overload and overheating protection .
With dali / push + triac + 0 / 1-10V dimming interfaces
compatible with universal triac dimmers
compatible with universal 0 / 1-10V dimmers

CE RoHS SELV

cod.	in	out	output (A)	Carico Massimo	Canali output
LP-200-24-UNDIM	230Vac	24Vdc	8,3 A	200W	2 x 100W (max)

ALIMENTATORE 75W DIMMERABILE DIMMERABILE PUSH + RF

Push RF

Alimentatore elettronico tipo AC/DC
con uscita in tensione costante dimmerabile
Dimmerabile direttamente con pulsante N.A. o tramite radiocomando RF
Morsettiere Push per cavi con sezioni da 0,5 - 1,5 mm / AWG20 - AWG16
Protezione: termica contro il cortocircuito;
contro le extra-tensioni di rete e i sovraccarichi
Ideale per l'utilizzo in impianti dimmerati di piccole dimensioni

AC / DC electronic driver
Dimmable constant voltage output
Dimmable directly by a push button or via RF remote control
push terminals for cables with sections from 0.5 - out 1.5 mm / AWG20 - AWG16
protections: against thermal and short circuit;
network extra-voltages, overloads
ideal for use in dimmed small dimensions systems

cod.	input	output	Carico Massimo	Canali output
LC9001-24-75WCV	100-277 Vac	24 Vdc	75W	1 x 75W (max)

Accessories
LC2801-D
Radio comando (RF)

ALIMENTATORE 100W DIMMERABILE
DIMMERABILE DALI / AC-PUSH & PUSH

Serie di alimentatori dimmerabiliper LED 24Vdc.
Contenitore plastico completamente isolato, collegamenti protetti.
Uscita a tensione costante 24Vdc.
Funzione PFC attiva a due stadi incorporata.
PF> 0,95, efficienza> 93%.
Uscita dimming digitale PWM
Conforme agli standard DALI IEC 62386-101, 102, 207
Protezione da cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento.
Con interfaccia dimmerabile DALI / Push integrata
Dimmerazione soffice e lineare fono 0.1%

Power supply for LED products with in dimmable voltage.
Class 2 insulation, fully plastic box.
Constant voltage output 24vdc.
Incorporated active pfc function with two stages.
Pf> 0.95, efficiency> 93%.
PWM digital dimming output
complies with the dali standards DALI IEC 62386-101, 102, 207
short-circuit, overload and overheating protection .
With DALI / push dimming interfaces integrated
Smooth and deep dimming to 0.1%

cod.	in	out	output (A)	dimmerazione	Canali output
LP5032-24-100CV	230Vac	24Vdc	4,16 A	**DALI / AC PUSH**	100W (max)
LP9001-24-100CV	230Vac	24Vdc	4,16 A	**PUSH**	100W (max)

ALIMENTATORE 75W DIMMERABILE RGBW
DIMMERABILE DALI & DMX

Driver LED dimmerabile
max. potenza di uscita 75W totali
Uscita a tensione costante DC 24 V a 4 canali
Alimentatore di classe II, custodia in plastica completamente isolata
PFC attivo
Consente di selezionare il controllo per luce monocolore, bicolore, RGB / RGBW
Interfaccia DALI / DMX512 integrata
Compatibile con controller universali

Dimmable LED driver series
max. total output power 75W
4-channel 24 V DC constant voltage output
Class II power supply, fully insulated plastic case
Active PFC
Allows you to select the control for monochrome light, two-color, RGB / RGBW
Integrated DALI / DMX512 interface
Compatible with universal controllers

cod.	in	out	output (A)	dimmerazione	Canali output
LP5032-24-75CV	100-240Vac	24Vdc	Tot. 3,16 A	**DALI**	4 x 19W (tot. /76WMax)
LP6012-24-75CV	100-240Vac	24Vdc	Tot. 3,16 A	**DMX**	4 x 19W (tot. /76WMax)

Arenaluci

zigbee certified product

ZigBee System

ZigBee 3.0 Certificato

COMPATIBILE CON / COMPATIBLE WITH

amazon alexa · Google HOME · PHILIPS hue

Compatibile con:

Amazon Alexa, Google assistant SDK, Apple HomeKit, Philips Hue

1) Controllo diretto con telecomando ZigBee
1) Direct control with any ZigBee remote control

2) Smart control:
controllabile tramite qualsiasi dispositivo Android/IOS
2) Working with any Android and IOS control

3) Controllo vocale:
Controllabile tramite qualsiasi apparecchiatura compatibile ZigBee
3) Voice control by ZigBee control

EasyHome App

Disponibile su Google play · Disponibile su App Store

Arenaluci

ZigBee GATEWAY

- Gateway compatibile con tutte le interfaccia a protocollo zigbee.
- APP Android e iOS gratuita per smatphone e tablet.
- Protocollo radio: ZigBee
- Interfacciabile tramite Home network o smartphone

- Gateway compatible with all the zigbee protocol interface.
- Free Android and iOS app for smatphone and tablet.
- Radio protocol: ZigBee
- Interfaced via home network or smartphone

cod.	input	Frequenza
LC818WIN-ZG	12Vdc	2.4 GHz

ALIMENTATTRE LP2000 **NON INCLUSO**
RECOMMENDED LP2000 POWER SUPPLY **NOT INCLUDED**

RADIOCOMANDO **ZigBee 4 ZONE**

SINGLE COLOR

- Radiocomando ZigBee a colore singolo.
- Batteria 3x1,5V AAA
- Radiofrequenza 2.4GHz.
- Comando per 4 zone separate con un massimo di 30 dispositivi ZigBee.
- Associazione e ricerca dispositivi manuale.

- ZigBee single color radio control.
- 3x1,5V AAA battery.
- 2.4ghz radiofrequency.
- control for 4 separate areas with a maximum of 30 ZigBee devices.
- manual devices search and connection

cod.	Alimentazione	Frequenza
LC9182SZG-DIM	Batteria 3x1,5V AAA	2.4 GHz

RADIOCOMANDO **ZigBee 4 ZONE** - RGB / RGBW

- Radiocomando ZigBee RGB/RGBW
- Batteria 3x1,5V AAA
- Radiofrequenza 2.4GHz.
- Comando per 4 zone separate con un massimo di 30 dispositivi ZigBee.
- Associazione e ricerca dispositivi manuale.
- Zigbee rgb/rgbw radio control.
- 3x1,5V AAA battery.
- 2.4ghz radiofrequency.
- Control for 4 separate areas with a maximum of 30 zigbee devices.
- Manual devices search and connection

cod.	Alimentazione	Frequenza
LC9182SZG-RGB	Batteria 3x1,5V AAA	2.4 GHz

DIMMER **ZigBee** & **PUSH** - SINGLE COLOR

Interfaccia compatibile con tutte
le apparecchiature a protocollo ZigBee 3.0.
Funzioni On-Off e dimmer
Compatibile con tutti i gateway
ZigBee 3.0 universali
Supporta una rete ZigBee
self-forming senza coordinatore.

Compatible interface with all
the ZigBee 3.0 protocol devices
On-off functions and dimmer
compatible with all gateways
ZigBee 3.0 universal
this supports a ZigBee network
self-forming without coordinator (zc).

AMPLIFICATORE DI LINEA
COD. LC3003S SINGOLO CANALE

cod.	in & out (V)	output (A)	carico massimo	canali output
LCZG9101CS	12Vdc	8 A	96W @ 12Vdc	1 x 96W @ 12V
	24Vdc	8 A	192W @ 24Vdc	1 x 192W @ 24V
	36Vdc	8 A	288W @ 36Vdc	1 x 288W @ 36V

DIMMER **ZigBee** - RGB / RGBW

Interfaccia compatibile con tutte le apparecchiature a protocollo ZigBee 3.0.
Funzioni On-Off / dimmer.
Gestione RGB+W separato.
Compatibile con i prodotti gateway ZigBee 3.0 universali.
Supporta una rete ZigBee self-forming senza coordinatore.
Supporta green-power ZigBee e può associare max. 20 apparecchiature ZigBee.

Interface compatible with all the ZigBee 3.0 protocol devices
Functions on-off / dimmer.
RGB+W separate managemment
Compatible with gateway ZigBee 3.0 universal products.
This supports a ZigBee self-forming network without coordinator (zc)
As well as a green-power ZigBee and can drive max. 20 ZigBee devices.

cod.	in & out (V)	output (A)	carico massimo	canali output
LCZG1019FA-RGBW	12Vdc	4 x 5 A	240W @ 12Vdc	4 x 60W @ 12V
	24Vdc	4 x 5 A	480W @ 24Vdc	4 x 120W @ 24V
	36Vdc	4 x 5 A	720W @ 36Vdc	4 x 180W @ 36V

DIMMER PUSH & **ON/OFF** 400W **ZigBee** 230Vac

Disponibile in due versioni: Dimmer a taglio di fase AC push e ON/OFF basato sul protocollo ZigBee 3.0 Tensione di ingresso e uscita di 100-240Vac Supporta carichi resistivi e carichi capacitivi Uscita 1 canale, fino a 400W. Consente la dimmerazione di apparecchiature dimmerabili a Triac. Supporta una rete ZigBee self-forming senza coordinatore. Compatibile con tutti i gateway ZigBee 3.0 Può essere comandato da pulsante N.A. universale collegato in tensione da 8-230 Vac

Available in two versions: phase cut dimmer AC push and on / off based on the ZigBee 3.0 protocol 100-240Vac input and output voltage This supports resistive and capacitive loads 1-channel output up to 400W allows the dimming of devices triac dimmable. The device supports a ZigBee self-forming network without coordinator. Compatible with all ZigBee 3.0 gateways it can be operated by a PUSH universal button connected at voltage from 8-out 230Vac

cod.	in & out (V)	dimmer	max load	max load LED
LC1019ZGSAC-HP	100-240Vac	Taglio di fase/Triac	400W	200W
LC1019ZGSAC-HP-SWITCH	100-240Vac	ON/OFF	400W	200W

ALIMENTATORE 50W DIMMERABILE C.C. - **ZigBee**

Alimentatore Corrente costante selezionabile multi potenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita con integrato modulo wireless ZigBee 3.0. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. PFC attivo. Protezioni: termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi.

Constant self-adjustable multi current power supply equipped with dip-switch for selecting the output current with integrated wireless ZigBee 3.0 module. Protected in class II against electric shock for direct and indirect contacts. PFC active. Protections: against thermal shock, short-circuit, network extra-voltages and overloads.

cod.	input	output (A)	output (V)	MAX
LP5019ZG-50CC	220-240Vac	250÷1500mA	8÷48Vdc	50W

ALIMENTATORE 50W DIMMERABILE C.C. - **ZigBee / AC-PUSH**

Alimentatore Corrente costante selezionabile multi potenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita con integrato modulo wireless ZigBee 3.0. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. PFC attivo. Protezioni: termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi.

Constant self-adjustable multi current power supply equipped with dip-switch for selecting the output current with integrated wireless ZigBee 3.0 module. Protected in class II against electric shock for direct and indirect contacts. PFC active. Protections: against thermal shock, short-circuit, network extra-voltages and overloads.

cod.	input	output (A)	output (V)	MAX
LP151572	220-240Vac	350÷1200mA	10÷53Vdc	50W

INTERFACCIA **DALI** 1x 8A - **SINGLE COLOR**

Compatibile con tutti i sistemi DALI sul mercato con protocollo standard DALI IEC 62386-102, IEC 62386-207.
Impostazione dell'indirizzo DALI automatico.
1 canale dimmer 8A.
Può lavorare con la serie di ripetitori di potenza per l'espansione illimitata degli impianti utilizzando gli stessi canali DALI.

Compatible with all DALI systems on the market with DALI standard protocol IEC 62386-102, IEC 62386-207.
Automatic setting the DALI address.
1 x 8A channel dimmer .
It can work with the range of power repeaters for the unlimited expansion of the devices using the same DALI channels.

cod.	in & out (V)	output (A)	canali output
LC2303S	12Vdc	1 x 8 A	1 x 96W @ 12Vdc
	24Vdc	1 x 8 A	1 x 192W @ 24Vdc
	36Vdc	1 x 8 A	1 x 288W @ 36Vdc

Accessori

Amplificatore di linea cod. LC3003S singolo canale

DALI & **PUSH DIMMER** LED 4CH - **SINGLE COLOR**

Compatibile con tutti i sistemi DALI sul mercato
Impostazione dell'indirizzo DALI manuale / automatico.
Display digitale per la visualizzazione dell'indirizzo DALI.
Dimmer DALI / AC Push.
Quattro canali sincronizzati.
Lavora con la serie di ripetitori di potenza per l'espansione illimitata degli impianti utilizzando gli stessi canali DALI.

Compatible with all DALI systems on the market.
Address setting manual / automatic DALi.
Digital display for visualization of the DALI address.
Dimmer DALI / ac push.
Four synchronized channels.
It work with the range of power repeaters for the unlimited expansion of the devices .
Using the same DALI channels.

Accessori

Amplificatore di linea cod. LC2003 4 canali

cod.	in & out (V)	output (A)	canali output
LC2304	12Vdc	4 x 8 A	4 x 96W @ 12Vdc
	24Vdc	4 x 8 A	4 x 192W @ 24Vdc
	36Vdc	4 x 8 A	4 x 288W @ 36Vdc

DALI DIMMER - **RGB / RGBW**

Compatibile con tutti i sistemi DALI sul mercato.
Impostazione dell'indirizzo DALI manuale / automatico.
Display digitale per la visualizzazione dell'indirizzo DALI. Dimmer DALI Quattro canali comandabili separatamente.
Lavora con la serie di ripetitori di potenza per l'espansione illimitata degli impianti utilizzando gli stessi canali DALI.

Compatible with all dali systems on the market.
manual / automatic setting of DALI address.
digital display for visualization of the DALI address. Dimmer DALI for four channels that can be operated separately.
It works with the range of power repeaters for the unlimited expansion of the devices using the same DALI channels.

cod.	in & out (V)	output (A)	canali output
LC2303B	12Vdc	4 x 5 A	4 x 60W @ 12Vdc
	24Vdc	4 x 5 A	4 x 120W @ 24Vdc
	36Vdc	4 x 5 A	4 x 180W @ 36Vdc

Accessori

Amplificatore di linea cod. LC2003 4 canali

DALI PUSH DIMMER - DIMMER **DALI AUTONOMO**

Un canale di uscita di segnale DALI
Funzionamento tramite pulsante N.A.
Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m.
Lunghezza del cavo del pulsante: fino a 50m
Può controllare fino a 32 apparecchiature DALI

A DALI signal output channel
operation by PUSH button.
DALI control cable length: up to 300 m.
Button cable length: up to 50m
it can control up to 32 DALI devices

cod.	input (V)	Watt	max control	control
CO201-DA	220-240Vac	0,4W	32 DALI	PUSH

DALI LUX SENSOR & PUSH DIMMER
SENSORE LUMINOSO E DI MOVIMENTO

Accessories
LC101-DV1 Telecomando utente
LC101-DV2 Telecomando gestione avanzata

cod.	input (V)	Watt	max control	control
CO101-D1	110-230Vac	0,4W	50 DALI	PUSH

PUSH LEDCONTROLLER **RGB/RGBW**

Push

Controllo per apparecchiature RGB / RGBW con sistema di controllo con pulsanti Normalmente aperti.
Possibilità di settaggio direttamente dai pulsanti posti sotto il Display oppure con 1/2/3 pulsanti N.A. di qualsiasi marca e modello.
Una volta settata la sequenza desiderata si potrà accendere e spegnere il controllo e di conseguenza i LED collegati utilizzando un solo pulsante N.A.
- 256 livelli di scala di grigio RGB - RGBW
- Assenza di sfarfallio luminoso
- 10 sequenze preimpostate selezionabili
- Possibilità di fissare un colore singolo
- Regolazione dimmer luminosità
- Regolazione di velocità dell'esecuzione delle funzioni

Control for RGB / RGBW devices by push buttons system control.
Possibility of setting directly from the buttons placed under the display or with 1/2/3 push buttons of any brand and model.
Once the required sequence has been set, the control can be switched on and off and then the connected devices using one push button only.
- 256 gray RGB – RGBW levels
- No luminous flashing
- 10 selected pre-set sequences
- Possibility of fixing a single color
- Dimmer brightness adjustment
- The adjustment for automatic sequence

Accessori

Amplificatore di linea cod. LC2003 4 canali

cod.	in & out (V)	output (A)	max load
LC1002MS	12Vdc	20 A	4 x 60W @ 12V
	24Vdc	20 A	4x 120W @ 24V
	36Vdc	20 A	4 x 180W @ 36V

PUSH & **RF** DIMMER **1CH**

Push RF

Push dimmer a singolo canale con possibilità di pilotaggio tramite pulsante N.A. e tramite radio comando. Il dimmer dispone della funzione soft start.
La luce verrà accesa al livello di intensità a cui si trovava nel momento in cui era stata spenta.
On/off e regolazione intensità luminosa tramite pulsante standard.
Il dispositivo è dotato di memoria interna.

Single channel push dimmer with possibility of driving by push button and by radio control.
The dimmer has the soft start function.
The light will be switched on at the intensity level of the switch off time.
On / off and adjustment of light intensity by a standard button.
The device is equipped with an internal memory.

cod.	in & out (V)	output (A)	max load
LC1052S	12Vdc	8 A	1 x 96W @ 12V
	24Vdc	8 A	1 x 192W @ 24V
	36Vdc	8 A	1 x 288W @ 36V

PUSH & **RF** DIMMER **4CH SINCRONIZZATI**

Push RF

Push dimmer a 4 canali sincronizzati con possibilità di pilotaggio tramite pulsante N.A. e tramite radio comando.
Il dimmer dispone della funzione soft start.
La luce verrà accesa al livello di intensità a cui si trovava nel momento in cui era stata spenta.
Mantenendo premuto il pulsante si può regolare l'intensità luminosa.
Il dispositivo è dotato di memoria interna, quindi anche nel caso di mancandìza di tensione, alla riaccensione la luminosità regolata sarà la stessa.

4 channels synchronized push dimmer with possibility of driving by a push button and by radio control.
By pressing the button is possible to switch on and off the light. The dimmer has the soft function start.
Press and hold the push-button to adjust luminous intensity.
The device is equipped with an internal memory, so also when the voltage is Ddscontinuos the adjusted brightness will not be lost.

cod.	in & out (V)	output (A)	max load
LC2501	12Vdc	20 A	4 x 60W @ 12V
	24Vdc	20 A	4 x 120W @ 24V
	36Vdc	20 A	4 x 180W @ 36V

Accessori

Radio comando cod. LC2801
Radiocomando Dimmer
e ON-OFF 5 zone
Batteria: 3Vdc (CR2025 Battery)

Pulsante Wi-Fi cod. LC2801K2
Doppio Pulsante N.A.
senza fili (Wi-Fi)
Batteria: 3Vdc (CR2025 Battery)

Amplificatore di linea
cod. LC3003S singolo canale

Pulsante Wi-Fi cod. LC2801K1
Pulsante N.A. senza fili (Wi-Fi)
Batteria: 3Vdc (CR2025 Battery)

Wi-Fi cod. LC2805R
Dimmer a rotazione.
senza fili (Wi-Fi)
Batteria: 3Vdc (CR2025 Battery)

Amplificatore di linea
cod. LC2003 4 canali

0/1-10V DIMMER LED

Dimmer passivo a canale singolo pilotabile tramite segnale 0/1-10V.
Alimentazione 12/24/36Vdc.
Dimmerazione 0-100%, 1 canale output max 8A.
Può lavorare con la serie di ripetitori di potenza per l'espansione illimitata degli impianti.

Single passive channel dimmer operating by signal 0 / 1-10V.
Power supply 12/24 / 36Vdc.
Dimming 0-100%, 1 output max 8A channel.
It can work with the range of power repeaters for the unlimited expansion of devices.

cod.	in & out (V)	output (A)	max load
LC6002	12Vdc	8 A	1 x 96W @ 12V
	24Vdc	8 A	1 x 192W @ 24V
	36Vdc	8 A	1 x 288W @ 36V

Accessori

Amplificatore di linea cod. LC3003S singolo canale

0/1-10V DIMMER 4CH LED

Dimmer passivo a 4 canali separati tramite segnale 0/1-10V.
Alimentazione 12Vdc / 24Vdc /36Vdc.
Dimmerazione 0-100%.
4 canali output max 5A.
Può lavorare con la serie di ripetitori di potenza per l'espansione illimitata degli impianti

4 separate channels dimmer operating by signal 0 / 1-10V.
Power supply 12Vdc / 24Vdc / 36Vdc.
Dimming 0-100%.
4 channels output max 5A.
It can work with the range of power repeaters for the unlimited expansion of devices.

cod.	in & out (V)	output (A)	max load
LC2002	12Vdc	20 A	4 x 60W @ 12V
	24Vdc	20 A	4 x 120W @ 24V
	36Vdc	20 A	4 x 180W @ 36V

Accessori

Amplificatore di linea cod. LC2003 4 canali

WI-FI SYSTEM **RGB/RGBW** (SMARTPHONE APP)

- Dimmer RGB / RGBW comandabile in Radio frequenza
- Controllo con telecomando LC2819 oppure tramite rete Wi-Fi con la APP su disp. Android o iOS e tramite convertitore cod. LC2818WITR
- Possibilità di pilotare 6 zone separatamente quindi RGB / RGBW (le zone saranno formate da 1 o più ricevitori LC1009FA)
- Possibilità di controllo tramite Wi-Fi da smartphone
- Controllo RGB con sequenze e colori fissi selezionabili dalla ruota colori
- Dimmer RGB e Bianco
- Controllo della velocità d'esecuzione.

- RGB / RGBW dimmer controllable by radio frequency
- Control by remote control LC2819 or wi-fi network with the app installed on Android or iOS devices converter codeLC2818WITR.
- Possibility of operating 6 RGB / RGBW separate areas (the areas will be formed by 1 or more LC1009FA receiver)
- Possibility of control by wi-fi from smartphone
- RGB control with fixed sequences and colors selectable from the color wheel
- RGB and white dimmer
- Possibility to control the automatic speed.

COD. LC1009FA
INTERFACCIA RICEVITORE RGB / RGBW
RGB / RGBW INTERFACE RECEIVER
INPUT: 12-36VDC
OUTPUT: 12-36VDC
I MAX INPUT: 20A
I MAX OUTPUT: 5A x 4 CANALI
MAX LOAD: 4x60W @ 12V
4x120W @ 24V - 4x180W @ 36V
SIZE: 46 x 178 x 18MM
TA: -20°C +50°C

COD. LC2819
RADIO COMANDO SEI ZONE
RF REMOTE CONTROL
OPERATION VOLTAGE: 3x1,5V AAA (BATTERY)
OPERATION FREQUENCY:
434MHZ / 868MHZ
SIZE: 48 x 140 x 16MM
TA: -20°C <> +40°C

ALIMENTATTRE LP2000 **NON INCLUSO**
RECOMMENDED LP2000 POWER SUPPLY **NOT INCLUDED**

COD. LC2818WITR
CONVERTITORE WI-FI / RF
WI-FI / RF CONVERTER
POWER SUPPLY: 9-12VDC (NON INCL.)
WI-FI <> RF 434MHZ/868MHZ
TA: -20°C <> +40°C

ACCESSORI

AMPLIFICATORE DI LINEA
COD. LC2003 4 CANALI

RF TOUCH RGB CONTOLLER

- Radio comando con ruota colori a sfioro, rapida nella scelta dei colori con elevata sensibilità.
- Controllo apparecchiature RGB, 1 zona
- Sequenza colori e dimmer.

- Remote control with touch color wheel, fast in the choice of colors with high sensitivity.
- RGB equipment control, 1 zone
- Color sequence and dimmer.

ACCESSORI

AMPLIFICATORE DI LINEA
COD. LC2003 4 CANALI

COD. LC9201
INPUT: 12-24VDC
OUTPUT: 12-24VDC
I MAX INPUT: 15A
I MAX OUTPUT: 5A x 3 CH
MAX LOAD: 3x60W @ 12V (TOT 180W)
3x120W @ 24V (360W)
434MHZ/868MHZ
TA: -20°C +50°C

COD. LC9382-RGB
INPUT VOLTAGE: 3x1,5V AAA (BATTERY)
TOUCH AND PUSH
434MHZ/869.5MHZ/916.5MHZ
TA: -20°C +50°C

CONTROLLO LED **RGBW - PWM** & **DMX**

DA INCASSO IN SCATOLA 503 STANDARD

LC5003 è un pratico controllo per apparecchiature LED RGB oppure RGBW, quindi a quattro canali, applicabile in scatole standard 503 da incasso a muro o a parete. L'alimentazione potrà essere a 12Vdc oppure 24Vdc, da scegliere in base alle apparecchiature LED che si intenderà controllare. LC5003 potrà anche essere utilizzata singolarmente, alimentandola con un alimentatore switching di portata adeguata al carico e collegando direttamente il carico ai morsetti dedicati oppure potrà essere utilizzata come centralina Master DMX per comandare più interfaccie DMX. Radiocomando optional cod. LC2808.

LC5003 is a practical control device for RGB or RGBW LED equipments, with four channels, applicable to standard 503 built-in wall or wall boxes. The power supply can be at 12vdc or 24vdc, to be selected according to the LED devices to be controlled. LC5003 can be used individually, or by connecting a dedicated power supply for LED devices control it may be also used as a master DMX control unit for connecting directly DMX device. Optional radio control code LC2808.

cod.	in & out (V)	output (A)	max load
LC5003	12Vdc	16 A	4 x 48W @ 12V
	24Vdc	16 A	4 x 96W @ 24V

Accessori

LC2808
Radio comando
(RF)

LC2102
interfaccia DMX

DIMMER LED **SINGLE COLOR - PWM** & **DMX**

DA INCASSO IN SCATOLA 503 STANDARD

LC5001 è un pratico controllo Dimmer per apparecchiature LED, ad esempio la LED strip oppure Lampade LED e fari LED che funzionano ad alimentazioni in bassa tensione 12/24Vdc. LC5001 è applicabile in scatole standard 503 da incasso a muro o a parete. L'alimentazione potrà essere a 12Vdc oppure 24Vdc, da scegliere in base alle apparecchiature LED che si intenderà dimmerare. LC5001 potrà essere utilizzata singolarmente, alimentandola con un'alimentatore switching di portata adeguata al carico e collegando direttamente il carico ai morsetti dedicati oppure potrà essere utilizzata come centralina Master DMX per andare a comandare un vario numero di interfaccia DMX. Radiocomando optional cod. LC2828.

LC5001 is a practical dimmer control for LED devices , for example LED strip or LED lamps and LED lights that work st a low voltage supply 12 / 24Vdc. LC5001 is applicable to standard 503 built-in to wall or wall boxes. The power supply can be at 12Vdc or 24Vdc, to be selected according to the LED devices to be controlled. LC5001 can be used individually, or by connecting a dedicated power supply for LED devices control it may be also used as a master DMX control unit for connecting directly DMX device. Optional radio control code. LC2828.

cod.	in & out (V)	output (A)	max load
LC5001	12Vdc	16 A	4 x 48W @ 12V
	24Vdc	16 A	4 x 96W @ 24V

Accessori

LC2828
Radio comando
(RF)

LC2012S
interfaccia DMX

POWER REPEATER 1CH

LC3003S è un amplificatore di linea dimmer (slave) a singolo canale, alimentato con un proprio alimentatore e collegato in serie al master dimmer a 1 canale, ripete esattamente l'impostazione data dal master dimmer.
Può essere utilizzato con tutta la serie di interfaccia Arena Luci indifferentemente dal segnale utilizzato.

LC3003S is a single channel dimmer (slave) line amplifier, powered by its own driver and connected to 1-channel master dimmer. It repeats exactly the control setting given by the master dimmer. It can be used with all the series of Arena Luci interfaces indiffently from the the signal.

cod.	in & out (V)	output (A)	canali output	control
LC3003S	12Vdc	8 A	1 x 96W @ 12Vdc	PWM
	24Vdc	8 A	1 x 192W @ 24Vdc	PWM
	36Vdc	8 A	1 x 288W @ 36Vdc	PWM

POWER REPEATER 4CH

LC2003 è un amplificatore di linea dimmer (slave) a 4 canali, da alimentare con un proprio alimentatore e collegato in serie al master dimmer a 4 canali, ripete esattamente l'impostazione data dal master dimmer. Puo essere utilizzato con tutta la serie di interfaccia Arena Luci indifferentemente dal segnale utilizzato.

LC2003 is a 4-channel dimmer (slave) line amplifier, powered by its own driver and connected to the 4-channel master dimmer. It repeats exactly the control setting given to the master dimmer. It can be used with all the series of Arena Luci interfaces indiffently from the the signal.

cod.	in & out (V)	output (A)	canali output	control
LC2003	12Vdc	32 A	4 x 96W @ 12Vdc	PWM
	24Vdc	32 A	4 x 192W @ 24Vdc	PWM
	36Vdc	32 A	4 x 288W @ 36Vdc	PWM

LED PLAYER CONTROLLER **DMX**

COD. CO616

DMX

LED Player è un software e interfaccia di gestione per illuminazioni architetturali e di effetto per piccoli, medi e grandi progetti.
Può comandare qualsiasi tipo di apparecchiatura che accetti un segnale DMX standard. Semplice e affidabile è un ottimo prodotto per la creazione di scenografie d'effetto, riproducibili tramite PC o telecomando IR.

LED player is a software and interface for architectural lightings control for small, medium and large projects.
It can drive any type of device that accepts a standard DMX signal. Easy and reliable it is an excellent product for the creation of effective scenografy controlled by PC or IR remote control.

DMX CONTROLLER

COD. CO690

DMX

192 CH DMX 512
12 gruppi
8 scene
96 sequenze programmabili
Velocità esecuzione variabile
Blackout
Polarità DMX selezionabile tramite switch
Controllo MIDI
Esecuzione automatica
Esecuzione musicale

192 ch dmx
12 groups
8 scenes
96 programming of sequences
Variable auto speed
Blackout
DMX polarity selectable by switches
MIDI control
Automatic execution
Musical execution

DMX-RDM DIMMER PROFESSIONAL

DMX RDM

Dimmer 4 Canali indipendenti per installazione su barra DIN.
Segnale di pilotaggio DMX512 + RDM.
Indirizzo assegnabile manualmente tramite DIP Switch oppure tramite rete RDM Possibilità di controllare apparecchiature LED RGB, RGBW oppure 4 canali di LED Bianchi separatamente.

4 independent channels dimmers for installation on DIN bar.
Driving signal by DMX512 + RDM.
Address assigned manually by DIP switches or by RDM network.
Possibility of controlling RGB, RGBW devices or 4 channels separately for white light.

cod.	in & out (V)	output (A)	max load
LC2104	12Vdc	20 A	4 x 60W @ 12V
	24Vdc	20 A	4 x 120W @ 24V

SPLITTER **DMX** PROFESSIONAL

DMX

DMX Splitter DMX
da barra DIN 4 moduli.
Amplifica e separa
il segnale DMX
in 4 nuove linee
gemelle o isolate.

DMX splitter DMX
DIN 4 bar modules.
Amplifies and separates
the DMX signal
in 4 new twin or isolated lines.

cod.	input (V)	Watt	linee	control
CO695S	12-24Vdc	6W	1 x 4 out	DMX

DMX DIMMER INTERFACE COLORE SINGOLO

Dimmer a 1 Canale.
Segnale di pilotaggio DMX512.
Indirizzo assegnabile manualmente e visualizzabile tramite display.
Possibilità di cambio della frequenza di PWM e della curva di pilotaggio della dimmerazione (lineare o esponenziale). Possibilità di controllare apparecchiature LED in bassa tensione dimmerabili.

1-channel dimmer.
DMX512 driving signal.
Address setting manually and displayed by display. Possibility to change the PWM frequency and the dimming curve (linear or exponential).
Possibility of control LED devices in low voltage dimmable.

cod.	in & out (V)	output (A)	max load
LC2012S	12Vdc	6 A	1 x 72W @ 12V
	24Vdc	6 A	1 x 144W @ 24V
	36Vdc	6 A	1 x 216W @ 36V

DMX DIMMER INTERFACE RGB/RGBW

Dimmer a 4 Canali. Segnale di pilotaggio DMX512.
Indirizzo assegnabile manualmente e visualizzabile tramite display.
Possibilità di cambio della frequenza di PWM e della curva di pilotaggio della dimmerazione (lineare o esponenziale). Possibilità di controllare apparecchiature LED RGB, RGBW oppure 4 canali di colore singolo in bassa tensione dimmerabili.

4-channel dimmer.
DMX512 driving signal.
Address setting manually and displayed by display.
Possibility to change the PWM frequency and the dimming curve (linear or exponential).
Possibility to control RGB, RGBW led devices or 4 single color channels in low voltage dimmable.

cod.	in & out (V)	output (A)	max load
LC2102	12Vdc	20 A	4 x 60W @ 12V
	24Vdc	20 A	4 x 120W @ 24V
	36Vdc	20 A	4 x 180W @ 36V

DIMMER **KNX** 4 CH

cod. LC1159FA-RGBW

Input: 12Vdc, 24Vdc, 36Vdc
Output: 12Vdc, 24Vdc, 36Vdc
I Max Input: 20A
I Max Output: 5A x 4 Canali
Max Load:
240W @ 12V (4x60W)
480W4 @ 24V (4x120W)

CARATTERISTICHE:
interfaccia dimmer KNX per LED in tensione costante 12Vdc / 24Vdc / 36Vdc
Output: Quattro canali indipendenti.
Segnale di controllo: BUS KNX
Funzioni per ogni canale: On-Off e Dimmer
Terminali a pressione per realizzare il collegamento elettrico.La connessione al bus EIB / KNX si trova sul lato opposto delle connessioni elettriche.
Input ed Output 12Vdc / 24Vdc / 36Vdc

FEATURES:
KNX dimmer interface for 12Vdc / 24Vdc / 36Vdc constant voltage LEDs
Output: Four independent channels.
Control signal: KNX BUS
Functions for each channel: On-Off and Dimmer
Push terminals to make the electrical connection.
The connection to the EIB / KNX bus is on the opposite side of the electrical connections.
Input and Output 12Vdc/ 24Vdc / 36Vdc

FUNZIONI principali:
- ON-OFF
- Dimmer relativo
- Dimmer assoluto
- Report di funzionamento,
- Report di errore
- 15 scenes settabili
- Funzione illuminazione scale
- Reset
- Preselezionare il valore e modificare le funzioni del valore predefinito
- Commutazione / dimmerazione relativa tramite pulsanti manuali

Main FUNCTIONS:
- ON-OFF
- Relative dimmer
- Absolute dimmer
- Operation report,
- Error report
- 15 settable scenes
- Stair lighting function
- Reset
- Preselect the value and change the functions of the default value
- Relative switching / dimming via manual buttons

REFLECTION SENSOR ON/OFF 230V

Porta chiusa = OFF, porta aperta = ON
Door closed = light OFF, open door = light ON

cod.	input (V)	output (V)	input (A)	max load x CH	control	Ta
LC1008	230Vac	230Vac	2,17 A	500W	IR	-20°C +50°C

SENSORE ON/OFF 230V

ON/OFF al passaggio della mano davanti al sensore, max 5cm
ON/OFF with hand distance max distance 5cm

cod.	input (V)	output (V)	input (A)	max load x CH	control	Ta
LC8001	230Vac	230Vac	2,17 A	500W	IR	-20°C +50°C

SENSORE MINI TOUCH DIM.SENSOR & ON/OFF

cod.	input (V)	output (V)	input (A)	max load x CH	control	Ta
LC1029S	12Vdc	12Vdc	3 A	36W @ 12V	touch	-20°C +50°C
	24Vdc	24Vdc	3 A	72W @ 24V	touch	-20°C +50°C

SENSORE ON/OF PIR

cod.	input (V)	output (V)	input (A)	max load x CH	control	Ta
LC2001	12Vdc	12Vdc	3 A	36W @ 12V	PIR	-20°C +50°C
	24Vdc	24Vdc	3 A	72W @ 24V	PIR	-20°C +50°C

SENSORE IR ON/OFF

cod.	input (V)	output (V)	input (A)	max load x CH	control	Ta
LC2005B	12Vdc	12Vdc	8 A	96W @ 12V	IR	-20°C +50°C
	24Vdc	24Vdc	8 A	192W @ 24V	IR	-20°C +50°C

IP67 PROFESSIONAL SERIES

- Alimentatore IP67 con uscita in tensione costante.
- Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento.
- Protezioni: - termica e cortocircuito; - contro le extra-tensioni di rete; - contro i sovraccarichi.
- Ideale per l'utilizzo in impianti con presenza di dimmer

- IP67 LED driver.
- Class I protection against electric shock for direct or indirect contact.
- Cables on primary and secondary circuits for connection.
- Protections: - against overheating and short circuits; - against mains voltage spikes; - against overloads.
- Suitable for installation in system for LED dimming.

PROFESSIONAL IP67 - 75W

24 Vdc TENSIONE COSTANTE

SELV MADE in ITALY

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C	Ripple
LP122479	176 ÷ 264 V	50...60 Hz	75W	24V	0 ÷ 2.90A	0.97	>91	<0.3 W	-40...+45 °C	75 °C	Free

PROFESSIONAL IP67 - 150W

24 Vdc TENSIONE COSTANTE

SELV MADE in ITALY

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C	Ripple
LP122511	220 ÷ 264 V	50...60 Hz	150W	24	0 ÷ 6.25A	0.98	>94	<0.4 W	-40...+45 °C	75 °C	Free

IP20 PROFESSIONAL SERIES

• Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante
• Alimentatore IP20.
• Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
• Morsetti di entrata e uscita contrapposti.
• Singola morsettiera su primario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).
• Doppia morsettiera su secondario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).
• Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 6 mm - max. 9 mm.
• Protezioni: - termica e cortocircuito; - contro le extra-tensioni di rete; - contro i sovraccarichi
• Ideale per l'utilizzo in impianti con presenza di dimmer

• AC/DC electronic driver with output in constant voltage.
• IP20 LED driver.
• Class I protection against electric shock for direct or indirect contact.
• Input and output terminal blocks on opposite sides.
• Single terminal block on primary (wire cross-section up to 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).
• Double terminal blocks on secondary (wire cross-section up to 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).
• Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 6 mm - max. 9 mm.
• Protections: - against overheating and short circuits; - against mains voltage spikes; - against overloads.
• Suitable for installation in system for LED dimming.

PROFESSIONAL ULTRA SLIM IP20 - 25W

24 Vdc TENSIONE COSTANTE DIM. 1-10V

DIM

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C
LP122322	90 ÷ 264 V	50...60 Hz	25W	24V	0 ÷ 1.04A	0.55	>86	<0.3 W	-25...+50 °C	80 °C

PROFESSIONAL IP20 - 75W

24 Vdc TENSIONE COSTANTE

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C
LP122750	198 ÷ 264 V	50...60 Hz	75W	24V	0 ÷ 2.90A	0.97	>91	<0.3 W	-40...+45 °C	70 °C

PROFESSIONAL IP20 - 150W

24 Vdc TENSIONE COSTANTE

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C
LP122754	198 ÷ 264 V	50...60 Hz	150W	24V	0 ÷ 6.25A	0.98	>94	<0.4 W	-40...+45 °C	75 °C

IP67 PRO-CV

Pro-CV è una serie di driver Mean Well in tensione costante per apparecchiature a LED. Questa serie è composta da 3 modelli, 75W, 100W e 150W. Elevata efficienza fino al 91%. L'intera serie è in grado di operare a temperature d'esercizio di -40°~ + 90°C in area libera. Il design del corpo in metallo e il grado di protezione IP67 consentono a questi alimentatori di adattarsi sia ad applicazioni interne che esterne.
La serie Pro-CV è conforme alle norme di sicurezza internazionali IEC61347 / GB7000.1-2015 e UL8750.

Pro-CV is a series of constant voltage drivers for LED equipment from Mean Well. In 3 different power, 75W, 100W and 150W.
Thanks to the high efficiency up to 91% and a structure that does not require forced ventilation, the entire series is able to operate at operating temperatures from -40° to + 90°C in open air. The metal body design and IP67 protection rating allow these power supplies series to be used in indoor and outdoor applications. The Pro-CV series complies with the international safety standards IEC61347 / GB7000.1-2015 and UL8750.

PRO-CV 75W

24 Vdc TENSIONE COSTANTE

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C
LP10075-12	100÷305 V	50...60 Hz	60W	12V	5A	0.95	92	<0.5 W	-40...+60 °C	90 °C
LP10075-24	100÷305 V	50...60 Hz	70,4W	24V	3,1A	0.95	92	<0.5 W	-40...+60 °C	90 °C

PRO-CV 100W

24 Vdc TENSIONE COSTANTE

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C
LP100100-12	100÷305 V	50...60 Hz	96W	12V	8A	0.95	92	<0.5 W	-40...+60 °C	90 °C
LP100100-24	100÷305 V	50...60 Hz	96W	24V	4A	0.95	92	<0.5 W	-40...+60 °C	90 °C

PRO-CV 150W

24 Vdc TENSIONE COSTANTE

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C
LP100150-12	100÷305 V	50...60 Hz	150W	12V	12,5A	0.95	91,5	<0.5 W	-40...+60 °C	90 °C
LP100150-24	100÷305 V	50...60 Hz	150W	24V	6.25A	0.95	93	<0.5 W	-40...+60 °C	90 °C

IP20 PRO-CV

Pro-CV è una serie di driver LED a tensione costante che funzionano a 220-240 Vac in input e 24 Vdc in uscita.
Le sue dimensioni ridotte 254.5 x 44,5 x 32 mm, facilitano l'integrazione in prodotti o l'installazione in controsoffitti e scatole d'installazione.
Provvisto di protezioni contro il corto-circuito sul secondario e sul sovraccarico garantisce una sicurezza in più nelle installazioni a lungo termine.

Pro-CV is a series of constant voltage LED drivers that works at 220-240 Vac input and 24 Vdc output.
Its small dimensions of 254.5 x 44.5 x 32 mm, facilitate the installation inside products or to in false ceilings and connection boxes.
Provided with protections against the short-circuit and on overload to guarantees an extra safety on long-term installations.

PRO-CV **120W**

24 Vdc TENSIONE COSTANTE

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C
LP20120-24	200 ÷ 240 V	50...60 Hz	120W	24V	5A	0.90	90	<0.5 W	-20...+40 °C	90 °C

PRO-CV **150W**

24 Vdc TENSIONE COSTANTE

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C
LP20150-24	220÷ 240 V	50...60 Hz	150W	24V	6,25A	0.9	90	0.5 W	-20...+40 °C	90 °C

ALIMENTATORI SWITCHING IN TENSIONE COSTANTE
SWITCHING POWER SUPPLY CONSTANT VOLTAGE

6W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP9006-12	100-240Vac	12Vdc	6W	no	II	IP20	50x32x18,5
LP9006-24	100-240Vac	24Vdc	6W	no	II	IP20	50x32x18,5

12W - 20W - 30W - 50W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP9012-12	230Vac	12Vdc	12W	no	II	IP20	128x50x13
LP9020-12	230Vac	12Vdc	20W	no	II	IP20	128x50x13
LP9030-12	230Vac	12Vdc	30W	no	II	IP20	155x53x16
LP9050-12	230Vac	12Vdc	50W	no	II	IP20	185x64x22
LP9012-24	230Vac	24Vdc	12W	no	II	IP20	128x50x13
LP9020-24	230Vac	24Vdc	20W	no	II	IP20	128x50x13
LP9030-24	230Vac	24Vdc	30W	no	II	IP20	155x53x16
LP9050-24	230Vac	24Vdc	50W	no	II	IP20	185x64x22

75W - 100W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP9075-12	220-240Vac	12Vdc	75W	no	II	IP20	184x61x32
LP9075-24	220-240Vac	24Vdc	75W	no	II	IP20	184x61x32
LP9100-12	100-240Vac	12Vdc	100W	no	II	IP20	184x61x32
LP9100-24	100-240Vac	24Vdc	100W	no	II	IP20	184x61x32

30W - 60W - 120W - 150W - 200W - 250W - 312W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP2021	230Vac	12Vdc	30W	no	I	IP20	99x82x30
LP2026	230Vac	12Vdc	60W	no	I	IP20	99x97x30
LP2025	230Vac	12Vdc	120W	no	I	IP20	203x98x42
LP2029	230Vac	12Vdc	150W	no	I	IP20	159x97x30
LP2027	230Vac	12Vdc	250W	no	I	IP20	200x110x50
LP2024-24	230Vac	24Vdc	312W	no	I	IP20	228x115x50
LP2022-24	230Vac	24Vdc	100W	no	I	IP20	201x99x42
LP2028-24	230Vac	24Vdc	200W	no	I	IP20	201x110x50
LP2015-24	230Vac	24Vdc	60W	no	I	IP20	99x97x30

300W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP8300-24	90-264Vac	24Vdc	300W	no	I	IP20	127x82x38

ALIMENTATORI SWITCHING IN TENSIONE COSTANTE
SWITCHING POWER SUPPLY CONSTANT VOLTAGE

20W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP4021-12	90-264Vac	12Vdc	20W	no	II	IP67	118x35x26
LP4021-24	90-264Vac	24Vdc	20W	no	II	IP67	118x35x26

36W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP4035-12	90-264Vac	12Vdc	36W	no	II	IP67	148x40x30
LP4035-24	90-264Vac	24Vdc	36W	no	II	IP67	148x40x30

Tipologia di alimentatore considerato come componente da integrare in apparecchiatura finale.
Type of power supply considered as a component to be integrated into the final equipment.

60W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP4060-12	90-264Vac	12Vdc	60W	no	II	IP67	162,5x42,5x32
LP4060-24	90-264Vac	24Vdc	60W	no	II	IP67	162,5x42,5x32

100W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP4101-12	90-264Vac	12Vdc	102W	no	II	IP67	190x52x37
LP4101-24	90-264Vac	24Vdc	100.8W	no	II	IP67	190x52x37

Tipologia di alimentatore considerato come componente da integrare in apparecchiatura finale.
Type of power supply considered as a component to be integrated into the final equipment.

120W - 150W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP4151-12	180-305Vac	12Vdc	120W	no	II	IP67	191x63x37,5
LP4151-24	180-305Vac	24Vdc	151.2W	no	II	IP67	191x63x37,5

Tipologia di alimentatore considerato come componente da integrare in apparecchiatura finale.
Type of power supply considered as a component to be integrated into the final equipment.

320W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP0320-24	110-240Vac	24Vdc	320W	no	I	IP67	252x90x43,8

100W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP6100	110-240Vac	12Vdc	100W	no	I	IP67	217x68x34
LP6100-24	110-240Vac	24Vdc	100W	no	I	IP67	217x68x34

100W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP5100-12	110-240Vac	12Vdc	100W	no	I	IP67	217x68x34
LP5100-24	110-240Vac	24Vdc	100W	no	I	IP67	217x68x34

50W - 100W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP2000	100-250Vac	12Vdc	50W	no	II	IP20	115x50x31
LP2010-24	100-250Vac	24Vdc	100W	no	II	IP20	136x58x40

ALIMENTATORI DIM. IN CORRENTE COSTANTE
DIM. POWER SUPPLY CONSTANT CURRENT

Dim. DALI / 0-10V / Push

53W

Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP227506D	230Vac	650÷1100mA	Max 53W	DALI / 0-10V / Push	IP20	4÷12 LED	125x76x30

Alimentatore dimmerabile con uscita regolabile / Switching power supply dimmable and adjustable output

Dim. DALI / 0-10V / Push

50W

Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP2044	230Vac	350÷1050mA	Max 50W	DALI / 0-10V / Push	IP20	1÷14 LED	125x79x22

ACCESSORI / ACCESSORIES:
PRC1534 Cavo di LINK L. 1m per funzione MASTER-SLAVE / 1mt MASTER-SLAVE function LINK cable
PRC1536 Cavo di LINK L. 4m per funzione MASTER-SLAVE / 1mt MASTER-SLAVE function LINK cable

Alimentatore dimmerabile con uscita regolabile / Switching power supply dimmable and adjustable output

Dim. **DALI** LP122424
Dim **1-10V/Push** LP125421

32W

Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP122424	230Vac	350÷700mA	Max 32W	DALI	IP20	1 ÷ 12 LED	103x67x21
LP125421	230Vac	350÷700mA	Max 32W	1-10V / Push	IP20	1 ÷ 12 LED	103x67x21

Alimentatore dimmerabile con uscita regolabile / Switching power supply dimmable and adjustable output

Dim. Push / 0-10V

32W

Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP2043	230Vac	250÷600mA	Max 32W	Push / 0-10V	IP20	1 ÷ 15 LED	237x30x21

ACCESSORI / ACCESSORIES:
PRC1534 Cavo di LINK L. 1m per funzione MASTER-SLAVE / 1mt MASTER-SLAVE function LINK cable
PRC1536 Cavo di LINK L. 4m per funzione MASTER-SLAVE / 1mt MASTER-SLAVE function LINK cable

Alimentatore dimmerabile con uscita regolabile / Switching power supply dimmable and adjustable output

Dim. 0-10V

20W

Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP2056	110-240Vac	100÷380mA	20W	0 - 10V	IP20	MAX 15 ÷ 16 LED	108x52x22
LP122403	110-240Vac	250÷700mA	20W	DALI	IP20	MAX 7 ÷ 12 LED	108x52x22

Alimentatore dimmerabile con uscita regolabile / Switching power supply dimmable and adjustable output

30W

Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP30250	110÷240Vac	250-700mA	Max 30W	NO	IP20	1-15 LED	150x30x21

ALIMENTATORI ON-OFF IN CORRENTE COSTANTE
ON-OFF POWER SUPPLY CONSTANT CURRENT

Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP5050	110-240Vac	350-1050mA	Max 50W	NO	IP20	1-25 LED	129x64x30

32W - 38W

Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP127534	220-240Vac	700mA	Max 32W	NO	IP20	1-12 LED	97x42x30
LP127536	220-240Vac	900mA	Max 38W	NO	IP20	1-10 LED	97x42x30

32W

Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP122217	220-240Vac	700mA	Max 32W	NO	IP20	1-11 LED	130x42x30

15W

Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP2102	230Vac	350mA	15W	NO	IP20	1-11 LED	115x34x19

12W

Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP2103	230Vac	700mA	12W	NO	IP20	1-4 LED	62x50x22

INDICE ALFANUMERICO - ALPHANUMERIC INDEX

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
ALS1462G-O	277
ALS1462G-SO	277
ALS1520	273
ALS1520O	273
ALS1520T	273
ALS1520K-3	273
ALS1520KO-3	273
ALS1520KT-3	273
ALS1521	266
ALS1521O	266
ALS1521T	266
ALS1521K-3	266
ALS1521KO-3	266
ALS1521KT-3	266
ALS1530	274
ALS1530O	274
ALS1530T	274
ALS1531	267
ALS1531O	267
ALS1531T	267
ALS1531K-3	267
ALS1531KO-3	267
ALS1531KT-3	267
ALS1535	281
ALS1535O	281
ALS1535T	281
ALS1537	276
ALS1537O	276
ALS1537T	276
ALS1538O	269
ALS1538T	269
ALS1550G-O	277
ALS1550G-SO	277
ALS1641O	275
ALS1641T	275
ALS1642O	270
ALS1642T	270
ALS5035K-3	282
ALS5035KO-3	282
ALS5035KT-3	282
ALSK0301B-O	275
ALSK0301B-SO	275
ALSK0301B-T	275
ALSK0301G-O	275
ALSK0301G-SO	275
ALSK0301G-T	275
ALSK0301N-O	275
ALSK0301N-SO	275
ALSK0301N-T	275
ALSK0511B-O	271
ALSK0511G-O	271
ALSK0511N-O	271
ALSK0717B-30	268
ALSK0717B-60	268
ALSK0717G-30	268
ALSK0717G-60	268
ALSK0717N-30	268
ALSK0717N-60	268
ALSK0915B-O	264
ALSK0915B-SO	264
ALSK0915B-T	264
ALSK0915G-O	264
ALSK0915G-SO	264
ALSK0915G-T	264
ALSK0915N-O	264
ALSK0915N-SO	264
ALSK0915N-T	264
ALSK0922B-O	272

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
ALSK0922B-SO	272
ALSK0922B-T	272
ALSK0922G-O	272
ALSK0922G-SO	272
ALSK0922G-T	272
ALSK0922N-O	272
ALSK0922N-SO	272
ALSK0922N-T	272
ALSK1010CB-O	280
ALSK1010CG-O	280
ALSK1010CN-O	280
ALSK1030B-O	279
ALSK1421DB-SO	270
ALSK1421DB-T	270
ALSK1421DG-SO	270
ALSK1421DG-T	270
ALSK1421DN-SO	270
ALSK1421DN-T	270
ALSK1516B-O	264
ALSK1516B-SO	264
ALSK1516B-T	264
ALSK1516G-O	264
ALSK1516G-SO	264
ALSK1516G-T	264
ALSK1516N-O	264
ALSK1516N-SO	264
ALSK1516N-T	264
ALSK1521B-O	265
ALSK1521B-SO	265
ALSK1521B-T	265
ALSK1521G-O	265
ALSK1521G-SO	265
ALSK1521G-T	265
ALSK1521N-O	265
ALSK1521N-SO	265
ALSK1521N-T	265
ALSK1523B-O	272
ALSK1523B-SO	272
ALSK1523B-T	272
ALSK1523G-O	272
ALSK1523G-SO	272
ALSK1523G-T	272
ALSK1523N-O	272
ALSK1523N-SO	272
ALSK1523N-T	272
ALSK1530B-O	276
ALSK1530B-SO	276
ALSK1530B-T	276
ALSK1530G-O	276
ALSK1530G-SO	276
ALSK1530G-T	276
ALSK1530N-O	276
ALSK1530N-SO	276
ALSK1530N-T	276
ALSK1722B-O	265
ALSK1722B-SO	265
ALSK1722B-T	265
ALSK1722G-O	265
ALSK1722G-SO	265
ALSK1722G-T	265
ALSK1722N-O	265
ALSK1722N-SO	265
ALSK1722N-T	265
ALSK2020B-O	283
ALSK2020B-SO	283
ALSK2020B-T	283
ALSK2020G-O	283
ALSK2020G-SO	283

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
ALSK2020G-T	283
ALSK2020N-O	283
ALSK2020N-SO	283
ALSK2020N-T	283
ALSK2222B-O	281
ALSK2222B-SO	281
ALSK2222B-T	281
ALSK2222G-O	281
ALSK2222G-SO	281
ALSK2222G-T	281
ALSK2222N-O	281
ALSK2222N-SO	281
ALSK2222N-T	281
ALSK3131B-O	280
ALSK3131B-SO	280
ALSK3131B-T	280
ALSK3131G-O	280
ALSK3131G-SO	280
ALSK3131G-T	280
ALSK3131N-O	280
ALSK3131N-SO	280
ALSK3131N-T	280
ALSK3845B-O	284
ALSK3845B-T	284
ALSK3845G-O	284
ALSK3845G-T	284
ALSK3845N-O	284
ALSK3845N-T	284
ALSK4242-O	278
ALSK4343-O	278
ALSK5030	274
ALSK5030O	274
ALSK5030T	274
ALSK5031	269
ALSK5031O	269
ALSK5031T	269
ALSK5035	282
ALSK5035O	282
ALSK5035T	282
ALSK5080G-O	283
ALSK5080N-O	283
ALSK6100-NW	287
ALSK6100-RGB	287
ALSK6100-WW	287
ALSK6100T-NW	287
ALSK6100T-RGB	287
ALSK6100T-WW	287
ALSK6200-NW	287
ALSK6200-RGB	287
ALSK6200-WW	287
ALSK6200T-NW	287
ALSK6200T-RGB	287
ALSK6200T-WW	287
APL1100	56
APL1101	66
APL1102-PC	56
APL1200	56
APL1422DB	42
APL1422DG	42
APL1422DN	42
APL1423DB	43
APL1423DG	43
APL1423DN	43
APL1424DB	43
APL1424DG	43
APL1424DN	43
APL1425DB	43
APL1425DG	43

INDICE ALFANUMERICO - ALPHANUMERIC INDEX

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
APL1425DN	43
APL1426DB	43
APL1426DG	43
APL1426DN	43
APL1427DB	43
APL1427DG	43
APL1427DN	43
APL1428DB	43
APL1428DG	43
APL1428DN	43
APL1431TDB	43
APL1431TDG	43
APL1431TDN	43
APL1433DB	43
APL1433DG	43
APL1433DN	43
APL1434DB	43
APL1434DG	43
APL1434DN	43
APL1440DB	43
APL1440DG	43
APL1440DN	43
APL1443DB	43
APL1443DG	43
APL1443DN	43
APL2423DB	43
APL2423DG	43
APL2423DN	43
APL2424DB	43
APL2424DG	43
APL2424DN	43
APL2427DB	43
APL2427DG	43
APL2427DN	43
APL2443DB	43
APL2443DG	43
APL2443DN	43
APL3012-I	58
APL3012-P	58
APL3012-PS	58
APL3013-PC	62
APL3030-I	74
APL3030-P	74
APL3060-I	72
APL3060-P	72
APL6012-I	70
APL6012-P	70
APL6013-PC	64
APNL0001	136
APNL0004	66
APNL0005	56
APNL1236S	56
AR10010-NW	193
AR10010-WW	193
AR10020-NW	193
AR10020-WW	193
AR10030-NW	193
AR10030-WW	193
AR10050-NW	195
AR10050-WW	195
AR10100-NW	195
AR10100-WW	195
AR10150-NW	195
AR10150-WW	195
AR10200-NW	195
AR10200-WW	195
AR2951-RGBW	291
AR2952-W	291

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
AR2953-W	291
AR2954A-W	291
AR2955A-RGBW	291
AR3333-RGBWA	180
AR37050-NW	185
AR37050-WW	185
AR37080-NW	185
AR37080-WW	185
AR37100-G	185
AR37100-NW	185
AR37100-R	185
AR37100-WW	185
AR37200-NW	185
AR37200-WW	185
AR4102-NW	219
AR4102D-NW	219
AR4102V-NW	219
AR4103-NW	219
AR4103D-NW	219
AR4103V-NW	219
AR4104-NW	219
AR4104D-NW	219
AR4104V-NW	219
AR4152-NW	221
AR4152D-NW	221
AR4152V-NW	221
AR4153-NW	221
AR4153D-NW	221
AR4153V-NW	221
AR4154-NW	221
AR4154D-NW	221
AR4154V-NW	221
AR4202-NW	223
AR4202D-NW	223
AR4202V-NW	223
AR4203-NW	223
AR4203D-NW	223
AR4203V-NW	223
AR4204-NW	223
AR4204D-NW	223
AR4204V-NW	223
AR7010-NW	197
AR7010-WW	197
AR7030-WW	197
AR7050-NW	197
AR7070-NW	197
AR8012-NW	191
AR8012-WW	191
AR8024-NW	191
AR8024-WW	191
AR87050-NW	187
AR87050-WW	187
AR87080-NW	187
AR87080-WW	187
AR87100-NW	187
AR87100-WW	187
AR87200-NW	187
AR87200-WW	187
AR97030L-NW	189
AR97030L-WW	189
AR97030-NW	189
AR97030-WW	189
AR97050-NW	189
AR97050-WW	189
AR97080-NW	189
AR97080-WW	189
AR97100-NW	189
AR97100-WW	189

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
AR97200-NW	189
AR97200-WW	189
ARE4102V-NW	219
ARE4103V-NW	219
ARE4104V-NW	219
ARE4152V-NW	221
ARE4153V-NW	221
ARE4154V-NW	221
ARE4202V-NW	223
ARE4203V-NW	223
ARE4204V-NW	223
ARP0001-NW	210
ARP0001-WW	210
ARP0002-NW	210
ARP0002-WW	210
ARP0010-W	209
ARP0010-WW	209
ARP0020-W	208
ARP0020-WW	208
ARP8010-NW	211
ARP8010-WW	211
BA03019	37
BA03026	37
BA03036	37
BAR0005-DW	237
BAR0005-GWW	237
BAR0005-NW	237
BAR0005-R	237
BAR0010-DW	237
BAR0010-GWW	237
BAR0010-NW	237
BAR0010-R	237
BAR0015-DW	237
BAR0015-GWW	237
BAR0015-NW	237
BAR0015-R	237
BAR0020-DW	237
BAR0020-GWW	237
BAR0020-NW	237
BAR0020-R	237
BAR1070-RGB	183
BAR1070-W	183
BAR1070-WW	183
BAR1072-RGB	183
BAR1072-W	183
BAR1072-WW	183
BXMOD0632	232
BXMOD0632B	232
BXMOD1260	232
BXMOD1260B	232
BXMOD1575	232
BXMOD1575B	232
CL-5031M	269
CL-5035	282
CLIP-J	271
CLIP-M	264
CLIP-M1	265
CLIP-ML	275
CLIP-MS	280
CLIP-MSP	271
CLIP-S	264
CLIP-S1	265
CLIP-S2	265
CLIP-S3	281
CLIP-TC	283
CLIP-TO	283
CLIP-TOZ	268
CLIP-TP	283

INDICE ALFANUMERICO - ALPHANUMERIC INDEX

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
CLIP-TS	270
CLIP-TV	283
CLIP-TZ	268
CO101-D1	309
CO201-DA	309
CO4001	218
CO616	316
CO690	316
CO695S	316
COVER150	181
DT5959-NW	77
DT5959-WW	77
DT5959D-RGBW	77
DT5959DA-NW	77
DT5959DA-RGBW	77
DT5959DA-WW	77
DT5959DX-NW	77
DT5959DX-WW	77
DT5959P-NW	77
DT5959P-WW	77
DTE5959-NW	77
DTE5959-WW	77
DWL0010N-NW	138
DWL0010N-WW	138
DWL0020-NW	136
DWL0020-WW	136
DWL0035B-NW	137
DWL0035B-WW	137
DWL0215Q-CCT	117
DWL0215T-CCT	117
DWL0220T-CCT	117
DWL0330-NW	103
DWL0330-WW	103
DWL0330I-NW	103
DWL0330I-WW	103
DWL113810-NW	99
DWL113810-WW	99
DWL113810I-NW	99
DWL113810I-WW	99
DWL116025-NW	97
DWL116025-WW	97
DWL116025I-NW	97
DWL116025I-WW	97
DWL1530-18-NW	107
DWL1530-18-WW	107
DWL1530I-NW	107
DWL1530I-P	107
DWL1530I-WW	107
DWL2510-CCT	95
DWL2510I-CCT	95
DWL2520-CCT	93
DWL2520I-CCT	93
DWL2535-CCT	91
DWL2535I-CCT	91
DWL5012Q-NW	105
DWL5012Q-WW	105
DWL5012QD-NW	105
DWL5012QD-WW	105
DWL5012QR-NW	105
DWL5012QR-WW	105
DWL5012R-NW	105
DWL5012R-WW	105
DWL5163-NW	111
DWL5163-WW	111
DWL5163I-NW	111
DWL5163I-WW	111
DWL5163L-NW	111
DWL5163L-WW	111

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
DWL5163LI-NW	111
DWL5163LI-WW	111
DWL62050-NW	101
DWL62050-WW	101
DWLD62050I-NW	101
DWLD62050I-WW	101
DWL7015-NW	87
DWL7015-WW	87
DWL7015I-NW	87
DWL7015I-WW	87
DWL7024-NW	87
DWL7024-WW	87
DWL7024I-NW	87
DWL7024I-WW	87
DWL8945-NW	89
DWL8945-WW	89
DWL8945I-NW	89
DWL8945I-WW	89
DWL9235-NW	109
DWL9235-WW	109
DWL9235I-NW	109
DWL9235I-WW	109
DWLD0330I-NW	103
DWLD0330I-WW	103
DWLD113810-NW	99
DWLD113810-WW	99
DWLD113810I-NW	99
DWLD113810I-WW	99
DWLD116025-NW	97
DWLD116025-WW	97
DWLD116025I-NW	97
DWLD116025I-WW	97
DWLD1530I-NW	107
DWLD1530I-P	107
DWLD1530I-WW	107
DWLD2510I-CCT	95
DWLD2520I-CCT	93
DWLD2535I-CCT	91
DWLD5163I-NW	111
DWLD5163I-WW	111
DWLD5163LI-NW	111
DWLD5163LI-WW	111
DWLD7015-NW	87
DWLD7015-WW	87
DWLD7015I-NW	87
DWLD7015I-WW	87
DWLD7024-NW	87
DWLD7024-WW	87
DWLD7024I-NW	87
DWLD7024I-WW	87
DWLD8945I-NW	89
DWLD8945I-WW	89
DWLD9235I-NW	109
DWLD9235I-WW	109
DWLDA0330-NW	103
DWLDA0330-WW	103
DWLDA5163-NW	111
DWLDA5163-WW	111
DWLDA5163L-NW	111
DWLDA5163L-WW	111
DWLDA7015-NW	87
DWLDA7015-WW	87
DWLDA7024-NW	87
DWLDA7024-WW	87
DWLDA8945-NW	89
DWLDA8945-WW	89
DWLDA9235-NW	109
DWLDA9235-WW	109

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
EFR0150	181
FL0040	159
FL0040/24	159
FL0041/24	159
FL0042	159
FL0042/24	159
FL0045-NW	159
FL0045-RGB	159
FL0045-W	159
FL0045-WW	159
FL0050	159
FL0055-NW	167
FL0055-RGB	167
FL0055-W	167
FL0055-WW	167
FL0056-NW	167
FL0056-RGB	167
FL0056-W	167
FL0056-WW	167
FL0057-NW	167
FL0057-RGB	167
FL0057-W	167
FL0057-WW	167
FL0058-NW	167
FL0058-RGB	167
FL0058-W	167
FL0058-WW	167
FL0065	157
FL0066-NW	157
FL0066-RGB	157
FL0066-W	157
FL0066-WW	157
FL0067	157
FL0068	157
FL0070	157
FL1009	161
FL1010	161
FL1011	161
FL1011D-RGBW	161
FL1017	161
FL1018-NW	161
FL1018-RGB	161
FL1018-W	161
FL1018-WW	161
FL1130-W	150
FL1130-WW	150
FL1303-NW	118
FL1303-W	118
FL1303-WW	118
FX0510-NW	259
FX0510-W	259
FX0510-WW	259
FX1015-NW	259
FX1015-W	259
FX1015-WW	259
FX1224-B	258
FX1224-G	258
FX1224-R	258
FX1224-RGB	258
FX1224-W	258
FX1224-WW	258
FX1224-Y	258
GOBOS501	181
IC3012-NW	81
IC3012-WW	81
IC3012D-NW	81
IC3012D-WW	81
IC3012V-NW	81

INDICE ALFANUMERICO - ALPHANUMERIC INDEX

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
IC3012V-WW	81
IC3030-NW	81
IC3030-WW	81
IC3060-NW	81
IC3060-WW	81
IC3060V-NW	81
IC3060V-WW	81
IC3650-NW	83
IC3650-WW	83
IC3650D-NW	83
IC3650D-WW	83
ING0007-NW	153
ING0007-W	153
ING0007-WW	153
ING0008-NW	153
ING0008-W	153
ING0008-WW	153
ING0009-NW	153
ING0009-W	153
ING0009-WW	153
ING0012-W	153
ING0012-WW	153
ING0016A-NW	169
ING0016A-RGBW	169
ING0016A-W	169
ING0016A-WW	169
ING0031A-NW	169
ING0031A-RGBW	169
ING0031A-W	169
ING0031A-WW	169
ING0036-NW	155
ING0036-RGB	155
ING0036-W	155
ING0036-WW	155
ING0050-NW	154
ING0050-W	154
ING0050-WW	154
ING1002-NW	164
ING1010-NW	163
ING1024-NW	165
ING2110-NW	159
ING2110-W	159
ING2110-WW	159
ING8003-NW	161
ING8003-RGB	161
ING8003-W	161
ING8003-WW	161
KBATT1236	56
KBATT1236-1	56
KBATT1236-2	56
KITACQUA150	181
KPNL3012	68
KPNL6060	66
LAM6060-WW	145
LAM7060-WW	145
LBOX01B	51
LBOX01G	51
LBOX01N	51
LC101-DV1	309
LC101-DV2	309
LC1002MS	310
LC1008	319
LC1009FA	313
LC1019ZGSAC-HP	307
LC1019ZGSAC-HP-SWITCH	307
LC1029S	319
LC1052S	310
LC1159FA-RGBW	318

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
LC2001	319
LC2002	312
LC2003	315
LC2005B	319
LC2012S	317
LC2041	294
LC2102	317
LC2104	316
LC2303B	309
LC2303S	308
LC2304	308
LC2501	311
LC2801	311
LC2801-D	302
LC2801K1	311
LC2801K2	311
LC2805R	311
LC2808	314
LC2818WITR	313
LC2819	313
LC2828	314
LC3003S	315
LC3032P	301
LC5001	314
LC5003	314
LC6002	312
LC8001	319
LC818WIN-ZG	305
LC9001-24-75WCV	302
LC9182SZG-DIM	305
LC9182SZG-RGB	305
LC9201	313
LC9382-RGB	313
LCAP02B	51
LCAP02G	51
LCAP02N	51
LC-F1G5	37
LCLIP01	51
LCOV20	51
LCS0001	214
LCZG1019FA-RGBW	306
LCZG9101CS	306
LFIX04	270
LFIX05	270
LFIX08	51
LIL00804LB-NW	50
LIL00804LB-SO	50
LIL00804LB-WW	50
LIL00804LG-NW	50
LIL00804LG-SO	50
LIL00804LG-WW	50
LIL00804LN-NW	50
LIL00804LN-SO	50
LIL00804LN-WW	50
LIL10025B-NW	50
LIL10025B-SO	50
LIL10025B-WW	50
LIL10025G-NW	50
LIL10025G-SO	50
LIL10025G-WW	50
LIL10025N-NW	50
LIL10025N-SO	50
LIL10025N-WW	50
LIL11419B-NW	50
LIL11419B-SO	50
LIL11419B-WW	50
LIL11419G-NW	50
LIL11419G-SO	50

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
LIL11419G-WW	50
LIL11419N-NW	50
LIL11419N-SO	50
LIL11419N-WW	50
LIL20050B-NW	50
LIL20050B-SO	50
LIL20050B-WW	50
LIL20050G-NW	50
LIL20050G-SO	50
LIL20050G-WW	50
LIL20050N-NW	50
LIL20050N-SO	50
LIL20050N-WW	50
LIL21438B-NW	50
LIL21438B-SO	50
LIL21438B-WW	50
LIL21438G-NW	50
LIL21438G-SO	50
LIL21438G-WW	50
LIL21438N-NW	50
LIL21438N-SO	50
LIL21438N-WW	50
LL0291-RGB	294
LL0291-W	294
LL1207-NW	299
LL1207-WW	299
LL1208-NW	299
LL1208-WW	299
LL1209-NW	299
LL1209-WW	299
LL2039-WW	298
LL2040-WW	298
LL2041-NW	298
LL2041-WW	298
LL2042-NW	298
LL2042-WW	298
LL2043-WW	298
LL2044-WW	298
LL5050B-NW	299
LL5050B-RWW	299
LL5050B-SWW	299
LLF0611-R	239
LLF0916-R	239
LLF1220-R	239
LLF1524-R	239
LMOD1535-NW	235
LP0320-24	325
LP100100-12	322
LP100100-24	322
LP100150-12	322
LP100150-24	322
LP10075-12	322
LP10075-24	322
LP122217	327
LP122322	321
LP122403	326
LP122424	326
LP122479	320
LP122511	320
LP122750	321
LP122754	321
LP125421	326
LP127490	136
LP127534	327
LP127536	327
LP151572	307
LP2000	325
LP-200-24-UNDIM	302

INDICE ALFANUMERICO - ALPHANUMERIC INDEX

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
LP2010-24	325
LP20120-24	323
LP20150-24	323
LP2015-24	324
LP2021	324
LP2022-24	324
LP2024-24	324
LP2025	324
LP2026	324
LP2027	324
LP2028-24	324
LP2029	324
LP2043	326
LP2044	326
LP2056	326
LP2102	327
LP2103	327
LP227506D	326
LP30250	326
LP4021-12	325
LP4021-24	325
LP4035-12	325
LP4035-24	325
LP4060-12	325
LP4060-24	325
LP4101-12	325
LP4101-24	325
LP4151-12	325
LP4151-24	325
LP5019ZG-50CC	307
LP5032-24-75CV	303
LP5032-24-100CV	303
LP5050	327
LP5100-12	325
LP5100-24	325
LP6012-24-75CV	303
LP6100	325
LP6100-24	325
LP8300-24	324
LP9001-24-100CV	303
LP9006-12	324
LP9006-24	324
LP9012-12	324
LP9012-24	324
LP9020-12	324
LP9020-24	324
LP9030-12	324
LP9030-24	324
LP9050-12	324
LP9050-24	324
LP9075-12	324
LP9075-24	324
LP9100-12	324
LP9100-24	324
LREC02	51
LS1003-NW	256
LS1003-SWW	256
LS1003-W	256
LS1003-WW	256
LS1103-NW	256
LS1103-SWW	256
LS1103-W	256
LS1103-WW	256
LS1547-B	119
LS1547-W	119
LS1547-WW	119
LS1558-W	255
LS2812-NW	253

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
LS2812-RGB	253
LS2812-W	253
LS2812-WW	253
LS2816-NW	253
LS2816-W	253
LS2816-WW	253
LS2892-RGBW	254
LS2912-NW	251
LS2912-RGB	251
LS2912-W	251
LS2912-WW	251
LS2916-NW	250
LS2916-W	250
LS2916-WW	250
LS2923-NW	250
LS2923-W	250
LS2923-WW	250
LS2992-RGBW	254
LS3006-NW	244
LS3006-RWW	244
LS3006-W	244
LS3006-WW	244
LS3009-NW	247
LS3009-RWW	247
LS3009-W	247
LS3009-WW	247
LS3025-NW	247
LS3025-RWW	247
LS3025-W	247
LS3025-WW	247
LS3042-NW	246
LS3042-RWW	246
LS3042-W	246
LS3042-WW	246
LS5012-NW	244
LS5012-RWW	244
LS5012-W	244
LS5012-WW	244
LS5016-NW	243
LS5016-RWW	243
LS5016-W	243
LS5016-WW	243
LS5020-NW	243
LS5020-RWW	243
LS5020-W	243
LS5020-WW	243
LS5024-NW	242
LS5024-RWW	242
LS5024-W	242
LS5024-WW	242
LS5112-NW	249
LS5112-RWW	249
LS5112-W	249
LS5112-WW	249
LS5116-NW	249
LS5116-RWW	249
LS5116-W	249
LS5116-WW	249
LS5120-NW	248
LS5120-RWW	248
LS5120-W	248
LS5120-WW	248
LST3035-NW	215
LST3055-NW	215
LST3075-NW	215
LST3090-NW	215
LST3120-NW	215
LST3150-NW	215

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
LST3240-NW	215
LST3300-NW	215
LST5061-NW	213
LST5091-NW	213
LSUS02	51
MOD0003-W	120
MOD0003-WW	120
MOD1580-W	119
MOD1580-WW	119
PL1422DB	42
PL1422DG	42
PL1422DN	42
PL1423DB	42
PL1423DG	42
PL1423DN	42
PL1424DB	42
PL1424DG	42
PL1424DN	42
PL1425DB	42
PL1425DG	42
PL1425DN	42
PL1427DB	42
PL1427DG	42
PL1427DN	42
PL1501	113
PL1503	113
PL1533K	115
PL1533KL	115
PL1533KT	115
PL1533KX	115
PL2504-P	113
PLI001	112
PLI1310	294
PLL0212T-CCT	125
PLL0212TS-CCT	125
PLL0224T-CCT	125
PLL0224TS-CCT	125
PLL1005-NW	130
PLL1005-WW	130
PLL1006-NW	131
PLL1006-WW	131
PLL3015-NW	135
PLL3015-WW	135
PLL5012-NW	127
PLL5012-WW	127
PLL5018-NW	127
PLL5018-WW	127
PLL5022-NW	127
PLL5022-WW	127
PLL5040-NW	127
PLL5040-WW	127
PLL5118-CCT	129
PLL5124-CCT	129
PLLE5012-NW	127
PLLE5012-WW	127
PLLE5022-NW	127
PLLE5022-WW	127
PLLE5118-NW	129
PLLE5124-NW	129
PLLS5012-NW	127
PLLS5012-WW	127
PLLS5022-NW	127
PLLS5022-WW	127
PLLS5118-NW	129
PLLS5124-NW	129
PNL0141-NW	79
PNL0141-WW	79
PNL0141I-NW	79

INDICE ALFANUMERICO - ALPHANUMERIC INDEX

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
PNL0141I-WW	79
PNL1810-RGB	117
PNL2120-NW	75
PNL2120-WW	75
PNL2120I-NW	75
PNL2120I-WW	75
PNL2125-NW	73
PNL2125-WW	73
PNL2125I-NW	73
PNL2125I-WW	73
PNL2140-NW	67
PNL2140-WW	67
PNL2140-90-NW	67
PNL2140-90-WW	67
PNL2140I-NW	67
PNL2140I-WW	67
PNL2140I-90-NW	67
PNL2140I-90-WW	67
PNL2141C-NW	61
PNL2141C-WW	61
PNL2141CI-NW	61
PNL2141CI-WW	61
PNL2142P-NW	67
PNL2142P-WW	67
PNL2145C-NW	63
PNL2145C-WW	63
PNL2145CI-NW	63
PNL2145CI-WW	63
PNL2145-NW	69
PNL2145-WW	69
PNL2145I-NW	69
PNL2145I-WW	69
PNL2160C-NW	65
PNL2160C-WW	65
PNL2160CI-NW	65
PNL2160CI-WW	65
PNL2172-NW	71
PNL2172-WW	71
PNL2172I-NW	71
PNL2172I-WW	71
PNL5020-NW	59
PNL5020-WW	59
PNL5020I-NW	59
PNL5020I-WW	59
PNL5040-NW	57
PNL5040-WW	57
PNL5040I-NW	57
PNL5040I-WW	57
PNL5040N-NW	57
PNL5040N-WW	57
PNL5040NI-NW	57
PNL5040NI-WW	57
PNL5060-NW	59
PNL5060-WW	59
PNL5060I-NW	59
PNL5060I-WW	59
PNLD0141I-NW	79
PNLD0141I-WW	79
PNLD2120-NW	75
PNLD2120-WW	75
PNLD2120I-NW	75
PNLD2120I-WW	75
PNLD2125I-NW	73
PNLD2125I-WW	73
PNLD2140I-NW	67
PNLD2140I-WW	67
PNLD2140I-90-NW	67
PNLD2140I-90-WW	67

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
PNLD2141CI-NW	61
PNLD2141CI-WW	61
PNLD2142PI-NW	67
PNLD2142PI-WW	67
PNLD2145CI-NW	63
PNLD2145CI-WW	63
PNLD2145I-NW	69
PNLD2145I-WW	69
PNLD2160CI-NW	65
PNLD2160CI-WW	65
PNLD2172-NW	71
PNLD2172-WW	71
PNLD2172I-NW	71
PNLD2172I-WW	71
PNLD5020I-NW	59
PNLD5020I-WW	59
PNLD5040I-NW	57
PNLD5040I-WW	57
PNLD5040NI-NW	57
PNLD5040NI-WW	57
PNLD5060I-NW	59
PNLD5060I-WW	59
PNLDA0141-NW	79
PNLDA0141-WW	79
PNLDA2125-NW	73
PNLDA2125-WW	73
PNLDA2140-NW	67
PNLDA2140-WW	67
PNLDA2140-90-NW	67
PNLDA2140-90-WW	67
PNLDA2141C-NW	61
PNLDA2141C-WW	61
PNLDA2145-NW	69
PNLDA2145-WW	69
PNLDA2145C-NW	63
PNLDA2145C-WW	63
PNLDA2160C-NW	65
PNLDA2160C-WW	65
PNLDA5040-NW	57
PNLDA5040-WW	57
PNLDA5040N-NW	57
PNLDA5040N-WW	57
PNLDA5060-NW	59
PNLDA5060-WW	59
PR0003P	172
PR0003S	172
PR0005P	172
PR0005S	172
PR0027	205
PR0215-12	125
PR0215-24	125
PR0301B-C	275
PR0301B-F	275
PR0301G-C	275
PR0301G-F	275
PR0301N-C	275
PR0301N-F	275
PR0511B-C	271
PR0511B-F	271
PR0511G-C	271
PR0511G-F	271
PR0511N-C	271
PR0511N-F	271
PR0717B-30-C	268
PR0717B-30-F	268
PR0717B-60-C	268
PR0717B-60-F	268
PR0717G-30-C	268

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
PR0717G-30-F	268
PR0717G-60-C	268
PR0717G-60-F	268
PR0717N-30-C	268
PR0717N-30-F	268
PR0717N-60-C	268
PR0717N-60-F	268
PR0915B-C	264
PR0915B-F	264
PR0915G-C	264
PR0915G-F	264
PR0915N-C	264
PR0915N-F	264
PR0922B-C	272
PR0922B-F	272
PR0922G-C	272
PR0922G-F	272
PR0922N-C	272
PR0922N-F	272
PR1002P	182
PR1002S	182
PR1004P	182
PR1004S	182
PR1010CB-C	280
PR1010CB-F	280
PR1010CG-C	280
PR1010CG-F	280
PR1010CN-C	280
PR1010CN-F	280
PR1030B-C	279
PR1030B-F	279
PR1060	183
PR1062	183
PR1421B-C	270
PR1421B-F	270
PR1421G-C	270
PR1421G-F	270
PR1421N-C	270
PR1421N-F	270
PR1462-180	277
PR1462-90	277
PR1462B-C	277
PR1462B-F	277
PR1462-IN	277
PR1516B-C	264
PR1516B-F	264
PR1516G-C	264
PR1516G-F	264
PR1516N-C	264
PR1516N-F	264
PR1521B-C	265
PR1521B-F	265
PR1521G-C	265
PR1521G-F	265
PR1521N-C	265
PR1521N-F	265
PR1521O	114
PR1521O-3	114
PR1523B-C	272
PR1523B-F	272
PR1523G-C	272
PR1523G-F	272
PR1523N-C	272
PR1523N-F	272
PR1530B-C	276
PR1530B-F	276
PR1530G-C	276
PR1530G-F	276

INDICE ALFANUMERICO - ALPHANUMERIC INDEX

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
PR1530N-C	276
PR1530N-F	276
PR1535	258
PR1538F	258
PR1539F	258
PR1540F	258
PR1541F	258
PR1550B-C	277
PR1550B-F	277
PR1578	267
PR1579	267
PR1581	267
PR1582	266
PR1583	266
PR1584M	266
PR1585	274
PR1586	274
PR1590	281
PR1591	281
PR1592	281
PR1596	273
PR1597	273
PR1598	276
PR1599	276
PR1642	270
PR1643	275
PR1644	275
PR1644A	270
PR1722B-C	265
PR1722B-F	265
PR1722G-C	265
PR1722G-F	265
PR1722N-C	265
PR1722N-F	265
PR2003P	163
PR2003S	163
PR2020B-C	283
PR2020B-F	283
PR2020G-C	283
PR2020G-F	283
PR2020N-C	283
PR2020N-F	283
PR2025	172
PR2222B-C	281
PR2222B-F	281
PR2222G-C	281
PR2222G-F	281
PR2222N-C	281
PR2222N-F	281
PR3131B-C	280
PR3131B-F	280
PR3131G-C	280
PR3131G-F	280
PR3131N-C	280
PR3131N-F	280
PR3845B-C	284
PR3845B-F	284
PR3845G-C	284
PR3845G-F	284
PR3845N-C	284
PR3845N-F	284
PR4242B-C	278
PR4242B-F	278
PR4343B-C	278
PR4343B-F	278
PR4805	269
PR4806	269
PR4807	269

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
PR5080G-C	283
PR5080G-F	283
PR5080N-C	283
PR5080N-F	283
PR5250	30
PR5251	30
PR5524	258
PR5525	258
PR5536S	258
PR8060	34
PRB0001	236
PRB0002	236
PRB0003	236
PRB0004	236
PR-BC	178
PR-BD	177
PR-BE	176
PRC113810	98
PRC116025	96
PRC1534	326
PRC1536	326
PRF0150-W	181
PRF-03019B-W	37
PRF-03019B-WW	37
PRF-03026B-W	37
PRF-03026B-WW	37
PRF-03036B-W	37
PRF-03036B-WW	37
PRF-0351935B-NW	39
PRF-0351935B-WW	39
PRF-0451936B-NW	37
PRF-0451936B-W	37
PRF-0451936B-WW	37
PRF-0501935B-NW	39
PRF-0501935B-WW	39
PRF-0501935DB-NW	39
PRF-0501935DB-WW	39
PRF-0611936B-RGBW	37
PRFX0510	259
PRFX0510-CLIP	259
PRFX1015	259
PRFX1015-CLIP	259
PRK4102	218
PRK4152	220
PRK4202	222
PRLM0001	235
PRLM0002	235
PRLM0004	235
PRLM0006	235
PRMOD0001	233
PRMOD0001B	233
PRMOD0002	233
PRMOD0002B	233
PRMOD0003	233
PRMOD0003B	233
PRMOD0004	233
PRMOD0004B	233
PRMOD0005	233
PRMOD0007	233
PRMOD0011	233
PRO001	268
PRO002	268
PRO002S	268
PRO003	268
PRO004	268
PRS0002	214
PRS0003	214
PRS0004	214

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
PR-SCD	177
PR-SE	176
PSL0621-NW	225
PSL0631-NW	225
PSL1241-NW	225
PSL1251-NW	225
PSL1551-NW	225
PSL1561-NW	225
PSL1581-NW	225
PSL30620-NW	227
PSL31240-NW	227
PSL31560-NW	227
PSLD80630-NW	229
PSLD81560-NW	229
PSLE1251-NW	225
PSLE1561-NW	225
PSLE30620-NW	227
PSLE30620-W	227
PSLE31235-NW	227
PSLE31235-W	227
PSLE31551-NW	227
PSLE31551-W	227
PX0350-NW-A	199
PX0350-NW-B	199
PX0350-NW-C	199
PX0350-NW-D	199
PX0800-NW-A	201
PX0800-NW-B	201
PX0800-NW-C	201
PX0800-NW-D	201
PX1200-NW-A	203
PX1200-NW-B	203
PX1200-NW-C	203
PX1200-NW-D	203
PX-BOX	199
PX-CH	199
PX-LA	199
PX-SO	199
REF4102	218
REF4152	220
REF4202	222
ROS12B	56
SPT0003-W	179
SPT2008-RGB	175
SPT2008-W	175
SPT2008-WW	175
SPT2017-RGB	175
SPT2017-W	175
SPT2017-WW	175
SPT2025-RGB	173
SPT2025-W	173
SPT2025-WW	173
SPT2045-RGB	173
SPT2045-W	173
SPT2045-WW	173
SPT22004-NW	178
SPT22004-WW	178
SPT22010-NW	177
SPT22010-WW	177
SPT22018-NW	176
SPT22018-WW	176
SPTD7033B-NW	35
SPTD7033B-WW	35
SPTD7055B-NW	35
SPTD7055B-W	35
SPTD7055B-WW	35
SPTD7055PB-NW	35
SPTD7055PB-W	35

INDICE ALFANUMERICO - ALPHANUMERIC INDEX

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
SPTD7055PB-WW	35
STF-I	279
STF-L	279
STF-LV	279
TC0027M-RGBW	205
TC0027W-RGBW	205
TC-5030	274
TC-5031	269
TC-5035	282
TCK2125B-NW	29
TCK2125B-WW	29
TCK2126B-NW	29
TCK2126B-WW	29
TCK2127B-NW	29
TCK2127B-WW	29
TCK2128B-NW	29
TCK2128B-WW	29
TCK2135B-NW	27
TCK2135B-WW	27
TCK2136B-NW	27
TCK2136B-WW	27
TCK2137B-NW	27
TCK2137B-WW	27
TCK2311B-NW	33
TCK2311B-WW	33
TCK2312B-NW	33
TCK2312B-WW	33
TCK2313B-NW	33
TCK2313B-WW	33
TCK2314B-NW	33
TCK2314B-WW	33
TCK2335B-GNW	23
TCK2335B-GWW	23
TCK2335B-NW	25
TCK2335B-P	23
TCK2335B-WW	25
TCK2336B-GNW	23
TCK2336B-GWW	23
TCK2336B-NW	25
TCK2336B-P	23
TCK2336B-WW	25
TCK2337B-GNW	23
TCK2337B-GWW	23
TCK2337B-NW	25
TCK2337B-P	23
TCK2337B-WW	25
TCK52515B-NW	31
TCK52515B-RWW	31
TCK52515B-WW	31
TCK52538B-NW	31
TCK52538B-RWW	31
TCK52538B-WW	31
TCK52560B-NW	31
TCK52560B-RWW	31
TCK52560B-WW	31
TCK5551B-NW	41
TCK5551B-RWW	41
TCK5551B-WW	41
TCK5552B-NW	41
TCK5552B-RWW	41
TCK5552B-WW	41
TCK5553B-NW	41
TCK5553B-RWW	41
TCK5553B-WW	41
TCKD2125B-NW	29
TCKD2125B-WW	29
TCKD2126B-NW	29
TCKD2126B-WW	29

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
TCKD2127B-NW	29
TCKD2127B-WW	29
TCKD2128B-NW	29
TCKD2128B-WW	29
TCKD2135B-NW	27
TCKD2135B-WW	27
TCKD2136B-NW	27
TCKD2136B-WW	27
TCKD2137B-NW	27
TCKD2137B-WW	27
TCKD2311B-NW	33
TCKD2311B-WW	33
TCKD2312B-NW	33
TCKD2312B-WW	33
TCKD2313B-NW	33
TCKD2313B-WW	33
TCKD2314B-NW	33
TCKD2314B-WW	33
TCKD2335B-GNW	23
TCKD2335B-GWW	23
TCKD2335B-NW	25
TCKD2335B-P	23
TCKD2335B-WW	25
TCKD2336B-GNW	23
TCKD2336B-GWW	23
TCKD2336B-NW	25
TCKD2336B-P	23
TCKD2336B-WW	25
TCKD2337B-GNW	23
TCKD2337B-GWW	23
TCKD2337B-NW	25
TCKD2337B-P	23
TCKD2337B-WW	25
TF-5030	274
TF-5031	269
TF-5035	282
TXMOD0632	232
TXMOD1260	232
TXMOD1575	232
UW0002-RGB	293
UW0002-W	293
UW3025-RGB	293
UW3025-W	293
WAL0004-NW	139
WAL0004-WW	139
WAL0016-NW	151
WAL0016-W	151
WAL0016-WW	151
WAL1015-NW	133
WAL1015-WW	133
WAL1020-NW	132
WAL1020-WW	132
WAL2005-NW	149
WAL2005-WW	149
WAL3005-W	141
WAL3005-WW	141
WAL3006-NW	141
WAL3006-W	141
WAL3006-WW	141
WAL3007-W	141
WAL3007-WW	141
WAL3008-W	141
WAL3008-WW	141
WAL4025-NW	134
WAL4025-WW	134
WAL5003-NW	148
WAL5003-WW	148
WAL5020-WW	142

CODICE *PART NUMBER*	PAG.
WAL5030-WW	143
XMOD0632-NW	231
XMOD0632B-NW	231
XMOD0632BDA-NW	231
XMOD0632BE-NW	231
XMOD1260-NW	231
XMOD1260B-NW	231
XMOD1260BDA-NW	231
XMOD1260BE-NW	231
XMOD1575-NW	231
XMOD1575B-NW	231
XMOD1575BDA-NW	231
XMOD1575BE-NW	231
ZCAP02G	53
ZCAP02N	53
ZCOV20	53
ZFIX08	53
ZLI001G-NW	53
ZLI001G-WW	53
ZLI001N-NW	53
ZLI001N-WW	53
ZLP001G-NW	53
ZLP001G-WW	53
ZLP001N-NW	53
ZLP001N-WW	53
ZLT001G-NW	53
ZLT001G-WW	53
ZLT001N-NW	53
ZLT001N-WW	53
ZO10028G-NW	53
ZO10028G-WW	53
ZO10028N-NW	53
ZO10028N-WW	53
ZO15042G-NW	53
ZO15042G-WW	53
ZO15042N-NW	53
ZO15042N-WW	53
ZREC04	53
ZTP001G-NW	53
ZTP001G-WW	53
ZTP001N-NW	53
ZTP001N-WW	53
ZXP001G-NW	53
ZXP001G-WW	53
ZXP001N-NW	53
ZXP001N-WW	53

021

best way in lighting

ARENA LUCI Design si riserva la facoltà di modificare
le caratteristiche dei prodotti contenuti
senza l'obbligo di preavviso.

I grafici illuminotecnici rappresentati
sono puramente indicativi
per la geometria della luce emessa.

ARENA LUCI Design reserve the right to change products
specifications at anytime without prior notice.

The light distribution diagrams represented are purely indicative
for light emissions geometry.

progettazione e realizzazione grafica
Edizione Marzo 2021
Giovetti Comunicazione - Mantova - marco@giovetti-comunicazione.com

2021

best way in lighting

L E D . C A T A L O G U E

Arena Luci Design srl
via Svizzera 12/14 - 46042 Castel Goffredo (MN), Italy
Tel. +39 0376 782411 - Fax +39 0376 780973
www.arenaluci.it - info@arenaluci.it